

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
Produttore O.Z. Spa

Pagina 1 di 15

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW19
Tipo 19198
Misura della ruota 7 J x 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
504	19198504 / \varnothing 73.1- \varnothing 57.1	5/112/57,1	45	690	2075

Marcature

Numero KBA 48205
Marchio del produttore MSW
Tipo ruota e adattamento 19198 504
Misura ruota 7 J x 17 H2
Offset ET 45
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	170	30
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28,3
S04	Vite M14x1,5	Conico 60°	140	28,3

Costruttore veicolo Audi, Seat,
Skoda, Volkswagen

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 2 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	205/50R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 A58 B03 Cbo V17 S03
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	215/45R17	T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 A58 B03 Cbo V17 S03
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 A58 B03 Cbo V17 S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.. ,e1*2001/116*0418*. .	184-195	205/50R17**	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 Flh S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.. ,e1*2001/116*0418*. .	184-195	215/45R17	M+S T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 Flh S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.. ,e1*2001/116*0418*. .	184-195	225/45R17	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 Flh S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*.. ;e1*2001/116*0241*. .;e1*2001/116*0418* ..;e13*2007/46*1082 *..	66-147	205/50R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 B03 Flh V17 S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*.. ;e1*2001/116*0241*. .;e1*2001/116*0418* ..;e13*2007/46*1082 *..	66-147	215/45R17	T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 B03 Flh V17 S03
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*.. ;e1*2001/116*0241*. .;e1*2001/116*0418* ..;e13*2007/46*1082 *..	66-147	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A13 A14 A21 B03 Flh V17 S03
Audi A4 8E e1*98/14*0151*..,e1 *2001/116*0151*..	74-140	205/50R17	R37 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim V17 W20 S03
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. ,e1*98/14*0013*..	55-169	205/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Au7 Car Lim V17 S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 3 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. e1*98/14*0013*..	55-169	215/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Au7 Car Lim V17 S03
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. e1*98/14*0013*..	55-169	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Au7 Car Lim V17 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	205/50R17	M+S T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Cbo Lim V17 W20 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	215/45R17	R37 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Cbo Lim V17 W20 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	225/45R17	T90 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Cbo Lim V17 W20 S03
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	96-147	205/50R17	R37 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cbo V17 W20 S03
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14,e1*2001/116*0051*..	81-142	205/50R17	T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A30 Au9 B03 Car Lim V17 X27 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.. e1*2001/116*0276*.. e13*2007/46*1080*..	89-140	225/50R17	R37 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim NBF X27 S03
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.. e1*2001/116*0276*.. e13*2007/46*1080*..	89-257	225/50R17**	M+S T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim NBF X27 S03
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	100-155	215/60R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	100-155	225/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A57 S04
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	100-155	235/55R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A57 S04
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	225/50R17**	A33 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 AuT B03 Cbo Cpe S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 4 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. ;e9*2007/46*0013*..	63-155	205/50R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S03
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. ;e9*2007/46*0013*..	63-155	215/45R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S03
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. ;e9*2007/46*0013*..	63-195	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S03
Skoda Octavia 1Z e11*2001/116*0230*.. ;e11*2007/46*0012*.. .	55-118	205/50R17	R37 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V17 S03
Skoda Octavia 1Z e11*2001/116*0230*.. ;e11*2007/46*0012*.. .	55-118	215/45R17	R37 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V17 S03
Skoda Octavia 1Z e11*2001/116*0230*.. ;e11*2007/46*0012*.. .	55-147	205/50R17**	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V17 S03
Skoda Octavia 1Z e11*2001/116*0230*.. ;e11*2007/46*0012*.. .	55-147	215/45R17	M+S T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V17 S03
Skoda Octavia 1Z e11*2001/116*0230*.. ;e11*2007/46*0012*.. .	55-147	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim Npf V17 S03
Skoda Octavia Scout 1Z e11*2001/116*0230*.. 21- ..;e11*2007/46*0012 *..	103-118	205/50R17**	M+S T93	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A56 Car KMV S03
Skoda Octavia Scout 1Z e11*2001/116*0230*.. 21- ..;e11*2007/46*0012 *..	103-118	225/45R17	M+S T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A56 Car KMV S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 5 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326* ;e11*2007/46*0014* .	77-147	205/50R17	A90 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 S03
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326* ;e11*2007/46*0014* .	77-191	205/50R17**	A90 M+S T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 S03
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326* ;e11*2007/46*0014* .	77-191	225/45R17**	A12 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. ,e11*2007/46*0034* .	77-125	205/50R17**	A33 M+S T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. ,e11*2007/46*0034* .	77-125	205/55R17	A12 M+S T91 T95	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. ,e11*2007/46*0034* .	77-125	215/50R17	A12 T90 T91 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. ,e11*2007/46*0034* .	77-125	225/50R17**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A57 S03
VW Beetle (II) 16 e1*2007/46*0539*.. .	77-147	215/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 S03
VW Beetle (II) 16 e1*2007/46*0539*.. .	77-147	225/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 S03
VW Beetle (II) 16 e1*2007/46*0539*.. .	77-147	235/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 S03
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-191	205/50R17**	A12 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Cbo V17 S03
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-191	215/50R17	A12 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Cbo V17 S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 6 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-191	225/45R17	A12 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A58 B03 Cbo V17 S03
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*0 0-24	55-169	215/45R17	R37 T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S03
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*0 0-24	55-169	225/45R17**	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S03
VW Golf (V) 1K e1*2001/116*0242*0 0-24	55-184	215/45R17	M+S T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S03
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116*0328*0 0-14	59-147	215/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Car V17 S03
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*2 5- ...;e1*2007/46*0490*. .- Fließheck/Cabrio	59-173	205/50R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo Flh V17 S03
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*2 5- ...;e1*2007/46*0490*. .- Fließheck/Cabrio	59-173	215/45R17	T87 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo Flh V17 S03
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*2 5- ...;e1*2007/46*0490*. .- Fließheck/Cabrio	59-173	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cbo Flh V17 S03
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*.. ;e1*2007/46*0492*..	59-118	205/50R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car V17 S03
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*.. ;e1*2007/46*0492*..	59-118	215/45R17	T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car V17 S03
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*.. ;e1*2007/46*0492*..	59-118	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car V17 S03
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. e1*2007/46*0491*..	55-125	205/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 7 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. e1*2007/46*0491*..	55-125	215/45R17	T87 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S03
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. e1*2007/46*0491*..	55-125	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S03
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*3 3-..	188, 199	205/50R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S03
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*3 3-..	188, 199	215/45R17	T87 T88	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S03
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*3 3-..	188, 199	225/45R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh V17 S03
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	215/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 Sth V17 S03
VW Passat 3B e1*95/54*0043*...,e1 *98/14*0043*..	66-142	215/45R17	T87 T88 T89	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim V17 S03
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*...,e1 *2001/116*0157*..	74-142	215/45R17	T87 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim V17 S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*0 0-23	75-147	205/50R17**	A12 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim V17 S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*0 0-23	75-147	215/45R17	A33 R37 T87 T88 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim V17 S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*0 0-23	75-147	215/50R17	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim V17 S03
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*0 0-23	75-147	225/45R17	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Lim V17 S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 8 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*2 4- ..,e1*2007/46*0502*. ..e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	205/50R17	A90 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*2 4- ..,e1*2007/46*0502*. ..e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	215/45R17	A33 T87 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*2 4- ..,e1*2007/46*0502*. ..e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	215/50R17	A12 T91 T95	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*2 4- ..,e1*2007/46*0502*. ..e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant- ab MJ 2011	77-155	225/45R17	A12 T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car Lim V17 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*2 4- ..,e1*2007/46*0502*. ..e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	205/50R17	A90 T89 T93	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car KVM Lim V17 VoA S03
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*2 4- ..,e1*2007/46*0502*. ..e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant- mit Radhaus- Verbreiterungen- ab MJ 2011	77-155	215/45R17	A33 T87 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 Car KVM Lim V17 VoA S03

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
 O.Z. Spa

Pagina 10 di 15

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*.. ,e1*2007/46*0487*.. - incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	215/60R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*.. ,e1*2007/46*0487*.. - incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	225/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*.. ,e1*2007/46*0487*.. - incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	235/55R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*.. ,e1*2007/46*0487*.. - incl. Facelift 2011- mit Radhaus- Verbreiterungen	81-155	245/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 KMV S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*0 0- 10;e1*2007/46*0487 *00-01	81-155	215/60R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*0 0- 10;e1*2007/46*0487 *00-01	81-155	225/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*0 0- 10;e1*2007/46*0487 *00-01	81-155	235/55R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*1 1- ...;e1*2007/46*0487* 02-...- ab Facelift 2011	81-155	215/60R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
O.Z. Spa

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*1 1- ...;e1*2007/46*0487* 02-..- ab Facelift 2011	81-155	225/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*1 1- ...;e1*2007/46*0487* 02-..- ab Facelift 2011	81-155	235/55R17**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*1 1- ...;e1*2007/46*0487* 02-..- ab Facelift 2011	81-155	245/50R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S04

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

-
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A30** Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Au7** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicolo con potenza massima di 195 kW (Audi S4).
- Au9** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Lucas CN2 6465/2 abbinata a dischi freno del diametro di 321 mm sull'asse anteriore.
- AuT** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 340 mm sull'asse anteriore.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B11** Consentito solo su vetture con disco freno da 333x32mm.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station
-

	wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
R03	Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
S03	Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
S04	Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
T87	Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.
T88	Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
T89	Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
T90	Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.
T91	Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
T93	Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
Produttore O.Z. Spa

Pagina 14 di 15

- T94** Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V17** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
- | | Asse anteriore | Asse posteriore |
|--------|----------------|--|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 3 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 4 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 5 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 6 | 215/45R17 | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 7 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 8 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 9 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 10 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 11 | 235/40R17 | 265/35R17, 275/35R17 |
| Nr. 12 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 13 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 14 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 15 | 235/60R17 | 255/55R17 |
| Nr. 16 | 245/40R17 | 255/40R17, 275/35R17 |
| Nr. 17 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 18 | 255/45R17 | 285/40R17 |
- Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- VoA** Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
- W20** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
- X27** Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatici di equipaggiamento originale di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Ambito di impiego 55806210-A19-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7 J x 17 H2 Tipo 19198
O.Z. Spa

Pagina 15 di 15

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-15 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2010.

28 Aprile 2014

00184683_ITA.DOC
