

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
Produttore O.Z. Spa

Pagina 1 di 8

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW77
Tipo 19234
Misura della ruota 7,0 J x 16 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
003	19234003 / senza anello	5/112/57,1	42	680	2000

Marcature

Numero KBA 49561
Marchio del produttore OZ
Tipo ruota e adattamento 19234 003
Misura ruota 7,0 J x 16 H2
Offset ET 42
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite di serie M14x1,5	Sferico D=26 mm	120	27,5
S03	Vite di serie M14x1,5	Sferico D=26 mm	140	27,5
S04	Vite M14x1,5	Sferico D=26 mm	140	32,5

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
 O.Z. Spa

Pagina 2 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh V16 S02
Audi A4 8E e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*..	74-188	205/55R16**	A13 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car Lim V16 S02
	74-188	215/55R16**	A12	
	74-188	225/50R16	A12	
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. e1*98/14*0013*..	55-169	205/55R16	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 S02
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	205/55R16**	A13 M+S T88 T89 T91	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car Cbo Lim V16 S02
	162	215/55R16**	A12	
	162	225/50R16	A12	
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*.. e1*2001/116*0177*..	96-188	205/55R16**	A13 M+S T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Cbo V16 S02
	96-188	215/55R16**	A12 T91 T93	
	96-188	225/50R16	A12	
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14, e1*2001/116*0051*..	162-184	205/55R16**	A13 M+S T91 T92	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car Lim V16 X27 S02
	81-142	205/55R16**	A13 T88 T89 T91 T92	
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.. e1*2001/116*0276*.. e13*2007/46*1080*..	89-140	225/55R16		A02 A04 A05 A08 A09 A11 A14 A16 A21 B03 Car DB8 Lim NBF V16 X27 S02
	89-188	225/55R16**	M+S	
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	100-155	215/65R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A57 S04
	100-155	225/60R16		
	100-155	235/60R16		
	100-155	245/55R16		
Audi TT 8J e1*2001/116* 0369, 0374, 0375*..	118-155	225/55R16**	A90 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A57 B03 Cbo Cpe S02
Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*..	75-155	205/55R16**	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 B03 Car Lim S02
	75-155	215/55R16	A12	
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	132, 135	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 F24 Flh

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
 O.Z. Spa

Pagina 3 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
				V16 S02
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/55R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 F23 Flh V16 S02
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..; e11*2007/46*0244*..	63-110	205/55R16**	A13	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 Car F23 Lim S02
	63-110	215/55R16	A12	
	63-110	225/50R16	A12	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-132	205/55R16**	A11	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A57 Car F24 Lim S02
	77-132	225/50R16	A12	
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*; e11*2007/46*0014*..	77-147	205/55R16**	T94	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 B03 Car Lim V16 S02
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.., e11*2007/46*0034*..	77	205/55R16**	A33 T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A57 S02
	77-125	205/55R16**	A33 M+S T91 T94	
	77-125	205/60R16	A12 M+S T91 T92	
	77-125	215/55R16	A12	
	77-125	215/60R16**	A12	
	77-125	225/55R16	A12	
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-147	215/60R16**	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 Cbo Flh V16 S02
	77-147	225/55R16	A12	
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-184	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 B03 Cbo DB8 V16 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*.., e1*2007/46*0627*..	63 - 162	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car F24 Flh V16 X55 S02
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*.., e1*2007/46*0627*..	63 - 90	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh V16 S02
VW Passat 3B e1*95/54*0043*.., e1*98/14*0043*..	66-142	205/55R16**	A13 T89	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 S02
VW Passat	74-142	205/55R16**	A13 T89 T91	A02 A04 A05

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
 O.Z. Spa

Pagina 4 di 8

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
3BG e1*98/14*0157*... e1*2001/116*0157*..	74-142	215/50R16	A12 T90	A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 S02
VW Passat 3C e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 DB8 Lim V16 S02
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-... e1*2007/46*0502*... e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant - ab MJ 2011	77-155	205/55R16**	A33 M+S T91 T94	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V16 VoA S02
	77-155	215/55R16**	A12	
VW Passat CC / CC 3CC e1*2001/116*0468*.. - incl. Modell 2012	100, 103	205/55R16**	A90	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 V16 S02
	100, 103	215/55R16	A12	
	100, 103	225/50R16	A12	
VW Passat Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	215/55R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Car DB8 V16 S02
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-155	205/55R16**	A33 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 Cpe S02
VW Tiguan 5N e1*2001/116* 0450*11-...; e1*2007/46*0487*02-.. - ab Facelift 2011	81-155	215/65R16**	A13	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 S03
	81-155	225/60R16	A12	
	81-155	225/65R16	A12	
	81-155	235/60R16	A12	
	81-155	245/55R16	A12	
	81-155	245/60R16	A12	
VW Tiguan 5N e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01	81-155	215/65R16**	A13	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 S03
	81-155	225/60R16	A12	
	81-155	225/65R16	A12	
	81-155	235/60R16	A12	

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

A02 È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

A04 Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità

uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

A05 Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.

A08 Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

A09 La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

A11 E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.

A12 Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

A13 Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.

A14 Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).

Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

A16 Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza del bordo del canale (lato freni).

Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

A21 Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.

Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.

Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.

A33 E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
O.Z. Spa

Pagina 6 di 8

A90 E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.

B03 Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori

Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

DB8 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi di 345 mm o superiore sull'asse anteriore.

F23 Questa combinazione ruote/pneumatico è consentita esclusivamente su modelli di veicoli con barra di torsione sull'assale posteriore.

F24 Questa combinazione ruote/pneumatico è consentita esclusivamente su modelli di veicoli con sospensioni multi-link sull'assale posteriore (sospensioni indipendenti).

Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).

Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

M+S L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.

NBF La ruota speciale non è consentita per i veicoli blindati o antiproiettile.

S02 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).

S03 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).

T88 Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.

T89 Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.

T90 Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.

T91 Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.

T92 Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.

T93 Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
O.Z. Spa

Pagina 7 di 8

T94 Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.

V16 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	195/50R16	215/45R16
Nr. 5	205/45R16	225/40R16
Nr. 6	205/50R16	225/45R16
Nr. 7	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 8	205/60R16	225/55R16
Nr. 9	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr. 10	215/55R16	235/50R16

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione del veicolo Volkswagen Passat Alltrack (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatico di primo equipaggiamento di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

X55 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi di 312 mm o superiore sull'asse anteriore.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Ambito di impiego 55806113-A14-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 19234
Produttore O.Z. Spa

Pagina 8 di 8

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-8 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2003.

04 Marzo 2014

00200542_ITA.DOC
