

Ambito di impiego 55806112-A04-V04_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
Produttore O.Z. Spa

Pagina 1 di 9

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello MSW77
Tipo 19217
Misura della ruota 7,5 J x 17 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
501	19217501 / \varnothing 73,1- \varnothing 57,1	5/112/57,1	45	725	2180

Marcature

Numero KBA 49022
Marchio del produttore OZ
Tipo ruota e adattamento 19217 501
Misura ruota 7,5 J x 17 H2
Offset ET 45
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite M14x1,5	Conico 60°	170	30
S03	Vite M14x1,5	Conico 60°	120	28,3
S04	Vite M14x1,5	Conico 60°	140	28,3

Costruttore veicolo Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Ambito di impiego 55806112-A04-V04_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
 O.Z. Spa

Pagina 2 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*...,e1*2001/116*0418*..	184-195	215/45R17	A13 M+S T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 B03 Flh S03
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V17 S03
	77-135	215/45R17		
	77-135	225/45R17**		
Audi A4 8E e1*98/14*0151*...,e1*2001/116*0151*..	74-188	205/50R17	M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car Lim V17 W20 S03
	74-188	235/45R17**		
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*..,e1*98/14*0013*..	55-169	215/45R17	T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Au7 Car Lim V17 S03
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	205/50R17	M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car Cbo Lim V17 S03
	162	225/45R17	T90 T91	
	162	235/45R17**		
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*...,e1*2001/116*0177*..	96-188	205/50R17	M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Cbo V17 W20 S03
	96-188	225/45R17	T90 T91 T93	
	96-188	235/45R17**		
Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	225/45R17**	M+S T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car Cbo Lim S03
Audi A6 4B e1*96/27,98/14,2001/116*0051*..	162-184	205/50R17	M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Au9 Car Lim V17 X27 S03
	81-142	205/50R17	T89 T93	
	81-184	215/45R17	T87 T88 T91	
	81-184	235/45R17**		
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*...,e1*2001/116*0276*...,e1*2007/46*1080*..	89-257	225/50R17**	T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car Lim NBF V17 X27 S03
	89-257	235/45R17	T93	
	89-257	245/45R17**		
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*...,e1*2007/46*1163*..	100-155	215/60R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A57 S04
	100-155	225/55R17		
Audi S3, -/Sportback	206, 221	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04

Ambito di impiego 55806112-A04-V04_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
 O.Z. Spa

Pagina 3 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
8V e1*2007/46*0607*..	206, 221	215/45R17	M+S	A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A56 F24 Flh S03
	206, 221	225/45R17	M+S	
Audi TT 8J e1*2001/116*0369, 0374, 0375*..	118-155	225/50R17**	A30	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A57 Cbo Cpe S03
	118-155	235/45R17	A33	
	118-155	245/45R17	A12	
	118-200	225/50R17	A30 M+S	
	118-200	235/45R17	A33 M+S	
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	132, 135	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car F24 Flh V17 S03
	132, 135	215/45R17		
	132, 135	225/45R17**		
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*..	63 - 110	205/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S03
	63 - 110	215/45R17		
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*.., e11*2007/46*0012*..	55-147	215/45R17	M+S T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car Lim Npf V17 S03
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..e 11*2007/46*0244*..	63-110	205/50R17**	A90	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A58 Car F23 Lim S03
	63-110	215/45R17	A33	
	63-110	225/45R17**	A90	
	63-110	235/45R17	A12	
Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46*0243*..	77-162	205/50R17**	A90	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A57 Car F24 Lim S03
	77-162	215/45R17	A33	
	77-162	225/45R17	A90	
	77-162	235/45R17	A12	
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*.., e11*2007/46*0014*..	77-147	205/50R17**	T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car Lim V17 S03
	77-191	205/50R17**	M+S T93	
	77-191	225/45R17**	T94	
	77-191	235/45R17		
Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*..e 11*2007/46*0034*..	77-125	205/50R17**	A33 M+S T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 A57 S03
	77-125	205/55R17	A12 M+S T91 T95	
	77-125	215/50R17	A12 T90 T91 T93	
	77-125	225/50R17**	A12	
	77-125	235/45R17	A12	
	77-125	245/45R17	A12	

Ambito di impiego 55806112-A04-V04_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
 O.Z. Spa

Pagina 4 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*..	77-155	215/55R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Cbo Flh V17 S03
	77-155	225/50R17		
	77-155	235/50R17		
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	215/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Cbo V17 S03
	85-184	225/45R17		
	85-191	205/50R17**	M+S	
	85-191	215/50R17	M+S	
	85-191	225/45R17	M+S	
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116*0242*25- ...e1*2007/46*0490*..- Fließheck/Cabrio	59-173	215/45R17**	T87 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Cbo Flh V17 S03
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*...e 1*2007/46*0492*..	59-118	215/45R17	T87 T88	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car V17 S03
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...e1 *2007/46*0627*..	63 - 169	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car F24 Flh V17 S03
	63 - 169	215/45R17		
	63 - 169	225/45R17**		
VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*...e1 *2007/46*0627*..	63 - 90	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Car F23 Flh V17 S03
	63 - 90	215/45R17		
	63 - 90	225/45R17**		
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*...e 1*2007/46*0491*..	55-125	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Flh V17 S03
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116*0242*33- ..	188, 199	205/50R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Flh V17 S03
	188, 199	215/45R17	T87 T88	
	188, 199	225/45R17**		
VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...e1 *2007/46*0584*..	77 - 155	215/45R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 A58 Sth S03
VW Passat 3B e1*95/54*0043*...e1*9 8/14*0043*..	66-142	215/45R17	T87 T88 T91	0A1 A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car LK6 Lim S03

Ambito di impiego 55806112-A04-V04_ITA

 Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
 O.Z. Spa

Pagina 5 di 9

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/50R17		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Lim V17 S03
	75-147	225/45R17		
	75-147	235/45R17**		
VW Passat 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	205/50R17**	M+S	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Lim V17 S03
	184	215/50R17	M+S	
	184	225/45R17	M+S	
	184	235/45R17**		
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116*0307*24-...e1*2007/46*0502*...e1*2007/46*0547*...-Limousine / Variant-ab MJ 2011	77-155	205/50R17	A90 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A14 A16 A21 Car Lim V17 VoA S03
	77-155	215/45R17	A33 T87 T91	
	77-155	215/50R17	A12 T91 T95	
	77-155	225/45R17	A12 T91 T94	
	77-155	235/45R17	A12	
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	75-147	215/50R17	T90	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car V17 S03
	75-147	225/45R17	T90	
	75-147	235/45R17**		
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*00-23	184	205/50R17**	M+S T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 Car S03
	184	215/50R17	M+S T91	
	184	225/45R17	M+S T91	
	184	235/45R17**		
VW Passat W8 3BS e1*98/14*0173*...e1*2001/116*0173*..	202	205/50R17**	M+S T93	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 B03 B11 Car Lim S03
	202	215/45R17	M+S T91	
	202	225/45R17**	T90 T91 T93	
VW Phaeton 3D, 3d e1*98/14*0189*...e1*2001/116*0189*...DE*2007/46*0452*...e1*2007/46*0452*..	165-246	235/55R17**	T97 145	0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 B03 BnK Lim S03
	165-246	245/50R17	145	
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*11-...e1*2007/46*0487*02-...- ab Facelift 2011	81-155	215/60R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 S04
	81-155	225/55R17		
	81-155	235/55R17**		
	81-155	245/50R17		
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*00-10, e1*2007/46*0487*00-01	81-155	215/60R17**		0A1 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 S04
	81-155	225/55R17		
	81-155	235/55R17**		

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

145 La ruota speciale associata a questo pneumatico è concessa solo fino ad un carico asse di 1450 kg.

0A1 I sistemi di sicurezza di primo equipaggiamento (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

A02 È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

A04 Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

A05 Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.

A08 Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

A09 La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

A12 Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.

A13 Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.

A14 Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

A16 Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza del bordo del canale (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

A21 Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.

- A30** Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci).
- A56** Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Au7** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicolo con potenza massima di 195 kW (Audi S4).
- Au9** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli dotati di pinze freno Lucas CN2 6465/2 abbinata a dischi freno del diametro di 321 mm sull'asse anteriore.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori
- B11** Consentito solo su vetture con disco freno di dimensioni 333x32mm.
- Bnk** Le ruote speciali non è consentita per i modelli di veicolo con freni in ceramica.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F23** Questa combinazione ruote/pneumatico è consentita esclusivamente su modelli di veicoli con barra di torsione sull'assale posteriore.
- F24** Questa combinazione ruote/pneumatico è consentita esclusivamente su modelli di veicoli con sospensioni multi-link sull'assale posteriore (sospensioni indipendenti).
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- LK6** E' necessario garantire una sufficiente libertà di movimento alla combinazione ruota/pneumatico mediante limitazione dell'angolo di sterzo o mediante la modifica dell'interno del vano ruota.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- NBF** La ruota speciale non è consentita per i veicoli blindati o antiproiettile.

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
O.Z. Spa

Npf La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).

S03 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).

S04 Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).

Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.

T87 Pneumatico (LI 87) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1090 kg.

T88 Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.

T89 Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.

T90 Pneumatico (LI 90) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1200 kg.

T91 Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.

T93 Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.

T94 Pneumatico (LI 94) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1340 kg.

T95 Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.

T97 Pneumatico (LI 97) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1460 kg.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

V17 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1 195/40R17 215/35R17

Nr. 2 205/40R17 225/35R17

Nr. 3 205/45R17 235/40R17

Nr. 4 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr. 5 215/40R17 245/35R17

Nr. 6 215/45R17 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr. 7 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr. 8 225/45R17 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr. 9 225/50R17 245/45R17, 255/45R17

Nr. 10 225/55R17 245/50R17, 255/50R17

Nr. 11 235/40R17 265/35R17, 275/35R17

Ambito di impiego 55806112-A04-V04_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 17 H2 Tipo 19217
Produttore O.Z. Spa

Pagina 9 di 9

Nr. 12 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
Nr. 13 235/50R17 255/45R17
Nr. 14 235/55R17 255/50R17
Nr. 15 235/60R17 255/55R17
Nr. 16 245/40R17 255/40R17, 275/35R17
Nr. 17 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
Nr. 18 255/45R17 285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione del veicolo Volkswagen Passat Alltrack (tipo 3C 3c).

X27 Non consentito per i veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con pneumatico di primo equipaggiamento di dimensioni 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 e 245/45R18 (compresa la registrazione del veicolo, certificato di iscrizione, certificato di conformità o manuale).

W20 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di dimensione 320x30 mm sull'asse anteriore.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-9 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2003.

17 Febbraio 2014

00204251_ITA.doc
