

Ambito di impiego 55058215-A17-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 11

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Sparco Trofeo
Tipo 29061
Misura della ruota 8 J X 18 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
505	29061 505 / $\varnothing 73,1-\varnothing 60,1$	5/114,3/60,1	45	660	2150

Marcature

Numero KBA 50404
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 29061 505
Misura ruota 8 J X 18 H2
Offset ET 45
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo Nr
S02	Dado M12x1,5	Conico 60°	110	-	81720097
S03	Dado M12x1,25	Conico 60°	90	-	81720099
S04	Dado M12x1,25	Conico 60°	100	-	81720099
S05	ViteM12x1,5	Conico 60°	100	26	81720105
S06	ViteM12x1,5	Conico 60°	90	26	81720105
S07	Dado M12x1,25	Conico 60°	140	-	81720099

Costruttore veicolo Fiat
Lexus
Suzuki
Toyota

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Fiat Sedici FY e4*2001/116*0106*..	79-99,2	215/45R18		A12 A14 A21 A57 Flh KMV S05
Fiat Sedici FY e4*2001/116*0106*..	79-99,2	225/40R18		A12 A14 A21 A57 Flh KMV S05
Lexus GS S19 e6*2001/116*0103*00-05	183,208	225/45R18	A10 R37	A14 A21 Lim V18 S02
Lexus GS S19 e6*2001/116*0103*00-05	183,208	235/40R18	A32 R37	A14 A21 Lim V18 S02
Lexus GS S19 e6*2001/116*0103*00-05	183-255	245/40R18	A32	A14 A21 Lim V18 S02
Lexus GS 450h HS19 e6*2001/116*0106*00-07	218	225/45R18	A10 R37 T95	A14 A21 Lim V18 S02
Lexus GS 450h HS19 e6*2001/116*0106*00-07	218	235/40R18	A32 R37 T95	A14 A21 Lim V18 S02
Lexus GS 450h HS19 e6*2001/116*0106*00-07	218	245/40R18	A32	A14 A21 Lim V18 S02
Lexus GS300/430 S16 e11*96/79, 98/14,2001/116*0078*..	161-208	235/40R18	T91	A12 A14 A21 S02
Lexus IS XE2(a) e11*2001/116*0206*00-09	110-153	225/40R18	A10 T89	A14 A21 Lim V18 VL8 S02
Lexus IS XE2(a) e11*2001/116*0206*00-09	110-153	245/40R18	A12 R03	A14 A21 Lim V18 VL8 S02
Lexus IS250c XE2(a) e11*2001/116*0206*00-09	153	245/40R18	A32 R03	A14 A21 Cbo VL8 S02
Lexus SC 430 Z4 e6*98/14*0084*...; e6*2001/116*0084*..	210	245/40R18		A10 A14 A21 S02
Suzuki Grand Vitara JT e4*2001/116*0091*...; e4*2007/46*0292*..- 5-Türer	78-171	225/60R18		A12 A14 A21 Y85 S04
Suzuki Grand Vitara JT e4*2001/116*0091*...; e4*2007/46*0292*..- 5-Türer	78-171	235/55R18		A12 A14 A21 Y85 S04

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Suzuki Grand Vitara JT e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3-Türer	78-122	225/60R18		A12 A14 A21 Y84 S04
Suzuki Grand Vitara JT e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3-Türer	78-122	235/55R18		A12 A14 A21 Y84 S04
Suzuki Kizashi FR e4*2007/46*0142*..	131	225/45R18	A91	A14 A21 A57 Lim S07
Suzuki Kizashi FR e4*2007/46*0142*..	131	235/45R18	A91	A14 A21 A57 Lim S07
Suzuki Kizashi FR e4*2007/46*0142*..	131	245/40R18	A12	A14 A21 A57 Lim S07
Suzuki SX4 EY e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- senza archi ruota estesi	66-99,2	215/45R18		A12 A14 A21 A58 Flh KOV S05
Suzuki SX4 EY e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- senza archi ruota estesi	66-99,2	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Flh KOV S05
Suzuki SX4 EY e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con archi ruota estesi	66-99,2	215/45R18		A12 A14 A21 A57 Flh KMV S05
Suzuki SX4 EY e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con archi ruota estesi	66-99,2	225/40R18		A12 A14 A21 A57 Flh KMV S05
Suzuki SX4 GY e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- senza archi ruota estesi	79,82,88	215/45R18		A12 A14 A21 A58 Flh KOV S03
Suzuki SX4 GY e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con archi ruota estesi	79,82,88	215/45R18		A12 A14 A21 A57 Flh KMV S03
Suzuki SX4 S-Cross JY e4*2007/46*0779*..	88	215/45R18		A12 A14 A16 A21 A57 S06

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Suzuki SX4 S-Cross JY e4*2007/46*0779*..	88	225/40R18	K1b	A12 A14 A16 A21 A57 S06
Suzuki Vitara LY e4*2007/46*0928*..	88	225/45R18		A12 A14 A21 A57 S06
Suzuki Vitara LY e4*2007/46*0928*..	88	235/45R18		A12 A14 A21 A57 S06
Toyota Auris (I) E15J, E15UT.. e11*2001/116*0299*.. 0305*00-13; e11*2007/46*0167*.. 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Flh V18 S02
Toyota Auris (I) E15J, E15UT.. e11*2001/116*0299*.. 0305*00-13; e11*2007/46*0167*.. 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	225/40R18		A12 A14 A21 Flh V18 S02
Toyota Auris (I) E15J, E15UT.. e11*2001/116*0299*.. 0305*00-13; e11*2007/46*0167*.. 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	245/35R18	K2b R03	A12 A14 A21 Flh V18 S02
Toyota Auris (I) 2,2D E15UT e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	225/40R18		A12 A14 A21 Flh V18 S02
Toyota Auris (I) 2,2D E15UT e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	245/35R18	K2b R03	A12 A14 A21 Flh V18 S02
Toyota Auris (II) E15UT(a), E15UTN(a) e11*2001/116*0305*14-.. e11*2007/46*0019*04-..- ab Modell 2013 (E18)	91, 97	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S02
Toyota Auris (II) E15UT(a), E15UTN(a) e11*2001/116*0305*14-.. e11*2007/46*0019*04-..- ab Modell 2013 (E18)	91, 97	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S02
Toyota Auris (II) E15UT(a), E15UTN(a) e11*2001/116*0305*14-.. e11*2007/46*0019*04-..- ab Modell 2013 (E18)	91, 97	245/35R18	R03	A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Toyota Auris (II) E15UT(a), E15UTN(a) e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...- ab Modell 2013 (E18)	66, 73	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
Toyota Auris (II) E15UT(a), E15UTN(a) e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...- ab Modell 2013 (E18)	66, 73	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh V18 S02
Toyota Auris Hybrid (I) HE15U(a) e11*2007/46*0018*00-04	73	215/40R18		A12 A14 A21 Flh S02
Toyota Auris Hybrid (I) HE15U(a) e11*2007/46*0018*00-04	73	225/40R18		A12 A14 A21 Flh S02
Toyota Auris Hybrid(II) HE15U(a) e11*2007/46*0018*05-...- ab Modell 2013 (E18)	73	215/40R18		A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh S02
Toyota Auris Hybrid(II) HE15U(a) e11*2007/46*0018*05-...- ab Modell 2013 (E18)	73	225/40R18		A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh S02
Toyota Avensis T25 e11*2001/116*0196*.	110,13	215/40R18	T89	A12 A14 A21 Car Flh Sth V18 S02
Toyota Avensis T25 e11*2001/116*0196*.	110,13	225/40R18		A12 A14 A21 Car Flh Sth V18 S02
Toyota Avensis T27, /-MS1 e11*2001/116*0331*.; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012	91-130	215/45R18	T93	A12 A14 A21 Car Lim V18 S02
Toyota Avensis T27, /-MS1 e11*2001/116*0331*.; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012	91-130	225/45R18		A12 A14 A21 Car Lim V18 S02
Toyota Avensis T27, /-MS1 e11*2001/116*0331*.; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012	91-130	235/45R18		A12 A14 A21 Car Lim V18 S02
Toyota Avensis T27, /-MS1 e11*2001/116*0331*.; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012	91-130	245/40R18		A12 A14 A21 Car Lim V18 S02
Toyota Corolla E15EJ e11*2001/116*0304*09-...- ab Modell 2014 (E18)	66, 73, 97	215/40R18	T89	A12 A14 A21 A58 F23 Lim V18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Toyota Corolla E15EJ e11*2001/116*0304*09-..- ab Modell 2014 (E18)	66, 73, 97	225/40R18		A12 A14 A21 A58 F23 Lim V18 S02
Toyota Corolla E15EJ, E15ES e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*.	66-97	215/40R18	T85 T89	A12 A14 A21 Sth V18 S02
Toyota Corolla E15EJ, E15ES e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*.	66-97	225/40R18		A12 A14 A21 Sth V18 S02
Toyota Corolla Verso R1 e11*2001/116*0222*.	81-130	215/40R18	T89	A12 A14 A21 V18 Ver S02
Toyota Corolla Verso R1 e11*2001/116*0222*.	81-130	215/45R18		A12 A14 A21 V18 Ver S02
Toyota Corolla Verso R1 e11*2001/116*0222*.	81-130	225/40R18	T92	A12 A14 A21 V18 Ver S02
Toyota Prius Plus XW4(a), XW3(a) e11*2007/46*0157*...; e11*2001/116*0264*- Business, Comfort	73	215/45R18		A12 A14 A21 Car S02
Toyota RAV4 (III) XA3(a) e6*2001/116*0105*00-08- senza archi ruota estesi - incl. Facelift 2009	100-130	225/60R18		A12 A14 A21 A57 KOV S02
Toyota RAV4 (III) XA3(a) e6*2001/116*0105*00-08- senza archi ruota estesi - incl. Facelift 2009	100-130	235/55R18		A12 A14 A21 A57 KOV S02
Toyota RAV4 (III) XA3(a) e6*2001/116*0105*00-08- senza archi ruota estesi - incl. Facelift 2009	100-130	245/50R18		A12 A14 A21 A57 KOV S02
Toyota RAV4 (III) XA3(a) e6*2001/116*0105*00-08- con archi ruota estesi - incl. Facelift 2009	100-130	225/60R18	R37	A12 A14 A21 A57 KMV S02
Toyota RAV4 (III) XA3(a) e6*2001/116*0105*00-08- con archi ruota estesi - incl. Facelift 2009	100-130	235/55R18		A12 A14 A21 A57 KMV S02
Toyota RAV4 (III) XA3(a) e6*2001/116*0105*00-08- con archi ruota estesi - incl. Facelift 2009	100-130	245/50R18		A12 A14 A21 A57 KMV S02
Toyota RAV4 (IV) XA3(a) e6*2001/116*0105*09-- Modell 2013	91-111	225/60R18	A91	A14 A21 A57 LT4 Z18 S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 7 di 11

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Toyota RAV4 (IV) XA3(a) e6*2001/116*0105*09-- Modell 2013	91-111	235/55R18	A12	A14 A21 A57 LT4 Z18 S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali:

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per l'applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo.

Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nulla osta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile.

Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa.

Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

Il tipo di pneumatico e la pressione di gonfiaggio devono essere conformi a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

- A10** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote posteriori.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

Oggetto Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 8 di 11

- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A32** E' permesso l'utilizzo sull'asse posteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A57** Questa combinazione ruota / pneumatico è ha permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A91** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 10mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- F23** Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
- F24** Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV** Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- LT4** Questa applicazione è permessa solo per modelli di veicolo con diametro minimo di

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 9 di 11

sterzata di 11,4 m o alternativamente 2,7 giri volante tra fine corsa sinistro e fine corsa destro.

Equipaggiamento con pneumatici 235 / 55R18.

- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore. Necessario verificare la presenza di una combinazione omologata sull'asse anteriore.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- S05** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S05 (vedi pagina 1).
- S06** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S06 (vedi pagina 1).
- S07** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S07 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T85** Pneumatico (LI 85) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1030 kg.
- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- T95** Pneumatico (LI 95) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1380 kg.
- V18** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1 205/45R18 225/40R18

Oggetto
ProduttoreRuota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
O.Z. Spa**COPIA CONFORME****ALL'ORIGINALE**

Pagina 10 di 11

Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo produttore e tipo di profilo per ogni asse.

La combinazione delle misure riportate è possibile quando è prevista nella documentazione di omologazione del veicolo. Qualora non lo sia deve essere confermata dal costruttore del veicolo.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VL8 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	225/40R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 2	235/40R18	245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
Nr. 3	245/35R18	265/35R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Z18 L'applicazione è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione degli pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Ambito di impiego 55058215-A17-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 8 J X 18 H2 Typ 29061
O.Z. Spa


Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 11 di 11

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-11 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Aprile 2015.

30 Settembre 2015

00232525_ITA.DOC