



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45050*15

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 15 H2

Typ: 38R570

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45050*15

Die ABE-Nr. 45050 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 15 H2, Typ 38R570, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	38R5704.02	1 Ø58.1 Ø68 d=14mm	58,1	600 605	1950 1937	98/4	24
2	38R5704.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8mm	58,1	600	1954	98/4	30
3	38R5704.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	605	1937	98/4	38
4	38R5704.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	605	1937	100/4	38
5	38R5704.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	605	1937	100/4	38
6	38R5704.03	0 Ø56.6 Ø68	56,6	600 605	1940 1937	100/4	38
7	38R5704.03	1 Ø57 Ø68 d=8mm	57	605	1937	100/4	30
8	38R5704.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	605	1937	100/4	38
9	38R5704.03	5 Ø59.1 Ø68	59,1	605	1937	100/4	38
10	38R5704.03	4 Ø60.1 Ø68	60,1	602 605	1950 1937	100/4	38
11	38R5704.03	4 Ø57 Ø68 d=8mm	60,15	602 605	1950 1937	100/4	30
12	38R5704.05	2 Ø57 Ø76	57	600	1990	108/4	38
13	38R5704.05	3 Ø63.3 Ø76	63,3	600	1990	108/4	38
14	38R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=24mm	65	600	1990	108/4	14
15	38R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=22mm	65	600	1990	108/4	16
16	38R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=16mm	65	600 605	1990 1973	108/4	22
17	38R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=10mm	65	600	1990	108/4	28
18	38R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=8mm	65	600	1990	108/4	30
19	38R5704.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	590	1975	114,3/4	42
20	38R5704.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	605	1937	114,3/4	42
21	38R5704.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	605	1937	114,3/4	42
22	38R5704.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	605	1937	114,3/4	42
23	38R5705.02	1 Ø58.1 Ø68 d=12mm	58,1	665	2015	98/5	26
24	38R5705.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8mm	58,1	665	2015	98/5	30
25	38R5705.021	ohne Ring	58,1	570	1935	98/5	38
26	38R5705.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	665	2015	98/5	38
27	38R5705.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	650	2015	100/5	38
28	38R5705.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	600 630	2126 2055	100/5	38



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45050*15

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
29	38R5705.232	ohne Ring	57	650	2015	100/5	38
30	38R5705.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	650	2015	100/5	38
31	38R5705.03	1C Ø57.1 Ø68	57,1	650	2015	100/5	38
32	38R5705.05	4 Ø60.1 Ø76	60,1	690	2015	108/5	38
33	38R5705.251	ohne Ring	63,35	755	2015	108/5	45
34	38R5705.05	0 Ø65.1 Ø76	65,1	690	2015	108/5	38
35	38R5705.06	0 Ø65.1 Ø76 d=7mm	65,1	755	2015	110/5	31
36	38R5705.06	0 Ø65.1 Ø76	65,1	755	2015	110/5	38
37	38R5705.07	2 Ø57 Ø76	57	755	2015	112/5	38
38	38R5705.272	ohne Ring	57	755	2015	112/5	45
39	38R5705.07	3 Ø66.5 Ø76	66,5	755	2015	112/5	38
40	38R5705.273	ohne Ring	66,5	755	2015	112/5	45
41	38R5705.08	4 Ø60.1 Ø76	60,1	755	2015	114,3/5	38
42	38R5705.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	720	2115	114,3/5	38
				755	2015		
43	38R5705.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	730	2085	114,3/5	38
				755	2015		
44	38R5705.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	720	2125	114,3/5	38
				755	2015		
45	38R5705.111	ohne Ring	72,5	650	1985	120/5	38
46	38R5704.02	ohne Ring	68	605	1937	98/4	38
47	38R5704.03	ohne Ring	68	605	1937	100/4	38
48	38R5704.05	ohne Ring	76	600	1990	108/4	38
49	38R5704.08	ohne Ring	76	605	1937	114,3/4	42
50	38R5705.02	ohne Ring	68	665	2015	98/5	38
51	38R5705.03	ohne Ring	68	650	2015	100/5	38
52	38R5705.05	ohne Ring	76	690	2015	108/5	38
53	38R5705.06	ohne Ring	76	755	2015	110/5	38
54	38R5705.07	ohne Ring	76	755	2015	112/5	38
55	38R5705.08	ohne Ring	76	755	2015	114,3/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0882-01-MURD/N15 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45050*15

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 18.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 04.04.2008
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0882-01-MURD/N15



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45050*15

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.