



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45051*17

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 16 H2

Typ: 38R675

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45051*17

Die ABE-Nr. 45051 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 16 H2 , Typ 38R675, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	38R6754.02 ET35	1 Ø58.1 Ø68 d=14 mm	58,1	605	1960	98/4	21
2	38R6754.02 ET35	1 Ø58.1 Ø68 d=8 mm	58,1	605 615	1960 1930	98/4	27
3	38R6754.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	605 615	1960 1930	98/4	35
4	38R6754.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	615	1930	100/4	35
5	38R6754.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	615	1930	100/4	35
6	38R6754.03	0 Ø56.6 Ø68	56,6	615	1930	100/4	35
7	38R6754.03 ET35	1 Ø57 Ø68 d=8 mm	57,1	615	1930	100/4	27
8	38R6754.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	615	1930	100/4	35
9	38R6754.03	5 Ø59.1 Ø68	59,1	615	1930	100/4	35
10	38R6754.03 ET35	4 Ø60.15 Ø68 d=8 mm	60,1	615	1930	100/4	27
11	38R6754.03	4 Ø60.1 Ø68	60,1	595 615	1990 1930	100/4	35
12	38R6754.05	2 Ø57 Ø76	57	615	1930	108/4	35
13	38R6754.05	1 Ø63.3 Ø76	63,3	615	1930	108/4	35
14	38R6754.05 ET35	0 Ø65 Ø76 d=24 mm	65	605 615	1960 1930	108/4	11
15	38R6754.05 ET35	0 Ø65 Ø76 d=22 mm	65	605 615	1960 1930	108/4	13
16	38R6754.05 ET35	0 Ø65 Ø76 d=16 mm	65	605 615	1960 1930	108/4	19
17	38R6754.05 ET35	0 Ø65 Ø76 d=10 mm	65	605 615	1960 1930	108/4	25
18	38R6754.05 ET35	0 Ø65 Ø76 d=8 mm	65	605 615	1960 1930	108/4	27
19	38R6754.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	595	1990	114,3/4	40
20	38R6754.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	615	1930	114,3/4	40
21	38R6754.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	608	1952	114,3/4	40
22	38R6754.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	615	1930	114,3/4	40
23	38R6755.02 ET35	1 Ø58.1 Ø68 d=12 mm	58,1	675	2025	98/5	23
24	38R6755.02 ET35	1 Ø58.1 Ø68 d=8 mm	58,1	690	1975	98/5	27
25	38R6755.021	ohne Ring	58,1	690	1975	98/5	35
26	38R6755.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	690	1975	98/5	35
27	38R6755.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	690	1975	100/5	35
28	38R6755.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	665 690	2060 1975	100/5	35



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45051*17

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
29	38R6755.03 ET35	1 Ø57 Ø68 d=8 mm	57	690	1975	100/5	27
30	38R6755.03 ET35	1C Ø57 Ø68 d=5 mm	57	685	1990	100/5	30
31	38R6755.232	ohne Ring	57	650	1930	100/5	38
32	38R6755.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	690	1975	100/5	35
33	38R6755.03	1C Ø57.1 Ø68	57,1	680	1995	100/5	35
34	38R6755.05	3 Ø58.1 Ø76	58,1	690	2100	108/5	35
35	38R6755.05	4 Ø60.1 Ø76	60,1	690	2100	108/5	35
36	38R6755.05	1 Ø63.3 Ø76	63,3	710	2025	108/5	35
37	38R6755.251	ohne Ring	63,34	643 650	2025 2000	108/5	42,5
38	38R6755.05	0 Ø65.1 Ø76	65,1	690	2100	108/5	35
39	38R6755.060	ohne Ring	65,1	690	1995	110/5	35
40	38R6755.07	2 Ø57 Ø76	57	690	2100	112/5	35
41	38R6755.272	ohne Ring	57	690	2100	112/5	42,5
42	38R6755.07	3 Ø66.5 Ø76	66,5	690	2100	112/5	35
43	38R6755.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	690	2100	114,3/5	40
44	38R6755.08	4 Ø60.1 Ø76	60,1	645 690	2250 2100	114,3/5	40
45	38R6755.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	690	2100	114,3/5	40
46	38R6755.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	690	2100	114,3/5	40
47	38R6755.08	3 Ø66.5 Ø76	66,5	690	2100	114,3/5	40
48	38R6755.08	4 Ø67.1 Ø76	67,1	650 710	2245 2025	114,3/5	40
49	38R6755.11 ET40	1 Ø72.5 Ø92 d=20 mm	72,5	730	2100	120/5	20
50	38R6755.11 ET40	1 Ø72.5 Ø92 d=13 mm	72,5	730	2100	120/5	27
51	38R6755.11	ohne Ring	72,5	730	2100	120/5	40
52	38R6755.11 ET40	1 Ø74 Ø92 d=20 mm	74	730	2100	120/5	20
53	38R6754.02	ohne Ring	68	615	1930	98/4	35
54	38R6754.03	ohne Ring	68	615	1930	100/4	35
55	38R6754.05	ohne Ring	76	615	1930	108/4	35
56	38R6754.08	ohne Ring	76	615	1930	114,3/4	40
57	38R6755.02	ohne Ring	68	690	1975	98/5	35
58	38R6755.03	ohne Ring	68	690	1975	100/5	35
59	38R6755.05	ohne Ring	76	690	1995	108/5	35
60	38R6755.07	ohne Ring	76	690	2100	112/5	35
61	38R6755.08	ohne Ring	76	690	2270	114,3/5	40



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45051*17

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1174-01-MURD/N17 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 21.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 08.04.2008

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1174-01-MURD/N17