



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45729*09

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 15 H2

Typ: 42R570

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45729*09

Die ABE-Nr. 45729 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 15 H2, Typ 42R570, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	42R5704.02	1 Ø58.1 Ø68 d=14mm	58,1	672	1950	98/4	21
2	42R5704.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8mm	58,1	670	1950	98/4	27
				675	1937		
3	42R5704.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	675	1937	98/4	35
4	42R5704.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	675	1937	100/4	38
5	42R5704.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	675	1937	100/4	38
6	42R5704.03	0 Ø56.6 Ø68	56,6	675	1937	100/4	38
7	42R5704.03	1 Ø57 Ø68 d=8mm	57	675	1937	100/4	30
8	42R5704.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	675	1937	100/4	38
9	42R5704.03	5 Ø59.1 Ø68	59,1	675	1937	100/4	38
10	42R5704.03	4 Ø60.1 Ø68	60,1	670	1950	100/4	38
11	42R5704.03	4 Ø60.15 Ø68 d=8mm	60,15	670	1950	100/4	30
12	42R5704.05	2 Ø57 Ø76	57	650	1990	108/4	38
13	42R5704.05	3 Ø63.3 Ø76	63,3	650	1990	108/4	38
14	42R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=24mm	65	620	2090	108/4	14
				650	1990		
15	42R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=22mm	65	620	2090	108/4	16
				650	1990		
16	42R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=16mm	65	650	1990	108/4	22
17	42R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=10mm	65	650	1990	108/4	28
18	42R5704.05	0 Ø65 Ø76 d=8mm	65	650	1990	108/4	30
19	42R5704.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	640	1975	114,3/4	42
20	42R5704.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	650	1960	114,3/4	42
21	42R5704.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	650	1960	114,3/4	42
22	42R5704.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	650	1960	114,3/4	42
23	42R5705.02	1 Ø58.1 Ø68 d=12mm	58,1	680	2015	98/5	26
24	42R5705.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	680	2015	98/5	38
25	42R5705.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	690	2015	100/5	38
26	42R5705.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	675	2055	100/5	38
				690	2015		
27	42R5705.232	ohne Ring	57	690	2015	100/5	38



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45729*09

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
28	42R5705.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	690	2015	100/5	38
29	42R5705.03	1C Ø57.1 Ø68	57,1	690	2015	100/5	38
30	42R5705.05	4 Ø60.1 Ø76	60,1	690	2015	108/5	38
31	42R5705.251	ohne Ring	63,35	755	2015	108/5	45
32	42R5705.05	0 Ø65.1 Ø76	65,1	690	2015	108/5	38
33	42R5705.060	ohne Ring	65	755	2015	110/5	38
34	42R5705.07	2 Ø57 Ø76	57	755	2015	112/5	38
35	42R5705.27	2 Ø57 Ø76	57	755	2015	112/5	45
36	42R5705.07	3 Ø66.5 Ø76	66,5	755	2015	112/5	38
37	42R5705.27	3 Ø66.45 Ø76	66,45	755	2015	112/5	45
38	42R5705.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	755	2015	114,3/5	38
39	42R5705.08	4 Ø60.1 Ø76	60,1	755	2015	114,3/5	38
40	42R5705.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	680	2200	114,3/5	38
				755	2015		
41	42R5705.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	755	2015	114,3/5	38
42	42R5705.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	685	2200	114,3/5	38
				755	2015		
43	42R5705.111	ohne Ring	72,5	650	1985	120/5	38
44	42R5704.02	ohne Ring	68	675	1937	98/4	35
45	42R5704.03	ohne Ring	68	675	1937	100/4	38
46	42R5704.05	ohne Ring	76	650	1990	108/4	38
47	42R5704.08	ohne Ring	76	650	1960	114,3/4	42
48	42R5705.02	ohne Ring	68	680	2015	98/5	38
49	42R5705.03	ohne Ring	68	690	2015	100/5	38
50	42R5705.05	ohne Ring	76	690	2015	108/5	38
51	42R5705.07	ohne Ring	76	755	2015	112/5	38
52	42R5705.27	ohne Ring	76	755	2015	112/5	45
53	42R5705.08	ohne Ring	76	755	2015	114,3/5	38
54	42R5705.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8 mm	58,1	680	2015	98/5	30

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0055-MURD/N9 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45729*09

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 18.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 08.04.2008
Im Auftrag

(Hünkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0055-MURD/N9