



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46257*03

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 17 H2

Typ: 47R7805

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46257*03

Die ABE-Nr. 46257 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 17 H2, Typ 47R7805, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	47R7805.02 ET35	1 Ø58.1 Ø68 d=12 mm	58,1	700	2050	98/5	23
2	47R7805.02 ET35	1 Ø58.1 Ø68 d=8 mm	58,1	690	2095	98/5	27
3	47R7805.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	700	2050	98/5	35
4	47R7805.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	700	2050	100/5	35
5	47R7805.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	700	2050	100/5	35
6	47R7805.03 ET35	1 Ø57 Ø68 d=8 mm	57	700	2050	100/5	27
7	47R7805.03 ET35	1C Ø57 Ø68 d=5 mm	57	700	2050	100/5	30
8	47R7805.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	700	2050	100/5	35
9	47R7805.03	1C Ø57.1 Ø68	57,1	700	2050	100/5	35
10	47R7805.05 ET42	3 Ø58.1 Ø76 d=8 mm	58,1	740	2250	108/5	34
11	47R7805.05	4 Ø60.1 Ø76	60,1	900	2250	108/5	42
12	47R7805.05	1 Ø63.3 Ø76	63,3	860 900	2300 2250	108/5	42
13	47R7805.05	0 Ø65.1 Ø76	65,1	900	2250	108/5	42
14	47R7805.05	7 Ø67.1 Ø76	67,1	900	2250	108/5	42
15	47R7805.060	ohne Ring	65	900	2290	110/5	35
16	47R7805.07	2 Ø57 Ø76	57	900	2290	112/5	35
17	47R7805.27	2 Ø57 Ø76	57	900	2290	112/5	45
18	47R7805.07 ET35	3 Ø66.5 Ø76 d=10 mm	66,5	900	2290	112/5	25
19	47R7805.07	3 Ø66.5 Ø76	66,5	900	2290	112/5	35
20	47R7805.27	3 Ø66.5 Ø76	66,5	900	2290	112/5	45
21	47R7805.08	5 Ø56.5 Ø82	56,5	900	2290	114,3/5	35
22	47R7805.08	4 Ø60.1 Ø82	60,1	900	2290	114,3/5	35
23	47R7805.18	4 Ø60.1 Ø82	60,1	900	2290	114,3/5	45
24	47R7805.08	0 Ø64.1 Ø82	64,1	900	2290	114,3/5	35
25	47R7805.18	0 Ø64.1 Ø82	64,1	900	2290	114,3/5	45
26	47R7805.08	8 Ø66.1 Ø82	66,1	900	2290	114,3/5	35
27	47R7805.08	3 Ø66.5 Ø82	66,5	900	2290	114,3/5	35
28	47R7805.18	3 Ø66.5 Ø82	66,5	900	2290	114,3/5	45
29	47R7805.08	7 Ø67.1 Ø82	67,1	900	2290	114,3/5	35



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46257*03

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
30	47R7805.18	7 Ø67.1 Ø82	67,1	900	2290	114,3/5	45
31	47R7805.08	1 Ø71.5 Ø82	71,5	900	2290	114,3/5	35
32	47R7805.092	ohne Ring	70,2	900	2290	115/5	40
33	47R7805.102	ohne Ring	71,15	900	2290	118/5	45
34	47R7805.31	0 Ø65 Ø82	65	872 925	2250 2105	120/5	42
35	47R7805.114	ohne Ring	65,06	882 935	2250 2105	120/5	45
36	47R7805.11 ET35	1 Ø72.5 Ø92 d=20 mm	72,5	830	2288	120/5	15
37	47R7805.11 ET35	1 Ø72.5 Ø92 d=17 mm	72,5	830	2288	120/5	18
38	47R7805.111	ohne Ring	72,5	830	2288	120/5	35
39	47R7805.31	1 Ø72.5 Ø82	72,5	850 925	2288 2105	120/5	42
40	47R7805.11 ET35	2 Ø74 Ø92 d=20 mm	74	830	2288	120/5	15
41	47R7805.151	ohne Ring	71,5	925	2250	130/5	50
42	47R7805.02	ohne Ring	68	700	2050	98/5	35
43	47R7805.03	ohne Ring	68	700	2050	100/5	35
44	47R7805.05	ohne Ring	76	900	2250	108/5	42
45	47R7805.07	ohne Ring	76	900	2290	112/5	35
46	47R7805.27	ohne Ring	76	900	2290	112/5	45
47	47R7805.08	ohne Ring	82	900	2290	114,3/5	35
48	47R7805.18	ohne Ring	82	900	2290	114,3/5	45
49	47R7805.31 ET42	1 Ø72.5 Ø82 d=3 mm	72,5	925	2105	120/5	39

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0546-05-MURD/N3 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 46257*03

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 18.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 02.04.2008

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0546-05-MURD/N3



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46257*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.