



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46868*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 17 H2

Typ: 48R7805

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46868*01

Die ABE-Nr. 46868 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 17 H2, Typ 48R7805, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	48R7805.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	700	2050	100/5	35
2	48R7805.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	700	2050	100/5	35
3	48R7805.03	1 Ø57 Ø68 d=8mm	57	700	2050	100/5	27
4	48R7805.03	1C Ø57 Ø68 d=5mm	57	700	2050	100/5	30
5	48R7805.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	700	2050	100/5	35
6	48R7805.03	1C Ø57.1 Ø68	57,1	700	2050	100/5	35
7	48R7805.05	3 Ø58.1 Ø76 d=8mm	58,1	900	2290	108/5	34
8	48R7805.05	4 Ø60.1 Ø76	60,1	900	2290	108/5	42
9	48R7805.05	1 Ø63.3 Ø76	63,3	900	2290	108/5	42
10	48R7805.05	0 Ø65.1 Ø76	65,1	900	2290	108/5	42
11	48R7805.05	7 Ø67.1 Ø76	67,1	900	2290	108/5	42
12	48R7805.060	ohne Ring	65	900	2290	110/5	35
13	48R7805.07	2 Ø57 Ø76	57	900	2290	112/5	35
14	48R7805.27	2 Ø57 Ø76	57	900	2290	112/5	45
15	48R7805.07	3 Ø66.5 Ø76 d=10mm	66,5	900	2290	112/5	25
16	48R7805.07	3 Ø66.5 Ø76 d=5mm	66,5	900	2290	112/5	30
17	48R7805.07	3 Ø66.5 Ø76	66,5	900	2290	112/5	35
18	48R7805.27	3 Ø66.5 Ø76	66,5	900	2290	112/5	45
19	48R7805.18	3 Ø56.1 Ø82	56,1	900	2290	114,3/5	45
20	48R7805.08	5 Ø56.5 Ø82	56,5	900	2290	114,3/5	35
21	48R7805.08	4 Ø60.1 Ø82	60,1	900	2290	114,3/5	35
22	48R7805.18	4 Ø60.1 Ø82	60,1	900	2290	114,3/5	45
23	48R7805.08	0 Ø64.1 Ø82	64,1	900	2290	114,3/5	35
24	48R7805.18	0 Ø64.1 Ø82	64,1	900	2290	114,3/5	45
25	48R7805.08	8 Ø66.1 Ø82	66,1	900	2290	114,3/5	35
26	48R7805.08	3 Ø66.5 Ø82	66,5	900	2290	114,3/5	35
27	48R7805.18	3 Ø66.5 Ø82	66,5	900	2290	114,3/5	45
28	48R7805.08	7 Ø67.1 Ø82	67,1	900	2290	114,3/5	35
29	48R7805.18	7 Ø67.1 Ø82	67,1	900	2290	114,3/5	45
30	48R7805.08	1 Ø71.5 Ø82	71,5	900	2290	114,3/5	35
31	48R7805.092	ohne Ring	70,2	900	2290	115/5	40
32	48R7805.31	0 Ø65 Ø82	65,06	925	2250	120/5	42
33	48R7805.114	ohne Ring	65,06	925	2250	120/5	45



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46868*01

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
34	48R7805.11	1 Ø72.5 Ø92 d=20mm	72,5	830	2290	120/5	15
35	48R7805.11	1 Ø72.5 Ø92 d=17mm	72,5	830	2290	120/5	18
36	48R7805.111	ohne Ring	72,5	830	2290	120/5	35
37	48R7805.31	1 Ø72.5 Ø82 d=3mm	72,5	910	2290	120/5	39
38	48R7805.31	1 Ø72.5 Ø82	72,5	910	2290	120/5	42
39	48R7805.11	2 Ø74 Ø92 d=20mm	74	830	2290	120/5	15
40	48R7805.151	ohne Ring	71,5	925	2250	130/5	50
41	48R7805.03	ohne Ring	68	700	2050	100/5	35
42	48R7805.05	ohne Ring	76	900	2290	108/5	42
43	48R7805.07	ohne Ring	76	900	2290	112/5	35
44	48R7805.27	ohne Ring	76	900	2290	112/5	45
45	48R7805.08	ohne Ring	82	900	2290	114,3/5	35
46	48R7805.18	ohne Ring	82	900	2290	114,3/5	45
47	48R7805.31	ohne Ring	82	925	2250	120/5	42

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutach-
tens Nr. 366-0091-07-MURD/N1 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingun-
gen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)
ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungs-
behörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgen-
größen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für
den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe,
Garching, vom 20.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 01.04.2008

Im Auftrag

(Hunkeler)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0091-07-MURD/N1



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46868*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.