



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8 J x 17 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8 J x 17 H2

Genehmigungsnummer: **48106*09**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
RONAL GmbH
DE-76694 Forst
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
53R7805



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **48106*09**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Felgengröße**
Size of the wheel
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**
Date of manufacture (month and year)
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Einpresstiefe**
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
05.08.2021
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
RA-000593-J0-104



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **48106*09**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht

Annex/es of the test report

**3, 3a, 4, 5, 6, 6a - c, 6e, 7, 7a - c, 8, 8a - d, 10, 10a - b,
11, 12, 12a - b, 13, 13a, 13c - g, 15, 16, 17, 17a - b,
18, 19, 20, 20a - d, 21, 21a - b, 21d, 22, 22a - b, 23, 24,
24a - b, 25, 25a - b, 26, 27**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required
for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen,
von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**

**The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **48106*09**

Approval number:

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **13.08.2021**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Marten Matzen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **48106*09**
Approval No.

Ausgabedatum: **28.03.2011**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **13.08.2021**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

RA-000593-A0-104

RA-000593-B0-104

RA-000593-C0-104

RA-000593-D0-104

RA-000593-E0-104

RA-000593-F0-104

RA-000593-G0-104

RA-000593-H0-104

RA-000593-I0-104

RA-000593-J0-104

Datum:

Date

10.02.2011

22.11.2011

16.08.2013

08.08.2014

26.04.2016

29.03.2017

07.07.2017

09.04.2019

08.06.2020

05.08.2021

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

53R7805

Datum:

Date

12.07.2010

Liste der Änderungen:

List of modifications:

Siehe Punkt I. des Prüfberichtes

See point I. of the test report

Datum:

Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **48106*09**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 48106

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **48106*09**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten

Nr. RA-000593-J0-104



zur Erteilung des Nachtrags 9 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 48106 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp 53R7805

I Auftraggeber: Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird. Bei manchen Radausführungen wird die effektive Einpresstiefe durch Verwendung einer Adapterscheibe erreicht.

Grund des Nachtrags:
- der Verwendungsbereich wird aktualisiert und erweitert

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Ronal GmbH
Radtyp:	53R7805
Radgröße:	8Jx17H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
53R7805.11	1 Ø82 Ø72.5	5/120	15,00	7,80	Kegel 60°	30	82,00	2260	710	09/10
53R7805.11	7 Ø82 Ø67.1	5/120	15,00	7,80	Kegel 60°	30	82,00	2260	710	09/10
53R7805.060	ohne Ring	5/110	15,00	7,80	Kegel 60°	35	65,00	2260	710	09/10
53R7805.07	2 Ø76 Ø57	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	35	76,00	2260	710	09/10
53R7805.07	3 Ø76 Ø66.45	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	35	76,00	2260	710	09/10
53R7805.07	Ø66.5 Ø76 d=5 003 0022 302	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	35	76,00	2260	710	09/10
53R7805.08	0 Ø82 Ø64.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	710	09/10
53R7805.08	1 Ø82 Ø71.5	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	710	09/10
53R7805.08	1C Ø82 Ø71.5	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	710	09/10
53R7805.08	4 Ø82 Ø60.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	710	09/10
53R7805.08	7 Ø82 Ø67.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	710	09/10
53R7805.08	8 Ø82 Ø66.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	710	09/10
53R7805.21	1 Ø82 Ø72.5	5/120	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	780	09/10
53R7805.21	7 Ø82 Ø67.1	5/120	15,00	7,80	Kegel 60°	35	82,00	2260	780	09/10
53R7805.092	ohne Ring	5/115	15,00	8,80	Kegel 60°	40	70,20	2260	710	09/10
53R7805.31	0 Ø82 Ø65	5/120	15,00	8,80	Kegel 60°	42	82,00	2260	750	09/10
53R7805.31	1 Ø82 Ø72.5	5/120	15,00	8,80	Kegel 60°	42	82,00	2260	750	09/10
53R7805.31	7 Ø82 Ø67.1	5/120	15,00	8,80	Kegel 60°	42	82,00	2260	750	09/10
53R7805.27	2 Ø76 Ø57	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	48	76,00	2288	900	09/10
53R7805.27	3 Ø76 Ø66.45	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø25,6 mm	48	76,00	2288	900	09/10

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
53R7805.28	0 Ø82 Ø64.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	48	82,00	2288	900	09/10
53R7805.28	4 Ø82 Ø60.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	48	82,00	2288	900	09/10
53R7805.28	7 Ø82 Ø67.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	48	82,00	2288	900	09/10
53R7805.28	8 Ø82 Ø66.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	48	82,00	2288	900	09/10
53R7805.28	9 Ø82 Ø56.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	48	82,00	2288	900	09/10
53R7805.114	ohne Ring	5/120	15,00	10,50	Kugel Ø28 mm	50	65,00	2260	900	09/10

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller

Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Vertrieb

Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Fertigung

Ronal GmbH
Niederlassung Landau
Landkommissärsstr. 18
DE-76829 Landau

Ronal Iberica S.A.U.
Poligono Industrial La Paz, Calle Atenas 2
ES-44195 Teruel

Ronal CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jicin

Ronal CR s.r.o.
U Panasonicu 282- Stare Cívce
CR-53000 Pardubice

Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 95
PL-58306 Walbrzych

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 9 zur ABE-Nr. 48106 nach §22 StVZO
Nr. : RA-000593-J0-104
Seite : 4 / 9
Auftraggeber : Ronal GmbH
Teiletyp : 53R7805



Ronal Mexicana S.A. de C.V.
Parque Industrial Queretaro
San Pedrito 108
MX-76220 Queretaro

Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Inzynierska 3
PL-55221 Jelcz-Laskowice

Speedline S.r.l
Via Salgari 6
IT-30036 Tabina Sta. Maria di Sala (VE)

Fullchamp Technologies Co. Ltd.
Chu-Shan Town (Chu-Shan Industrial Park)
8, Yan-Ping 6th Road
TW-55774 Nantou

Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Orkana 155
PL-58307 Walbrzych

Ronal San Luis S.A. de C.V.
Parque Industrial Logistik II
Frankfurt 203
MX-79526 San Luis Potosi

Ronal Iberica S.A.U.
Poligono Industrial Platea, Calle Roma 7
ES-44195 Teruel

Ronal Produktions GmbH & Co. KG
Niederlassung Landau
Landkommissärsstr. 18
DE-76829 Landau

Art der Sonderräder

einteiliges Leichtmetall-Sonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump, Felgenschüssel mit 5 Speichen und dazwischenliegenden Lüftungsöffnungen, Mittenbohrung durch Deckel verschlossen

Korrosionsschutz

Lackierung

IV.1 Radanschluss

Befestigungsart:

siehe Übersicht

Anzahl der Befestigungsbohrungen:

siehe Übersicht

Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:

siehe Übersicht

Lochkreisdurchmesser in mm:

siehe Übersicht

Mittenlochdurchmesser in mm:

siehe Übersicht

Zentrierart:

Mittenzentrierung

Anzugsmoment:

je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 48106
auf der Radanschlusseite (innen)	Hersteller	RONAL
	Radtyp	53R7805
	Ausführung	z.B. 53R7805.060 (3)
	Radgröße	8Jx17H2
	Einpresstiefe	z.B. ET35 (3)
	Herkunft	Made in (Herkunftsland)
	Herstellungsdatum	Monat und Jahr
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Zeichnungsnummer	2834
	polnisches Prüfzeichen	B
	Werkstoff	Si7

(3) auf Klebeschild ww. eingegossen bzw. vertieft eingebracht

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgenreiße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.1.1 Kennzeichnungsaufkleber

Der Aufkleber wurde in Anlehnung an das KBA-Merkblatt „Fabrikschilder“ (Stand Juli 2007) geprüft. Die Anforderungen werden im Wesentlichen erfüllt.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG, Berichts-Nr. RP-004107-C0-104 durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt.

Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps 53R7805 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder 53R7805 des Herstellers Ronal GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Adapterscheibe	003 0022 300	vom 07.10.1999
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.001.02	vom 13.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.002.01	vom 13.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.003.01	vom 13.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.004.01	vom 13.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.005.01	vom 13.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.006.01	vom 13.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.007.01	vom 28.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.008.01	vom 28.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.009.01	vom 28.09.2010
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2834.010.02	vom 13.09.2010
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0013 000	vom 28.10.2010
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0014 000	vom 10.05.2007
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.004.04	vom 07.04.2014
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.005.02	vom 05.11.2014
Festigkeitsbericht	RP-004107-C0-104	vom 28.03.2017
Zeichnung der Nabenkappe	003 0201 000	vom 12.02.2007
Radbeschreibung	Radbesch-2834 10-07-12	vom 12.07.2010
Zeichnung der Zentrierring(e)	003 0021 050	vom 20.10.2003
Zeichnung der Zentrierring(e)	003.0021.100.01	vom 10.10.2007

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE	Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol	Seiten	
0		8	
	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ALFA-ROMEO			
ANLAGE 6	(5/110/65 ET35 53R7805.060 / ohne Ring)	7	09.04.2019
AUDI			
ANLAGE 7	(5/112/57 ET35 53R7805.07 / 2 Ø76 Ø57)	17	05.08.2021
ANLAGE 20	(5/112/57 ET48 53R7805.27 / 2 Ø76 Ø57)	11	05.08.2021
ANLAGE 3	(5/112/66,5 ET30 53R7805.07 / Ø66.5 Ø76 d=5 003 0022 302)	12	05.08.2021
ANLAGE 8	(5/112/66,5 ET35 53R7805.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	14	05.08.2021
ANLAGE 21	(5/112/66,5 ET48 53R7805.27 / 3 Ø76 Ø66.45)	4	09.04.2019
BMW			
ANLAGE 8c	(5/112/66,5 ET35 53R7805.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	10	05.08.2021
ANLAGE 21d	(5/112/66,5 ET48 53R7805.27 / 3 Ø76 Ø66.45)	9	05.08.2021
ANLAGE 5	(5/120/72,5 ET30 53R7805.11 / 1 Ø82 Ø72.5)	23	09.04.2019
ANLAGE 16	(5/120/72,5 ET35 53R7805.21 / 1 Ø82 Ø72.5)	23	09.04.2019
ANLAGE 19	(5/120/72,5 ET42 53R7805.31 / 1 Ø82 Ø72.5)	14	08.06.2020
CHRYSLER			
ANLAGE 6e	(5/110/65 ET35 53R7805.060 / ohne Ring)	5	09.04.2019
ANLAGE 13	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	4	09.04.2019
CITROEN			
ANLAGE 13a	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	4	09.04.2019

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
DACIA				
ANLAGE	12	(5/114,3/66 ET35 53R7805.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	4	09.04.2019
ANLAGE	24	(5/114,3/66 ET48 53R7805.28 / 8 Ø82 Ø66.1)	4	09.04.2019
FIAT				
ANLAGE	6a	(5/110/65 ET35 53R7805.060 / ohne Ring)	3	09.04.2019
ANLAGE	10	(5/114,3/60 ET35 53R7805.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	3	09.04.2019
ANLAGE	22	(5/114,3/60 ET48 53R7805.28 / 4 Ø82 Ø60.1)	3	09.04.2019
FORD				
ANLAGE	20a	(5/112/57 ET48 53R7805.27 / 2 Ø76 Ø57)	4	09.04.2019
GENERAL MOTORS				
ANLAGE	6b	(5/110/65 ET35 53R7805.060 / ohne Ring)	4	09.04.2019
ANLAGE	17b	(5/115/70 ET40 53R7805.092 / ohne Ring)	4	09.04.2019
GM DAEWOO				
ANLAGE	17	(5/115/70 ET40 53R7805.092 / ohne Ring)	5	09.04.2019
HONDA				
ANLAGE	11	(5/114,3/64 ET35 53R7805.08 / 0 Ø82 Ø64.1)	9	09.04.2019
ANLAGE	23	(5/114,3/64 ET48 53R7805.28 / 0 Ø82 Ø64.1)	7	09.04.2019
HYUNDAI				
ANLAGE	13c	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	10	08.06.2020
ANLAGE	25	(5/114,3/67 ET48 53R7805.28 / 7 Ø82 Ø67.1)	8	08.06.2020
KIA				
ANLAGE	13d	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	16	08.06.2020
ANLAGE	25a	(5/114,3/67 ET48 53R7805.28 / 7 Ø82 Ø67.1)	12	08.06.2020
MAZDA				
ANLAGE	13e	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	11	08.06.2020
ANLAGE	25b	(5/114,3/67 ET48 53R7805.28 / 7 Ø82 Ø67.1)	10	08.06.2020
MERCEDES				
ANLAGE	3a	(5/112/66,5 ET30 53R7805.07 / Ø66.5 Ø76 d=5 003 0022 302)	24	05.08.2021
ANLAGE	8a	(5/112/66,5 ET35 53R7805.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	36	05.08.2021
ANLAGE	21a	(5/112/66,5 ET48 53R7805.27 / 3 Ø76 Ø66.45)	25	05.08.2021
MITSUBISHI				
ANLAGE	13f	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	7	09.04.2019
NISSAN				
ANLAGE	8d	(5/112/66,5 ET35 53R7805.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	4	08.06.2020
ANLAGE	12a	(5/114,3/66 ET35 53R7805.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	9	08.06.2020
ANLAGE	24a	(5/114,3/66 ET48 53R7805.28 / 8 Ø82 Ø66.1)	5	08.06.2020
OPEL				
ANLAGE	6c	(5/110/65 ET35 53R7805.060 / ohne Ring)	11	09.04.2019
ANLAGE	17a	(5/115/70 ET40 53R7805.092 / ohne Ring)	9	09.04.2019
ANLAGE	4	(5/120/67 ET30 53R7805.11 / 7 Ø82 Ø67.1)	5	09.04.2019
ANLAGE	15	(5/120/67 ET35 53R7805.21 / 7 Ø82 Ø67.1)	5	09.04.2019
ANLAGE	18	(5/120/67 ET42 53R7805.31 / 7 Ø82 Ø67.1)	5	09.04.2019
PEUGEOT				
ANLAGE	13g	(5/114,3/67 ET35 53R7805.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	4	09.04.2019
RENAULT				
ANLAGE	12b	(5/114,3/66 ET35 53R7805.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	16	08.06.2020
ANLAGE	24b	(5/114,3/66 ET48 53R7805.28 / 8 Ø82 Ø66.1)	11	08.06.2020
SEAT				
ANLAGE	7a	(5/112/57 ET35 53R7805.07 / 2 Ø76 Ø57)	12	05.08.2021
ANLAGE	20b	(5/112/57 ET48 53R7805.27 / 2 Ø76 Ø57)	8	05.08.2021

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
SKODA			
ANLAGE 7b	(5/112/57 ET35 53R7805.07 / 2 Ø76 Ø57)	16	05.08.2021
ANLAGE 20c	(5/112/57 ET48 53R7805.27 / 2 Ø76 Ø57)	9	05.08.2021
SSANGYONG			
ANLAGE 8b	(5/112/66,5 ET35 53R7805.07 / 3 Ø76 Ø66.45)	6	05.08.2021
ANLAGE 21b	(5/112/66,5 ET48 53R7805.27 / 3 Ø76 Ø66.45)	3	05.08.2021
SUBARU			
ANLAGE 27	(5/114,3/56 ET48 53R7805.28 / 9 Ø82 Ø56.1)	4	08.06.2020
SUZUKI			
ANLAGE 10a	(5/114,3/60 ET35 53R7805.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	9	09.04.2019
ANLAGE 22a	(5/114,3/60 ET48 53R7805.28 / 4 Ø82 Ø60.1)	6	09.04.2019
TOYOTA			
ANLAGE 10b	(5/114,3/60 ET35 53R7805.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	19	08.06.2020
ANLAGE 22b	(5/114,3/60 ET48 53R7805.28 / 4 Ø82 Ø60.1)	6	08.06.2020
VW			
ANLAGE 7c	(5/112/57 ET35 53R7805.07 / 2 Ø76 Ø57)	31	05.08.2021
ANLAGE 20d	(5/112/57 ET48 53R7805.27 / 2 Ø76 Ø57)	22	05.08.2021
ANLAGE 26	(5/120/65 ET50 53R7805.114 / ohne Ring)	8	08.06.2020

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
 Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen
 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL - 11109 - 01 - 00
 Benannt als Technischer Dienst
 vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, den 05.08.2021



Th. Brauckmann
 Dipl. Ing. Thomas Brauckmann