



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 7 J x 16 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 7 J x 16 H2

Genehmigungsnummer: **48236*08**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
RONAL GmbH
DE-76694 Forst
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
54R6704



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **48236*08**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Felgengröße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
24.07.2023
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
RA-000667-I0-104



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **48236*08**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht

Annex/es of the test report

**1, 1a - c, 2, 2a - b, 3, 3a - b, 4, 4a - c, 5, 5a - e, 6, 6a - j,
7, 7b, 7d, 8, 8a - b, 9, 9a - b, 11, 11a - e, 12**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required
for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen,
von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Siehe Prüfbericht
See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **48236*08**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **31.07.2023**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **48236*08**
Approval No.

Ausgabedatum: **07.03.2012**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **31.07.2023**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

RA-000667-B0-104

RA-000667-C0-104

RA-000667-D0-104

RA-000667-A0-104

RA-000667-E0-104

RA-000667-F0-104

RA-000667-G0-104

RA-000667-H0-104

RA-000667-I0-104

Datum:

Date

31.05.2013

10.06.2015

08.08.2016

03.02.2017

27.11.2017

18.07.2019

18.08.2020

04.03.2022

24.07.2023

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

54R6704

Datum:

Date

23.05.2011

Liste der Änderungen:

List of modifications:

Siehe Punkt I des Prüfberichtes

See point I of the test report

Datum:

Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **48236*08**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 48236

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **48236*08**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten

Nr. RA-000667-IO-104



zur Erteilung des Nachtrags 8 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 48236 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp 54R6704

I Auftraggeber: Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird. Bei manchen Radausführungen wird die effektive Einpresstiefe durch Verwendung einer Adapterscheibe erreicht.

Grund des Nachtrags:
- der Verwendungsbereich wird aktualisiert und erweitert

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Ronal GmbH
Radtyp:	54R6704
Radgröße:	7Jx16H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
54R6704.050	ohne Ring	4/108	15,00	7,80	Kegel 60°	25	65,03	2000	650	11/2011
54R6704.021	ohne Ring	4/98	15,00	15,20	Kegel 60°	35	58,10	2000	650	11/2011
54R6704.03	0 Ø68 Ø56.6	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.03	1 Ø68 Ø57.1	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.03	3 Ø68 Ø56.1	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.03	4 Ø68 Ø60.15	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.03	6. Ø68 Ø54.1	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.03	Ø57 Ø68 d=8 003 0022 002	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.03	Ø60.15 Ø68 d=8 003 0022 004	4/100	15,00	7,80	Kegel 60°	38	68,00	2000	650	11/2011
54R6704.25	0 Ø76 Ø65.1	4/108	15,00	7,80	Kegel 60°	42	76,00	2000	650	11/2011
54R6704.25	0 ad Ø65 Ø76 d=10 003 0022 155	4/108	15,00	7,80	Kegel 60°	42	76,00	2000	650	11/2011
54R6704.25	1 Ø76 Ø63.3	4/108	15,00	7,80	Kegel 60°	42	76,00	2000	650	11/2011

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller

Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Vertrieb

Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Fertigung

Ronal GmbH
Niederlassung Landau
Landkommissärsstr. 18
DE-76829 Landau

Ronal Iberica S.A.U.
Poligono Industrial La Paz, Calle Atenas 2
ES-44195 Teruel

Ronal CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jicin

Ronal CR s.r.o.
U Panasonicu 282- Stare Cvice
CR-53000 Pardubice

Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Wroclawska 95
PL-58306 Walbrzych

Ronal Mexicana S.A. de C.V.
Parque Industrial Queretaro
San Pedrito 108
MX-76220 Queretaro

Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Inzynierska 3
PL-55221 Jelcz-Laskowice

Fondmetall S.p.A.
Via Bergamo, 4
IT-24050 Palosco (Bg)

Speedline S.r.l.
Via Salgari 6
IT-30036 Tabina Sta. Maria di Sala (VE)

Fullchamp Technologies Co. Ltd.
Chu-Shan Town (Chu-Shan Industrial Park)
8, Yan-Ping 6th Road
TW-55774 Nantou

Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Orkana 155
PL-58307 Walbrzych

Ronal San Luis S.A. de C.V.
Parque Industrial Logistik II
Frankfurt 203
MX-79526 San Luis Potosi

Ronal Iberica S.A.U.
Poligono Industrial Platea, Calle Roma 7
ES-44195 Teruel

Ronal Produktions GmbH & Co. KG
Niederlassung Landau
Landkommissärsstr. 18
DE-76829 Landau

Art der Sonderräder einteiliges Leichtmetallsonderrad mit 12 Speichen
Korrosionsschutz Lackierung

IV.1 Radanschluss

Befestigungsart: siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen: siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm: siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm: siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm: siehe Übersicht
Zentrierart: Mittenzentrierung
Anzugsmoment: je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 48236
auf der Radanschlusseite (innen)	Hersteller	Ronal
	Radtyp	54R6704
	Ausführung	z.B. 54R6704.021 (3)
	Radgröße	7Jx16H2
	Einpresstiefe	z.B. ET 38 (3)
	Herkunft	Made in EU
	Gießerei	FP
	Herstellungsdatum	Jahr und Monat
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Zeichnungsnummer	2985
	Werkstoffkennzeichnung	Si11
	polnisches Prüfzeichen	B

(3) auf Klebeschild ww. eingegossen bzw. vertieft eingebracht

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.1.1 Kennzeichnungsaufkleber

Der Aufkleber wurde in Anlehnung an das KBA-Merkblatt „Fabrikschilder“ (Stand Juli 2007) geprüft. Die Anforderungen werden im Wesentlichen erfüllt.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG, Berichts-Nr. RP-004296-A0-104, durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps 54R6704 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder 54R6704 des Herstellers Ronal GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Adapterscheibe	003 0022 000	vom 04.12.2003
Zeichnung der Adapterscheibe	003 0022 150	vom 08.04.2004
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2985.001.01	vom 18.07.2011
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2985.002.01	vom 06.07.2011
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2985.003.01	vom 06.07.2011
Zeichnung der Ausführung(en)	002.2985.004.01	vom 06.07.2011
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0013 000	vom 28.10.2010
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0014 000	vom 10.05.2007
Festigkeitsbericht	RP-004296-A0-104	vom 21.12.2011
Zeichnung der Nabenkappe	003 0201 000	vom 12.02.2007
Radbeschreibung	Radbeschreibung_2985	vom 23.05.2011
Zeichnung der Zentrierring(e)	003 0021 000	vom 17.05.2001
Zeichnung der Zentrierring(e)	003 0021 050	vom 20.10.2003

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE	0	Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol	Seiten	
			8	
		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ALFA-ROMEO				
ANLAGE	5	(4/98/58 ET35 54R6704.021 / ohne Ring)	4	04.03.2022
BMW				
ANLAGE	7	(4/100/56 ET38 54R6704.03 / 3 Ø68 Ø56.1)	6	04.03.2022
CHRYSLER				
ANLAGE	1c	(4/108/65 ET25 54R6704.050 / ohne Ring)	3	24.07.2023
ANLAGE	4c	(4/108/65 ET32 54R6704.25 / 0 ad Ø65 Ø76 d=10 003 0022 155)	4	24.07.2023
CITROEN				
ANLAGE	5a	(4/98/58 ET35 54R6704.021 / ohne Ring)	4	04.03.2022
ANLAGE	6h	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	3	04.03.2022
ANLAGE	1	(4/108/65 ET25 54R6704.050 / ohne Ring)	11	04.03.2022
ANLAGE	4	(4/108/65 ET32 54R6704.25 / 0 ad Ø65 Ø76 d=10 003 0022 155)	5	04.03.2022
DACIA				
ANLAGE	3	(4/100/60 ET30 54R6704.03 / Ø60.15 Ø68 d=8 003 0022 9004)	9	24.07.2023
ANLAGE	11	(4/100/60 ET38 54R6704.03 / 4 Ø68 Ø60.15)	9	24.07.2023
DAIHATSU				
ANLAGE	6	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	3	04.03.2022
FIAT				
ANLAGE	5b	(4/98/58 ET35 54R6704.021 / ohne Ring)	7	04.03.2022
ANLAGE	6j	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	4	04.03.2022
ANLAGE	8	(4/100/56,5 ET38 54R6704.03 / 0 Ø68 Ø56.6)	4	04.03.2022

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
FORD			
ANLAGE 5c	(4/98/58 ET35 54R6704.021 / ohne Ring)	3	04.03.2022
ANLAGE 12	(4/108/63,3 ET42 54R6704.25 / 1 Ø76 Ø63.3)	7	04.03.2022
GM DAEWOO			
ANLAGE 8a	(4/100/56,5 ET38 54R6704.03 / 0 Ø68 Ø56.6)	5	04.03.2022
HONDA			
ANLAGE 7b	(4/100/56 ET38 54R6704.03 / 3 Ø68 Ø56.1)	4	04.03.2022
HYUNDAI			
ANLAGE 6a	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	6	04.03.2022
KIA			
ANLAGE 6b	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	5	04.03.2022
LADA			
ANLAGE 11e	(4/100/60 ET38 54R6704.03 / 4 Ø68 Ø60.15)	5	04.03.2022
LANCIA			
ANLAGE 5d	(4/98/58 ET35 54R6704.021 / ohne Ring)	3	04.03.2022
MAZDA			
ANLAGE 6c	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	5	04.03.2022
MERCEDES			
ANLAGE 11c	(4/100/60 ET38 54R6704.03 / 4 Ø68 Ø60.15)	3	04.03.2022
MITSUBISHI			
ANLAGE 7d	(4/100/56 ET38 54R6704.03 / 3 Ø68 Ø56.1)	3	04.03.2022
NISSAN			
ANLAGE 3a	(4/100/60 ET30 54R6704.03 / Ø60.15 Ø68 d=8 003 0022 3 004)	3	04.03.2022
ANLAGE 11a	(4/100/60 ET38 54R6704.03 / 4 Ø68 Ø60.15)	7	24.07.2023
OPEL			
ANLAGE 6d	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	3	04.03.2022
ANLAGE 8b	(4/100/56,5 ET38 54R6704.03 / 0 Ø68 Ø56.6)	9	04.03.2022
ANLAGE 1b	(4/108/65 ET25 54R6704.050 / ohne Ring)	4	24.07.2023
ANLAGE 4b	(4/108/65 ET32 54R6704.25 / 0 ad Ø65 Ø76 d=10 003 0022 155)	5	24.07.2023
PEUGEOT			
ANLAGE 5e	(4/98/58 ET35 54R6704.021 / ohne Ring)	4	04.03.2022
ANLAGE 6i	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	3	04.03.2022
ANLAGE 1a	(4/108/65 ET25 54R6704.050 / ohne Ring)	9	24.07.2023
ANLAGE 4a	(4/108/65 ET32 54R6704.25 / 0 ad Ø65 Ø76 d=10 003 0022 155)	7	24.07.2023
RENAULT			
ANLAGE 3b	(4/100/60 ET30 54R6704.03 / Ø60.15 Ø68 d=8 003 0022 004)	12	04.03.2022
ANLAGE 11b	(4/100/60 ET38 54R6704.03 / 4 Ø68 Ø60.15)	11	04.03.2022
SEAT			
ANLAGE 2	(4/100/57 ET30 54R6704.03 / Ø57 Ø68 d=8 003 0022 002)	4	04.03.2022
ANLAGE 9	(4/100/57 ET38 54R6704.03 / 1 Ø68 Ø57.1)	4	04.03.2022
SKODA			
ANLAGE 2b	(4/100/57 ET30 54R6704.03 / Ø57 Ø68 d=8 003 0022 002)	4	04.03.2022
ANLAGE 9b	(4/100/57 ET38 54R6704.03 / 1 Ø68 Ø57.1)	4	04.03.2022
SMART			
ANLAGE 11d	(4/100/60 ET38 54R6704.03 / 4 Ø68 Ø60.15)	5	04.03.2022
SUBARU			
ANLAGE 6e	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	3	04.03.2022

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 8 zur ABE-Nr. 48236 nach §22 StVZO
Nr. : RA-000667-IO-104
Seite : 8 / 8
Auftraggeber : Ronal GmbH
Teiletyp : 54R6704

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
SUZUKI			
ANLAGE 6f	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	7	04.03.2022
TOYOTA			
ANLAGE 6g	(4/100/54 ET38 54R6704.03 / 6. Ø68 Ø54.1)	9	04.03.2022
VW			
ANLAGE 2a	(4/100/57 ET30 54R6704.03 / Ø57 Ø68 d=8 003 0022 002)	4	24.07.2023
ANLAGE 9a	(4/100/57 ET38 54R6704.03 / 1 Ø68 Ø57.1)	4	24.07.2023

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL - 11109 - 01 - 00
Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, den 24.07.2023



M.Sc. Florian Blum