



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45535*08

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 16 H2

Typ: A 656

Inhaber der ABE und Hersteller: AUTEC GmbH & Co. KG
DE-67105 Schifferstadt

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45535*08

Die ABE-Nr. 45535 erstreckt sich auf die Sonderräder 6,5 J x 16 H2, Typ A 656, in den Ausführungen:

Gutachten Nr.03- 0939 bzw. An- lagen-Nr	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch- Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	A656 LK100	Nr.23 Ø70 – Ø54,1	54,1	625	2025	100/5	38
2	A656 LK100	Nr.13 Ø70 – Ø57,1	57,1	625	2025	100/5	38
3	A656 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57,1	57,1	820	2060	112/5	40
4	A656 LK108	Nr.20 Ø70 – Ø60,1	60,1	800	2000	108/5	50
5	A656 LK108	Nr.12 Ø70 – Ø63,3	63,3	800	2000	108/5	50
6	A656 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57,1	57,1	800	2000	112/5	50
7	A656 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66,6	66,6	800	2000	112/5	50
A08-V01	A 656	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	625	2025	98/5	38
A09-V01	A 656	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	625	2025	98/5	38
10	A656 LK100	Nr.43 Ø70 – Ø56,1	56,1	625	2025	100/5	38
A11-V01	A 656	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	625	2025	98/5	40
A12-V01	A 656	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	625	2025	98/5	40
A13-V01	A 656	LM 23 Ø70,0 Ø54,1	54,1	625	2025	100/5	40
A14-V01	A 656	LM 43 Ø70,0 Ø56,1	56,1	625	2025	100/5	40
A15-V01	A 656	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	625	2025	100/5	40
A16-V01	A 656	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	625	2025	98/5	41,5
A17-V01	A 656	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	625	2025	98/5	41,5
A18-V01	A 656	LM 23 Ø70,0 Ø54,1	54,1	625	2025	100/5	41,5
A19-V01	A 656	LM 43 Ø70,0 Ø56,1	56,1	625	2025	100/5	41,5
A20-V01	A 656	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	625	2025	100/5	41,5
A21-V01	A 656	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	820	2000	108/5	40
A22-V01	A 656	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	820	2000	108/5	40
A23-V01	A 656	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	820	2000	108/5	40
A24-V01	A 656	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	820	2000	108/5	40
A25-V01	A 656	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	820	2000	110/5	40
A26-V01	A 656	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	820	2000	112/5	40
27	A656 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66,6	66,6	820	2060	112/5	40



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45535*08

Gutachten Nr.03- 0939 bzw. An- lagen-Nr	Ausführungsbezeichnung		Mitten -loch- Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
A28-V01	A 656	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	820	2000	114,3/5	40
A29-V01	A 656	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	820	2000	114,3/5	40
A30-V01	A 656	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	820	2000	114,3/5	40
A31-V01	A 656	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	820	2000	114,3/5	40
A32-V01	A 656	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	820	2000	114,3/5	40
A33-V01	A 656	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	820	2000	114,3/5	40
A34-V01	A 656	ohne Ring	71,6	820	2000	114,3/5	40
A35-V01	A 656	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	800	2000	108/5	50
36	A656 LK108	Nr. 3 Ø70 – Ø65,1	65,1	800	2000	108/5	50
A37-V01	A 656	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	800	2000	110/5	50
A38-V01	A 656	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	800	2000	112/5	50
A39-V01	A 656	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	800	2000	114,3/5	50
A40-V01	A 656	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	800	2000	114,3/5	50
41	A 656 LK114.3	Nr.20 Ø70 – Ø60,1	60,1	800	2000	114,3/5	50
42	A 656 LK114.3	Nr.22 Ø70 – Ø64,1	64,1	800	2000	114,3/5	50
A43-V01	A 656	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	800	2000	114,3/5	50
44	A 656 LK114.3	Nr. 1 Ø70 – Ø67,1	67,1	800	2000	114,3/5	50
A45-V01	A 656	ohne Ring	71,6	800	2000	114,3/5	50
46	A656 LK112	ohne Ring	57,1	820	2060	112/5	40
A47-V02	A 656 TR	ohne Ring	70,0	900	2090	112/5	30
48	A656 LK120	ohne Ring	65,1	845	2100	120/5	40
49	A656 LK118	ohne Ring	71,1	845	2100	118/5	40
50	A656 LK110	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	820	2060	110/5	38
51	A656 LK114.3	Nr. 2 Ø70 – Ø66.6	66,6	800	2000	114,3/5	50

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 030939 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45535*08

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 04.06.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.06.2007
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 030939



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45535*08

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.