



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45311, Nachtrag 02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 16 H2

Typ: A 756

Inhaber der ABE und Hersteller: AUTEC GmbH & Co. KG
D-67105 Schifferstadt

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45311, Nachtrag 02

Die ABE-Nr. 45311 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 16 H2 , Typ A 756, in den Ausführungen:

Gutachten-Nr. 03-0300-	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
A01-V03	A 756 LK120	LM 19 Ø76,0 Ø72,6	72,6	765	2100	120/5	15
A02-V03	A 756 LK120	LM 18 Ø76,0 Ø74,1	74,1	765	2100	120/5	15
A03-V03	A 756 LK108	ohne Ring	65,1	615 605	1935 1960	108/4	18
A04-V03	A 756 LK100	LM 23 Ø70,0 Ø54,1	54,1	615	1935	100/4	35
A05-V03	A 756 LK100	LM 43 Ø70,0 Ø56,1	56,1	615	1935	100/4	35
A06-V03	A 756 LK100	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	615	1935	100/4	35
A07-V03	A 756 LK100	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	615	1935	100/4	35
A08-V03	A 756 LK100	LM 14 Ø70,0 Ø59,1	59,1	615	1935	100/4	35
A09-V03	A 756 LK108	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	615	1935	108/4	35
A10-V03	A 756 LK100	LM 23 Ø70,0 Ø54,1	54,1	650	2025	100/5	35
A11-V03	A 756 LK100	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	650	2025	100/5	35
A12-V03	A 756 LK108	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	755	2060	108/5	35
A13-V03	A 756 LK108	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	755	2060	108/5	35
A14-V03	A 756 LK108	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	755 745	2060 2090	108/5	35
A15-V03	A 756 LK110	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	755	2060	110/5	35
A16-V03	A 756 LK112	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	755 770	2060 2015	112/5	35
A17-V03	A 756 LK112	LM 2 Ø70,0 Ø66,6	66,6	755 740	2060 2100	112/5	35
A18-V03	A 756 LK114,3	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	755 715	2060 2160	114,3/5	35
A19-V03	A 756 LK114,3	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	755	2060	114,3/5	35
A20-V03	A 756 LK114,3	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	755 740	2060 2100	114,3/5	35
A21-V03	A 756 LK114,3	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	755 695	2060 2245	114,3/5	35
A22-V03	A 756 LK114,3 CH	ohne Ring	71,6	755 735	2060 2100	114,3/5	35
A23-V02	A 756 LK98	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	615	1935	98/5	35
A24-V02	A 756 LK98	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	615	1935	98/4	35
A25-V03	A 756 LK100	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	615	1935	100/4	35
A26-V02	A 756 LK108	LM 12 Ø70,0 63,34	63,34	615	1935	108/4	35
A27-V02	A 756 LK108	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	615	1935	108/4	35
A28-V02	A 756 LK114,3	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	615	1935	114,3/4	35



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45311, Nachtrag 02

Gutachten-Nr. 03-0300-	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
A29-V02	A 756 LK114,3	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	615	1935	114,3/4	35
A30-V02	A 756 LK114,3	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	615	1935	114,3/4	35
A31-V02	A 756 LK114,3	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	615	1935	114,3/4	35
A32-V02	A 756 LK114,3	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	615	1935	114,3/4	35
A33-V02	A 756 LK114,3	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	615	1935	114,3/4	35
A34-V02	A 756 LK98	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	650	2025	98/5	35
A35-V02	A 756 LK98	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	650	2025	98/5	35
A36-V02	A 756 LK100	LM 43 Ø70,0 Ø56,1	56,1	650	2025	100/5	35
A37-V02	A 756 LK108	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	755	2060	108/5	35
A38-V02	A 756 LK112	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	755	2060	112/5	35
A39-V02	A 756 LK114,3	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	755	2060	114,3/5	35
A40-V02	A 756 LK114,3	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	755	2060	114,3/5	35
A41-V02	A 756 LK120	ohne Ring	72,6	650	1950	120/5	35

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 03-0300-A00-V02 bzw. Nr. 03-0300-A00-V03 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

4


Nummer der ABE: 45311, Nachtrag 02

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lambsheim, vom 24.09.2003 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 10.10.2003

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 03-0300-A00-V03



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45311, Nachtrag 02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.