



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45312*08

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 17 H2

Typ: A 757

Inhaber der ABE und Hersteller: AUTEC GmbH & Co. KG
DE-67105 Schifferstadt

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45312*08

Die ABE-Nr. 45312 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 17 H2, Typ A 757, in den Ausführungen:

Gutachten-Nr. 03-0301 bzw. Anlagen-Nr.	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	A 757 LK120	Nr.19 Ø76 – Ø72.6	72,6	750	2150	120/5	20
2	A 757 LK120	Nr.18 Ø76 – Ø74.1	74,1	750	2150	120/5	20
3	A 757 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	800	1990	112/5	35
4	A 757 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66.6	66,6	800	1990	112/5	35
5	A 757 LK100	Nr.23 Ø70 – Ø54.1	54,1	650	2025	100/5	38
6	A 757 LK100	Nr.43 Ø70 – Ø56.1	56,1	650	2025	100/5	38
7	A 757 LK100	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	650	2025	100/5	38
8	A 757 LK100	Nr.43 Ø70 – Ø56.1	56,1	650	2025	100/5	42
9	A 757 LK108	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	780	2065	108/5	45
10	A 757 LK108	Nr.12 Ø70 – Ø63.34	63,34	780	2065	108/5	45
11	A 757 LK108	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	780	1990	108/5	45
12	A 757 LK110	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	780	2065	110/5	45
13	A 757 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	780	2065	112/5	45
14	A 757 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66.6	66,6	780	2065	112/5	45
A15-V04	A 757 LK120	ohne Ring	72,6	650	1950	120/5	40
A16-V02	A 757 LK108	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	800	1990	108/5	35
A17-V02	A 757 LK108	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	800	1990	108/5	35
A18-V02	A 757 LK108	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	800	1990	108/5	35
A19-V02	A 757 LK108	LM 15 Ø70,0 Ø65,1	65,1	800	1990	108/5	35
A20-V02	A 757 LK110	LM 15 Ø70,0 Ø65,1	65,1	800	1990	110/5	35
A21-V02	A 757 LK112	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	800	1990	112/5	35
A22-V02	A757 LK114.3	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	800	1990	114,3/5	35
A23-V02	A757 LK114.3	LM 33 Ø70,0 Ø59,6	59,6	800	1990	114,3/5	35
A24-V02	A757 LK114.3	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	800	1990	114,3/5	35
A25-V02	A757 LK114.3	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	800	1990	114,3/5	35



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45312*08

Gutachten-Nr. 03-0301 bzw. Anlagen-Nr.	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
A26-V02	A757 LK114.3	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	800	1990	114,3/5	35
A27-V02	A757 LK114.3	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	800	1990	114,3/5	35
A28-V02	A757 LK114.3	ohne Ring	71,6	800	1990	114,3/5	35
A29-V02	A 757	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	650	2025	98/5	38
A30-V02	A 757	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	650	2025	98/5	38
A31-V02	A 757	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	650	2025	98/5	42
A32-V02	A 757	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	650	2025	98/5	42
33	A 757 LK100	Nr.23 Ø70 – Ø54.1	54,1	650	2025	100/5	42
34	A 757 LK100	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	650	2025	100/5	42
A35-V02	A 757 LK108	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	780	1990	108/5	45
A36-V02	A 757 LK112	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	780	1990	112/5	45
A37-V02	A757 LK114.3	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	780	1990	114,3/5	45
A38-V02	A757 LK114.3	LM 33 Ø70,0 Ø59,6	59,6	780	1990	114,3/5	45
A39-V02	A757 LK114.3	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	780	1990	114,3/5	45
A40-V02	A757 LK114.3	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	780	1990	114,3/5	45
A41-V02	A757 LK114.3	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	780	1990	114,3/5	45
A42-V02	A757 LK114.3	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	780	1990	114,3/5	45
A43-V02	A757 LK114.3	ohne Ring	71,6	780	1990	114,3/5	45
44	A 757 LK120	ohne Ring	72,6	650	1950	120/5	45
45	A 757 LK108	Nr. 1 Ø70 – Ø67.1	67,1	780	2065	108/5	45

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 030301 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45312*08

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 02.04.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 02.05.2007

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 030301



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45312*08

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.