



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46844

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7,5 J x 17 H2

Typ: B800.7517

Inhaber der ABE und Hersteller: ProLine Wheels GmbH
DE-68219 Mannheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 46844

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46844

Die ABE Nr. 46844 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 17 H2, Typ B800.7517, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	B800.7517 X2	OD. Ø63.3 / Ø54.1	54,1	590	1945	100/4	38
2	B800.7517 X2	OD. Ø63.3 / Ø56.1	56,1	590	1945	100/4	38
3	B800.7517 X2	OD. Ø63.3 / Ø56.6	56,6	590	1945	100/4	38
4	B800.7517 X2	OD. Ø63.3 / Ø60.1	60,1	590	1945	100/4	38
5	B800.7517 X5	OD. Ø63.3 / Ø58.1	58,1	590	1975	100/5	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 28mm						
6	B800.7517 X5	OD. Ø63.3 / Ø57.1	57,1	590	1975	100/5	38
7	B800.7517 X5	OD. Ø63.3 / Ø54.1	54,1	590	1975	100/5	38
8	B800.7517 W1	OD. Ø74.1 / Ø60.1	60,1	690	2100	108/5	40
9	B800.7517 W1	OD. Ø74.1 / Ø65.1	65,1	690	2100	108/5	40
10	B800.7517 W1	OD. Ø74.1 / Ø63.3	63,3	690	2100	108/5	40
11	B800.7517 W1	OD. Ø74.1 / Ø65.1	65,1	690	2100	108/5	40
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 28mm						
12	B800.7517 W3	OD. Ø74.1 / Ø57.1	57,1	690	2100	112/5	38
13	B800.7517 W3	OD. Ø74.1 / Ø66.6	66,6	690	2100	112/5	38
14	B800.7517 W3	OD. Ø74.1 / Ø57.1	57,1	690	2100	112/5	48
15	B800.7517 W3	OD. Ø74.1 / Ø66.6	66,6	690	2100	112/5	48
16	B800.7517 W4	OD. Ø74.1 / Ø67.1	67,1	690	2100	114,3/5	40
17	B800.7517 W4	OD. Ø74.1 / Ø64.1	64,1	690	2100	114,3/5	40
18	B800.7517 W4	OD. Ø74.1 / Ø66.1	66,1	690	2100	114,3/5	40
19	B800.7517 W4	OD. Ø74.1 / Ø60.1	60,1	690	2100	114,3/5	40
20	B800.7517 W5	ohne Ring	72,6	640	1995	120/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens Nr. 55042907 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46844

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgenreöße,
die Ausführungsbezeichnung des Sonderrades,
das Herstellungsdatum (Monat, Jahr),
das Typzeichen und
die Einpreßtiefe


anzubringen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 24.04.2007 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 06.08.2007
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 55042907