



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 47189\*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
8,5 J x 19 H2

Typ: DY859

Inhaber der ABE und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47189\*01

Die ABE-Nr. 47189 erstreckt sich auf die Sonderräder 8,5 J x 19 H2, Typ DY859, in den Ausführungen:

| Nr.<br>der<br>An-<br>lage | Ausführungsbezeichnung          |                                          | Mitten-<br>loch-Ø<br>in mm | Zu-<br>lässige<br>Radlast<br>in kg | max.<br>Abroll-<br>umfang<br>in mm | Loch-<br>kreis-Ø<br>in mm /<br>Lochzahl | Ein-<br>preß-<br>tiefe<br>in mm |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                           | Kennzeichnung<br>auf dem<br>Rad | Kennzeichnung<br>auf dem<br>Zentrierring |                            |                                    |                                    |                                         |                                 |
| 1                         | DY859 B7                        | Z16 Ø70.0 – Ø57.1                        | 57,1                       | 725                                | 2145                               | 112/5                                   | 30                              |
| 2                         | DY859 V2                        | ohne Ring                                | 57,1                       | 725                                | 2145                               | 112/5                                   | 45                              |
| 3                         | DY859 B7                        | Z15 Ø70.0 – Ø66.6                        | 66,6                       | 725                                | 2145                               | 112/5                                   | 30                              |
| 4                         | DY859 B8                        | Z13 Ø70.0 – Ø60.1                        | 60,1                       | 725                                | 2145                               | 114,3/5                                 | 38                              |
| 5                         | DY859 B8                        | Z12 Ø70.0 – Ø64.2                        | 64,2                       | 725                                | 2145                               | 114,3/5                                 | 38                              |
| 6                         | DY859 B8                        | Z11 Ø70.0 – Ø66.1                        | 66,1                       | 725                                | 2145                               | 114,3/5                                 | 38                              |
| 7                         | DY859 B8                        | Z10 Ø70.0 – Ø67.1                        | 67,1                       | 725                                | 2145                               | 114,3/5                                 | 38                              |
| 8                         | DY859 B9                        | Z18 Ø76 – Ø72.6                          | 72,6                       | 785                                | 2145                               | 120/5                                   | 15                              |
| 9                         | DY859 B9                        | Z19 Ø76 – Ø74.1                          | 74,1                       | 785                                | 2145                               | 120/5                                   | 15                              |
| 10                        | DY859 W1                        | ohne Ring                                | 72,6                       | 725                                | 2145                               | 120/5                                   | 38                              |
| 11                        | DY859 G6                        | ohne Ring                                | 71,5                       | 700                                | 2220                               | 115/5                                   | 15                              |
| 12                        | DY859 B5                        | Z13 Ø70.0 – Ø60.1                        | 60,1                       | 725                                | 2145                               | 108/5                                   | 45                              |
| 13                        | DY859 B5                        | Z34 Ø70.0 – Ø63.3                        | 63,4                       | 725                                | 2145                               | 108/5                                   | 45                              |
| 14                        | DY859 B5                        | Z17 Ø70.0 – Ø65,1                        | 65,1                       | 725                                | 2145                               | 108/5                                   | 45                              |

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55125907 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 47189\*01

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lambsheim, vom 16.07.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 04.08.2008

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55125907