



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 45998*03

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 18 H2

Typ: LS 80835

Inhaber der ABE und Hersteller: Borbet GmbH
DE-59969 Hallenberg-Hesborn

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45998*03

Die ABE-Nr. 45998 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder 8 J x 18 H2 , Typ LS 80835, in den Ausführungen wie im Nachtragsgutachten Nr. RA-000337-D0-015 vom 31.05.2012 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr.

1, 2, 3, 3a, 4, 4a-b, 5, 5a-b, 6, 7, 8, 8a, 9,10, 10a, 11, 11a-d, 12, 12a-d, 13, 13a-c, 14, 15, 16, 17, 18, 18a-b, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a-b, 26, 26a, 27, 27a-c, 28, 28a-b, 29, 29a, 30, 30a-b, 31, 31a-f, 32, 33, 33a-b, 34, 34a-d, 35, 35a-b, 36, 36a-b, 37, 38, 38a-b, 39, 39a-e, 40, 40a

des Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität, Essen, vom 31.05.2012 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 17.07.2012
Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nachtragsgutachten Nr. RA-000337-D0-015, zur Genehmigung vorgelegt am: 13.06.2012



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45998*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Gutachten

Nr. RA-000337-D0-015

zur Erteilung des Nachtrags III zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 45998 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp LS80835

I Auftraggeber:

Borbet GmbH
Hauptstraße 5
59969 Hallenberg Hesborn

Die Leichtmetall-Sonderräder werden in 40 Ausführungen gefertigt. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird. Dieses Gutachten gilt für LM-Sonderräder ab dem in der Übersicht zu III genannten Herstelldatum.

Grund des Nachtrages:

- Aktualisierung/Erweiterung der Verwendungsbereiche
- Ausführung Lk 115A in ET 40 hinzu

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	BORBET
Radtyp:	LS80835
Radgröße:	8 J x 18 H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetallsonderrad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung, bzw. durch Zentrierring
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø [mm]	Bol- zen- loch-Ø [mm]	zyl. Maß Bolze n- loch [mm]	Be- festi- gungs- bund [mm]	Ein- press- tiefe [mm]	Mitten- loch-Ø [mm]	zul. Abroll- umfang [mm]	zul. Radla- st [kg]	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring									
Lk 120	BOØ74,0/Ø72,5	5/120	14,70	10,00	Kegel 60°	18	74,10	2100	665	09/2004
Lk 120	ohne Ring	5/120	14,70	10,00	Kegel 60°	18	74,10	2100	665	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø54,1	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2000	600	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø56,1	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2000	600	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø56,6	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2000	600	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø60,1	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2000	600	09/2004
Lk 108	BOØ72,5/Ø57,1	4/108	14,70	10,00	Kegel 60°	35	72,60	2000	600	09/2004
Lk 108	BOØ72,5/Ø63,4	4/108	14,70	10,00	Kegel 60°	35	72,60	2000	600	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø54,1	5/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2100	650	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø56,1	5/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2100	650	09/2004
Lk 100	BOØ64,0/Ø57,1	5/100	14,70	10,00	Kegel 60°	35	64,10	2100	650	09/2004
Lk 112	BOØ72,5/Ø57,1	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	35	72,60	2100	650	09/2004
Lk 112	BOØ72,5/Ø66,6	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	35	72,60	2100	650	09/2004
Lk 120	BOØ72,5/Ø67,1	5/120	14,70	10,00	Kegel 60°	35	72,60	2100	650	01/2006
Lk 120	ohne Ring	5/120	14,70	10,00	Kegel 60°	35	72,60	2100	650	01/2006
Lk 100	BOØ64,0/Ø54,1	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	40	64,10	2000	600	05/2005
Lk 100	BOØ64,0/Ø56,1	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	40	64,10	2000	600	05/2005
Lk 100	BOØ64,0/Ø56,6	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	40	64,10	2000	600	05/2005
Lk 100	BOØ64,0/Ø60,1	4/100	14,70	10,00	Kegel 60°	40	64,10	2000	600	05/2005
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø56,6	4/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2000	600	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø64,1	4/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2000	600	09/2004

Seite : **3 / 10**
 Auftraggeber : Borbet GmbH
 Teiletyp : **LS80835**

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø [mm]	Bol- zen- loch-Ø [mm]	zyl. Maß Bolze n- loch [mm]	Be- festi- gungs- bund [mm]	Ein- press- tiefe [mm]	Mitten- loch-Ø [mm]	zul. Abroll- umfang [mm]	zul. Radla- st [kg]	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring									
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø66,1	4/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2000	600	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø67,1	4/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2000	600	09/2004
Lk 108	BOØ72,5/Ø60,1	5/108	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 108	BOØ72,5/Ø63,4	5/108	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 108	BOØ72,5/Ø65,1	5/108	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 110	BOØ72,5/Ø65,1	5/110	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø60,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø64,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø66,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø67,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 115 A	ohne Ring	5/115	14,70	10,00	Kegel 60°	40	70,27	2100	650	04/2012
Lk 120	ohne Ring	5/120	14,70	14,00	Kegel 60°	40	72,60	2100	650	09/2004
Lk 112	BOØ72,5/Ø57,1	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	45	72,60	2100	650	09/2004
Lk 112	BOØ72,5/Ø66,6	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	45	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø60,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	45	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø64,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	45	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø66,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	45	72,60	2100	650	09/2004
Lk 114,3	BOØ72,5/Ø67,1	5/114,3	14,70	10,00	Kegel 60°	45	72,60	2100	650	09/2004
Lk 115 A	ohne Ring	5/115	14,70	10,00	Kegel 60°	46	70,27	2100	650	12/2009

Seite : **4 / 10**
Auftraggeber : Borbet GmbH
Teiletyp : **LS80835**

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller und Vertrieb:	BORBET
Art der Sonderräder :	Einteilige LM-Sonderräder mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump, Felgenschüssel mit 15 Speichen und dazwischenliegenden Lüftungsöffnungen, Nabenbereich durch Deckel verschlossen
Korrosionsschutz :	Lackierung

IV.1 Radanschluß

Befestigungsart:	siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen:	siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm :	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Anzugsmoment in Nm:	je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers, jedoch max. 160 Nm bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

An der Außenseite der Sonderräder wird folgende Kennzeichnung angebracht:

Typzeichen:	KBA 45998
-------------	-----------

An der Innenseite der Sonderräder wird folgende Kennzeichnung angebracht:

Radtyp:	LS80835
Herstellerzeichen:	BORBET (Logo)
Radgröße:	8 J x 18 H2
Einpreßtiefe in mm:	z.B. Et 40
Herkunftsmerkmal:	z. B. Made in Germany
Ausführung:	z.B. Lk 112 (eingeschlagen)
Herstellungsdatum:	Monat und Jahr
Japanisches Prüfzeichen:	JWL

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit beiderseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft.

Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Nord, RP-003235-G0-015, durchgeführt

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpreßtiefe liegt zum Teil vor.

Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 06.2006 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt.

Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde.

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich. Bei Fahrzeugen bei denen die Spurweitenerhöhung größer als 2% ist, liegt ein positiver Prüfbericht über den Nachweis der Fahrwerksfestigkeit vor.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps LS80835 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder LS80835 des Herstellers Borbet GmbH entsprechen den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger“ vom 25.11.1998 . Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen keine technischen Bedenken.

Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so muss der Inhaber eine gleichmäßige, reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten. Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch einen Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die Verwendung der Räder beeinträchtigen können; hierunter fallen insbesondere Änderungen an den Radbremsen, an der Radaufhängung und den Radhäusern.

Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die er-

forderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.
Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage 1) bzw. A01) und 2) bzw. A02) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

Festigkeitsbericht	Zeichnungsnr.:	Datum:
	RP-003235-G0-015	
Zeichnung des Sonderrades	LS41880835 Blatt 1 bis Änderung 7	vom 17.06.2004 vom 18.06.2009
Zeichnung des Sonderrades	LS41880835 Blatt 2 bis Änderung 6	vom 21.06.2004 vom 18.06.2009
Zeichnung des Sonderrades	LS417 70738 Blatt 3 bis Änderung 5	vom 02.07.2004 vom 18.06.2009
Zeichnung des Sonderrades	LS417 70738 Blatt 4 bis Änderung 6	vom 12.01.2006 vom 18.06.2009
Zeichnung des Sonderrades	LS417 70738 Blatt 5 bis Änderung 6	vom 15.10.2007 vom 19.05.2010
Zeichnung der Nabenkappe	Z.Nr. E 034 bis Änderung 6	vom 30.07.1991 vom 19.12.1994
Zeichnung der Zentrierringe	Z 0500 außen Ø 64,0 mm bis Änderung 6	vom 29.11.1992 vom 02.07.1999
Zeichnung der Zentrierringe	Z 0501 außen Ø 72,5 mm bis Änderung 9	vom 12.11.1991 vom 17.04.2001
Zeichnung der Zentrierringe	Z 0504 außen Ø 74,0 mm bis Änderung 3	vom 11.09.1995 vom 30.10.1996
Zeichnung der Zentrierringe	M64 außen Ø 64,0 mm	vom 24.06.2008
Zeichnung der Zentrierringe	M725 außen Ø 72,5 mm	vom 24.06.2008
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0050	vom 02.06.1987
Radschraube M 12x1,25x33	bis Änderung 2	vom 11.07.2002
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0051	vom 10.12.1987
Radschraube M12x1,5x28,5	bis Änderung 2	vom 11.07.2002
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0055	vom 31.03.1988
Radschraube M14x1,5x33	bis Änderung 5	vom 10.07.2002
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0056	vom 24.05.1988
Radschraube M12x1,5x32	bis Änderung 3	vom 11.07.2002
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0059	vom 17.10.1988
Radschraube M12x1,5x33	bis Änderung 1	vom 12.03.1991
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0053	vom 11.01.1988
Radschraube M12x1,5x43	bis Änderung 1	vom 12.03.1991

Seite : **7 / 10**
 Auftraggeber : Borbet GmbH
 Teiletyp : **LS80835**

Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0061	vom 15.11.1989
Radschraube M 12x1,25x30	bis Änderung 2	vom 11.07.2002
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0062	vom 15.11.1989
Radschraube M 12x1,25x30	bis Änderung 1	vom 14.03.1991
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0063	vom 11.12.1989
Radschraube M12x1,5x30	bis Änderung 1	vom 13.03.1991
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0068	vom 26.02.1991
Radschraube M14x1,5x32	bis Änderung 1	vom 12.12.1991
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0072	vom 04.04.1995
Radschraube M14x1,5x28,5	bis Änderung 1	vom 05.01.1996
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0086	vom 27.11.2001
Radschraube M 12x1,25x26	bis Änderung -	vom -
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0159	vom 21.01.2003
Radmutter M12x1,25	bis Änderung 1	vom 21.01.2003
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0160	vom 21.01.2003
Radmutter M12x1,5	bis Änderung 1	vom 21.01.2003
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0161	vom 08.01.1991
Radmutter M12x1,25	bis Änderung 1	vom 19.03.1991
Zeichnung der Befestigungsteile	Z 0162	vom 08.01.1991
Radmutter M12x1,5	bis Änderung 2	vom 30.10.1995

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

Anlage 0 Tabelle LI / GSY

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ET 18				
ANLAGE	1	(BMW 5/120/72,5)	7	31.05.2012
ANLAGE	2	(BMW 5/120/74)	3	31.05.2012
ET 35				
ANLAGE	3	(MAZDA 4/100/54)	4	31.05.2012
ANLAGE	3a	(TOYOTA 4/100/54)	6	31.05.2012
ANLAGE	4	(HONDA 4/100/56)	3	31.05.2012
ANLAGE	4a	(MG ROVER 4/100/56)	3	31.05.2012
ANLAGE	4b	(BMW 4/100/56)	4	31.05.2012
ANLAGE	5	(OPEL 4/100/56)	10	31.05.2012
ANLAGE	5a	(FIAT 4/100/56,5)	3	31.05.2012
ANLAGE	5b	(GM DAEWOO 4/100/56,5)	4	31.05.2012
ANLAGE	6	(RENAULT 4/100/60)	7	31.05.2012
ANLAGE	7	(AUDI 4/108/57)	3	31.05.2012
ANLAGE	8	(FORD 4/108/63,3)	9	31.05.2012
ANLAGE	8a	(MAZDA 4/108/63,3)	3	31.05.2012
ANLAGE	9	(TOYOTA 5/100/54)	7	31.05.2012
ANLAGE	10	(MG ROVER 5/100/56)	4	31.05.2012
ANLAGE	10a	(SUBARU 5/100/56)	9	31.05.2012
ANLAGE	11	(VW 5/100/57)	7	31.05.2012
ANLAGE	11a	(AUDI 5/100/57)	6	31.05.2012

Seite : **8 / 10**
Auftraggeber : Borbet GmbH
Teiletyp : **LS80835**

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ANLAGE 11b	(SKODA 5/100/57)	5	31.05.2012
ANLAGE 11c	(SEAT 5/100/57)	5	31.05.2012
ANLAGE 11d	(CHRYSLER 5/100/57)	4	31.05.2012
ANLAGE 12	(AUDI 5/112/57)	14	31.05.2012
ANLAGE 12a	(VW 5/112/57)	15	31.05.2012
ANLAGE 12b	(FORD 5/112/57)	3	31.05.2012
ANLAGE 12c	(SEAT 5/112/57)	8	31.05.2012
ANLAGE 12d	(SKODA 5/112/57)	7	31.05.2012
ANLAGE 13	(MERCEDES 5/112/66,5)	16	31.05.2012
ANLAGE 13a	(CHRYSLER 5/112/66)	3	31.05.2012
ANLAGE 13b	(AUDI 5/112/66,5)	9	31.05.2012
ANLAGE 13c	(SSANGYONG 5/112/66,5)	3	31.05.2012
ANLAGE 14	(BMW 5/120/72,5)	21	31.05.2012
ANLAGE 15	(OPEL 5/120/67)	5	31.05.2012
ET 40			
ANLAGE 16	(TOYOTA 4/100/54)	5	31.05.2012
ANLAGE 17	(BMW 4/100/56)	5	31.05.2012
ANLAGE 18	(OPEL 4/100/56)	8	31.05.2012
ANLAGE 18a	(FIAT 4/100/56,5)	4	31.05.2012
ANLAGE 18b	(GM DAEWOO 4/100/56,5)	3	31.05.2012
ANLAGE 19	(RENAULT 4/100/60)	5	31.05.2012
ANLAGE 20	(GM DAEWOO 4/114,3/56,5)	3	31.05.2012
ANLAGE 21	(HONDA 4/114,3/64)	5	31.05.2012
ANLAGE 22	(KIA 4/114,3/67)	3	31.05.2012
ANLAGE 23	(NISSAN 4/114,3/66)	4	31.05.2012
ANLAGE 24	(RENAULT 5/108/60)	5	31.05.2012
ANLAGE 25	(FORD 5/108/63,3)	10	31.05.2012
ANLAGE 25a	(VOLVO 5/108/63)	11	31.05.2012
ANLAGE 25b	(JAGUAR 5/108/63,3)	4	31.05.2012
ANLAGE 26	(VOLVO 5/108/65)	5	31.05.2012
ANLAGE 26a	(PEUGEOT 5/108/65)	8	31.05.2012
ANLAGE 27	(OPEL 5/110/65)	12	31.05.2012
ANLAGE 27a	(SAAB 5/110/65)	4	31.05.2012
ANLAGE 27b	(ALFA-ROMEO 5/110/65)	3	31.05.2012
ANLAGE 27c	(GENERAL MOTORS 5/110/65)	3	31.05.2012
ANLAGE 28	(TOYOTA 5/114,3/60)	10	31.05.2012
ANLAGE 28a	(SUZUKI 5/114,3/60)	6	31.05.2012
ANLAGE 28b	(FIAT 5/114,3/60)	3	31.05.2012
ANLAGE 29	(HONDA 5/114,3/64)	17	31.05.2012
ANLAGE 29a	(LAND-ROVER 5/114,3/64)	3	31.05.2012
ANLAGE 30	(NISSAN 5/114,3/66)	8	31.05.2012
ANLAGE 30a	(RENAULT 5/114,3/66)	9	31.05.2012
ANLAGE 30b	(DACIA 5/114,3/66)	4	31.05.2012
ANLAGE 31	(MITSUBISHI 5/114,3/67)	5	31.05.2012
ANLAGE 31a	(MAZDA 5/114,3/67)	10	31.05.2012
ANLAGE 31b	(CITROEN 5/114,3/67)	3	31.05.2012
ANLAGE 31c	(CHRYSLER 5/114,3/67)	3	31.05.2012
ANLAGE 31d	(HYUNDAI 5/114,3/67)	10	31.05.2012
ANLAGE 31e	(KIA 5/114,3/67)	12	31.05.2012

Seite : **9 / 10**
Auftraggeber : Borbet GmbH
Teiletyp : **LS80835**

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ANLAGE	31f	(PEUGEOT 5/114,3/67)	3	31.05.2012
ANLAGE	32	(BMW 5/120/72,5)	11	31.05.2012
ANLAGE	33	(OPEL 5/115/70)	7	31.05.2012
ANLAGE	33a	(GM DAEWOO 5/115/70)	4	31.05.2012
ANLAGE	33b	(GENERAL MOTORS 5/115/70)	3	31.05.2012

ET 45

ANLAGE	34	(AUDI 5/112/57)	10	31.05.2012
ANLAGE	34a	(VW 5/112/57)	12	31.05.2012
ANLAGE	34b	(SEAT 5/112/57)	6	31.05.2012
ANLAGE	34c	(SKODA 5/112/57)	6	31.05.2012
ANLAGE	34d	(FORD 5/112/57)	3	31.05.2012
ANLAGE	35	(MERCEDES 5/112/66)	8	31.05.2012
ANLAGE	35a	(AUDI 5/112/66,5)	5	31.05.2012
ANLAGE	35b	(SSANGYONG 5/112/66,5)	3	31.05.2012
ANLAGE	36	(TOYOTA 5/114,3/60)	7	31.05.2012
ANLAGE	36a	(SUZUKI 5/114,3/60)	6	31.05.2012
ANLAGE	36b	(FIAT 5/114,3/60)	3	31.05.2012
ANLAGE	37	(HONDA 5/114,3/64)	11	31.05.2012
ANLAGE	38	(NISSAN 5/114,3/66)	4	31.05.2012
ANLAGE	38a	(RENAULT 5/114,3/66)	9	31.05.2012
ANLAGE	38b	(DACIA 5/114,3/66)	5	31.05.2012
ANLAGE	39	(MITSUBISHI 5/114,3/67)	3	31.05.2012
ANLAGE	39a	(MAZDA 5/114,3/67)	8	31.05.2012
ANLAGE	39b	(CITROEN 5/114,3/67)	3	31.05.2012
ANLAGE	39c	(HYUNDAI 5/114,3/67)	7	31.05.2012
ANLAGE	39d	(KIA 5/114,3/67)	6	31.05.2012
ANLAGE	39e	(PEUGEOT 5/114,3/67)	3	31.05.2012

ET 46

ANLAGE	40	(OPEL 5/115/70)	5	31.05.2012
ANLAGE	40a	(GM DAEWOO 5/115/70)	4	31.05.2012

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags III zur ABE-Nr. 45998
Nr. : RA-000337-D0-015

Seite : **10 / 10**
Auftraggeber : Borbet GmbH
Teiletyp : **LS80835**

| = neu bzw. aktualisiert

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA – P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, 31.05.2012




Dipl.-Ing. Leibold