



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45653*09

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8 J x 18 H2

Typ: LZ8805

Inhaber der ABE
und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45653*09

Die ABE-Nr. 45653 erstreckt sich auf die Sonderräder 8 J x 18 H2, Typ LZ8805, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	LZ8805.02 ET35	1 Ø58,1 Ø68 d=12 mm	58,1	690	2040	98/5	23
2	LZ8805.02 ET35	1 Ø58,1 Ø68 d=8 mm	58,1	675 690	2083 2040	98/5	27
3	LZ8805.02	1 Ø58,1 Ø68	58,1	690	2040	98/5	35
4	LZ8805.03	6 Ø54,1 Ø68	54,1	690	2040	100/5	35
5	LZ8805.03	3 Ø56,1 Ø68	56,1	690	2040	100/5	35
6	LZ8805.03 ET35	1 Ø57 Ø68 d=8 mm	57	690	2040	100/5	27
7	LZ8805.03 ET35	1C Ø57 Ø68 d=5 mm	57	690	2040	100/5	30
8	LZ8805.03	1 Ø57,1 Ø68	57,1	690	2040	100/5	35
9	LZ8805.03	1C Ø57,1 Ø68	57,1	690	2040	100/5	35
10	LZ8805.05 ET42	3 Ø58,1 Ø76 d=8 mm	58,1	730	2175	108/5	34
11	LZ8805.05	4 Ø60,1 Ø76	60,1	730	2175	108/5	42
12	LZ8805.05	1 Ø63,3 Ø76	63,3	698 760	2285 2065	108/5	42
13	LZ8805.05	0 Ø65,1 Ø76	65,1	730	2175	108/5	42
14	LZ8805.05	7 Ø67,1 Ø76	67,1	710 730	2250 2175	108/5	42
15	LZ8805.	ohne Ring	65,1	730	2175	110/5	35
16	LZ8805.07	2 Ø57,1 Ø76	57	730 760	2175 2065	112/5	35
17	LZ8805.272	ohne Ring	57,06	795	2114	112/5	45
18	LZ8805.07 ET35	3 Ø66,5 Ø76 d=5 mm	66,5	730	2175	112/5	30
19	LZ8805.07	3 Ø66,5 Ø76	66,5	730	2175	112/5	35
20	LZ8805.18	3 Ø56,1 Ø82	56,1	800	2100	114,3/5	42
21	LZ8805.08	4 Ø60,1 Ø82	60,1	715 730	2217 2175	114,3/5	35
22	LZ8805.18	4 Ø60,1 Ø82	60,1	760 800	2220 2100	114,3/5	42
23	LZ8805.08	0 Ø64,1 Ø82	64,1	715 730	2220 2175	114,3/5	35
24	LZ8805.18	0 Ø64,1 Ø82	64,1	760	2220	114,3/5	42
25	LZ8805.08	8 Ø66,1 Ø82	66,1	698 730	2284 2175	114,3/5	35
26	LZ8805.18	8 Ø66,1 Ø82	66,1	800	2100	114,3/5	42



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45653*09

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
27	LZ8805.08	3 Ø66,5 Ø82	66,5	730	2175	114,3/5	35
28	LZ8805.18	3 Ø66,5 Ø82	66,5	790	2115	114,3/5	42
29	LZ8805.08	7 Ø67,1 Ø82	67,1	700 722	2260 2181	114,3/5	35
30	LZ8805.18	7 Ø67,1 Ø82	67,1	750 800	2254 2100	114,3/5	42
31	LZ8805.08	1 Ø71,5 Ø82	71,5	730	2175	114,3/5	35
32	LZ8805.092	ohne Ring	70,2	770	2185	115/5	40
33	LZ8805.31	0 Ø65 Ø82	65	837 895	2284 2114	120/5	42
34	LZ8805.	ohne Ring	65,06	837 895	2284 2114	120/5	42
35	LZ8805.111 ET35	1 Ø72,5 Ø92 d=20 mm	72,5	815	2285	120/5	15
36	LZ8805.111 ET35	1 Ø72,5 Ø92 d=17 mm	72,5	815	2285	120/5	18
37	LZ8805.111 ET35	ohne Ring	72,5	815	2285	120/5	35
38	LZ8805.31	1 Ø72,5 Ø82	72,5	837	2284	120/5	42
39	LZ8805.111 ET35	1 Ø74 Ø92 d=20 mm	74	815	2285	120/5	15
40	LZ8805.02	ohne Ring	68	690	2040	98/5	35
41	LZ8805.03	ohne Ring	68	690	2040	100/5	35
42	LZ8805.05	ohne Ring	76	730	2175	108/5	42
43	LZ8805.07	ohne Ring	76	730	2175	112/5	35
44	LZ8805.08	ohne Ring	82	730	2175	114,3/5	35
45	LZ8805.18	ohne Ring	82	800	2100	114,3/5	42
46	LZ8805.31	ohne Ring	82	837	2284	120/5	42

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1101-03-MURD/N9 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45653*09

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 20.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 02.04.2008

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1101-03-MURD/N9



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45653*09

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.