



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2

Genehmigungsnummer: **52625*05, Korr. 01**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Berlin Tyres Europa GmbH
DE-13509 Berlin
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
MAM RS4-8018



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52625*05, Korr. 01**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Felgengröße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
03.02.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
55037619 (5. Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52625*05, Korr. 01**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß
The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with

Anlage/n zum Prüfbericht
Annex/es of the test report
15 - 27

2. Ausfertigung

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Berichtigung der Genehmigung
Correction of the approval

Mit dieser Berichtigung wird der Verwendungsbereich korrigiert.
In this correction the range of application is corrected.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung 52625*05 genehmigt am 13.02.2025 wird **berichtigt**
Approval 52625*05 granted on 13.02.2025 is **corrected**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52625*05, Korr. 01**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Eine Fertigungsstätte kommt hinzu

An assembly plant is added

Aktualisierung der Ausführungen

Update of the remarks

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **17.09.2025**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **52625*05, Korr. 01**
Approval No.

Ausgabedatum: **05.08.2019**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **17.09.2025**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Datum:

Test report(s) No.:

Date

55037619 (1. Ausfertigung)

15.07.2019

55037619 (2. Ausfertigung)

04.11.2019

55037619 (3. Ausfertigung)

18.05.2021

55037619 (4. Ausfertigung)

23.11.2021

55037619 (5. Ausfertigung)

03.02.2025

Beschreibungsbogen Nr.:

Datum:

Information document No.:

Date

MAM RS4-8018

11.06.2019

MAM RS4-8018

15.12.2021

Liste der Änderungen:

Datum:

List of modifications:

Date

Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes

See appendix "List of modifications" of the test report

Liste der Korrekturen:

Datum:

List of corrections:

Date

Siehe Anlage "Korrekturverzeichnis zur Genehmigung" des Prüfberichtes

See appendix "Korrekturverzeichnis zur Genehmigung" of the test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **52625*05, Korr. 01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 52625

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **52625*05, Korr. 01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0J x 18 H2 Typ MAM RS4-8018
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 1 von 4

Auftraggeber Berlin Tyres Europa GmbH
Holzhauserstrasse 182
13509 Berlin
QM-Nr. 49020212006

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell MAM RS4
Typ MAM RS4-8018
Radgröße 8,0J x 18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
W1	MAM RS4-8018 W1 / Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	45	720	2100	3/2019
W1	MAM RS4-8018 W1 / Ø72,6xØ60,1	5/108/60,1	45	720	2100	3/2019
W1-K182 W1-K066	MAM RS4-8018 W1-K066 / Ø72,6xØ63,4 MAM RS4-8018 W1-K066 / Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	45	720	2100	4/2020
W1-K182 W1-K066	MAM RS4-8018 W1-K182 / Ø72,6xØ65,1 MAM RS4-8018 W1-K066 / Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	45	720	2100	4/2020
W1	MAM RS4-8018 W1 / 72,6xØ65,1	5/108/65,1	45	720	2100	3/2019
Y3-K182 Y3-K066	MAM RS4-8018 Y3-K182/ Ø72,6xØ57,1 MAM RS4-8018 Y3-K066/ Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	30	720	2100	4/2020
Y3	MAM RS4-8018 Y3 / Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	30	720	2100	6/2019
Y3-K182 Y3-K066	MAM RS4-8018 Y3-K182/ Ø72,6xØ57,1 MAM RS4-8018 Y3-K066/ Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	45	720	2100	4/2020
Y3	MAM RS4-8018 Y3 / Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	45	720	2100	3/2019
Y3-K182 Y3-K066	MAM RS4-8018 Y3-K182 / Ø72,6xØ66,6 MAM RS4-8018 Y3-K066 / Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	30	720	2100	4/2020
Y3	MAM RS4-8018 Y3 / Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	30	720	2100	3/2019
Y3	MAM RS4-8018 Y3 / Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	45	720	2100	3/2019
Y3-K182 Y3-K066	MAM RS4-8018 Y3-K182 / Ø72,6xØ66,6 MAM RS4-8018 Y3-K066 / Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	45	720	2100	4/2020
W4-K182 W4-K066	MAM RS4-8018 W4-K182 / Ø72,6xØ60,1 MAM RS4-8018 W4-K066 / Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	40	720	2100	4/2020
W4	MAM RS4-8018 W4 / Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	40	720	2100	3/2019
W4	MAM RS4-8018 W4 / Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	40	720	2100	3/2019
W4-K182 W4-K066	MAM RS4-8018 W4-K182 / Ø72,6xØ64,1 MAM RS4-8018 W4-K066 / Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	40	720	2100	4/2020
W4-K182 W4-K066	MAM RS4-8018 W4-K182 / Ø72,6xØ66,1 MAM RS4-8018 W4-K066 / Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	40	720	2100	4/2020
W4	MAM RS4-8018 W4 / Ø 72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	40	720	2100	3/2019
W4	MAM RS4-8018 W4 / Ø 72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	40	720	2100	3/2019
W4-K182 W4-K066	MAM RS4-8018 W4-K182 / Ø72,6xØ67,1 MAM RS4-8018 W4-KK066 / Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	40	720	2100	4/2020
W5	MAM RS4-8018 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	35	720	2100	3/2019
W5-K182 W5-K066	MAM RS4-8018 W5-K182 / ohne Ring MAM RS4-8018 W5-K066 / ohne Ring	5/120/72,6	35	720	2100	4/2020

Kennzeichnung

KBA-Nummer	52625
Herstellerzeichen	MAM
Radtyp und Ausführung	MAM RS4-8018
Radgröße	8,0J x 18 H2
Einpreßtiefe	ET.. (s.o.)
Gießereikennzeichen	ww. Z-356, P2040, STW
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)	Ver- fahr- en	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	45	720	2100	FE	04/2019	TZT Lambsheim
Y3	5/112/72,6	30	720	2100	FE	08/2019	TZT Lambsheim
Y3	5/112/72,6	45	720	2100	FE	04/2019	TZT Lambsheim
W4	5/114,3/72,6	40	720	2100	FE	04/2019	TZT Lambsheim
W4-K182	5/114,3/72,6	40	720	2100	FE	01/2021	TZT Lambsheim
W4-K066	5/114,3/72,6	40	720	2100	FE	12/2021	TZT Lambsheim
W5	5/120/72,6	35	720	2100	FE	04/2019	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	45	720	205/40R18	04/2019	TZT Lambsheim
Y3	5/112/72,6	45	720	205/40R18	04/2019	TZT Lambsheim
W4	5/114,3/72,6	40	720	205/40R18	04/2019	TZT Lambsheim
W5	5/120/72,6	35	720	205/40R18	04/2019	TZT Lambsheim
W4-K182	5/114,3/72,6	40	720	205/40R18	01/2021	TZT Lambsheim
Y3-K066	5/112/72,6	45	720	205/40R18	12/2021	TZT Lambsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Ver- fahr- en	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	45	720	285/65R18	FE	04/2019	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	35	720	285/65R18	FE	04/2019	TZT Lamsheim
W4-K182	5/114,3/72,6	40	720	285/65R18	FE	01/2021	TZT Lamsheim
Y3-K066	5/112/72,6	45	720	285/65R18	FE	12/2021	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 120/5-ET35-W5 betrug 10,96 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim ab April 2019 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Hinweis

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Anlagen

Beschreibung	-	11.06.2019
	mit Änderung vom	16.09.2019
Radzeichnung	Z-356	30.05.2019
	mit Änderung vom	03.07.2019
Beschreibung		15.03.2021
Zubehör	Berlin ZUB 01	11.01.2021
	mit Änderung vom	21.01.2025
Verwendungen	Anlagen 1-27	
Beschreibung (P2040)	-	12.11.2021
Radzeichnung (P2040)	P2040-1880 R0 1/3, 2/3, 3/3	01.04.2020
	mit Änderung vom	04.06.2020
Beschreibung (STW)	-	15.12.2021
Radzeichnung (STW)	MAMRS4-8018	15.08.2020

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Februar 2025



Tufan

00441193.DOCX

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55037619 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0J x 18 H2 Typ MAM RS4-8018
Berlin Tyres Europa GmbH

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich
Aktualisierung Zubehörzeichnung

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt: Neuer Fertiger Kennz. STW
Neue Radausführungen W1-K066 ET 45, Y3-K066 ET 30, Y3-K066 ET 45,
W4-K066 ET 40, W5-K066 ET 35
Neue Radzeichnung, neue Radbeschreibung
Biegeumlaufprüfung Ausführung Y3-K066 ET 45 ergänzt
Impactprüfung Ausführung Y3-K066 ET 45 ergänzt
Abrollprüfung Ausführung Y3-K066 ET 45 ergänzt

Es entfällt: