



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45683*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 16 H2

Typ: O 756

Inhaber der ABE und Hersteller: AUTEC GmbH & Co. KG
DE-67105 Schifferstadt

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45683*04

Die ABE-Nr. 45683 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 16 H2 , Typ O 756, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage bzw. Gutachten-Nr.03-1958-	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	O 756 LK108	ohne Ring	65,1	615	1960	108/4	18
2	O 756 LK100	Nr.23 Ø70 – Ø54.1	54,1	615	1935	100/4	35
3	O 756 LK100	Nr.43 Ø70 – Ø56.1	56,1	615	1935	100/4	35
4	O 756 LK100	Nr.33 Ø70 – Ø56.6	56,6	615	1935	100/4	35
5	O 756 LK100	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	615	1935	100/4	35
6	O 756 LK100	Nr.14 Ø70 – Ø59.1	59,1	615	1935	100/4	35
7	O 756 LK100	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	615	1935	100/4	35
8	O 756 LK98	Nr.11 Ø70 – Ø58.1	58,1	670	1995	98/5	27
9	O 756 LK100	Nr.23 Ø70 – Ø54.1	54,1	600	1995	100/5	35
10	O 756 LK100	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	600	1995	100/5	35
11	O 756 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	780	1995	112/5	35
12	O 756 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66.6	66,6	780	1995	112/5	35
13	O 756 LK114.3	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	760	1995	114,3/5	40
14	O 756 LK114.3	Nr.22 Ø70 – Ø64.1	64,1	760	1995	114,3/5	40
15	O 756 LK114.3	Nr.21 Ø70 – Ø66.1	66,1	760	1995	114,3/5	40
16	O 756 LK114.3	Nr. 1 Ø70 – Ø67.1	67,1	760	1995	114,3/5	40
17	O 756 LK108	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	760	1995	108/5	42
18	O 756 LK108	Nr.12 Ø70 – Ø63,3	63,4	760	1995	108/5	42
19	O 756 LK108	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	760	1995	108/5	42
20	O 756 LK110	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	760	1995	110/5	42
21	O 756 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	760	1995	112/5	45
22	O 756 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66.6	66,6	760	1995	112/5	45
23	O 756 LK98	Nr. 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	615	1935	98/4	25
A24-V01	O 756	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	615	1935	98/4	25
A25-V01	O 756	LM 17 Ø70,0 Ø52,1	52,1	615	1935	100/4	25
A26-V01	O 756	LM 23 Ø70,0 Ø54,1	54,1	615	1935	100/4	25
A27-V01	O 756	LM 43 Ø70,0 Ø56,1	56,1	615	1935	100/4	25
A28-V01	O 756	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	615	1935	100/4	25
A29-V01	O 756	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	615	1935	100/4	25
A30-V01	O 756	LM 14 Ø70,0 Ø59,1	59,1	615	1935	100/4	25
A31-V01	O 756	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	615	1935	100/4	25



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45683*04

Nr. der Anlage bzw. Gutachten-Nr.03-1958-	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
A32-V01	O 756	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	615	1935	98/4	35
A33-V01	O 756	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	615	1935	98/4	35
34	O 756 LK100	Nr. 17 Ø70,0 Ø52,1	52,1	615	1935	100/4	35
A35-V01	O 756	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	600	1935	108/4	40
36	O 756 LK108	Nr. 12 Ø70,0 Ø63,3	63,3	600	1935	108/4	40
A37-V01	O 756	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	600	1935	108/4	40
A38-V01	O 756	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	670	1995	98/5	27
A39-V01	O 756	LM 23 Ø70,0 Ø54,1	54,1	670	1995	100/5	27
A40-V01	O 756	LM 43 Ø70,0 Ø56,1	56,1	670	1995	100/5	27
A41-V01	O 756	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	670	1995	100/5	27
A42-V01	O 756	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	600	1995	98/5	35
A43-V01	O 756	LM 5 Ø70,0 Ø58,6	58,6	600	1995	98/5	35
44	O 756 LK100	Nr.43 Ø70 – Ø56,1	56,1	600	1995	100/5	35
A45-V01	O 756	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	780	1995	108/5	35
A46-V01	O 756	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	780	1995	108/5	35
A47-V01	O 756	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	780	1995	108/5	35
A48-V01	O 756	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	780	1995	108/5	35
A49-V01	O 756	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	780	1995	110/5	35
A50-V01	O 756	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	780	1995	112/5	35
A51-V01	O 756	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	780	1995	114,3/5	35
A52-V01	O 756	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	780	1995	114,3/5	35
A53-V01	O 756	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	780	1995	114,3/5	35
A54-V01	O 756	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	780	1995	114,3/5	35
A55-V01	O 756	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	780	1995	114,3/5	35
A56-V01	O 756 CH	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	780	1995	114,3/5	35
A57-V01	O 756	ohne Ring	71,6	780	1995	114,3/5	35
58	O 756 LK114,3	Nr. 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	760	1995	114,3/5	40
A59-V01	O 756	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	760	1995	114,3/5	40
A60-V01	O 756 CH	ohne Ring	71,6	760	1995	114,3/5	40
A61-V01	O 756	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	760	1995	108/5	42



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der ABE: 45683*04

Nr. der Anlage bzw. Gutachten-Nr.03-1958-	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
A62-V01	O 756	LM 13 Ø70,0 Ø57,1	57,1	760	1995	112/5	42
A63-V01	O 756	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	760	1995	112/5	42
A64-V01	O 756	LM 2 Ø70,0 Ø66,6	66,6	760	1995	112/5	42
A65-V01	O 756	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	760	1995	114,3/5	42
A66-V01	O 756	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	760	1995	114,3/5	42
A67-V01	O 756	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	760	1995	114,3/5	42
A68-V01	O 756	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	760	1995	114,3/5	42
A69-V01	O 756	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	760	1995	114,3/5	42
A70-V01	O 756	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	760	1995	114,3/5	42
A71-V01	O 756 CH	ohne Ring	71,6	760	1995	114,3/5	42
A72-V01	O 756	LM 11 Ø70,0 Ø58,1	58,1	760	1995	108/5	45
A73-V01	O 756	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	760	1995	108/5	45
A74-V01	O 756	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	760	1995	108/5	45
A75-V01	O 756	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	760	1995	108/5	45
A76-V01	O 756	LM 3 Ø70,0 Ø65,1	65,1	760	1995	110/5	45
A77-V01	O 756	LM 12 Ø70,0 Ø63,34	63,34	760	1995	112/5	45
A78-V01	O 756	LM 33 Ø70,0 Ø56,6	56,6	760	1995	114,3/5	45
A79-V01	O 756	LM 4 Ø70,0 Ø59,6	59,6	760	1995	114,3/5	45
A80-V01	O 756	LM 20 Ø70,0 Ø60,1	60,1	760	1995	114,3/5	45
A81-V01	O 756	LM 22 Ø70,0 Ø64,1	64,1	760	1995	114,3/5	45
A82-V01	O 756	LM 21 Ø70,0 Ø66,1	66,1	760	1995	114,3/5	45
A83-V01	O 756	LM 1 Ø70,0 Ø67,1	67,1	760	1995	114,3/5	45
A84-V01	O 756 CH	ohne Ring	71,6	760	1995	114,3/5	45
86	O 756 LK114.3	Nr. 2 Ø70,0 Ø66,6	66,6	760	1995	114,3/5	40

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 031958 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

5

Nummer der ABE: 45683*04

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 03.02.2009 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.03.2009

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 031958



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45683*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.