



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8½ J x 19 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8½ J x 19 H2

Genehmigungsnummer: **52944*03**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
AD VIMOTION GmbH
DE-73760 Ostfildern
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
OXIGIN OX25 8519



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52944*03**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Felgengröße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
28.08.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-0094-20-WIRD/N3



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52944*03**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß
The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with

Anlage/n zum Prüfbericht
Annex/es of the test report
1 - 17

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52944*03**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **24.09.2025**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **52944*03**
Approval No.

Ausgabedatum: **18.03.2020**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **24.09.2025**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
366-0094-20-WIRD
366-0094-20-WIRD/N1
366-0094-20-WIRD/N1_1K
366-0094-20-WIRD_1K
366-0094-20-WIRD/N2
366-0094-20-WIRD/N3

Datum:
Date
25.02.2020
26.05.2021
09.06.2022
09.06.2022
28.05.2024
28.08.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
OXIGIN OX25 8519

Datum:
Date
17.02.2020

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes
See item V.4. of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **52944*03**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 52944

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **52944*03**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 52944

366-0094-20-WIRD/N3

Antragsteller: AD VIMOTION GmbH
73760 Scharnhausen
Art: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2
Typ: OXIGIN OX25 8519

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps OXIGIN OX25 8519 mit der KBA Nr. 52944 ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-/Reifenkombinationen zu beachten!

Folgende Radausführungen enthalten keinen Verwendungsbereich:

510845726/F
511435726/J
511443726/J

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis in mm / -zahl	Mitten- loch in mm	Ein- preß- tiefe in mm	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
510532561/N	OX25 8519 105 ET32	ohne	105/5	56,6	32	750	2250	12/19
510845634/F	OX25 8519 108 ET45	Ø72,6 - Ø63,4	108/5	63,4	45	725	2327	12/19
510845634/F	OX25 8519 108 ET45	Ø72,6 - Ø63,4	108/5	63,4	45	735	2284	12/19
510845634/F	OX25 8519 108 ET45	Ø72,6 - Ø63,4	108/5	63,4	45	745	2260	12/19
510845634/F	OX25 8519 108 ET45	Ø72,6 - Ø63,4	108/5	63,4	45	750	2250	12/19
510845651/F	OX25 8519 108 ET45	Ø72,6 - Ø65,1	108/5	65,1	45	750	2250	12/19
510845726/F	OX25 8519 108 ET45	ohne	108/5	72,6	45	750	2250	12/19
511235571/H1	OX25 8519 112 ET35	FZ 60 Ø57,1	112/5	57,1	35	735	2297	12/19
511235571/H1	OX25 8519 112 ET35	FZ 60 Ø57,1	112/5	57,1	35	750	2250	12/19
511245571/H1	OX25 8519 112 ET45	FZ 60 Ø57,1	112/5	57,1	45	735	2284	12/19
511245571/H1	OX25 8519 112 ET45	FZ 60 Ø57,1	112/5	57,1	45	750	2250	12/19
511235666/H1	OX25 8519 112 ET35	ohne	112/5	66,6	35	735	2284	12/19
511235666/H1	OX25 8519 112 ET35	ohne	112/5	66,6	35	745	2260	12/19
511235666/H1	OX25 8519 112 ET35	ohne	112/5	66,6	35	750	2250	12/19

Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2
Antragsteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025



Seite: 2 von 6

511245666/H1	OX25 8519 112 ET45	ohne	112/5	66,6	45	750	2250	12/19
511435601/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø60,1	114,3/5	60,1	35	735	2297	12/19
511435601/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø60,1	114,3/5	60,1	35	745	2260	12/19
511435601/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø60,1	114,3/5	60,1	35	750	2250	12/19
511443601/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø60,1	114,3/5	60,1	43	750	2250	12/19
511435642/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø64,2	114,3/5	64,2	35	735	2284	12/19
511435642/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø64,2	114,3/5	64,2	35	750	2250	12/19
511443642/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø64,2	114,3/5	64,2	43	745	2260	12/19
511443642/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø64,2	114,3/5	64,2	43	750	2250	12/19
511435661/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø66,1	114,3/5	66,1	35	725	2327	12/19
511435661/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø66,1	114,3/5	66,1	35	745	2260	12/19
511435661/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø66,1	114,3/5	66,1	35	750	2250	12/19
511443661/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø66,1	114,3/5	66,1	43	745	2260	12/19
511443661/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø66,1	114,3/5	66,1	43	750	2250	12/19
511435671/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø67,1	114,3/5	67,1	35	745	2260	12/19
511435671/J	OX25 8519 114,3 ET35	Ø72,6 - Ø67,1	114,3/5	67,1	35	750	2250	12/19
511443671/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø67,1	114,3/5	67,1	43	745	2260	12/19
511443671/J	OX25 8519 114,3 ET43	Ø72,6 - Ø67,1	114,3/5	67,1	43	750	2250	12/19
511435726/J	OX25 8519 114,3 ET35	ohne	114,3/5	72,6	35	750	2250	12/19
511443726/J	OX25 8519 114,3 ET43	ohne	114,3/5	72,6	43	750	2250	12/19
511540701/P	OX25 8519 115 ET40	ohne	115/5	70	40	750	2250	12/19
512038726/K	OX25 8519 120 ET38	ohne	120/5	72,6	38	745	2254	12/19
512038726/K	OX25 8519 120 ET38	ohne	120/5	72,6	38	750	2250	12/19

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : AD VIMOTION GmbH
73760 Scharnhausen
Hersteller : AD VIMOTION GmbH
:
: 73760 Scharnhausen
Handelsmarke : AD VIMOTION GmbH
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades : ca. 13,2 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 512038726/K:

	: Außenseite	: Innenseite
Hersteller	: --	: OXIGIN
Radtyp	: --	: OXIGIN OX25 8519
Radausführung	: --	: OX25 8519 120 ET38
Radgröße	: --	: 8 1/2 J X 19 H2

Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2
Antragsteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025



Seite: 3 von 6

Typzeichen	: KBA 52944	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET38
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 12/19

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Sonderradprüfungen, s. Bericht-Nr. 366-0094-20-WIRD-TB der TÜV AUSTRIA GMBH vom 21.02.2020.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VklB S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2
Antragsteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025



Seite: 4 von 6

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	GM DAEWOO (ROK), OPEL, OPEL / VAUXHALL	510532561/N	32	25.02.2020	liegt bei
2	FORD, FORD MOTOR, JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB), LAND ROVER (GB), London EV Company Limited, POLESTAR PERFORMANCE AB, Smart Automobile Co., Ltd., SMART GmbH, VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	510845634/F; 510845634/F; 510845634/F; 510845634/F	45	28.08.2025	liegt bei
3	PEUGEOT, VOLVO	510845651/F	45	25.02.2020	liegt bei
4	AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511235571/H1; 511235571/H1	35	28.08.2025	liegt bei
5	AUDI, AUDI AG, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511245571/H1; 511245571/H1	45	28.08.2025	liegt bei
6	AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH, SSANGYONG	511235666/H1; 511235666/H1; 511235666/H1	35	28.08.2025	liegt bei
7	AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), KG Mobility Corp., MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A.	511245666/H1	45	28.08.2025	liegt bei
8	BYD AUTO CO LTD, BYD Auto Industry Company Ltd., SUBARU CORPORATION, SUZUKI, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	511435601/J; 511435601/J; 511435601/J	35	28.08.2025	liegt bei
9	SUZUKI, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	511443601/J	43	25.02.2020	liegt bei
10	HONDA, Tesla Motors Inc.	511435642/J; 511435642/J	35	28.08.2025	liegt bei
11	HONDA	511443642/J; 511443642/J	43	25.02.2020	liegt bei
12	AUTOMOBILES DACIA S.A., MERCEDES-BENZ, NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT	511435661/J; 511435661/J; 511435661/J	35	27.05.2024	liegt bei

Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2
 Antragsteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
 Stand: 28.08.2025



Seite: 5 von 6

13	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT	511443661/J; 511443661/J	43	25.02.2020	liegt bei
14	CHRYSLER (USA), CITROEN, HYUNDAI, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe, MITSUBISHI, PEUGEOT	511435671/J; 511435671/J	35	28.08.2025	liegt bei
15	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	511443671/J; 511443671/J	43	28.08.2025	liegt bei
16	GM DAEWOO (ROK), GM KOREA (ROK), OPEL, OPEL / VAUXHALL	511540701/P	40	25.02.2020	liegt bei
17	BMW AG	512038726/K; 512038726/K	38	25.02.2020	liegt bei

§22 52944*03

**Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2
Antragsteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025



Seite: 6 von 6

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 28.08.2025

:Es wird geändert

Verwendungsbereich der Anlagen 2,4,5,6,7,8,10,14,15 wurde aktualisiert.



Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 28.08.2025
HOT

**Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944**

ANLAGE: Technische Unterlagen
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025



Seite: 1 von 1

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung	Unterlagen	Datum / Änderung / Datum
Radbefestigungsmittel	ZSZM-01	20.06.2006
Radbeschreibung	OXIGIN OX25 8519	17.02.2020
Radzeichnung	(.)603859(.)	11.11.2019
RK Ringe Gesamtzeichnung	Zentrierring 66,6mm	02.10.2007
Technischer Bericht	366-0094-20-WIRD-TB	21.02.2020
Zentriersystem	wfv6467	06.12.2000

§22 52944*03

Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944

ANLAGE: Allgemeine Hinweise
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025



Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderräder an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw. unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dürfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dürfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Für Geschwindigkeiten über 300 km/h sind die Tragfähigkeiten vom Reifenhersteller zu bestätigen.

Bei der Bestimmung der Tragfähigkeit ist zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einfluß des Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfähigkeiten von den Reifenherstellern bestätigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen Reifenfülldruck zu beachten ist.

Um ungünstige Einflüsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon unberührt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderräder müssen darauf hingewiesen werden, dass bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades die serienmäßigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulässig.

Gutachten 366-0094-20-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52944

ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: OXIGIN OX25 8519
Stand: 28.08.2025

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.

26B, 26P, 27B, 27I, 26N, 26J, 27F, 27H, 26Q, 26T, 26U, 26V, 27P, 27Q, 27U, 27V

