

Auftraggeber wheels24.com Trading GmbH
Bruchstraße 34
D-67098 Bad Dürkheim
QM-Nr.: QA 05 113 03008

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Racer
Typ RC 859
Radgröße 8,5 J x 19 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad / Adapterscheibe / Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	eff. Einpr ess- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
B1	RC 859 B1/ohne Ring	5/112/70,0	70	720	2260	1/2009
45.08.X	TA 859 B1 / mit 25 mm Adapterscheibe ADS.25.08.X	5/108/63,4	45	720	2260	1/2009
40.08.M	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.08.M	5/108/65,1	40	720	2260	1/2009
35.09.M	TA 859 B1 / mit 35 mm Adapterscheibe ADS.35.09.M	5/110/65,1	35	720	2260	1/2009
32.10.E	TA 859 B1 / mit 38 mm Adapterscheibe ADS.38.10.E	5/112/57,1	32	720	2260	1/2009
40.10.E	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.10.E	5/112/57,1	40	720	2260	1/2009
30.10.O	TA 859 B1 / mit 40 mm Adapterscheibe ADS.40.10.O	5/112/66,6	30	720	2260	1/2009
45.10.O	TA 859 B1 / mit 25 mm Adapterscheibe ADS.25.10.O	5/112/66,6	45	720	2260	1/2009
40.12.Y	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.12.Y / Zentrierring ADYM8 Ø72,6-Ø60,1	5/114,3/60,1	40	720	2260	1/2009
40.12.Y	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.12.Y / Zentrierring ADYM1 Ø72,6-Ø64,1	5/114,3/64,1	40	720	2260	1/2009
40.12.Y	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.12.Y / Zentrierring ADYM3 Ø72,6-Ø66,1	5/114,3/66,1	40	720	2260	1/2009
40.12.Y	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.12.Y / Zentrierring ADYM5 Ø72,6-Ø67,1	5/114,3/67,1	40	720	2260	1/2009

Ausführung	Kennzeichnung Rad / Adapterscheibe / Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	eff. Einpr ess- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
40.14.Y	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.14.Y / Zentrierring ADYM5 Ø72,6-Ø67,1	5/120/67,1	40	720	2260	1/2009
20.14.Y	TA 859 B1 / mit 50 mm Adapterscheibe ADS.50.14.Y	5/120/72,6	20	720	2260	1/2009
35.14.Y	TA 859 B1 / mit 35 mm Adapterscheibe ADS.35.14.Y	5/120/72,6	35	720	2260	1/2009
40.14.Y	TA 859 B1 / mit 30 mm Adapterscheibe ADS.30.14.Y	5/120/72,6	40	720	2260	1/2009
20.14.W	TA 859 B1 / mit 50 mm Adapterscheibe ADS.50.14.W	5/120/74,1	20	720	2260	1/2009

Kennzeichnung

KBA-Nummer	47677
Herstellerzeichen	ANZIO
Radtyp und Ausführung	RC 859, LK112, B1
Radgröße	8,5Jx19H2
Einpreßtiefe	ET 70 Sonderrad (eff. s.o.)
Gießereikennzeichen	ZCW
Herkunftsmerkmal	-
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/112	225/35R19	70	720

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/112	275/55R19	70	720

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 12,644 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lamsheim, im März 2009 durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

Die erforderlichen Lochkreise, Mittenlochdurchmesser und Einpresstiefen werden durch das mitgelieferte Adapterscheibensystem hergestellt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	19.01.2009
Radzeichnung	3096-03	17.11.2008
	mit Änderung vom	09.01.2009
Nabenkappenzeichnung	2404-04	30.07.2001
	mit Änderung vom	19.01.2007
Adapterscheibe	3101-01	28.01.2008
Befestigungsmittelzeichnung	VSTD28R18	
Befestigungsmittelzeichnung	C17B26	
Befestigungsmittelzeichnung	C17A28	
Befestigungsmittelzeichnung	D40	
Befestigungsmittelzeichnung	D62	
Befestigungsmittelzeichnung	C17D30	
Befestigungsmittelzeichnung	B13	
Befestigungsmittelzeichnung	B27	
Befestigungsmittelzeichnung	D61	
Zentrierringzeichnung	3174-01	01.12.2008

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 19.Juni 2009



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'S. Blauth'. To the right of the signature is a circular purple stamp. The stamp contains the following text: 'Technologiezentrum Typprüfstelle' at the top, 'Prüflaboratorium' in the center, 'DIN EN ISO/IEC 17025' below that, 'Reg.Nr. KBA-P 00008-95' below that, and 'TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH' at the bottom.

Blauth

00138540.DOC