



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46705

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 17 H2

Typ: RC15-707

Inhaber der ABE und Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
DE-53919 Weilerswist

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 46705

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46705

Die ABE Nr. 46705 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ RC15-707, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	RC15-707 W4	BA11 N25 Ø72.6 x Ø67.1	67,1	715	2100	114,3/5	50
2	RC15-707 PV	ohne Ring	65,1	725	2255	108/5	32
3	RC15-707 W4	BA11 N25 Ø72.6 x Ø67.1	67,1	725	2255	114,3/5	38
4	RC15-707 T3	ohne Ring	60,1	715	2100	114,3/5	45
	RC15-707 W4	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1					
5	RC15-707 D3	ohne Ring	66,6	715	2100	112/5	45
6	RC15-707 V7	ohne Ring	57,1	715	2100	112/5	50
7	RC15-707 C2	ohne Ring	70,2	715	2100	115/5	43
8	RC15-707 X2	BA06 N2 Ø63.4 x Ø54.1	54,1	650	2000	100/4	38
9	RC15-707 X2	BA05 N3 Ø63.4 x Ø56.1	56,1	650	2000	100/4	38
10	RC15-707 X2	BA04 N4 Ø63.4 x Ø56.6	56,6	650	2000	100/4	38
11	RC15-707 X2	BA03 N5 Ø63.4 x Ø57.1	57,1	650	2000	100/4	38
12	RC15-707 X2	BA02 N8 Ø63.4 x Ø59.1	59,1	650	2000	100/4	38
13	RC15-707 X2	BA01 N10 Ø63.4 x Ø60.1	60,1	650	2000	100/4	38
14	RC15-707 PE	ohne Ring	65,1	650	2100	108/4	12
15	RC15-707 X5	BA06 N2 Ø63.4 x Ø54.1	54,1	650	2000	100/5	38
16	RC15-707 X5	BA05 N3 Ø63.4 x Ø56.1	56,1	650	2000	100/5	38
17	RC15-707 X5	BA03 N5 Ø63.4 x Ø57.1	57,1	650	2000	100/5	38
18	RC15-707 W1	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1	60,1	715	2100	108/5	45
19	RC15-707 W1	BA16 N20 Ø72.6 x Ø63.4	63,4	715	2100	108/5	45
20	RC15-707 W1	BA14 N22 Ø72.6 x Ø65.1	65,1	715	2100	108/5	45
21	RC15-707 W1	BA11 N25 Ø72.6 x Ø67.1	67,1	715	2100	108/5	45
22	RC15-707 O2	ohne Ring	65,1	725	2255	110/5	38
23	RC15-707 V7	ohne Ring	57,1	725	2255	112/5	34
24	RC15-707 D3	BA25 Ø66.6 x Ø57.1	57,1	715	2100	112/5	45
25	RC15-707 W4	BA21 N32 Ø72.6 x Ø56.6	56,6	725	2255	114,3/5	38
26	RC15-707 W4	BA21 N32 Ø72.6 x Ø56.6	56,6	715	2100	114,3/5	45
27	RC15-707 T3	ohne Ring	60,1	725	2255	114,3/5	38
	RC15-707 W4	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1					
28	RC15-707 W4	BA17 N27 Ø72.6 x Ø60.1	60,1	715	2100	114,3/5	50
29	RC15-707 W4	BA15 N21 Ø72.6 x Ø64.2	64,1	725	2255	114,3/5	38
30	RC15-707 W4	BA15 N21 Ø72.6 x Ø64.2	64,1	715	2100	114,3/5	45
31	RC15-707 W4	BA15 N21 Ø72.6 x Ø64.2	64,1	715	2100	114,3/5	50
32	RC15-707 W4	BA13 N23 Ø72.6 x Ø66.1	66,1	725	2255	114,3/5	38
33	RC15-707 W4	BA13 N23 Ø72.6 x Ø66.1	66,1	715	2100	114,3/5	45
34	RC15-707 W4	BA11 N25 Ø72.6 x Ø67.1	67,1	715	2100	114,3/5	45



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46705

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens Nr. 55098906 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengröße,
die Ausführungsbezeichnung des Sonderrades,
das Herstelldatum (Monat, Jahr),
das Typzeichen und
die Einpreßtiefe

anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und Außendurchmesser zu kennzeichnen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 08.11.2006 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 20.11.2006
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 55098906



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46705

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.