



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 47282*03

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 17 H2

Typ: RP1-7017

Inhaber der ABE und Hersteller: Interpneu Handelsgesellschaft mbH
DE-76229 Karlsruhe

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47282*03

Die ABE-Nr. 47282 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder 7 J x 17 H2 , Typ RP1-7017, in den Ausführungen wie im Nachtragsgutachten Nr. 55036708 (4.Ausfertigung) vom 07.10.2010 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr.

37,	(1. Ausfertigung)
3, 11, 20, 22, 23,	(2. Ausfertigung)
6, 14, 15, 17, 25,	(3. Ausfertigung)
21, 31,	(4. Ausfertigung)

des Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lambsheim, vom 07.10.2010 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.01.2011

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55036708 (4.Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47282*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Roßweid 23-25
76229 Karlsruhe
QS.Nr.:0511307060

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP1
Typ RP1-7017
Radgröße 7 J x 17 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
X2	RP1-7017 X2/N02 Ø63,4xØ54,1	4/100/54,1	35	615	1990	2/2008
X2	RP1-7017 X2/N03 Ø63,4xØ56,1	4/100/56,1	35	615	1990	2/2008
X2	RP1-7017 X2/N04 Ø63,4xØ56,6	4/100/56,6	35	615	1990	2/2008
X2	RP1-7017 X2/N05 Ø63,4xØ57,1	4/100/57,1	35	615	1990	2/2008
X2	RP1-7017 X2/N08 Ø63,4xØ59,1	4/100/59,1	35	615	1990	2/2008
X2	RP1-7017 X2/N10 Ø63,4xØ60,1	4/100/60,1	35	615	1990	2/2008
PE	RP1-7017 PE/ohne Ring	4/108/65,1	25	615	1990	2/2008
X2	RP1-7017 X2/N06 Ø63,4xØ58,1	4/100/58,1	35	615	1990	2/2008
X5	RP1-7017 X5/N02 Ø63,4xØ54,1	5/100/54,1	35	615	1990	2/2008
X5	RP1-7017 X5/N03 Ø63,4xØ56,1	5/100/56,1	35	615	1990	2/2008
X5	RP1-7017 X5/N05 Ø63,4xØ57,1	5/100/57,1	35	615	1990	2/2008
ON	RP1-7017 ON/ohne Ring	5/105/56,6	40	640	2060	2/2010
W1	RP1-7017 W1/N27 Ø72,6xØ60,1	5/108/60,1	48	750	2250	2/2008
W1	RP1-7017 W1/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	48	750	2250	2/2008
W1	RP1-7017 W1/N22 Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	48	750	2250	2/2008
W1	RP1-7017 W1/N25 Ø72,6xØ67,1	5/108/67,1	48	750	2250	2/2008
W3	RP1-7017 W3/N22 Ø72,6xØ65,1	5/112/65,1	38	750	2250	2/2008
W3	RP1-7017 W3/N26 Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	38	750	2250	2/2008
D	RP1-7017 D/Ø66,6xØ57,1	5/112/57,1	48	750	2250	2/2008
W3	RP1-7017 W3/N24 Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	38	750	2250	2/2008
D	RP1-7017 D/ohne Ring	5/112/66,6	48	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N32 Ø72,6xØ56,6	5/114,3/56,6	40	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N32 Ø72,6xØ56,6	5/114,3/56,6	48	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	40	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	48	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	40	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	48	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	40	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	48	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	40	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	48	750	2250	2/2008
W4	RP1-7017 W4/72,6x71,6	5/114,3/71,6	40	750	2250	2/2008
CV	RP1-7017 CV/ohne Ring	5/115/70,2	40	750	2250	2/2010
C1	RP1-7017 C1/ohne Ring	5/115/70,2	45	750	2250	2/2008
W5	RP1-7017 W5/N25 Ø72,6xØ67,1	5/120/67,1	45	700	1990	6/2009
W5	RP1-7017 W5/ohne Ring	5/120/72,6	45	700	1990	6/2009
X5	RP1-7017 X5/N06 Ø63,4xØ58,1	5/100/58,1	35	615	1990	2/2008

Kennzeichnung

KBA-Nummer	47282
Herstellerzeichen	Platin
Radtyp und Ausführung	RP1-7017 (s.o.)
Radgröße	7Jx17H2
Einpreßtiefe	ET (s.o.)
Gießereikennzeichen	CW
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
4/100	195/40R17	35	615
4/108	195/40R17	25	615
5/100	195/40R17	35	615
5/108	195/40R17	48	750
5/114,3	195/40R17	48	750
5/120	195/40R17	45	700
5/105/56,6	195/40R17	40	640

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/114,3	275/60R17	48	750

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 10,575 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Subag Jaya, Malaysia ab März 2008 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	11.03.2008
	mit Änderung vom	02.04.2010
Radzeichnung	RP1-7017	12.11.2007
	mit Änderung vom	11.01.2010

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 7. Oktober 2010



Tufan

00156660.DOC