



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8,5 J x 21 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8,5 J x 21 H2

Genehmigungsnummer: **52636*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
RONAL GmbH
DE-76694 Forst
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
SL8.1855



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52636*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Felgengröße**
Size of the wheel
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**
Date of manufacture (month and year)
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Einpresstiefe**
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
25.11.2021
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
RA-001027-C0-104



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52636*02**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht

Annex/es of the test report

1, 1a - c, 2, 2a - b, 3, 4, 4b - c, 5, 5a, 6, 6a - d, 7, 7a - d, 8, 8a - d, 9, 9a - c, 10, 10a - c, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 15a - e, 20, 21, 30, 35, 35a - c, 36, 37, 37a - c, 38, 39, 39a, 40, 41, 41a, 42, 45, 45 a - c, 46, 50, 51, 52

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.

The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52636*02**

Approval number:

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereichs
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **28.01.2022**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Marten Matzen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **52636*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **09.12.2019**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **28.01.2022**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
RA-001027-A0-104
RA-001027-B0-104
RA-001027-C0-104

Datum:
Date
26.09.2019
21.09.2020
25.11.2021

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
SL8.1855

Datum:
Date
13.09.2019

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt I des Prüfberichtes
See point I of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **52636*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 52636

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **52636*02**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten

Nr. RA-001027-C0-104



zur Erteilung des Nachtrags 2 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 52636 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp SL8.1855

I Auftraggeber: Ronal GmbH
Karl-Wirth-Straße 100
76694 Forst

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird.

Grund des Nachtrags:
- der Verwendungsbereich wird aktualisiert und erweitert

Die Radausführungen, die nur an der Vorderachse zulässig sind, dürfen nur in Kombination mit den Radtypen SL8.1905 (KBA52637), SL8.1955 (KBA52638), SL8.1005 (KBA52632), SL8.1055 (KBA52633) an der Hinterachse verbaut werden.

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Ronal GmbH
Radtyp:	SL8.1855
Radgröße:	8½Jx21H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
SL8.1855.073	ohne Ring	5/112	15,00	8,39	Kugel Ø25,6 mm	25	66,50	2352	925	04/2019
SL8.1855.173	ohne Ring	5/112	15,00	8,39	Kugel Ø25,6 mm	30	66,50	2382	1000	04/2019
SL8.1855.060	ohne Ring	5/110	15,00	7,80	Kegel 60°	34	65,00	2248	665	04/2019
SL8.1855.273	ohne Ring	5/112	15,00	8,39	Kugel Ø25,6 mm	38	66,50	2382	1000	04/2019
SL8.1855.05	0 Ø76 Ø65.1	5/108	15,00	7,80	Kegel 60°	40	76,00	2382	815	04/2019
SL8.1855.05	1 Ø76 Ø63.3	5/108	15,00	7,80	Kegel 60°	40	76,00	2382	815	04/2019
SL8.1855.05	7 Ø76 Ø67.1	5/108	15,00	7,80	Kegel 60°	40	76,00	2382	815	04/2019
SL8.1855.08	0 Ø82 Ø64.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	43	82,00	2382	775	04/2019
SL8.1855.08	4 Ø82 Ø60.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	43	82,00	2382	775	04/2019
SL8.1855.08	6 Ø82 x 70,5 Ro PA 6.6	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	43	82,00	2382	775	04/2019
SL8.1855.08	7 Ø82 Ø67.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	43	82,00	2382	775	04/2019
SL8.1855.08	8 Ø82 Ø66.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	43	82,00	2382	775	04/2019
SL8.1855.08	9 Ø82 Ø56.1	5/114,3	15,00	7,80	Kegel 60°	43	82,00	2382	775	04/2019
SL8.1855.37	2 Ø76 Ø57	5/112	15,00	8,37	Kugel Ø25,6 mm	43	76,00	2382	1000	04/2019
SL8.1855.37	3 Ø76 Ø66.45	5/112	15,00	8,37	Kugel Ø25,6 mm	43	76,00	2382	1000	04/2019
SL8.1855.092	ohne Ring	5/115	15,00	8,80	Kegel 60°	45	70,27	2169	675	04/2019
SL8.1855.25	1 Ø76 Ø63.3	5/108	15,00	7,80	Kegel 60°	51	76,00	2248	725	04/2019

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller	Ronal GmbH Karl-Wirth-Straße 100 76694 Forst
Vertrieb	Ronal GmbH Karl-Wirth-Straße 100 76694 Forst
Fertigung	Ronal GmbH Niederlassung Landau Landkommissärsstr. 18 DE-76829 Landau Ronal Iberica S.A.U. Poligono Industrial La Paz, Calle Atenas 2 ES-44195 Teruel Ronal CR s.r.o. Jungmannova 1117 CZ-50601 Jicin Ronal CR s.r.o. U Panasonicu 282- Stare Cívce CR-53000 Pardubice Ronal Polska Sp. z o.o. ul. Wrocławska 95 PL-58306 Wałbrzych Ronal Mexicana S.A. de C.V. Parque Industrial Queretaro San Pedrito 108 MX-76220 Queretaro Ronal Polska Sp. z o.o. ul. Inżynierska 3 PL-55221 Jelcz-Laskowice Speedline S.r.l Via Salgari 6 IT-30036 Tabina Sta. Maria di Sala (VE) Fullchamp Technologies Co. Ltd. Chu-Shan Town (Chu-Shan Industrial Park) 8, Yan-Ping 6th Road TW-55774 Nantou Ronal Polska Sp. z o.o. ul. Orkana 155 PL-58307 Wałbrzych

Ronal San Luis S.A. de C.V.
 Parque Industrial Logistik II
 Frankfurt 203
 MX-79526 San Luis Potosi

Ronal Iberica S.A.U.
 Poligono Industrial Platea, Calle Roma 7
 ES-44195 Teruel

Ronal Produktions GmbH & Co. KG
 Niederlassung Landau
 Landkommissärsstr. 18
 DE-76829 Landau

Art der Sonderräder einteiliges Leichtmetall-Sonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump, Felgenschüssel mit 10 Speichen (davon 5 Speichen in Y-Form) und dazwischenliegenden Lüftungsöffnungen, Mittenbohrung durch Deckel verschlossen

Korrosionsschutz Lackierung

IV.1 Radanschluss

Befestigungsart:	siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen:	siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Anzugsmoment:	je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 52636
	ECE Genehm.-Nr. *)	E1 124R-001601
	Schriftzug	SPEEDLINE CORSE
auf der Radanschlusseite (innen)	Hersteller	RONAL
	Radtyp	SL8.1855
	Ausführung	z. B. SL8.1855.25
	Radgröße	8.5Jx21H2
	Einpresstiefe	z. B. ET40
	Herkunft	Made in (Herkunftsland)
	Herstellungsdatum	Jahr und Monat
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Projekt-Nr.	4611
	Werkstoff	Si7

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

*) Nur bei Radausführungen mit ECE-Genehmigung.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG, Berichts-Nr. RP-005272-A1-104, durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps SL8.1855 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder SL8.1855 des Herstellers Ronal GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.001.06	vom 22.05.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.002.05	vom 22.05.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.003.04	vom 22.05.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.004.04	vom 22.05.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.005.06	vom 13.08.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.006.04	vom 13.09.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.007.07	vom 28.06.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.008.04	vom 22.05.2019
Zeichnung der Ausführung(en)	002.4611.009.04	vom 22.05.2019
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0013 000	vom 28.10.2010
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003 0014 000	vom 10.05.2007
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.004.04	vom 07.04.2014
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.005.02	vom 05.11.2014
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.006.01	vom 04.03.2021
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0013.007.01	vom 04.03.2021
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0014.002.04	vom 18.01.2017
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	003.0014.003.01	vom 03.12.2020
Festigkeitsbericht	RP-005272-A1-104	vom 13.09.2019
Zeichnung der Nabenkappe	003.0289.050.01	vom 01.12.2016
Radbeschreibung	D1126052_002.4611_Radbeschreibung _ABE_SL8.1855	vom 13.09.2019
Zeichnung der Zentrierring(e)	003 0021 050	vom 20.10.2003
Zeichnung der Zentrierring(e)	003.0021.012.01	vom 05.11.2015
Zeichnung der Zentrierring(e)	003.0021.100.01	vom 10.10.2007

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE		Seiten	
0	Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol	8	
	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ALFA-ROMEO			
ANLAGE 5	(5/110/65 ET34 SL8.1855.060 / ohne Ring)	3	21.09.2020

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
AUDI			
ANLAGE 9	(5/112/57 ET43 SL8.1855.37 / 2 Ø76 Ø57)	4	25.11.2021
ANLAGE 6	(5/112/66,5 ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	11	25.11.2021
ANLAGE 7	(5/112/66,5 ET30 SL8.1855.173 / ohne Ring)	11	25.11.2021
ANLAGE 8	(5/112/66,5 ET38 SL8.1855.273 / ohne Ring)	7	25.11.2021
ANLAGE 10	(5/112/66,5 ET43 SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45)	4	25.11.2021
BMW			
ANLAGE 6a	(5/112/66,5 ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE 7a	(5/112/66,5 ET30 SL8.1855.173 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE 8a	(5/112/66,5 ET38 SL8.1855.273 / ohne Ring)	4	25.11.2021
ANLAGE 10c	(5/112/66,5 ET43 SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45)	4	25.11.2021
CHRYSLER			
ANLAGE 5a	(5/110/65 ET34 SL8.1855.060 / ohne Ring)	3	25.11.2021
CITROEN			
ANLAGE 2	(5/108/65 ET40 SL8.1855.05 / 0 Ø76 Ø65.1)	3	21.09.2020
ANLAGE 15d	(5/114,3/67 ET43 SL8.1855.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	3	21.09.2020
FORD			
ANLAGE 1	(5/108/63,3 ET40 SL8.1855.05 / 1 Ø76 Ø63.3)	5	25.11.2021
ANLAGE 4	(5/108/63,3 ET51 SL8.1855.25 / 1 Ø76 Ø63.3)	4	21.09.2020
HONDA			
ANLAGE 13	(5/114,3/64 ET43 SL8.1855.08 / 0 Ø82 Ø64.1)	3	21.09.2020
HYUNDAI			
ANLAGE 15	(5/114,3/67 ET43 SL8.1855.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	4	25.11.2021
JAGUAR			
ANLAGE 1a	(5/108/63,3 ET40 SL8.1855.05 / 1 Ø76 Ø63.3)	4	21.09.2020
KIA			
ANLAGE 15a	(5/114,3/67 ET43 SL8.1855.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	4	25.11.2021
LAND-ROVER			
ANLAGE 1b	(5/108/63,3 ET40 SL8.1855.05 / 1 Ø76 Ø63.3)	5	25.11.2021
ANLAGE 4b	(5/108/63,3 ET51 SL8.1855.25 / 1 Ø76 Ø63.3)	3	21.09.2020
MASERATI			
ANLAGE 15b	(5/114,3/67 ET43 SL8.1855.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	3	21.09.2020
MAZDA			
ANLAGE 15c	(5/114,3/67 ET43 SL8.1855.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	5	25.11.2021
MERCEDES			
ANLAGE 6b	(5/112/66,5 ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE 7b	(5/112/66,5 ET30 SL8.1855.173 / ohne Ring)	8	25.11.2021
ANLAGE 8b	(5/112/66,5 ET38 SL8.1855.273 / ohne Ring)	10	25.11.2021
ANLAGE 10a	(5/112/66,5 ET43 SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45)	8	25.11.2021
NISSAN			
ANLAGE 8c	(5/112/66,5 ET38 SL8.1855.273 / ohne Ring)	3	21.09.2020
ANLAGE 14	(5/114,3/66 ET43 SL8.1855.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	5	25.11.2021
OPEL			
ANLAGE 2a	(5/108/65 ET40 SL8.1855.05 / 0 Ø76 Ø65.1)	3	21.09.2020
PEUGEOT			
ANLAGE 2b	(5/108/65 ET40 SL8.1855.05 / 0 Ø76 Ø65.1)	3	21.09.2020
ANLAGE 15e	(5/114,3/67 ET43 SL8.1855.08 / 7 Ø82 Ø67.1)	3	21.09.2020
RENAULT			
ANLAGE 14a	(5/114,3/66 ET43 SL8.1855.08 / 8 Ø82 Ø66.1)	3	21.09.2020
SEAT			
ANLAGE 9a	(5/112/57 ET43 SL8.1855.37 / 2 Ø76 Ø57)	3	25.11.2021
SKODA			
ANLAGE 9b	(5/112/57 ET43 SL8.1855.37 / 2 Ø76 Ø57)	3	25.11.2021

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
SSANGYONG			
ANLAGE 6d	(5/112/66,5 ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020
ANLAGE 7d	(5/112/66,5 ET30 SL8.1855.173 / ohne Ring)	3	21.09.2020
ANLAGE 8d	(5/112/66,5 ET38 SL8.1855.273 / ohne Ring)	4	21.09.2020
ANLAGE 10b	(5/112/66,5 ET43 SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45)	3	21.09.2020
SUBARU			
ANLAGE 11	(5/114,3/56 ET43 SL8.1855.08 / 9 Ø82 Ø56.1)	3	25.11.2021
SUZUKI			
ANLAGE 12	(5/114,3/60 ET43 SL8.1855.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	3	21.09.2020
TOYOTA			
ANLAGE 12a	(5/114,3/60 ET43 SL8.1855.08 / 4 Ø82 Ø60.1)	3	21.09.2020
VOLVO			
ANLAGE 1c	(5/108/63,3 ET40 SL8.1855.05 / 1 Ø76 Ø63.3)	5	25.11.2021
ANLAGE 4c	(5/108/63,3 ET51 SL8.1855.25 / 1 Ø76 Ø63.3)	4	25.11.2021
ANLAGE 3	(5/108/67 ET40 SL8.1855.05 / 7 Ø76 Ø67.1)	3	21.09.2020
VW			
ANLAGE 9c	(5/112/57 ET43 SL8.1855.37 / 2 Ø76 Ø57)	4	25.11.2021
ANLAGE 6c	(5/112/66,5 ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020
ANLAGE 7c	(5/112/66,5 ET30 SL8.1855.173 / ohne Ring)	3	21.09.2020

Kombinationen des Radtyps SL8.1855

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
MERCEDES			
ANLAGE 20	(5/112/66,5 VA: ET38 SL8.1855.273 / ohne Ring HA: ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE 21	(5/112/66,5 VA: ET43 SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45 HA: ET25 SL8.1855.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020

Kombinationen von Radtyp SL8.1855 mit Radtyp SL8.1905

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
MERCEDES			
ANLAGE 30	(5/112/66,5 VA: ET38 SL8.1855 / SL8.1855.273 / ohne Ring HA: ET53 SL8.1905 / SL8.1905.073 / ohne Ring)	4	21.09.2020

Kombinationen von Radtyp SL8.1855 mit Radtyp SL8.1955

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
AUDI			
ANLAGE 35	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	10	25.11.2021
ANLAGE 37	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	10	25.11.2021
ANLAGE 39	(5/112/66,5 VA: ET38 SL8.1855 / SL8.1855.273 / ohne Ring HA: ET37 SL8.1955 / SL8.1955.173 / ohne Ring)	7	25.11.2021
ANLAGE 41	(5/112/66,5 VA: ET43 SL8.1855 / SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45 HA: ET43 SL8.1955 / SL8.1955.273 / ohne Ring)	4	25.11.2021

Kombinationen von Radtyp SL8.1855 mit Radtyp SL8.1955

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
BMW				
ANLAGE	35a	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE	36	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET37 SL8.1955 / SL8.1955.173 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE	37a	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE	38	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET43 SL8.1955 / SL8.1955.273 / ohne Ring)	4	25.11.2021
FORD				
ANLAGE	42	(5/114,3/70,5 VA: ET43 SL8.1855 / SL8.1855.08 / 6 Ø82 x 70,5 Ro PA 6.6 HA: ET45 SL8.1955 / SL8.1955.08 / 6 Ø82 x 70,5 Ro PA 6.6)	3	25.11.2021
MERCEDES				
ANLAGE	35b	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	6	25.11.2021
ANLAGE	37b	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	8	25.11.2021
ANLAGE	39a	(5/112/66,5 VA: ET38 SL8.1855 / SL8.1855.273 / ohne Ring HA: ET37 SL8.1955 / SL8.1955.173 / ohne Ring)	11	25.11.2021
ANLAGE	40	(5/112/66,5 VA: ET38 SL8.1855 / SL8.1855.273 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	7	25.11.2021
ANLAGE	41a	(5/112/66,5 VA: ET43 SL8.1855 / SL8.1855.37 / 3 Ø76 Ø66.45 HA: ET43 SL8.1955 / SL8.1955.273 / ohne Ring)	10	25.11.2021
VW				
ANLAGE	35c	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020
ANLAGE	37c	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET28 SL8.1955 / SL8.1955.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020

Kombinationen von Radtyp SL8.1855 mit Radtyp SL8.1005

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
AUDI			
ANLAGE 45	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET17 SL8.1005 / SL8.1005.073 / ohne Ring)	7	25.11.2021
BMW			
ANLAGE 45c	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET17 SL8.1005 / SL8.1005.073 / ohne Ring)	4	25.11.2021
MERCEDES			
ANLAGE 45a	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET17 SL8.1005 / SL8.1005.073 / ohne Ring)	4	25.11.2021
ANLAGE 46	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET17 SL8.1005 / SL8.1005.073 / ohne Ring)	4	21.09.2020
PORSCHE			
ANLAGE 45b	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET17 SL8.1005 / SL8.1005.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020

Kombinationen von Radtyp SL8.1855 mit Radtyp SL8.1055

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
BMW			
ANLAGE 50	(5/112/66,5 VA: ET25 SL8.1855 / SL8.1855.073 / ohne Ring HA: ET31 SL8.1055 / SL8.1055.173 / ohne Ring)	5	25.11.2021
ANLAGE 52	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET43 SL8.1055 / SL8.1055.273 / ohne Ring)	4	25.11.2021
MERCEDES			
ANLAGE 51	(5/112/66,5 VA: ET30 SL8.1855 / SL8.1855.173 / ohne Ring HA: ET19 SL8.1055 / SL8.1055.073 / ohne Ring)	3	21.09.2020

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
 Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen
 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL - 11109 - 01 - 00
 Benannt als Technischer Dienst
 vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, den 25.11.2021



(Handwritten signature)

M.Sc. Florian Blum