



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46999

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7,5 J x 17 H2

Typ: TN3-7517

Inhaber der ABE: KVG Kautschuk-Verwertungs-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
DE-45356 Essen

Hersteller: Boading Lizhong Wheel Manufacturing Co. Ltd.
CN-Hebei

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 46999

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46999

Die ABE Nr. 46999 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 17 H2, Typ TN3-7517, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	TN3-7517	N06 Ø63.4 – Ø58.1	58,1	580	1935	100/5	35
	mit Kegelbundspeziialschrauben M12x1,25 Schaftl. 28mm						
2	TN3-7517	N02 Ø63.4 – Ø54.1	54,1	580	1935	100/5	35
3	TN3-7517	N03 Ø63.4 – Ø56.1	56,1	580	1935	100/5	35
4	TN3-7517	N05 Ø63.4 – Ø57.1	57,1	580	1935	100/5	35
5	TN3-7517	N27 Ø72.6 – Ø60.1	60,1	750	2100	108/5	48
6	TN3-7517	N20 Ø72.6 – Ø63.4	63,4	750	2100	108/5	48
7	TN3-7517	N22 Ø72.6 – Ø65.1	65,1	750	2100	108/5	48
8	TN3-7517	N22 Ø72.6 – Ø65.1	65,1	690	2100	112/5	35
	mit Kegelbundspeziialschrauben M12x1,5 Schaftl. 30mm						
9	TN3-7517	N26 Ø72.6 – Ø57.1	57,1	690	2100	112/5	35
10	TN3-7517	N26 Ø72.6 – Ø57.1	57,1	750	2100	112/5	48
11	TN3-7517	N24 Ø72.6 – Ø66.5	66,5	690	2100	112/5	35
12	TN3-7517	N24 Ø72.6 – Ø66.5	66,5	750	2100	112/5	48
13	TN3-7517	N27 Ø72.6 – Ø60.1	60,1	750	2100	114,3/5	40
14	TN3-7517	N21 Ø72.6 – Ø64.2	64,2	750	2100	114,3/5	40
15	TN3-7517	N27 Ø72.6 – Ø66.2	66,2	750	2100	114,3/5	40
16	TN3-7517	N25 Ø72.6 – Ø67.1	67,1	750	2100	114,3/5	40
17	TN3-7517	ohne Ring	72,6	690	2100	120/5	35

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens Nr. 55083007 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46999

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengröße,
die Ausführungsbezeichnung des Sonderrades,
das Herstellungsdatum (Monat, Jahr),
das Typzeichen und
die Einpreßtiefe

anzubringen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 12.08.2007 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 31.08.2007
Im Auftrag

(Hunkeler)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 55083007