



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 9½ J x 20 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 9½ J x 20 H2

Genehmigungsnummer: **55065*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Borbet Vertriebs GmbH
DE-85467 Neuching
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
Y 952020

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
14.10.2025
06:14:33 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **55065*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Felgengröße**
Size of the wheel
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**
Date of manufacture (month and year)
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Einpresstiefe**
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
15.09.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
RA-001341-C0-021



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **55065*02**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß
The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with
- Anlage/n zum Prüfbericht**
Annex/es of the test report
1, 2, 2a - e, 3, 4, 4a, 5, 5a - d, 6, 6a, AC1, AC1a - b,
AC2, AC2a - b, AC3, AC3a - b, BC1, BC2, BC2a - b,
BC3, BC3a - c, BC4, BC4a - b
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.
10. Bemerkungen:
Remarks:
Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.
- Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **55065*02**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **10.10.2025**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **55065*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **23.10.2023**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **10.10.2025**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
RA-001341-A0-021
RA-001341-B0-021
RA-001341-C0-021

Datum:
Date
16.10.2023
25.01.2024
15.09.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Y 952020

Datum:
Date
10.10.2023

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt I des Prüfberichtes
See point I of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **55065*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 55065

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **55065*02**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten

Nr. RA-001341-C0-021

zur Erteilung des Nachtrags 2 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 55065 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp Y 952020

I Auftraggeber: Borbet Vertriebs GmbH
Tratmoos 5
85467 Neuching

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird. Bei Rädern ohne Zentrierring gilt: Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung einer Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Grund des Nachtrags:
- der Verwendungsbereich wird aktualisiert und erweitert,

Die Radausführungen, die nur an der Hinterachse zulässig sind, dürfen nur in Kombination mit den Radtypen Y 852019 (KBA55066), Y 852035 (KBA55064) an der Vorderachse verbaut werden.

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Borbet Vertriebs GmbH
Radtyp:	Y 952020
Radgröße:	9½Jx20H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
Lk 112	ohne Ring	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	20	66,60	2410	980	09/2023
Lk 130	ohne Ring	5/130	15,00	9,30	Kugel Ø28 mm	20	71,60	2410	980	09/2023
Lk 112	ohne Ring	5/112	15,00	9,30	Kugel Ø28 mm	30	66,60	2410	980	09/2023
Lk 112	ohne Ring	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	35	66,60	2410	980	09/2023
Lk 112	Ø66,45 / Ø57,1	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	42	66,60	2410	980	09/2023
Lk 112	ohne Ring	5/112	14,70	10,00	Kegel 60°	42	66,60	2410	980	09/2023
Lk 114,3	ohne Ring	5/114,3	18,00	8,00	Kegel 60°	45	64,28	2410	980	09/2023

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller	Borbet Vertriebs GmbH Tratmoos 5 85467 Neuching
Vertrieb	Borbet Vertriebs GmbH Tratmoos 5 85467 Neuching
Art der Sonderräder	Einteiliges Leichtmetall-Sonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump, Felgenschüssel mit 5 Y-Speichen und dazwischenliegenden Lüftungsöffnungen, Nabenbohrung durch Deckel verschlossen
Korrosionsschutz	Lackierung

Nr. : RA-001341-C0-021
Seite : 3 / 7
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp : Y 952020

IV.1 Radanschluss

Befestigungsart:	siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen:	siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Zentrierart	Mittenzentrierung
Anzugsmoment:	je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 55065
auf der Radanschlusseite (innen)	Hersteller	BORBET
	Radtyp	Y 952020
	Radgröße	9,5Jx20H2
	Einpresstiefe	z.B.: ET 20
	Lochkreis	z.B.: Lk 112
	Herstellungsdatum	Monat/Jahr in Tabellenform
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Kokillen Nr.	z.B.: K1
	Gießereizeichen	CMA
	Material	AlSi11Mgwa
	Projektcode / Nr	BOR0097

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG, Berichts-Nr. RP-005831-B0-021 durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt.

Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps Y 952020 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder Y 952020 des Herstellers Borbet Vertriebs GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

Nr. : RA-001341-C0-021
Seite : 5 / 7
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp : Y 952020

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Ausführung(en)	BOR0097	vom 22.11.2023
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	3714T05	vom 12.09.2006
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	KE17D30	vom 24.06.2015
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	Z 0055	vom 10.07.2002
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	Z 0063	vom 13.03.1991
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	Z 0072	vom 05.01.1996
Festkeitsbericht	RP-005831-B0-021	vom 10.01.2024
Radbeschreibung	BOR0097_ABE_Radbeschreibung	vom 10.10.2023
Zeichnung der Zentrierring(e)	Zentrierung 66,45x57,1	vom 04.03.2009

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE 0 Teil1: Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol
Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
AUDI			
ANLAGE 2	(5/112/66,5 ET20 Lk 112 / ohne Ring)	14	15.09.2025
ANLAGE 4	(5/112/66,5 ET30 Lk 112 / ohne Ring)	12	15.09.2025
ANLAGE 5	(5/112/66,5 ET35 Lk 112 / ohne Ring)	17	15.09.2025
BENTLEY			
ANLAGE 3	(5/130/71,5 ET20 Lk 130 / ohne Ring)	3	25.01.2024
BMW			
ANLAGE 2a	(5/112/66,5 ET20 Lk 112 / ohne Ring)	16	15.09.2025
ANLAGE 5a	(5/112/66,5 ET35 Lk 112 / ohne Ring)	9	15.09.2025
MERCEDES			
ANLAGE 2b	(5/112/66,5 ET20 Lk 112 / ohne Ring)	9	15.09.2025
ANLAGE 5b	(5/112/66,5 ET35 Lk 112 / ohne Ring)	19	15.09.2025
ANLAGE 6	(5/112/66,5 ET42 Lk 112 / ohne Ring)	10	25.01.2024
PORSCHE			
ANLAGE 2c	(5/112/66,5 ET20 Lk 112 / ohne Ring)	3	25.01.2024
SSANGYONG			
ANLAGE 5c	(5/112/66,5 ET35 Lk 112 / ohne Ring)	4	15.09.2025
ANLAGE 6a	(5/112/66,5 ET42 Lk 112 / ohne Ring)	4	25.01.2024
TESLA MOTORS			
ANLAGE 1	(5/114,3/64 ET45 Lk 114,3 / ohne Ring)	4	25.01.2024
TOYOTA			
ANLAGE 2d	(5/112/66,5 ET20 Lk 112 / ohne Ring)	3	25.01.2024
VW			
ANLAGE 2e	(5/112/66,5 ET20 Lk 112 / ohne Ring)	4	25.01.2024
ANLAGE 4a	(5/112/66,5 ET30 Lk 112 / ohne Ring)	4	25.01.2024
ANLAGE 5d	(5/112/66,5 ET35 Lk 112 / ohne Ring)	4	25.01.2024

Kombinationen von Radtyp Y 852019 mit Radtyp Y 952020

Verwendungsbereiche			Seiten	Datum
BMW				
ANLAGE	AC2	(5/112/66,5 VA: ET20 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET35 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	15	15.09.2025
ANLAGE	AC2a	(5/112/66,5 VA: ET28 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET35 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	18	15.09.2025
ANLAGE	AC3	(5/112/66,5 VA: ET20 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	7	15.09.2025
ANLAGE	AC3a	(5/112/66,5 VA: ET28 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	15	15.09.2025
MERCEDES				
ANLAGE	AC1	(5/112/66,5 VA: ET28 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET20 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	10	15.09.2025
ANLAGE	AC2b	(5/112/66,5 VA: ET28 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET35 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	15	15.09.2025
ANLAGE	AC3b	(5/112/66,5 VA: ET28 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	11	15.09.2025
PORSCHE				
ANLAGE	AC1a	(5/112/66,5 VA: ET20 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET20 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	4	25.01.2024
TOYOTA				
ANLAGE	AC1b	(5/112/66,5 VA: ET20 Y 852019 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET20 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	3	25.01.2024

Kombinationen von Radtyp Y 852035 mit Radtyp Y 952020

Verwendungsbereiche			Seiten	Datum
AUDI				
ANLAGE	BC3	(5/112/57 VA: ET41 Y 852035 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1 HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1)	6	25.01.2024
BMW				
ANLAGE	BC2	(5/112/66,5 VA: ET35 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET35 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	8	25.01.2024
ANLAGE	BC4	(5/112/66,5 VA: ET35 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	7	25.01.2024

Kombinationen von Radtyp Y 852035 mit Radtyp Y 952020

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
MERCEDES			
ANLAGE BC1	(5/112/66,5 VA: ET35 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET20 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	10	25.01.2024
ANLAGE BC2a	(5/112/66,5 VA: ET35 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET35 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	22	25.01.2024
ANLAGE BC2b	(5/112/66,5 VA: ET41 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET35 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	7	25.01.2024
ANLAGE BC4a	(5/112/66,5 VA: ET35 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	13	25.01.2024
ANLAGE BC4b	(5/112/66,5 VA: ET41 Y 852035 / Lk 112 / ohne Ring HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / ohne Ring)	11	25.01.2024
SEAT			
ANLAGE BC3a	(5/112/57 VA: ET41 Y 852035 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1 HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1)	4	25.01.2024
SKODA			
ANLAGE BC3b	(5/112/57 VA: ET41 Y 852035 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1 HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1)	5	25.01.2024
VW			
ANLAGE BC3c	(5/112/57 VA: ET41 Y 852035 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1 HA: ET42 Y 952020 / Lk 112 / Ø66,45 / Ø57,1)	6	25.01.2024

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
 Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

Durch die Dakks nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11109-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Benannt als Technischer Dienst
 vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA – P 00004

Geschäftsstelle Essen, den 15.09.2025



M.Sc. Florian Blum