

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8845
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Verkaufsbezeichnung: **VW T4 (ab 1996)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
70X02A	H325	50 - 85	195/70R15	6 J X 15	8845	*); Lkw; Frontantrieb; 1); 33)
			215/65R15			
		50 - 103	205/65R15			
70X02B	H298	50 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
		50 - 103	215/65R15			
70X02BL	H304	50 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
		50 - 103	215/65R15			
70X02BN	H300	50 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
		50 - 103	215/65R15			
70X02C	H297	50 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
		50 - 103	215/65R15			
70X02D	H324	50 - 103	195/70R15			
			205/65R15			
			215/65R15			
70X12A	H326	57 - 81	215/65R15			
			195/70R15			
		57 - 85	205/65R15			
70X12B	H306	57 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
			215/65R15			
70X12BL	H322	57 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
			215/65R15			
70X12BN	H323	57 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
			215/65R15			
70X12C	H299	57 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
			215/65R15			
70X12D	H327	57 - 85	195/70R15			
			205/65R15			
			215/65R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8845

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 07.08.2014