

Prüfbericht 366-0899-12-WIRD/N3**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000148****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 50144100-09

Stand: 30.11.2021



Seite: 1 von 2

**Fahrzeughersteller****SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN****Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 5 J X 14 H2

Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierwerkstoff	zul. Radlast in kg	zul. Abrollumf. in mm	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
04-6795	6795	ohne	57		405	1795	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M12x1,5, Durchm. 26 mm

Verkaufsbezeichnung: **MII**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AA	e13*2007/46*1168*..	44 - 55	165/70R14		*); auch 61 kW-Electro; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			175/65R14		
		61	165/70R14		
AAN	e13*2007/46*1183*..	44 - 55	165/70R14		744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			175/65R14		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M12x1,5, Durchm. 26 mm

Verkaufsbezeichnung: **CITIGO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AA	e13*2007/46*1169*..	61	165/70R14		*); Citigo Electro; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			165/70R14 M+S		
AA	e13*2007/46*1169*..	44 - 55	165/70R14		744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			165/70R14 M+S		
			175/65R14		
AAN	e13*2007/46*1184*..	44 - 55	165/70R14 81		744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			175/65R14 82		

Prüfbericht 366-0899-12-WIRD/N3**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000148****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 50144100-09

Stand: 30.11.2021



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M12x1,5, Durchm. 26 mm

Verkaufsbezeichnung: **UPI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AA	e13*2007/46*1167*..	60 - 61	165/70R14 M+S		*) e-up!; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
AA	e13*2007/46*1167*..	44 - 55	165/70R14		*) nicht Cross UP; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			175/65R14		
		66	165/70R14		1); 33)
			175/65R14		
AA	e13*2007/46*1167*..	55	165/70R14		*) nur Cross UP; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			175/65R14		
AAN	e13*2007/46*1182*..	60	165/70R14 M+S		*) e-up!; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
AAN	e13*2007/46*1182*..	44 - 55	165/70R14		744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			175/65R14		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfangs, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.