

Ambito di impiego 55808012-A14-V01_ITA

O.Z.[®] SpA
Via Bastion 49/4
C.P. 245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 01905
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 6

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello Superturismo GT
Tipo 01905
Misura della ruota 6,5 J x 15 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
200	01905 200 / S- \varnothing 58,06	4/100/58,1	37	550	1950

Marcature

Numero KBA 49253
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 01905 200
Misura ruota 6,5 J x 15 H2
Offset ET 37
Provenienza Made in Italia
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S02	Vite Speciale M12x1,25 Typ B39	Conico 60°	90	29,5
S03	Spezialschraube M12x1,25 Typ B59	Conico 60°	90	26,5
S04	Spezialschraube M12x1,25 Typ B39	Conico 60°	100	29,5

Costruttore veicolo Alfa Romeo
Citroen
Fiat
Lancia
Peugeot

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 01905
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Alfa Mito 955 e3*2001/116*0278*..	51-77	205/55R15	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 AL6 B02 B03 Fih S03
Citroen Nemo A, 225L e3*2001/116*0273*..;e3*2 007/46*0013*..;N130	50,54,55	185/60R15	A13 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Citroen Nemo A, 225L e3*2001/116*0273*..;e3*2 007/46*0013*..;N130	50,54,55	185/65R15	A13	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Citroen Nemo A, 225L e3*2001/116*0273*..;e3*2 007/46*0013*..;N130	50,54,55	195/60R15	A12 K1a K1b	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Fiat Coupe 175, FA G730,e3*92/53,93/81,95/5 4*0001,0002,0008*..	96-142	205/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 F04 S02
Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L e3*2001/116*0271*..;e3*2 007/46*0011*..;N157	51-70	185/65R15	A13	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L e3*2001/116*0271*..;e3*2 007/46*0011*..;N157	51-70	195/60R15	A12 K1a K1b	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L e3*2001/116*0271*..;e3*2 007/46*0011*..;N157	54,55	185/60R15	A13 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Fiat Idea 350 e3*2001/116*0153*..	51-88	195/60R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S03
Fiat Idea 350 e3*2001/116*0153*..	51-88	205/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S03
Fiat Linea 323 e3*2001/116*0260*..	57-94	185/65R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 Sth S02
Fiat Linea 323 e3*2001/116*0260*..	57-94	195/60R15	K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 Sth S02

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 01905
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Fiat Linea 323 e3*2001/116*0260*..	57-94	205/55R15	K1a K1b K2b	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 Sth S02
Fiat Stilo, - Kombi 192 e3*98/14*0089*..	59-110	195/65R15	A13 Car Flh 110	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S03
Fiat Stilo, - Kombi 192 e3*98/14*0089*..	59-110	205/60R15	A12 Flh 110	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 B03 S03
Lancia Lybra 839 e3*98/14*0047*..;e3*98/14 *0084*..	76-125	195/65R15	R37 110	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A30 B02 B03 Car Lim S02
Lancia Lybra 839 e3*98/14*0047*..;e3*98/14 *0084*..	76-125	205/60R15	110	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 A30 B02 B03 Car Lim S02
Lancia Musa 350 e3*2001/116*0153*..	51-88	195/60R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S03
Lancia Musa 350 e3*2001/116*0153*..	51-88	205/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S03
Lancia Ypsilon 843 e3*2001/116*0149*..	44-77	185/55R15	A11	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S03
Lancia Ypsilon 843 e3*2001/116*0149*..	44-77	195/55R15	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S03
Peugeot Bipper A, 225L e3*2001/116*0272*..;e3*2 007/46*0012*..;N127	50,54,55	185/60R15	A13 Z14	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Peugeot Bipper A, 225L e3*2001/116*0272*..;e3*2 007/46*0012*..;N127	50,54,55	185/65R15	A13	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04
Peugeot Bipper A, 225L e3*2001/116*0272*..;e3*2 007/46*0012*..;N127	50,54,55	195/60R15	A12 K1a K1b	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B02 S04

Oggetto Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 01905
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 6

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Condizioni e note

- 110** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1100 kg.
- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A13** Le catene da neve da utilizzare sull'asse anteriore non devono avere uno spessore maggiore di 15mm, al fine di evitare danni.
- A14** Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 01905
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 6

equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.

- A30** Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve
- AL6** Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 281 mm sull'asse anteriore.
- B02** L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- F04** I distanziali montati come equipaggiamento originale devono essere rimossi prima di montare le ruote speciali.
- F1h** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- K1a** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 30° davanti al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K1b** L'installatore deve verificare che il parafango assicuri la copertura della ruota sull'asse 1 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- K2b** L'installatore deve verificare che il parafango/paraurti assicuri la copertura della ruota sull'asse 2 nell'intervallo da 0° a 50° dietro al centro ruota in conformità ai requisiti della normativa vigente.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- S03** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S03 (vedi pagina 1).
- S04** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S04 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- Z14** L'applicazione è consentita esclusivamente per veicoli dotati come equipaggiamento originale di pneumatici estivi da 14".

Ambito di impiego 55808012-A14-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 6,5 J x 15 H2 Tipo 01905
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 6

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-6 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Gennaio 2013.

11-Dicembre-2015

00191470_ITA.DOC