

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 Hersteller tyremotive GmbH



Seite 1 von 16

**Auftraggeber** tyremotive GmbH  
 Steigweg 24 // Geb. 61  
 97318 Kitzingen  
 QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell ALICE  
 Typ ALICE 7518  
 Radgröße 7,5JX18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 57219      | ALICE 7518 57219 / ohne Ring    | 5/112/57,1                                   | 45                 | 800          | 2300              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51582  
 Herstellerzeichen itWheels  
 Radtyp und Ausführung ALICE 7518 (s.o.)  
 Radgröße 7,5JX18 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 27               | Serie       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140               | 27               | Serie       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140               | 30               | 49126       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 77-140     | 205/45R18 | A11 T86                                 | A14 A19 A57<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|                                                                                                 | 77-140     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |                                           |
|                                                                                                 | 77-140     | 225/35R18 | A90 T87                                 |                                           |
|                                                                                                 | 77-140     | 225/40R18 | A90                                     |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                          | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A14 A19 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP V18 S02 |
|                                                                                                 | 110        | 215/40R18 | A91 T85 T89                             |                                           |
|                                                                                                 | 110        | 215/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110        | 225/40R18 | A12                                     |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                | 110        | 205/45R18 | T90                                     | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                 | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110        | 225/35R18 | T87                                     |                                           |
|                                                                                                 | 110        | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A57 F24 Flh<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                 | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                                                 | 77-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                           |
|                                                                                                 | 77-140     | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                        | 74-140     | 205/45R18 | R37 T90                                 | A12 A14 A19<br>B03 Car Lim<br>W20 S01     |
|                                                                                                 | 74-188     | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91                         |                                           |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                           | 162        | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91                         | A12 A14 A19<br>B03 Car Cbo<br>Lim W20 S01 |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-188     | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91 T92                     | A12 A14 A19<br>B03 Cbo W20<br>S01         |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 225/40R18 | M+S T92                                 | A12 A14 A19<br>B03 Car Cbo<br>Lim S01     |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A19<br>Car Lim NBF<br>X27 S01     |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                           | 85, 110    | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 S02                    |
|                                                                                                 | 85, 110    | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 85, 110    | 235/45R18 |                                         |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 85, 110    | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 KMV<br>R92 S02         |
|                                                                                                 | 85, 110    | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                 | 85, 110    | 235/45R18 |                                         |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 3 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                            | 110, 140   | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 S02            |
|                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 KMV<br>R92 S02 |
|                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110, 140   | 235/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110, 140   | 245/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S03            |
|                                                                                                           | 88-162     | 215/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 245/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV S03        |
|                                                                                                           | 88-162     | 215/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 88-162     | 245/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                  | 110-169    | 215/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S03            |
|                                                                                                           | 110-169    | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110-169    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110-169    | 225/60R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110-169    | 215/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 RQ3 S03        |
|                                                                                                           | 110-169    | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110-169    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                           | 110-169    | 225/60R18 |                                         |                                   |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 205/45R18 | A11 M+S T86                             | A14 A19 A56<br>Cbo F24 Lim<br>S01 |
|                                                                                                           | 206-228    | 215/40R18 | A33 M+S T85 T89                         |                                   |
|                                                                                                           | 206-228    | 225/35R18 | A90 M+S T87                             |                                   |
|                                                                                                           | 206-228    | 225/40R18 | A90 M+S R70                             |                                   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A19<br>A56 F24 Flh<br>S01 |
|                                                                                                           | 206-228    | 225/40R18 |                                         |                                   |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                   | 221        | 215/50R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 KMV S02        |
|                                                                                                           | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                           | 221        | 235/45R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                           | 221        | 245/45R18 | M+S                                     |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 4 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018       | 132-169    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A14 A19 A57<br>Cbo Cpe S01                       |
|                                                                                                   | 132-169    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen    | 85, 110    | 215/50R18 | A33                                     | A14 A19 A58<br>F23 KMV V18<br>S02                |
|                                                                                                   | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01                             |                                                  |
|                                                                                                   | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 85, 110    | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 85, 110    | 215/50R18 | A33                                     | A14 A19 A58<br>F23 KOV S02                       |
|                                                                                                   | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                                  |
|                                                                                                   | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 85, 110    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/50R18 | A33                                     | A14 A19 A56<br>F24 KMV S02                       |
|                                                                                                   | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..<br>e9*2007/46*0094*11-..                         | 221        | 225/45R18 | A13                                     | A14 A19 A56<br>BW7 F24 S02                       |
|                                                                                                   | 221        | 225/50R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 221        | 235/45R18 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 221        | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A19<br>A58 Car Lim<br>V18 W20 S01        |
|                                                                                                   | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                   | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                 |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-140     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V18<br>S01 |
|                                                                                                   | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 81-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 81-140     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 63 - 110   | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S01 |
|                                                                                                   | 63 - 110   | 215/40R18 | T85                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 63 - 110   | 225/35R18 | T83                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 63 - 110   | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>e9*2007/46*3167*..                                       | 66-110     | 205/45R18 | A33 T86 T90                             | A14 A19 A58<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S02 |
|                                                                                                   | 66-110     | 215/40R18 | A90 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                   | 66-110     | 225/35R18 | A12 T83 T87                             |                                                  |
|                                                                                                   | 66-110     | 225/40R18 | A12                                     |                                                  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>e9*2007/46*0094*..                                 | 195,206    | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh V18<br>S01 |
|                                                                                                   | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 195-221    | 225/40R18 |                                         |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                | 81-135     | 215/45R18 | A12                                     | A14 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>S01     |
|                                                                                                 | 81-135     | 225/40R18 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                 | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                | 81-92      | 215/45R18 | A12                                     | A14 A19 A58<br>Car F23 KMV<br>S01     |
|                                                                                                 | 81-92      | 225/40R18 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                 | 81-92      | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                        | 110, 140   | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A14 A19<br>A57 S02                |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/60R18 | T98                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R18 | T02 T98                                 |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/60R18 |                                         |                                       |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18 | A33                                     | A14 A19 A58<br>F23 KOV S02            |
|                                                                                                 | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                       |
|                                                                                                 | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85, 110    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/50R18 | A33 M+S                                 | A14 A19 A56<br>F24 KOV S02            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen       | 110, 140   | 215/50R18 | A33 M+S                                 | A14 A19 A56<br>F24 KMV S02            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                       | 85-140     | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A14 A19<br>A57 S02                |
|                                                                                                 | 85-140     | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                 | 85-140     | 225/60R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                 | 85-176     | 215/55R18 | M+S T95 T99                             |                                       |
|                                                                                                 | 85-176     | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85-176     | 225/60R18 | M+S                                     |                                       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13          | 77-169     | 205/45R18 | A12                                     | A14 A19 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf S01 |
|                                                                                                 | 77-169     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |                                       |
|                                                                                                 | 77-169     | 225/35R18 | A90 T87                                 |                                       |
|                                                                                                 | 77-169     | 225/40R18 | A90                                     |                                       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13          | 63-110     | 205/45R18 | A12                                     | A14 A19 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01 |
|                                                                                                 | 63-110     | 215/40R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                 | 63-110     | 225/35R18 | A90 T87                                 |                                       |
|                                                                                                 | 63-110     | 225/40R18 | A90                                     |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 6 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 | A12                                     | A14 A19 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01            |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R18 | A90 T83 T87                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/40R18 | A90                                     |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/45R18 | A12 R37 T86 T90                         | A14 A19 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf S01            |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/40R18 | A33 R37 T85 T89                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 225/35R18 | A01 A90 K6g K8e R37 T83 T87             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/40R18 | A33 M+S T85 T89                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/40R18 | A01 A90 K6g K8e T88 T92                 |                                                  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 85, 110    | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>KOV NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                  | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..                     | 88-206     | 215/45R18 | A33 T89 T93                             | A14 A19 A57<br>Car Lim S02                       |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                    | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A19<br>A57 S01                           |
|                                                                                                                                   | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                                  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011       | 75-130     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                   | 75-130     | 225/40R18 | M+S T88 T92                             |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 7 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A58 F24 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                           | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 85, 100    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A58 F23 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                           | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 85, 100    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 215/40R18 | T85                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 225/35R18 | T83                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                                                           | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 63-213     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 63-213     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                              | 81-135     | 205/45R18 | A12 T86 T90                             | A14 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                           | 81-135     | 215/45R18 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 81-135     | 225/40R18 | A90                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A58 F24 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                      | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A56 F24 S01                               |
|                                                                                                                                                                           | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 206-228    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                           | 213-228    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VIII)<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                       | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A14 A19 A58<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S02         |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 225/35R18 | A12 T83 T87                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 225/40R18 | A12                                     |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 8 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                                               | 63-110     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A58 F24 V18<br>S01     |
|                                                                                                                                                      | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                       |
|                                                                                                                                                      | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                       |
|                                                                                                                                                      | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                                               | 63-85      | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 V18<br>S01     |
|                                                                                                                                                      | 63-85      | 215/40R18 | T85                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 63-85      | 225/35R18 | T83                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 63-85      | 225/40R18 |                                         |                                       |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A14 A19 A57<br>Car Lim NoP<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW Passat GTE (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A14 A19 A58<br>Car Lim VoA<br>S02     |
|                                                                                                                                                      | 115        | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..<br>e13*2007/46*1845*..                                           | 85-140     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S02                |
|                                                                                                                                                      | 85-140     | 215/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 85-140     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 85-140     | 235/45R18 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV S02            |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 215/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S02                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 215/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S02                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 215/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 9 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016                                             | 85-176     | 215/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KOV S02        |
|                                                                                                                                                  | 85-176     | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 85-176     | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 85-176     | 225/60R18 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..                                                                                   | 110-176    | 215/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KOV S02        |
|                                                                                                                                                  | 110-176    | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 110-176    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 110-176    | 225/60R18 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                       | 110-176    | 215/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV S02        |
|                                                                                                                                                  | 110-176    | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 110-176    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 110-176    | 225/60R18 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85-176     | 215/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV S02        |
|                                                                                                                                                  | 85-176     | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 85-176     | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | 85-176     | 225/60R18 |                                         |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                                  | 66-125     | 215/40R18 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                                  | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                       | 66-125     | 215/40R18 | A01 K2b T89                             | A12 A14 A19<br>A58 Npf V18<br>S01 |
|                                                                                                                                                  | 66-130     | 205/45R18 | T90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                  | 66-130     | 225/40R18 | A01 K2b T88 T92                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                       | 81-140     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A14 A19 A58<br>S02                |
|                                                                                                                                                  | 81-140     | 215/50R18 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                                   |
|                                                                                                                                                  | 81-140     | 225/45R18 | A01 A12 K1a                             |                                   |
|                                                                                                                                                  | 81-140     | 235/45R18 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                                   |

## Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

## Spezielle Auflagen und Hinweise

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**NoP** Nicht für Plug-In Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 6  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 7  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 8  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 9  | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 10 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 11 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 12 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 13 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 14 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 15 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 16 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 17 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 18 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 20 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

#### **Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 25. August 2020 in Lambsheim statt.

## Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 16 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 25. August 2020



Coen

00349459.DOC

CC/EK