

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
Hersteller                              tyremotive GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber**                      tyremotive GmbH  
Steigweg 24 // Geb. 61  
97318 Kitzingen  
QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                  MICHELLE  
Typ                                        MICHELLE 8018  
Radgröße                              8Jx18H2  
Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 55576      | MICHELLE 8018 / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 48                    | 730             | 2070                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                      49883  
Herstellerzeichen                  itWheels  
Radtyp und Ausführung           MICHELLE 8018 (s.o.)  
Radgröße                          8Jx18H2  
Einpresstiefe                      ET (s.o.)  
Herstelldatum                      Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26 | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 130                  | 28                  | 49127       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 150                  | 28                  | 49127       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Audi  
Mercedes-Benz  
  
Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 2 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                      | 88-125     | 215/45R18 | A13 R37 T89 T93                         | A14 A21 A57<br>Car Lim V18<br>S01                    |
|                                                                                                                                     | 88-140     | 215/45R18 | A13 M+S T89 T93                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 88-195     | 225/45R18 | A33 R37 T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 88-195     | 235/40R18 | A12 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 88-200     | 225/45R18 | A33 M+S T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 88-200     | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 88-200     | 245/40R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                              | 245        | 225/45R18 | A33 M+S T91 T95                         | A14 A21 Car<br>Lim S01                               |
|                                                                                                                                     | 245        | 235/40R18 | A12 M+S T91 T93                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 245        | 245/40R18 | A12                                     |                                                      |
| A 45 AMG 4matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 Flh S02                           |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 235/40R18 |                                         |                                                      |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                                                              | 60-142     | 215/40R18 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A21 S02                               |
|                                                                                                                                     |            |           |                                         |                                                      |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                           | 66-135     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A57 Flh V00<br>V18 S02                |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/35R18 | A01 K2b T86 T90                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/40R18 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/40R18 | K2h R09                                 |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 Lim<br>NoP V18 Y85<br>S02     |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 235/40R18 | R03                                     |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoP V00 V18<br>Y85 S02 |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 235/40R18 | R03                                     |                                                      |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-<br>..<br>- Plug-in-Hybrid                                                             | 118        | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 Lim<br>V18 Y85 S02            |
|                                                                                                                                     | 118        | 225/40R18 | T92                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 118        | 225/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 118        | 235/40R18 | R03                                     |                                                      |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/45R18 | A90 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Lim S02                               |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | A01 A12 K5d                             |                                                      |
| AMG CLA 35<br>Shooting Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 225/45R18 | A90 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car S02                               |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | A01 A12 K5d                             |                                                      |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                                                              | 70-142     | 215/40R18 |                                         | A12 A14 A21<br>S02                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014      | 66-135     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A57 NoE S02        |
|                                                                                                          | 66-155     | 225/40R18 | A01 K2b                                 |                                   |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                    | 70-165     | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 F24 NoP<br>S02 |
|                                                                                                          | 70-165     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                   |
|                                                                                                          | 70-165     | 225/45R18 |                                         |                                   |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                    | 70-140     | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 NoP<br>S02 |
|                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                   |
|                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 |                                         |                                   |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-<br>..<br>- Plug-in-Hybrid                                  | 118        | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 S02        |
|                                                                                                          | 118        | 225/40R18 | T92                                     |                                   |
|                                                                                                          | 118        | 225/45R18 |                                         |                                   |
| B-Klasse electric<br>drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                            | 65 (132)   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh KMV<br>S02 |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 225/40R18 | T92                                     |                                   |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 225/45R18 |                                         |                                   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)               | 85-155     | 215/45R18 | A10 R37 T89 T93                         | A14 A21 A58<br>Lim NoP V18<br>S02 |
|                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | A10 T91 T95                             |                                   |
|                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | A12 T91 T95                             |                                   |
|                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 88-215     | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A21<br>Cpe Lim V18<br>S02 |
|                                                                                                          | 88-225     | 225/40R18 | T88 T89                                 |                                   |
|                                                                                                          | 88-225     | 235/35R18 | T90                                     |                                   |
|                                                                                                          | 88-225     | 235/40R18 | A01 G01                                 |                                   |
|                                                                                                          | 88-225     | 245/35R18 | R03 T88 T89                             |                                   |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 125-245    | 225/45R18 | A10                                     | A14 A21 A56<br>Lim NoP V18<br>S02 |
|                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |
| C-Klasse 4matic<br>Plug-in-Hybrid<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>(FIN: W..205...)               | 155        | 225/45R18 | A12 R02                                 | A14 A21 A56<br>Lim V18 S02        |
|                                                                                                          | 155        | 225/45R18 | A10 M+S R03 T95                         |                                   |
|                                                                                                          | 155        | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 110-190    | 225/45R18 | A10                                     | A14 A21 A58<br>Cbo Cpe V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 110-190    | 235/40R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 110-190    | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/45R18 | A10                                     | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 125-245    | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |
| C-Klasse Plug-in-<br>Hybrid<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>(FIN: W..205...)                                | 143, 155   | 225/45R18 | A12 R02 T95 146                         | A14 A21 A58<br>Lim V18 S02        |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 225/45R18 | A10 M+S R03 T95 146                     |                                   |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 235/40R18 | A12 M+S T95 146                         |                                   |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 245/40R18 | A12 R03 T93 T97 146                     |                                   |
| C-Klasse T-Mod.<br>Plug-in-Hybrid<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)                         | 143        | 225/45R18 | A12 M+S R02 T95 146                     | A14 A21 A58<br>Car V18 S02        |
|                                                                                                                     | 143        | 245/40R18 | A12 M+S R03 T97 146                     |                                   |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 225/45R18 | A10 M+S R03 T95 146                     |                                   |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 235/40R18 | A12 M+S T95 146                         |                                   |
|                                                                                                                     | 155        | 225/45R18 | A12 R02 T95 146                         |                                   |
|                                                                                                                     | 155        | 245/40R18 | A12 R03 T97 146                         |                                   |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                       | 115,135    | 215/40R18 | R03 R37 T89                             | A12 A14 A21<br>Car V18 S02        |
|                                                                                                                     | 88-170     | 215/40R18 | R02 R37 T85 T89                         |                                   |
|                                                                                                                     | 88-200     | 235/35R18 | T90                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 88-225     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |                                   |
|                                                                                                                     | 88-225     | 235/40R18 | A01 G01 T91 T93                         |                                   |
|                                                                                                                     | 88-225     | 245/35R18 | R03 T89 T92                             |                                   |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                | 85-155     | 215/45R18 | A10 R37 T89 T93 146                     | A14 A21 A58<br>Car NoP V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 85-190     | 225/45R18 | A10 T91 T95 146                         |                                   |
|                                                                                                                     | 85-190     | 235/40R18 | A12 T91 T95 146                         |                                   |
|                                                                                                                     | 85-190     | 245/40R18 | A12 R03 T93 T97 146                     |                                   |
| C-Klasse T-Modell<br>4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)      | 125-245    | 225/45R18 | A10 T91 T95                             | A14 A21 A56<br>Car NoP V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 125-245    | 245/40R18 | A12 R03                                 |                                   |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 Lim S02        |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                   |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 235/40R18 |                                         |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake       | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 Car S02                          |
|                                                                                                                 | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                     |
|                                                                                                                 | 265, 280   | 235/40R18 |                                         |                                                     |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                    | 80-130     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A57 Lim S02                          |
|                                                                                                                 | 80-160     | 225/40R18 |                                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/35R18 | A01 K2b T86 T90                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/35R18 | K2h T86 T90                             |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/40R18 | A01 K2b                                 |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/40R18 | K2h                                     |                                                     |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                       | 85-165     | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoP V00 V18<br>S02    |
|                                                                                                                 | 85-165     | 225/45R18 |                                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 85-165     | 235/40R18 | A01 K2b K5d                             |                                                     |
|                                                                                                                 | 85-165     | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K5d K7i                 |                                                     |
| CLA-Klasse CLA<br>250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in-Hybrid                   | 118        | 215/45R18 | R37 T93                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>V18 S02               |
|                                                                                                                 | 118        | 225/45R18 |                                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 118        | 235/40R18 | A01 K5d                                 |                                                     |
|                                                                                                                 | 118        | 245/40R18 | A01 K1a K1b K5d K7i                     |                                                     |
| CLA-Klasse CLA<br>250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in-Hybrid                                       | 118        | 215/45R18 | R37 T93                                 | A12 A14 A21<br>A58 F23 Lim<br>V18 S02               |
|                                                                                                                 | 118        | 225/45R18 |                                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 118        | 235/40R18 | A01 K5d                                 |                                                     |
|                                                                                                                 | 118        | 245/40R18 | A01 K1a K1b K5d K7i                     |                                                     |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                              | 80-130     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A57 Car S02                          |
|                                                                                                                 | 80-160     | 225/40R18 |                                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/35R18 | A01 K2b T86 T90                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/35R18 | K2h T86 T90                             |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/40R18 | A01 K2b                                 |                                                     |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/40R18 | K2h                                     |                                                     |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                     | 85-165     | 215/45R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>NoP V00 V18<br>S02    |
|                                                                                                                 | 85-165     | 225/45R18 |                                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 85-165     | 235/40R18 | A01 K2b K5d                             |                                                     |
|                                                                                                                 | 85-165     | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K5d K7i                 |                                                     |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A21 A57<br>B03 F38 Lim<br>NoH V01<br>V18<br>S02 |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/40R18 | A10 R37 T91 T92                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 100-225    | 235/40R18 | A10 R37 T91 T93                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 100-285    | 245/40R18 | A10 T93 T97                             |                                                     |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A21 A57<br>B03 F39 Lim<br>NoH V01<br>V18<br>S02 |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/40R18 | A10 R37 T91 T92                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 100-225    | 235/40R18 | A10 R37 T91 T93                         |                                                     |
|                                                                                                                 | 100-245    | 245/40R18 | A10                                     |                                                     |

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-215    | 235/40R18 | A10 R37 T95 X77 146                     | A14 A21 A57<br>B03 Car F42<br>NoH S02 |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/40R18 | A10 T97 146                             |                                       |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | A10 NoD R37 T95 X77 146                 | A14 A21 A57<br>B03 Car F38<br>NoH S02 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | A10 T97 146                             |                                       |
| EQA 250<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-<br>..<br>- Elektro                                                            | 80 (140)   | 215/60R18 | M+S R70 140                             | A12 A14 A21<br>A58 S03                |
|                                                                                                                     | 80 (140)   | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                     | 80 (140)   | 235/55R18 | A01 K2b 140                             |                                       |
|                                                                                                                     | 80 (140)   | 245/50R18 | A01 K2a K2b K5v                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                    | 80-155     | 215/55R18 | R70                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh S02            |
|                                                                                                                     | 80-155     | 235/45R18 |                                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..<br>..                                                                       | 85-165     | 215/60R18 | R70                                     | A12 A14 A21<br>A57 NoE<br>NoP<br>S02  |
|                                                                                                                     | 85-165     | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                     | 85-165     | 235/55R18 | A01 K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                     | 85-165     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2a K2b K5v                 |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..<br>..                                                                       | 85-165     | 215/60R18 | R70 140                                 | A12 A14 A21<br>A57 NoE<br>NoP<br>S02  |
|                                                                                                                     | 85-165     | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                     | 85-165     | 235/55R18 | A01 K1b K2b 140                         |                                       |
|                                                                                                                     | 85-165     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2a K2b K5v                 |                                       |

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
 tyre motive GmbH

Seite 7 von 13

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 8 von 13

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 9 von 13

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 10 von 13

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 11 von 13

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Geniehigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Geniehigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
 tyre motive GmbH

Seite 12 von 13

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55060114** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ MICHELLE 8018  
tyremotive GmbH

Seite 13 von 13

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 21. September 2021 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. September 2021



Kocher

00376341.DOC

SW