

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
Hersteller                              tyremotive GmbH

Seite 1 von 21

**Auftraggeber**                      tyremotive GmbH  
Steigweg 24 // Geb. 61  
97318 Kitzingen  
QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                  MICHELLE  
Typ                                        MICHELLE 8019  
Radgröße                              8 J x 19 H2  
Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 45550      | MICHELLE 8019 / Ø74,1x67,1      | 5/114,3/67,1                                       | 38                    | 780             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                          51620  
Herstellerzeichen                      itWheels  
Radtyp und Ausführung                MICHELLE 8019 (s.o.)  
Radgröße                                8 J x 19 H2  
Einpresstiefe                            ET (s.o.)  
Herstelldatum                            Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                | 49007       |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125               | -                | 49007       |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130               | -                | 49007       |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135               | -                | 49007       |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140               | -                | 49007       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Chrysler  
                                                Citroen  
                                                Dodge  
                                                Hyundai  
                                                Kia  
                                                Lancia  
                                                Mazda  
                                                Mitsubishi  
                                                Peugeot

Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*.                                                                                  | 103-138    | 225/45R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Lim<br>S04                    |
|                                                                                                                                | 103-138    | 235/40R19 | A01 L02                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 103-138    | 235/45R19 | A01 L02                                    |                                                      |
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                                                 | 84-110     | 225/45R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A57 S01                               |
|                                                                                                                                | 84-110     | 235/45R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 84-110     | 245/45R19 |                                            |                                                      |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                                           | 115,125    | 225/45R19 | T96                                        | A12 A14 A18<br>S01                                   |
|                                                                                                                                | 115,125    | 235/45R19 | T95 T99                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 115,125    | 245/45R19 |                                            |                                                      |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*.                                                                                     | 103-138    | 225/45R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A58 Lim S04                           |
|                                                                                                                                | 103-138    | 235/40R19 | A01 L02                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 103-138    | 235/45R19 | A01 L02                                    |                                                      |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                                       | 77-123     | 215/35R19 | K42 T85                                    | A01 A12 A14<br>A18 S01                               |
|                                                                                                                                | 77-123     | 225/35R19 | K41 K42 T84 T88                            |                                                      |
| Hyundai Genesis<br>DH<br>e4*KS07/46*0018*..                                                                                    | 232        | 245/35R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A56 Lim X36<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 232        | 245/40R19 |                                            |                                                      |
| Hyundai Grand Santa<br>Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                                          | 145, 147   | 235/50R19 | K1c K2a K2b                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02                           |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 235/55R19 | K1c K2a K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 245/50R19 | K1c K2c                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 255/45R19 | K1c K2a K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 255/50R19 | K1c K2c K5w K6w                            |                                                      |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                                                  | 110-191    | 225/45R19 |                                            | A12 A14 A18<br>Lim S01                               |
|                                                                                                                                | 110-191    | 235/40R19 | T92                                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-191    | 235/45R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-191    | 245/40R19 |                                            |                                                      |
| Hyundai i20 N (III)<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..                                                                               | 150        | 215/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K7i K8s T85            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>NoE NoP S02            |
|                                                                                                                                | 150        | 225/30R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K7i K8s T84            |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 225/35R19 | K27 K2c K41 K42 K46 T84 T88                | A01 A12 A14<br>A18 Car Flh<br>K1c K56 S01            |
|                                                                                                                                | 77-105     | 215/35R19 | K27 K2a K2b K41 T85                        |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-137     | 225/35R19 | Car Cpe Flh K1c K2c K5b K6h K8h<br>T84 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                           |
|                                                                                                                                | 73-100     | 215/35R19 | Cpe Flh K1a K1b K2b K5a K6g NoD<br>T85     |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 225/35R19 | K1c K2c K5d K8h T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh NoP<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 245/30R19 | K2c K8m R03 T89                            |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020            | 85-118     | 225/35R19 | K1c K2c K5b K8h T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>NoP V19 Y85<br>S02 |
|                                                                                                               | 85-118     | 245/30R19 | K2c K8m R03 T89                            |                                                  |
| Hyundai i30 N<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                   | 184        | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh V19 S02        |
|                                                                                                               | 184        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7d<br>K8m     |                                                  |
|                                                                                                               | 184        | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                  |
| Hyundai i30 N<br>Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020       | 184        | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>V19 Y85 S02        |
|                                                                                                               | 184        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K3f K5d K6j K7d K8m            |                                                  |
|                                                                                                               | 184        | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                  |
| Hyundai i30 N Perf.<br>Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020 | 202,206    | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h M+S T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Y85 S02            |
|                                                                                                               | 202,206    | 235/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6j K7d K8m T87<br>T91     |                                                  |
|                                                                                                               | 202,206    | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                  |
| Hyundai i30 N<br>Performance<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020    | 202,206    | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h M+S T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh S02            |
|                                                                                                               | 202,206    | 235/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7d K8m<br>T87 T91 |                                                  |
|                                                                                                               | 202,206    | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                  |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..;<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015<br>und 2018      | 85-131     | 225/40R19 | K5d K5k K7a T93                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S02            |
|                                                                                                               | 85-131     | 235/35R19 | K1c K2b K5d K5i K5k T91                    |                                                  |
|                                                                                                               | 85-131     | 245/35R19 | K1c K2c K3s K5d K5i K5k K7i T93            |                                                  |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                       | 85-135     | 225/45R19 | K1b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                                               | 85-135     | 235/45R19 | K1a K1b K2b                                |                                                  |
|                                                                                                               | 85-135     | 245/45R19 | K1c K2a K2b K6g                            |                                                  |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                     | 85-135     | 225/45R19 | K1a K1b                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                                               | 85-135     | 235/45R19 | K1a K1b K2b                                |                                                  |
|                                                                                                               | 85-135     | 245/45R19 | K1c K2c K5c K6g                            |                                                  |
| Hyundai ix35 Fuelcell<br>LMFC<br>e9*KS07/49*0071*..                                                           | 100        | 225/45R19 | K1a K1b K2b K8c                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>S01                |
|                                                                                                               | 100        | 235/45R19 | K1c K2b K6g K8c                            |                                                  |
|                                                                                                               | 100        | 245/45R19 | K1c K2b K5c K6g K8m                        |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                   | 85-146     | 225/40R19 | K1c K2a K2b K6w                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                       | 85-146     | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6w K8e                     |                                                  |
|                                                                                                       | 85-146     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                     |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                 | 100-146    | 225/40R19 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                       | 100-146    | 235/35R19 | K1c K2a K2b K4i K6w                     |                                                  |
|                                                                                                       | 100-146    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                     |                                                  |
| Hyundai Kona electric<br>OS, OSE<br>e4*2007/46*1259*..<br>e4*2007/46*1522*..<br>- incl. Facelift 2021 | 26, 28     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K6w                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S02                |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                              | 77         | 225/40R19 | K1c K2b K4i K6w                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S02                |
|                                                                                                       | 77         | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                     |                                                  |
| Hyundai Kona N<br>OS<br>e4*2007/46*1259*14-..                                                         | 206        | 225/40R19 | K1c K2a K2b M+S                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                       | 206        | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6v                         |                                                  |
|                                                                                                       | 206        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6v                         |                                                  |
| Hyundai Nexö<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..<br>e9*2007/46*6592*..<br>- incl. Facelift 2021               | 32 (120)   | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A58 S02                           |
|                                                                                                       | 32 (120)   | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                       | 32 (120)   | 245/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                          | 110-147    | 235/50R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/50R19 | K1c K2c K5w K6w                         |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                                              | 110-147    | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/50R19 | K1c K2c K6w                             |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-...<br>- ab Facelift 2020                       | 132-148    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 MpH<br>NoE S02            |
|                                                                                                       | 132-148    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 132-148    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 132-148    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 132-148    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*.                                                           | 100-184    | 225/40R19 | K1a T93                                 | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01                       |
|                                                                                                       | 100-184    | 235/35R19 | K1c K42 K56 T91                         |                                                  |
|                                                                                                       | 100-184    | 245/35R19 | K1c K2b K42 K56 T93                     |                                                  |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A18<br>KMV S01                           |
|                                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                             | 82-129     | 225/45R19 | K1a K1b K2b                                    | A01 A12 A14<br>A18 KOV S01                           |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/45R19 | K1a K1b K2a K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 245/40R19 | K1c K2a K2b                                    |                                                      |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/45R19 | K1c K2b T96                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02                           |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/45R19 | K1c K2c                                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 245/45R19 | K1c K2c K6w K8x                                |                                                      |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | K1c K2b T96                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02                           |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/45R19 | K1c K2c                                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 245/45R19 | K1c K2c K6w K8x                                |                                                      |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..                                                                               | 85-132     | 225/50R19 | K1a K1b K2b                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 MpH<br>NoE S02                |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 235/50R19 | K1c K2c                                        |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 245/45R19 | K1a K1b K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 255/45R19 | K1c K2c                                        |                                                      |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                              | 97,103,137 | 215/35R19 | K1c K2b K6g K8m T85                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01                    |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                        | 97,103,137 | 215/35R19 | K1c K2b K6g K8m T85                            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>S01                    |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6g K8m                            |                                                      |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                            | 85-122     | 225/40R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m T93                | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                           |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 235/35R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s T91                |                                                      |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                      | 84-107     | 235/35R19 | K1c K2b K56 T91                                | A01 A12 A14<br>A18 S01                               |
|                                                                                                                                   | 84-107     | 245/35R19 | K1c K27 K2b K56 T93                            |                                                      |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW                                             | 66-106     | 225/35R19 | Car K41 K46 K56 T84 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 Cpe Flh<br>K1c K2b S01            |
|                                                                                                                                   | 77-106     | 215/35R19 | K41 K56 T85                                    |                                                      |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 66-150     | 225/35R19 | Car K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>T84 T88 Y85 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                           |
|                                                                                                                                   | 73-100     | 215/35R19 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g NoD T85<br>Y85         |                                                      |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                                                   | 73-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8m T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV NoP<br>V19 Y85 S02 |
|                                                                                                                                   | 73-150     | 245/30R19 | K2c K6i K6j K8s R03 T89                        |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia e-Niro<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>(39-64 kWh-Batterie)                 | 27-29      | 225/40R19 | K1c K2b K3s T93                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 S02            |
| Kia e-Soul (III)<br>SK3<br>e4*2007/46*1365*..<br>(39-64 kWh-Batterie)          | 27-29      | 225/40R19 | K1c K2b K6j K8h T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 S02            |
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*.                                       | 100-142    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A18<br>Lim S01                |
|                                                                                | 100-142    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K27 K2b K56 T91             |                                       |
| Kia Niro Hybrid<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>e4*2007/46*1139*..              | 77-78      | 225/35R19 | K6w K8e T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S02     |
|                                                                                | 77-78      | 225/40R19 | K3s K6w K8e                             |                                       |
|                                                                                | 77-78      | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3i K5w K6i K6x K8i         |                                       |
|                                                                                | 77-78      | 245/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5x K6i K6x K7b K8i     |                                       |
| Kia Niro Plug-In Hybrid<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>e4*2007/46*1139*..      | 77-78      | 225/35R19 | K6w K8e T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 S02            |
|                                                                                | 77-78      | 225/40R19 | K3s K6w K8e                             |                                       |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                                 | 137-149    | 245/40R19 | A01 HK1 T98 Z16                         | A12 A14 A18<br>Lim S01                |
|                                                                                | 137-149    | 245/40R19 | Rld T98                                 |                                       |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*<br>1018*00-06                                  | 99-126     | 225/40R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>NoH S02 |
|                                                                                | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                       |
|                                                                                | 99-180     | 245/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8h                     |                                       |
|                                                                                | 99-180     | 245/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8h                     |                                       |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>e4*2007/46*1018*..            | 115        | 225/40R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>S02     |
|                                                                                | 115        | 235/40R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                       |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..<br>e4*KS07/46*0009*..           | 110        | 225/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>S01     |
|                                                                                | 110        | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                | 110        | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Kia Optima Plug-In<br>Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>e4*2007/46*1018*.. | 115        | 225/40R19 | K1c K2a K2b T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S02 |
|                                                                                | 115        | 235/40R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                       |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..<br>e4*2007/46*0255*..            | 100, 121   | 225/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 BK1<br>Lim S01 |
|                                                                                | 100, 121   | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                | 100, 121   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                | 100, 121   | 245/35R19 | K1c K2c K3a K4i K6g K8h                 |                                       |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018             | 99-133     | 225/40R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>NoH S02 |
|                                                                                | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                       |
|                                                                                | 99-180     | 245/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8h                     |                                       |
|                                                                                | 99-180     | 245/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8h                     |                                       |
| Kia pro_cee'd (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015        | 66-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h T84<br>T88  | A01 A12 A14<br>A18 A58 Y84<br>S01     |
|                                                                                | 73-100     | 215/35R19 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g NoD T85         |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                                                         | 88-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8m T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>NoP V19 Y85<br>S02 |
|                                                                                                     | 88-150     | 245/30R19 | K2c K6i K6j K8s R03 T89                 |                                                  |
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..                                                    | 110-145    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                           |
|                                                                                                     | 110-145    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 110-145    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 110-145    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 110-145    | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                                  |
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*..;<br>e11*2007/46*0141*..;<br>e13*2007/46*1098*.. | 110-145    | 235/50R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                                     | 110-145    | 235/55R19 | K2b                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 110-145    | 255/45R19 | K2b                                     |                                                  |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                              | 136-147    | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02                       |
|                                                                                                     | 136-147    | 235/55R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                     | 136-147    | 245/50R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                     | 136-147    | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                     | 136-147    | 255/50R19 | K1c K2c K4h K5w K6g K6w K8x             |                                                  |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..                                                       | 132-148    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S02                |
|                                                                                                     | 132-148    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 132-148    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 132-148    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 132-148    | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                                  |
| Kia Sorento PHEV (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..                                                  | 132 (195)  | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S02                       |
|                                                                                                     | 132 (195)  | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 132 (195)  | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 132 (195)  | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 132 (195)  | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                                  |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..;<br>e4*2007/46*0133*..                                    | 85-103     | 225/35R19 | K1c K2a K2b K5b K6h K7i K8i T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                       |
|                                                                                                     |            |           |                                         |                                                  |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                      | 91-113     | 225/40R19 | G16 K2b K6w K8e R37                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 KMV<br>S02                |
|                                                                                                     | 91-113     | 235/35R19 | K2b K5b K5w K6w K8e R37                 |                                                  |
|                                                                                                     | 91-150     | 235/40R19 | G16 K2b K5b K5w K6w K8e                 |                                                  |
|                                                                                                     | 91-150     | 245/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5b K5w K6x K8m         |                                                  |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                     | 91-113     | 225/40R19 | G16 K1c K2c K8e R37                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>S02                |
|                                                                                                     | 91-113     | 235/35R19 | K1c K2c K5b K8e R37                     |                                                  |
|                                                                                                     | 91-150     | 235/40R19 | G16 K1c K2c K5b K8e                     |                                                  |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                          | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
|                                                                                                     | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                     | 85-135     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                                  |
|                                                                                                     | 85-135     | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                     | 85-135     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                   | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K6x K8e         |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-135     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K6x K8e         |                                                  |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S02                           |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 114-136    | 245/45R19 | A01 K1c K2a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 114-136    | 255/45R19 | A01 K1c K2c K6w                         |                                                  |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S02                           |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-136     | 245/45R19 | A01 K1c K2a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-136     | 255/45R19 | A01 K1c K2c K6w                         |                                                  |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A18<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                                  |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>KOV S01                           |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| Kia Xceed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                       | 85-150     | 225/40R19 | K1b R37                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KMV NoP<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                | 85-150     | 235/40R19 | K1a K1b K3f K5f K5w                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-150     | 245/35R19 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e                 |                                                  |
| Kia Xceed Plug-In<br>Hybrid<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                     | 77         | 225/40R19 | K1b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KMV V19 S02        |
|                                                                                                                                | 77         | 235/40R19 | K1a K1b K3f K5f K5w                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 245/35R19 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e                 |                                                  |
| Lancia Flavia<br>JS<br>e11*2001/116*<br>0143*07-..                                                                             | 125        | 225/45R19 | K2b K6d                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S04                |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                       | 62-110     | 215/35R19 | K1c K2b K42 K46 T85                     | A01 A12 A14<br>A18 B02 Flh<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                | 62-191     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K42 K44 K45 K46 T84<br>T88  |                                                  |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                          | 77-111     | 215/35R19 | K6f K6k T85                             | A01 A12 A14<br>A18 Flh K1c<br>Sth S01            |
|                                                                                                                                | 77-111,191 | 225/35R19 | K2b K6f K6l K8c T84 T88                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | G01 K2b K6f K6l K8c T87 T91             |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 225/35R19 | K1c K2b K4h K6r T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Lim S03                |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/40R19 | G01 K1c K2b K4h K6r                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 235/35R19 | K1c K2c K4g K6g K6r                     |                                                      |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..<br>e13*2007/46*2249*..                                                                 | 85-137     | 225/35R19 | K1c K2b K8h T84 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>MHy Y85 S05            |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 235/35R19 | K1c K2c K3a K3c K5d K8m                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K5d K7d K8m             |                                                      |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*.                                                              | 122,191    | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K44 T91 Z18             | A01 A12 A14<br>A18 Car Flh<br>K56 Lim S01            |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 225/35R19 | K1c K2c K42 T84 T88                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T91             |                                                      |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u.<br>2018   | 107-143    | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 S03            |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 235/40R19 | A01 K6e                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6e                     |                                                      |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                               | 77-115     | 225/40R19 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S03                    |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 235/40R19 | K1c K2b K3v                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 245/35R19 | K1c K2b K3v                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 245/40R19 | K1c K2b K3s K3v                         |                                                      |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                              | 85-143     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 F23 Flh<br>KMV MHy<br>V00 V19 S05 |
|                                                                                                                                       | 85-143     | 235/45R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-143     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5w K6w                     |                                                      |
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                             | 110-141    | 225/55R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S03                                   |
|                                                                                                                                       | 110-141    | 235/50R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-141    | 235/55R19 | A01 G01 K1c                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-141    | 245/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-141    | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-141    | 255/50R19 | A01 G01 K1c K2c K6v                     |                                                      |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..<br>e13*2007/46*1832*..                                                                   | 110-143    | 225/55R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S05                               |
|                                                                                                                                       | 110-143    | 235/50R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-143    | 245/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-143    | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-143    | 255/50R19 | A01 G01 K1c K2c                         |                                                      |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..                                                                  | 120-191    | 235/55R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                           |
|                                                                                                                                       | 120-191    | 255/50R19 | K1c K2a K2b K42                         |                                                      |
| Mazda MX-30<br>DR<br>e13*2007/46*2300*..                                                                                              | 81 (107)   | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh KMV<br>S05                    |
|                                                                                                                                       | 81 (107)   | 235/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mazda RX8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*.                                                                  | 141-170    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S01                    |
|                                                                                                         | 141-170    | 235/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                         | 141-170    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                      | 85,86,110  | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01            |
|                                                                                                         | 85,86,110  | 235/40R19 | K1c K2b K6a                             |                                       |
|                                                                                                         | 85,86,110  | 235/45R19 | K1c K2b K6a                             |                                       |
|                                                                                                         | 85,86,110  | 245/40R19 | K1c K2c K6b                             |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                      | 84-110     | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 KOV<br>S01     |
|                                                                                                         | 84-110     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                         | 84-110     | 245/45R19 | K1c K2c K6b                             |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01            |
|                                                                                                         | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                         | 84-110     | 245/45R19 | A01 K6b                                 |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01            |
|                                                                                                         | 110        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                         | 110        | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                      | 110        | 225/45R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 KOV<br>S01     |
|                                                                                                         | 110        | 235/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                         | 110        | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
| Mitsubishi Eclipse<br>Cross<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..                                                | 109-120    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoP S01            |
|                                                                                                         | 109-120    | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                         | 109-120    | 245/45R19 | A01 K6w                                 |                                       |
|                                                                                                         | 109-120    | 255/45R19 | A01 K6f K6w                             |                                       |
| Mitsubishi Eclipse<br>Cross PHEV<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in-Hybrid                       | 72         | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A56 S01                |
|                                                                                                         | 72         | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                         | 72         | 245/45R19 | A01 K6w                                 |                                       |
|                                                                                                         | 72         | 255/45R19 | A01 K6f K6w                             |                                       |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                                                       | 100-121    | 225/40R19 | K1b T93                                 | A01 A12 A14<br>A18 S01                |
|                                                                                                         | 100-121    | 235/35R19 | K1c K2a K2b K42 T91                     |                                       |
|                                                                                                         | 100-121    | 245/35R19 | K1c K2c K42 T93                         |                                       |
| Mitsubishi Lancer (VIII)<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                    | 80-177     | 225/35R19 | K1c K2b K42 T84 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>Lim S01 |
|                                                                                                         | 80-177     | 235/35R19 | K1c K2c K42 T87 T91                     |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
 tyreotive GmbH

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                                                                                                                          | 100-148    | 225/40R19 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A14<br>A18 S01     |
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)                                                                           | 103-130    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 245/45R19 |                                         |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)                                             | 108-110    | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A18<br>A57 KOV S01 |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 235/45R19 | T95                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 255/45R19 | A01 K1b                                 |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A18<br>A57 KMV S01 |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 235/45R19 | T95                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 255/45R19 |                                         |                            |
| Mitsubishi Outlander III<br>Hybrid<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- incl. Facelift 2016                                                                               | 89-99      | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A18<br>A56 KOV S01 |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 235/45R19 | T95                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 245/45R19 |                                         |                            |
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..                                                                                                                                | 115,125    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 245/45R19 |                                         |                            |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                                                                                                                        | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01     |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
 tyreotive GmbH

Seite 12 von 21

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 13 von 21

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 14 von 21

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 15 von 21

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 16 von 21

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 17 von 21

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 18 von 21

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Rld** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 19 von 21

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
 tyre motive GmbH

Seite 20 von 21

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 275/30R19, 285/30R19                       |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55070117** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ MICHELLE 8019  
tyremotive GmbH

Seite 21 von 21

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 28. September 2021 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 28. September 2021



Kocher

00376778.DOC

SW