

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
Hersteller                              tyremotive GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber**                      tyremotive GmbH  
Steigweg 24 // Geb. 61  
97318 Kitzingen  
QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                  EMILY  
Typ                                        EMILY 6516  
Radgröße                              6.5Jx16 H2  
Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung      | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 47601<br>5BA 40 | EMILY 6516 47601 / Ø63,3x57,1   | 5/100/57,1                                         | 40                    | 560             | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                          54000  
Herstellerzeichen                      itWheels  
Radtyp und Ausführung                EMILY 6515 (s.o.)  
Radgröße                                6.5Jx16 H2  
Einpresstiefe                            ET.. (s.o.)  
Herstelldatum                            Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28               | 49026       |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               | 49026       |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120               | -                | 49036       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Audi  
                                                Chrysler  
                                                Seat  
                                                Skoda  
                                                Volkswagen

Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A1 citycarver<br>GB<br>e1*2007/46*1892*..                          | 70-110     | 205/60R16 | A91 M+S                                 | A14 A18 A58<br>Flh KMV V16<br>S01         |
|                                                                         | 70-110     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                         | 70-85      | 205/60R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                         | 70-85      | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                         | 70-85      | 225/55R16 | A01 A12 K1a K6w                         |                                           |
| Audi A1 Sportback<br>GB<br>e1*2007/46*1892*..                           | 70-110     | 185/55R16 | A11 M+S R37 T83 T87                     | A14 A18 A58<br>Flh KOV V16<br>S01         |
|                                                                         | 70-110     | 185/60R16 | A91 M+S R37                             |                                           |
|                                                                         | 70-110     | 195/55R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                         | 70-110     | 205/50R16 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                         | 70-110     | 205/55R16 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                         | 70-110     | 215/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                         | 70-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                         | 70-152     | 195/55R16 | A11 M+S                                 |                                           |
|                                                                         | 70-152     | 205/50R16 | A01 A12 K1a M+S                         |                                           |
|                                                                         | 70-152     | 205/55R16 | A01 A12 K1a M+S                         |                                           |
|                                                                         | 70-85      | 185/55R16 | A11 R37 T83 T87                         |                                           |
|                                                                         | 70-85      | 185/60R16 | A91 R37                                 |                                           |
| Audi A1, -/Sportback<br>8X<br>e1*2007/46*0414*..;<br>e1*2007/46*0509*.. | 60-110     | 195/50R16 | A12                                     | A14 A18 A58<br>F23 Flh S01                |
|                                                                         | 60-136     | 205/45R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                         | 60-136     | 205/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                         | 60-141     | 195/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                         | 60-141     | 205/45R16 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                         | 60-141     | 205/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3<br>8L<br>e1*95/54*0042*..,<br>e1*98/14*0042*..                  | 66-110     | 205/50R16 | A39 R37                                 | A14 A18 B03<br>V16 S01                    |
|                                                                         | 66-132     | 205/55R16 | A39                                     |                                           |
|                                                                         | 66-132     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                         | 66-132     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 R03                     |                                           |
| Audi S1, -/Sportback<br>8X<br>e1*2007/46*0414*..                        | 170        | 195/50R16 | A12 M+S                                 | A14 A18 A56<br>F24 Flh S01                |
|                                                                         | 170        | 205/45R16 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                         | 170        | 205/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Chrysler PT Cruiser<br>PT<br>e11*98/14*0058*..<br>- mit Automatik-Getr. | 100-110    | 205/55R16 | B25 L02                                 | A01 A12 A14<br>A18 B02 Cbo<br>Flh S03     |
| Chrysler PT Cruiser<br>PT<br>e11*98/14*0058*..<br>- mit Handschaltung   | 164        | 205/55R16 | B25 M+S                                 | A01 A12 A14<br>A18 B02 B03<br>Cbo Flh S03 |
|                                                                         | 85-110     | 205/55R16 | B25                                     |                                           |
| Chrysler Sebring<br>JR<br>e11*98/14*0138*..<br>- Limousine              | 104-149    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A18<br>B02 Lim S03                |
|                                                                         | 104-149    | 205/60R16 |                                         |                                           |
| Chrysler Sebring<br>JR<br>e11*98/14*0138*..<br>- Cabrio                 | 104-149    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A18<br>B02 Cbo S03                |
|                                                                         | 104-149    | 205/60R16 |                                         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Seat Arona<br>KJ<br>e9*2007/46*3134*02-..                                                                                        | 66-110     | 205/55R16 | A01 A12 K2b                             | A14 A18 A58<br>V16 S02                |
|                                                                                                                                  | 66-110     | 205/60R16 | A01 A12 K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-110     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-110     | 215/60R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K6g K6i K6j K6y         |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b K6g K6i K6j K6y         |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-110     | 195/60R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-110     | 195/65R16 | A12                                     |                                       |
| Seat Ibiza<br>KJ<br>e9*2007/46*3134*..                                                                                           | 48-110     | 185/55R16 | A11                                     | A14 A18 A58<br>Flh V16 S01            |
|                                                                                                                                  | 48-110     | 185/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 48-110     | 195/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 48-110     | 205/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 48-110     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 48-110     | 215/50R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                  | 48-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K6g K8c                 |                                       |
| Seat Ibiza / Cordoba<br>6L<br>e9*98/14*0041*..,<br>e9*2001/116*0041*..                                                           | 44-110     | 195/45R16 | T80 T84                                 | A12 A14 A18<br>B01 B03 Flh<br>Sth S01 |
|                                                                                                                                  | 44-132     | 205/45R16 |                                         |                                       |
| Seat Ibiza / Ibiza ST<br>6J, 6JN<br>e9*2001/116*0067*..,<br>e9*2007/46*0001*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- incl. Facelift 2015 | 44-110     | 195/45R16 | A90 T80 T84                             | A14 A18 Car<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                  | 44-110     | 195/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 44-110     | 205/45R16 | A90                                     |                                       |
| Seat Ibiza Cupra<br>6J<br>e9*2001/116*0067*..                                                                                    | 132        | 195/45R16 | A90 T84                                 | A14 A18 B03<br>B91 Flh S01            |
|                                                                                                                                  | 132        | 195/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 132        | 205/45R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 141        | 195/50R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 141        | 205/45R16 | A90 M+S                                 |                                       |
| Seat Toledo<br>NH<br>e11*2007/46*<br>0251*00-19;<br>e11*2007/46*252*..;<br>e8*2007/46*0321*..                                    | 55-92      | 185/55R16 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Lim S01                |
|                                                                                                                                  | 55-92      | 195/45R16 | A33 T80 T84                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-92      | 195/50R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-92      | 205/45R16 | A12                                     |                                       |
| Seat Toledo / Leon<br>1M<br>e9*97/27*0026*..,<br>e9*98/14*0026*..                                                                | 50-110     | 205/50R16 | A39 R37                                 | A14 A18 B03<br>Flh Lim V16<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 50-150     | 205/55R16 | A39                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 50-150     | 215/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 50-150     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 K56 R03                 |                                       |
| Skoda Fabia<br>5J<br>e11*2001/116*<br>0291*00-42;<br>e11*2007/46*<br>0013*00-19                                                  | 44-77      | 195/45R16 | T80 T84                                 | A12 A14 A18<br>Car Flh S01            |
|                                                                                                                                  | 44-77      | 205/45R16 |                                         |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
 tyreotive GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Fabia<br>5J<br>e11*2001/116*<br>0291*43-55;<br>e11*2007/46*<br>0013*20-..<br>e8*2007/46*0319*..<br>ab MJ 2015 (6V) | 44-92      | 185/55R16 | A12                                     | A14 A18 A58<br>Car Flh KOV<br>S01     |
|                                                                                                                          | 44-92      | 195/45R16 | A33 T80 T84                             |                                       |
|                                                                                                                          | 44-92      | 195/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 44-92      | 205/45R16 | A12                                     |                                       |
| Skoda Fabia<br>6Y<br>e11*98/14*0123*..                                                                                   | 37-85      | 195/45R16 | R37 T80                                 | A12 A14 A18<br>Car Flh Sth<br>S01     |
|                                                                                                                          | 37-96      | 205/45R16 | A01 K46 K90                             |                                       |
|                                                                                                                          | 37-96      | 205/45R16 | R09 R35                                 |                                       |
| Skoda Fabia<br>PJ<br>e8*2018/858*00014*..                                                                                | 48-110     | 185/55R16 | A11                                     | A14 A18 A58<br>Flh NoE NoP<br>V16 S01 |
|                                                                                                                          | 48-110     | 185/60R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 48-110     | 195/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                       |
|                                                                                                                          | 48-110     | 205/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                          | 48-110     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                          | 48-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K4i K5b K6i K8j         |                                       |
| Skoda Fabia RS<br>5J<br>e11*2001/116*<br>0291*27-42                                                                      | 132        | 195/45R16 | M+S T84                                 | A12 A14 A18<br>Flh S01                |
|                                                                                                                          | 132        | 205/45R16 | M+S                                     |                                       |
| Skoda Kamiq<br>NW<br>e8*2007/46*0349*..                                                                                  | 66-110     | 195/60R16 | A11 M+S                                 | A14 A18 A58<br>KOV V16 S01            |
|                                                                                                                          | 66-110     | 195/65R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 66-110     | 205/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 66-110     | 205/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 66-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 66-110     | 215/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 66-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 66-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Skoda Octavia (I)<br>1U<br>e11*95/54*0066*..;<br>e11*2001/116*0066*;<br>e11*2007/46*0011*..                              | 44-110     | 205/50R16 | A39 R37                                 | A14 A18 Car<br>Lim V16 S01            |
|                                                                                                                          | 44-132     | 205/55R16 | A39                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 44-132     | 215/50R16 | A01 A12 K46 K56                         |                                       |
|                                                                                                                          | 44-132     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K44 K46 K56 R03             |                                       |
| Skoda Praktik<br>5J<br>N083;<br>e11*2007/46*0013*..                                                                      | 51-66      | 195/45R16 | T80 T84                                 | A12 A14 A18<br>A58 S01                |
|                                                                                                                          | 51-66      | 195/50R16 | A01 K44 K46                             |                                       |
|                                                                                                                          | 51-66      | 205/45R16 | T83 T87                                 |                                       |
| Skoda Rapid<br>NH<br>e11*2007/46*<br>0250*00-20;<br>e11*2007/46*0249*..<br>e8*2007/46*0320*..                            | 55-92      | 185/55R16 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Lim S01                |
|                                                                                                                          | 55-92      | 195/45R16 | A33 T80 T84                             |                                       |
|                                                                                                                          | 55-92      | 195/50R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 55-92      | 205/45R16 | A12                                     |                                       |
| Skoda Rapid<br>Spaceback<br>NH<br>e11*2007/46*<br>0250*00-20;<br>e8*2007/46*0320*..                                      | 55-92      | 185/55R16 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Flh S01                |
|                                                                                                                          | 55-92      | 195/45R16 | A33 T80 T84                             |                                       |
|                                                                                                                          | 55-92      | 195/50R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 55-92      | 205/45R16 | A12                                     |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Skoda Roomster<br>5J<br>e11*2001/116*0291*;<br>e11*2007/46*0013*..                          | 47-77      | 195/45R16 | T80 T84                                 | A12 A14 A18<br>A58 Npf S01        |
|                                                                                             | 47-77      | 195/50R16 | A01 K44 K46                             |                                   |
|                                                                                             | 47-77      | 205/45R16 |                                         |                                   |
| Skoda Roomster<br>Scout<br>5J<br>e11*2001/116*0291*;<br>e11*2007/46*0013*..                 | 55-77      | 195/45R16 | T84                                     | A12 A14 A18<br>A58 KMV S01        |
|                                                                                             | 55-77      | 195/50R16 |                                         |                                   |
|                                                                                             | 55-77      | 205/45R16 |                                         |                                   |
| Skoda Scala<br>NW<br>e8*2007/46*0349*..                                                     | 66-110     | 195/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh S01        |
|                                                                                             | 66-110     | 195/60R16 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                             | 66-110     | 205/55R16 |                                         |                                   |
|                                                                                             | 66-85      | 195/55R16 | R37                                     |                                   |
|                                                                                             | 66-85      | 195/60R16 | R37                                     |                                   |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>9C, 1Y<br>e1*97/27,98/14,<br>2001/116*0106*..<br>e1*2001/116*0205*.. | 55-110     | 205/50R16 | R37                                     | A12 A14 A18<br>B03 Cbo Flh<br>S01 |
|                                                                                             | 55-125     | 205/55R16 |                                         |                                   |
| VW Cross Polo<br>6R<br>e1*2001/116*0510*..<br>- incl. Facelift 2014                         | 51-81      | 195/45R16 | A13 T80 T84                             | A14 A18 Flh<br>KMV S01            |
|                                                                                             | 51-81      | 195/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                             | 51-81      | 205/45R16 | A90                                     |                                   |
| VW Fox<br>5Z<br>e1*2001/116*0301*..                                                         | 40-55      | 195/45R16 |                                         | A12 A14 A18<br>Flh Npf S01        |
|                                                                                             | 40-55      | 205/45R16 |                                         |                                   |
| VW Golf (IV), Bora<br>1J<br>e1*96/79, 98/14,<br>2001/116*0071*..                            | 50-110     | 205/50R16 | A39 R37 T87 T91 112                     | A14 A18 B03<br>Car Flh V16<br>S01 |
|                                                                                             | 50-150     | 205/55R16 | A39 T88 T89 112                         |                                   |
|                                                                                             | 50-150     | 215/50R16 | A12 112                                 |                                   |
|                                                                                             | 50-150     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 R03 112                 |                                   |
| VW Polo (IV)<br>9N<br>e1*98/14*0174*..<br>e1*2001/116*0174*..                               | 40-110     | 195/45R16 | R37 T80 T84                             | A12 A14 A18<br>Flh Npf Sth<br>S01 |
|                                                                                             | 40-110     | 205/45R16 |                                         |                                   |
| VW Polo (V)<br>6R<br>e1*2001/116*0510*..<br>e1*2007/46*0486*..<br>- incl. Facelift 2014     | 44-103     | 195/45R16 | A90 T80 T84                             | A14 A18 Flh<br>Npf S01            |
|                                                                                             | 44-103     | 195/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                             | 44-103     | 205/45R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                             | 44-110     | 195/45R16 | A90 M+S T80 T84                         |                                   |
|                                                                                             | 44-110     | 195/50R16 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                             | 44-110     | 205/45R16 | A90 M+S                                 |                                   |
| VW Polo (V) GTI<br>6R<br>e1*2001/116*0510*..<br>- incl. Facelift 2014                       | 132, 141   | 195/45R16 | A90 M+S T84                             | A14 A18 Flh<br>Npf S01            |
|                                                                                             | 132, 141   | 195/50R16 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                             | 132, 141   | 205/45R16 | A90 M+S                                 |                                   |
| VW Polo (V) WRC<br>6R<br>e1*2001/116*0510*..                                                | 162        | 195/50R16 | A12 M+S                                 | A14 A18 Flh<br>Npf S01            |
|                                                                                             | 162        | 205/45R16 | A90 M+S                                 |                                   |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
 tyreotive GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Polo (VI)<br>AW<br>e1*2007/46*1783*..          | 48-110     | 185/55R16 | A33                                     | A14 A18 A58<br>Flh V16 S01 |
|                                                   | 48-110     | 185/60R16 | A90                                     |                            |
|                                                   | 48-110     | 195/55R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
|                                                   | 48-110     | 205/50R16 | A01 A12 K1c K2b K8h                     |                            |
|                                                   | 48-110     | 205/55R16 | A01 A12 K1c K2b K8h                     |                            |
|                                                   | 48-110     | 215/50R16 | A01 A12 K1c K2c K4i K8m                 |                            |
|                                                   | 48-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2c K4i K8m                 |                            |
| VW Polo (VI) GTI<br>AW<br>e1*2007/46*1783*..      | 147        | 185/60R16 | A90 M+S                                 | A14 A18 A58<br>Flh S01     |
|                                                   | 147        | 195/55R16 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                            |
|                                                   | 147        | 205/50R16 | A01 A12 K1c K2b K8h M+S                 |                            |
|                                                   | 147        | 205/55R16 | A01 A12 K1c K2b K8h M+S                 |                            |
| VW T-Cross<br>C1<br>e13*2007/46*1985*..           | 70-110     | 195/60R16 | A11 M+S                                 | A14 A18 A58<br>V16 Y85 S02 |
|                                                   | 70-110     | 195/65R16 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                   | 70-110     | 205/55R16 | A39                                     |                            |
|                                                   | 70-110     | 205/60R16 | A12                                     |                            |
|                                                   | 70-110     | 215/55R16 | A12                                     |                            |
|                                                   | 70-110     | 215/60R16 | A12                                     |                            |
|                                                   | 70-110     | 225/50R16 | A12                                     |                            |
|                                                   | 70-110     | 225/55R16 | A12                                     |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 7 von 12

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**112** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1120 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 8 von 12

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B01** Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B25** Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 6 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**B91** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 9 von 12

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 10 von 12

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
 tyre motive GmbH

Seite 11 von 12

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 12 von 12

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 17. Januar 2022 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. Januar 2022



Kocher

00382695.DOC

SW