

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 Hersteller                              tyremotive GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber**                      tyremotive GmbH  
                                             Steigweg 24 // Geb. 61  
                                             97318 Kitzingen  
                                             QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Modell                                  ALICE  
 Typ                                        ALICE 7518  
 Radgröße                                7,5JX18 H2  
 Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 57217      | ALICE 7518 57217 / Ø74,1x63,4   | 5/108/63,4                                            | 45                    | 730             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                          51582  
 Herstellerzeichen                    itWheels  
 Radtyp und Ausführung            ALICE 7518 (s.o.)  
 Radgröße                              7,5JX18 H2  
 Einpresstiefe                        ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum                        Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel             | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Mutter M14x1,5                         | Kegel 60° | 135               | -                | 49055       |
| S02 | Mutter M14x1,5                         | Kegel 60° | 140               | -                | 49055       |
| S03 | Mutter M12x1,5                         | Kegel 60° | 110               | -                | 49010       |
| S04 | Mutter M12x1,5                         | Kegel 60° | 120               | -                | 49010       |
| S05 | Mutter M12x1,5                         | Kegel 60° | 125               | -                | 49010       |
| S06 | Mutter M12x1,5                         | Kegel 60° | 130               | -                | 49010       |
| S07 | Mutter M12x1,5                         | Kegel 60° | 135               | -                | 49010       |
| S08 | Schraube M14x1,5                       | Kegel 60° | 140               | 32               | 49079       |
| S09 | Mutter M14x1,5<br>Festigkeitsklasse 10 | Kegel 60° | 220               | -                | 49098       |
| S10 | Mutter M14x1,5<br>Festigkeitsklasse 10 | Kegel 60° | 170               | -                | 49098       |
| S11 | Mutter M14x1,5                         | Kegel 60° | 125               | -                | 49055       |
| S12 | Mutter M14x1,5<br>Festigkeitsklasse 10 | Kegel 60° | 204               | -                | 49098       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 2 von 18

**Verwendungsbereich**

Hersteller  
 Ford  
 Jaguar  
 Land Rover  
 Volvo

Spurverbreiterung  
 innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ford C-MAX<br>DM2<br>e13*2001/116*0109*..                                                 | 66-107     | 205/45R18 | V18                                     | A12 A14 A19<br>B02 S06                       |
|                                                                                           | 66-107     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                              |
|                                                                                           | 66-107     | 225/35R18 | A01 K25 T87                             |                                              |
|                                                                                           | 66-107     | 225/40R18 | A01 K25                                 |                                              |
|                                                                                           | 66-107     | 225/40R18 | R09                                     |                                              |
| Ford C-Max<br>(Compact)<br>DXA<br>e13*2007/46*1103*..<br>- incl. Facelift 2015            | 63-134     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A19<br>A58 B02 KoS<br>V18 S07        |
|                                                                                           | 63-134     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                              |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*00-02                                             | 132-155    | 235/60R18 | A33                                     | A14 A19 A56<br>S09                           |
|                                                                                           | 132-155    | 255/55R18 | A12                                     |                                              |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*03-..<br>ab MJ 2019                               | 110-175    | 235/60R18 | A33                                     | A14 A19 A57<br>S09                           |
|                                                                                           | 110-175    | 255/55R18 | A12                                     |                                              |
| Ford Focus (III)<br>DYB<br>e13*2007/46*1138*..<br>- incl. Facelift 2014                   | 63-134     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A58 Car Flh<br>Lim V18 S06    |
|                                                                                           | 63-134     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                              |
| Ford Focus (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..<br>e13*2007/46*1911*..                      | 63-134     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 Flh<br>KOV NoP<br>S07 |
|                                                                                           | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 225/40R18 |                                         |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 225/45R18 |                                         |                                              |
| Ford Focus (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..<br>e13*2007/46*1911*..                      | 110-134    | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F24 Flh<br>KOV NoP<br>S07 |
|                                                                                           | 110-134    | 215/45R18 |                                         |                                              |
|                                                                                           | 110-134    | 225/40R18 |                                         |                                              |
|                                                                                           | 110-134    | 225/45R18 |                                         |                                              |
| Ford Focus Active (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..<br>e13*2007/46*<br>1911*03-.. | 63-134     | 215/50R18 | A12                                     | A14 A19 A58<br>F24 Flh KMV<br>NoP S07        |
|                                                                                           | 63-134     | 225/45R18 | A94                                     |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 235/45R18 | A12                                     |                                              |
|                                                                                           | 63-134     | 245/45R18 | A12                                     |                                              |
| Ford Focus Cabrio (II)<br>DB3<br>e13*2001/116*0157*..<br>e13*2001/116*0157*..             | 74-107     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A14 A19<br>B02 Cbo S06                   |
|                                                                                           | 74-107     | 215/40R18 | T89                                     |                                              |
|                                                                                           | 74-107     | 225/40R18 | T88 T89                                 |                                              |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 tyremotive GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ford Focus RS (II)<br>DA3, DA3-RS<br>e13*2001/116*0144*..<br>e13*2001/116*1010*..                           | 224, 257   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A58 B02 Flh<br>S06            |
|                                                                                                             | 224, 257   | 225/40R18 | M+S                                     |                                              |
| Ford Focus RS (III)<br>DYB, DYB-RS<br>e13*2007/46*1138*..<br>e13*2007/46*1616*..                            | 257        | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Flh S06                       |
| Ford Focus ST (III)<br>DYB<br>e13*2007/46*1138*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 136, 184   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car Flh<br>S06            |
|                                                                                                             | 136, 184   | 225/40R18 |                                         |                                              |
| Ford Focus ST (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*05-..                                                     | 140, 206   | 215/45R18 | A94 M+S                                 | A14 A19 A58<br>Car Flh S07                   |
|                                                                                                             | 140, 206   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                              |
| Ford Focus Turnier<br>(IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*1911*..                                                    | 63-134     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F24<br>KOV NoP<br>S07 |
|                                                                                                             | 63-134     | 215/45R18 |                                         |                                              |
|                                                                                                             | 63-134     | 225/40R18 |                                         |                                              |
|                                                                                                             | 63-134     | 225/45R18 |                                         |                                              |
| Ford Focus Turnier<br>Active (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                                      | 63-134     | 215/50R18 | A12                                     | A14 A19 A58<br>Car F24 KMV<br>NoP S07        |
|                                                                                                             | 63-134     | 225/45R18 | A94                                     |                                              |
|                                                                                                             | 63-134     | 235/45R18 | A12                                     |                                              |
|                                                                                                             | 63-134     | 245/45R18 | A12                                     |                                              |
| Ford Galaxy (II)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                      | 74-149     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A14 A19<br>A58 B02 S10                   |
|                                                                                                             | 74-149     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                              |
| Ford Galaxy (III)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016 (MK3) | 88-177     | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 MHy<br>NoE<br>S09         |
|                                                                                                             | 88-177     | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                              |
|                                                                                                             | 88-177     | 245/50R18 |                                         |                                              |
| Ford Grand C-Max<br>DXA<br>e13*2007/46*1103*..<br>- incl. Facelift 2015                                     | 70-134     | 215/45R18 | A01 G40 T93                             | A12 A14 A19<br>A58 B02 KmS<br>V18 S07        |
|                                                                                                             | 70-134     | 215/45R18 | R69 T93                                 |                                              |
|                                                                                                             | 70-134     | 225/40R18 | T92                                     |                                              |
| Ford Kuga (I)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*19-31                                                         | 100-147    | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 B02 S06                   |
|                                                                                                             | 100-147    | 245/45R18 |                                         |                                              |
|                                                                                                             | 100-147    | 245/50R18 | A01 K1a                                 |                                              |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ford Kuga (II)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*31-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016   | 85-134     | 215/50R18 | A13 R37                                 | A14 A19 A57<br>S07                    |
|                                                                                                     | 85-134     | 215/55R18 | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                     | 85-134     | 225/50R18 | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                     | 85-134     | 225/55R18 | A01 A12 G01 R37                         |                                       |
|                                                                                                     | 85-178     | 235/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-178     | 235/50R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-178     | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-178     | 245/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b K2b                 |                                       |
| Ford Kuga (III)<br>DFK<br>e13*2007/46*2188*..                                                       | 88-140     | 225/60R18 | A91                                     | A14 A19 A57<br>NoP S07                |
|                                                                                                     | 88-140     | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 88-140     | 255/50R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
|                                                                                                     | 88-140     | 255/55R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
| Ford Kuga (III) Plug-in<br>Hybrid<br>DFK, DFHK<br>e13*2007/46*2188*..;<br>e13*2018/858*00042*.<br>. | 112        | 225/60R18 | A91                                     | A14 A19 A58<br>S07                    |
|                                                                                                     | 112        | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 112        | 255/50R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
|                                                                                                     | 112        | 255/55R18 | A01 A12 K6y                             |                                       |
| Ford Mondeo (III)<br>B4Y, B5Y<br>e1*98/14*<br>0154,0155*..                                          | 66-150     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A14 A19<br>A58 B02 Flh<br>Sth S03 |
|                                                                                                     | 66-150     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                       |
|                                                                                                     | 66-150     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87                         |                                       |
|                                                                                                     | 66-166     | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T89 T91                 |                                       |
| Ford Mondeo (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)                         | 85-177     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A14 A19 A57<br>Flh Lim S07            |
|                                                                                                     | 85-177     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-177     | 225/45R18 | A12 T91                                 |                                       |
|                                                                                                     | 85-177     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Ford Mondeo Hybrid<br>(V)<br>BA7-HEV, BA7H<br>e13*2007/46*1485*..                                   | 103        | 215/45R18 | A91 T93                                 | A14 A19 A58<br>Car Lim S07            |
|                                                                                                     | 103        | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 103        | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 103        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Ford Mondeo Turnier<br>(III)<br>BWY<br>e1*98/14*0156*..                                             | 66-125     | 225/35R18 | A01 K1a R37 T87                         | A12 A14 A19<br>A58 B02 Car<br>S03     |
|                                                                                                     | 66-150     | 205/45R18 | R37 T90 V18                             |                                       |
|                                                                                                     | 66-150     | 215/40R18 | R37 T89                                 |                                       |
|                                                                                                     | 66-166     | 225/40R18 | A01 K1a T88 T89 T91                     |                                       |
| Ford Mondeo Turnier<br>(V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)              | 85-177     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A14 A19 A57<br>Car S07                |
|                                                                                                     | 85-177     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-177     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                     | 85-177     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Ford Mustang Mach-E<br>LSK<br>e13*2007/46*2387*..<br>- Elektro                                      | 100        | 225/60R18 | 146                                     | A12 A14 A19<br>A57 S12                |
|                                                                                                     | 100        | 235/55R18 | 146                                     |                                       |
|                                                                                                     | 100,124    | 225/60R18 | M+S 146                                 |                                       |
|                                                                                                     | 100,124    | 235/55R18 | M+S 146                                 |                                       |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*..                                                                                                                            | 70-114     | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 NoE NoP<br>S07    |
|                                                                                                                                                                   | 70-114     | 225/45R18 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                   | 70-114     | 235/45R18 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                   | 70-114     | 245/45R18 | A01 K1b                                 |                                      |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*..                                                                                                                         | 147        | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 NoE NoP<br>S07    |
|                                                                                                                                                                   | 147        | 225/45R18 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                   | 147        | 235/45R18 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                   | 147        | 245/45R18 | A01 K1b                                 |                                      |
| Ford S-Max (I)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                                                                              | 74-176     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A14 A19<br>A58 B02 S10           |
|                                                                                                                                                                   | 74-176     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                      |
| Ford S-Max (II)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016                                                               | 88-177     | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 MHy<br>NoE<br>S09 |
|                                                                                                                                                                   | 88-177     | 245/45R18 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                   | 88-177     | 245/50R18 |                                         |                                      |
| Ford Tourneo Connect<br>PH2, PJ2<br>e1*2001/116*<br>0206*..,<br>0207*00-15                                                                                        | 55-85      | 225/40R18 | B49 K2b K46 T91 T92                     | A01 A12 A14<br>A19 B02 S04           |
| Ford Transit Connect<br>PT2, PU2<br>L071; L072;<br>e1*2007/46*0271*..<br>e1*2007/46*<br>0272*00-03                                                                | 55-85      | 225/40R18 | B49 K2b K46 T91 T92                     | A01 A12 A14<br>A19 B02 S04           |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>PJ2, PU2<br>e1*2001/116*<br>0207*16-25;<br>e1*2007/46*<br>0272*04-13,<br>- Modell 2014 bis 2017<br>- mit Radmuttern<br>M12x1,5 | 55-125     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A14 A19<br>A58 S07               |
|                                                                                                                                                                   | 55-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                      |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>PJ2, PU2<br>e1*2001/116*0207*26-<br>..;<br>e1*2007/46*0272*14-..<br>ab Modelljahr 2018<br>- mit Radmuttern<br>M14x1,5          | 55-88      | 215/45R18 | T93                                     | A12 A14 A19<br>A58 S12               |
|                                                                                                                                                                   | 55-88      | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                      |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Jaguar F-Pace<br>DC<br>e11*2007/46*3324*..;<br>e5*2007/46*1047*..                                                 | 120-132    | 235/65R18 | A10 142                                 | A14 A19 A57<br>S11                |
|                                                                                                                   | 120-132    | 245/60R18 | A32                                     |                                   |
|                                                                                                                   | 120-280    | 255/60R18 | A98 142                                 |                                   |
| Jaguar S-Type<br>CCX<br>e11*98/14*0115*..                                                                         | 147-203    | 225/45R18 | K42 K45 K56 R37                         | A01 A12 A14<br>A19 B02 B03<br>S05 |
|                                                                                                                   | 147-219    | 235/45R18 | K42 K45 K56 R37                         |                                   |
| Jaguar XE<br>JA<br>e11*2007/46*2150*..,<br>e5*2007/46*1049*..                                                     | 120-132    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A19 A58<br>Lim P35 S05        |
|                                                                                                                   | 120-184    | 225/40R18 | A10 T92                                 |                                   |
|                                                                                                                   | 120-184    | 225/45R18 | A10 T91 T95                             |                                   |
|                                                                                                                   | 120-184    | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
| Jaguar XF<br>CC9<br>e11*2001/116*0323*..                                                                          | 120-202    | 235/50R18 | A32                                     | A14 A19 B03<br>Lim S05            |
|                                                                                                                   | 120-202    | 245/45R18 | A10                                     |                                   |
| Jaguar XF<br>JB<br>e11*2007/46*2981*..,<br>e5*2007/46*1048*..                                                     | 120-221    | 225/50R18 | A12                                     | A14 A19 A58<br>B03 Lim V18<br>S05 |
|                                                                                                                   | 120-221    | 235/45R18 | A10                                     |                                   |
|                                                                                                                   | 120-221    | 245/45R18 | A10                                     |                                   |
| Jaguar XJ<br>N*3<br>e11*2001/116*0217*..                                                                          | 152-291    | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>B02 B03 NBF<br>S05 |
|                                                                                                                   | 152-291    | 245/45R18 |                                         |                                   |
| Jaguar X-Type<br>CF1<br>e11*98/14*0176*..                                                                         | 96-170     | 225/40R18 | K1a K2b K41 K42 K45 K46 K56 T88<br>T92  | A01 A12 A14<br>A19 B02 Lim<br>S03 |
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e11*2007/46*1659*..;<br>e5*2007/46*1058*00-<br>02<br>- bis Modelljahr 2019 | 110-177    | 225/60R18 | A98 R37 146                             | A14 A19 A57<br>B03 S01            |
|                                                                                                                   | 110-177    | 225/65R18 | A12 R37 144                             |                                   |
|                                                                                                                   | 110-177    | 235/60R18 | AS9 146                                 |                                   |
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e5*2007/46*1058*01-..<br>- ab Modelljahr 2020                              | 120-150    | 225/60R18 | A98 R37 146                             | A14 A19 A57<br>NoP Z17 S01        |
|                                                                                                                   | 120-150    | 225/65R18 | A12 R37 144                             |                                   |
|                                                                                                                   | 120-150    | 235/60R18 | A98 146                                 |                                   |
| Land Rover<br>Freelander 2<br>LF<br>e11*2001/116*0300*..                                                          | 110-171    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A19<br>S02                |
|                                                                                                                   | 110-171    | 255/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| Land Rover Range-<br>Rover Evoque<br>LV, LV-A<br>e11*2007/46*0223*..;<br>e3*2007/46*0221*..                       | 110-177    | 225/60R18 | A63                                     | A14 A19 A57<br>Cbo Cpe Y85<br>S02 |
|                                                                                                                   | 110-177    | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                   | 110-177    | 235/60R18 | A12                                     |                                   |
| Land Rover Range-<br>Rover Evoque<br>LZ<br>e5*2007/46*0076*..                                                     | 110-147    | 225/60R18 | A98                                     | A14 A19 A57<br>NoP Z17 S01        |
|                                                                                                                   | 110-147    | 235/60R18 | A98                                     |                                   |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 tyreotive GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Land Rover Range-<br>Rover Velar<br>LY<br>e11*2007/46*3954*..<br>e5*2007/46*1057*..              | 132-184    | 245/60R18 | A10 R37 144                             | A14 A19 A56<br>BW7 NoP<br>Z18 S02                |
| Volvo C30<br>M, M-2D<br>e4*2001/116*0076*..<br>e1*2001/116*0427*..                               | 73-169     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A14 A19<br>A58 B02 Com<br>S03                |
|                                                                                                  | 73-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                  | 73-169     | 215/45R18 | A01 G03 K25                             |                                                  |
|                                                                                                  | 73-169     | 225/35R18 | A01 K25 T83 T87                         |                                                  |
|                                                                                                  | 73-169     | 225/40R18 | A01 K42 LK6                             |                                                  |
| Volvo C70<br>M<br>e4*2001/116*0076<br>*08-..                                                     | 100-169    | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A19<br>B02 Cbo S03                       |
|                                                                                                  | 100-169    | 225/40R18 | T88                                     |                                                  |
| Volvo S40, V50<br>M<br>e4*2001/116*0076*..                                                       | 73-169     | 215/40R18 | K46 T85 T89                             | A01 A12 A14<br>A19 B02 Car<br>Lim S03            |
|                                                                                                  | 73-169     | 215/45R18 | G03 K25 K42 K46                         |                                                  |
|                                                                                                  | 73-169     | 225/35R18 | K25 K42 K46 T87                         |                                                  |
|                                                                                                  | 73-169     | 225/40R18 | K42 K46 LK6                             |                                                  |
| Volvo S60<br>Z<br>e4*2007/46*<br>1315*05-..                                                      | 120-145    | 215/50R18 | A12 R37                                 | A14 A19 A57<br>KOV Lim NBF<br>NoP Z16 Z17<br>S08 |
|                                                                                                  | 120-186    | 225/45R18 | A98                                     |                                                  |
|                                                                                                  | 120-186    | 235/45R18 | A98                                     |                                                  |
| Volvo S60, V60<br>F, F-N2D<br>e9*2007/46*0023*..<br>e13*2007/46*1157*..                          | 84-180     | 205/45R18 | R37 R59 T90                             | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>Npf S08            |
|                                                                                                  | 84-242     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                  | 84-242     | 225/40R18 | T92                                     |                                                  |
| Volvo S60CC, V60CC<br>F<br>e9*2007/46*0023*..<br>- Cross Country                                 | 110-187    | 215/50R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 Car KMV<br>Lim S08            |
|                                                                                                  | 110-187    | 215/55R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                  | 110-187    | 225/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                  | 110-187    | 235/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                  | 110-187    | 235/50R18 | A01 K3s                                 |                                                  |
|                                                                                                  | 110-187    | 245/45R18 |                                         |                                                  |
| Volvo S80<br>A, A-2D<br>e9*2001/116*0057*..<br>e1*2001/116*0504*..                               | 80-232     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A14 A19 A33<br>S08                               |
| Volvo V40<br>M, M-N2E<br>e4*2001/116*<br>0076*27-..<br>e13*2007/46*1337*..                       | 84 - 187   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A19<br>A58 Flh V18<br>X4V S06            |
|                                                                                                  | 84 - 187   | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                  | 84 - 187   | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Volvo V40 CC<br>M, M-N2E<br>e4*2001/116*<br>0076*29-..<br>e13*2007/46*1337*..<br>- Cross Country | 84-187     | 215/45R18 | A13                                     | A14 A19 A57<br>Flh S06                           |
|                                                                                                  | 84-187     | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |



**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 tyreotive GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Volvo V60<br>Z<br>e4*2007/46*1315*                                                                                             | 110-147    | 215/50R18 | A12 R37                                 | A14 A19 A57<br>Car KOV NBF<br>NoP Z16 Z17<br>S08 |
|                                                                                                                                | 110-186    | 225/45R18 | A98                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-186    | 235/45R18 | A98                                     |                                                  |
| Volvo V60 CC<br>Z<br>e4*2007/46*1315*..<br>- Cross Country                                                                     | 110-186    | 215/55R18 | A98                                     | A14 A19 A56<br>Car KMV<br>NBF NoP S08            |
|                                                                                                                                | 110-186    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-186    | 225/55R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-186    | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-186    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-186    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                                  |
| Volvo V60, S60 -T6/T8<br>Z<br>e4*2007/46*1315*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                       | 186-233    | 235/45R18 | A98 M+S                                 | A14 A19 A56<br>B65 Car KOV<br>Lim MpH S08        |
| Volvo V70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*..  | 80-224     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A14 A19 A33<br>Car X7V S08                       |
| Volvo V90 CC<br>P<br>e4*2007/46*1067*01-..<br>- Cross Country                                                                  | 120-240    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A56<br>KMV NBF<br>NoP S08                |
|                                                                                                                                | 120-240    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
| Volvo XC40<br>X<br>e9*2007/46*3146*..                                                                                          | 95-184     | 235/55R18 | A92                                     | A14 A19 A57<br>MpH NoE<br>S08                    |
|                                                                                                                                | 95-184     | 245/50R18 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 95-184     | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                                  |
| Volvo XC60<br>D, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0068*..<br>e1*2001/116*0507*..<br>e1*2007/46*0339*..<br>e13*2007/46*1213*.. | 100-242    | 235/60R18 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 S08                       |
|                                                                                                                                | 100-242    | 255/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-242    | 255/55R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                    | 110-240    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A57<br>KOV NoP<br>S08                    |
|                                                                                                                                | 110-240    | 235/60R18 | A98                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-240    | 245/60R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-<br>ET49,5)                    | 110-240    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A57<br>KMV NoP<br>X5V S08                |
|                                                                                                                                | 110-240    | 235/60R18 | A98                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-240    | 245/60R18 | A12                                     |                                                  |



**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 tyreotive GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie                                  | 110-240    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A57<br>KMV NoP<br>X6V S08     |
|                                                                                                                                           | 110-240    | 235/60R18 | A98                                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 110-240    | 245/60R18 | A12                                     |                                       |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                 | 186-235    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A56<br>BW7 KOV<br>P40 S08     |
|                                                                                                                                           | 186-235    | 235/60R18 | A98                                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 186-235    | 245/60R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-<br>ET49,5) | 186-235    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A56<br>BW7 KMV<br>P40 X5V S08 |
|                                                                                                                                           | 186-235    | 235/60R18 | A98                                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 186-235    | 245/60R18 | A12                                     |                                       |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie    | 186-235    | 235/55R18 | A98                                     | A14 A19 A56<br>BW7 KMV<br>P40 X6V S08 |
|                                                                                                                                           | 186-235    | 235/60R18 | A98                                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 186-235    | 245/60R18 | A12                                     |                                       |
| Volvo XC70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*..            | 120-224    | 215/55R18 | A63                                     | A14 A19 Car<br>KMV S08                |
|                                                                                                                                           | 120-224    | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                           | 120-224    | 235/50R18 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                           | 120-224    | 245/45R18 | A12                                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 tyreotive GmbH

Seite 10 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 11 von 18

- A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.
- A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A98** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 12 von 18

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B49** Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 30 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**B65** Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Com** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Compact (3-türig).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 13 von 18

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 14 von 18

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KmS** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.

**KoS** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R59** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/60R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).



**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 15 von 18

**R69** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S11** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S11 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S12** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S12 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 16 von 18

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
 tyreotive GmbH

Seite 17 von 18

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X4V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V40 Cross Country (Typ M).

**X5V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 8,5x21-ET49,5 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X6V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 9x20-ET38,5 ww. 8,5x21-ET38,5 ww. 9x21-ET38,5 oder 9x22-ET43 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55038520** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5JX18 H2 Typ ALICE 7518  
tyremotive GmbH

Seite 18 von 18

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 28. Februar 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 28. Februar 2023



Kocher

00405157.DOC