

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Hersteller                              Alkatec S.r.l.

Seite 1 von 21

**Auftraggeber**                      Alkatec S.r.l.  
Via Repubblica, 4  
25050 Provaglio di Iseo (BS)  
QM-Nr.:49 02 0371007

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                  MM1025  
Typ                                        MM1025-1665  
Radgröße                              6.5JX16H2  
Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring     | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| PCD112     | MM1025-1665 PCD112 / Ø66,45 - Ø57,1 | 5/112/57,1                                            | 35                    | 750             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                          55219  
Herstellerzeichen                      alkatec  
Radtyp und Ausführung                MM1025-1665 (s.o.)  
Radgröße                                6.5JX16H2  
Einpresstiefe                            ET.. (s.o.)  
Herstelldatum                            Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Audi  
                                                Ford  
                                                MG (Saic)  
                                                Seat  
                                                Skoda  
                                                Volkswagen

Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140     | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01                |
|                                                                                      | 77-140     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                      | 77-140     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b M+S                     |                                                      |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92      | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 Cbo F23<br>Lim S01                |
|                                                                                      | 77-92      | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                      | 77-92      | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K6g K8h M+S             |                                                      |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 110-147    | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A57 F24<br>Lim NoE NoP<br>Z16 S02 |
|                                                                                      | 110-147    | 215/55R16 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                      | 110-147    | 225/50R16 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S                 |                                                      |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 110-147    | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A57 F24<br>Flh NoE NoP<br>Z16 S02 |
|                                                                                      | 110-147    | 215/55R16 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                      | 110-147    | 225/50R16 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S                 |                                                      |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016     | 110        | 205/55R16 | K1a K2b K3a K6g K8h                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F24 Flh S01            |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid           | 110        | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A58 AuT<br>F24 Flh Z16<br>S02     |
|                                                                                      | 110        | 215/55R16 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                      | 110        | 225/50R16 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S                 |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016            | 77-140     | 205/55R16 | K1a K2b K3a K6g K8h                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>F24 Flh V00<br>V16 S01 |
|                                                                                      | 77-140     | 215/55R16 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                      |
|                                                                                      | 77-140     | 225/50R16 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016            | 77-96      | 205/55R16 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F23 Flh V16<br>S01     |
|                                                                                      | 77-96      | 215/55R16 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                      |
|                                                                                      | 77-96      | 225/50R16 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                      |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..<br>- incl. Facelift 2016    | 74-110     | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A22 B03 Car<br>Lim V16 S01            |
|                                                                                      | 74-110     | 215/55R16 |                                         |                                                      |
|                                                                                      | 74-110     | 225/50R16 |                                         |                                                      |
|                                                                                      | 74-125     | 205/55R16 | M+S                                     |                                                      |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..<br>- incl. Facelift 2016       | 162        | 205/55R16 | M+S R09 T91 T94                         | A12 A14 A16<br>A22 Au9 B03<br>Car Lim V16<br>X27 S01 |
|                                                                                      | 81-142     | 205/55R16 | T91 T94                                 |                                                      |
|                                                                                      | 81-142     | 215/55R16 | R09 T91 T93                             |                                                      |
|                                                                                      | 81-142     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K46 T92 T93                 |                                                      |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                | 81-110     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A16 A22<br>A58 V16 S02                           |
|                                                                                      | 81-110     | 205/65R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                      | 81-110     | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                      | 81-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |
|                                                                                      | 81-110     | 225/60R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A16 A22<br>A58 KMV<br>R92<br>V16 S02         |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 205/60R16 | A33                                     | A14 A16 A22<br>A56 S02                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/60R16 | A33                                     | A14 A16 A22<br>A56 KMV<br>R92<br>S02             |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A57 S03                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/65R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/60R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A57 KMV S03                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/65R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/60R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                                  | 55-90      | 205/60R16 | K1a K2b T92 T96                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>A60 Car V16<br>S02 |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/55R16 | K1c K2b T93 T97                         |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/60R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                                      | 55-90      | 205/60R16 | K1a K2b T92 T96                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>A60 Car V16<br>S02 |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/55R16 | K1c K2b T93 T97                         |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/60R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                           | 68-75      | 205/60R16 | A91                                     | A14 A16 A22<br>A58 Flh S04                       |
|                                                                                                          | 68-75      | 215/55R16 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 68-75      | 215/60R16 | A01 A12 G75                             |                                                  |
|                                                                                                          | 68-75      | 215/60R16 | A12 R96                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 68-75      | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                | 54, 68     | 205/55R16 | A10                                     | A14 A16 A22<br>A58 Flh V16<br>X88 S04            |
|                                                                                                          | 54, 68     | 205/60R16 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 54, 68     | 215/55R16 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 54, 68     | 225/50R16 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                          | 54, 68     | 225/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                      | 73, 75     | 205/55R16 | A91                                     | A14 A16 A22<br>A58 Car F23<br>V16 S04            |
|                                                                                                          | 73, 75     | 205/60R16 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 73, 75     | 215/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                          | 73, 75     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K8h                 |                                                  |
|                                                                                                          | 73, 75     | 225/55R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K8h                 |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162     | 205/60R16 | A13 T96                                 | A14 A16 A22<br>A57 S02                                              |
|                                                                                                                           | 85-162     | 215/55R16 | A13 T93 T97                             |                                                                     |
|                                                                                                                           | 85-162     | 215/60R16 | A13 T95 T99                             |                                                                     |
|                                                                                                                           | 85-162     | 225/55R16 | A13 T94 T95 T99                         |                                                                     |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-155     | 205/55R16 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A60<br>Flh KOV SeF<br>Sth V16 S01            |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/50R16 | K1c K2b K46 K56                         |                                                                     |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A58 F23 KMV<br>NoP Z16 S02                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R16 | A33                                     |                                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                                                                     |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/60R16 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F23 KOV<br>NoP<br>S02                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/65R16 | G01 K1a K1b                             |                                                                     |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                                                     |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/60R16 | K1c K2b                                 |                                                                     |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/60R16 | G01 K1c K2b                             |                                                                     |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A56 F24 KMV<br>NoP Z16 S02                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/60R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                                     |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-155     | 205/55R16 | K1a K1b K27 K2b                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Flh V16 S01                           |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/50R16 | K1a K1b K27 K2b K41 K46                 |                                                                     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 63 - 110   | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S01            |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 215/55R16 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |                                                                     |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 225/50R16 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |                                                                     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 81-135     | 205/55R16 | K1a K2b K6j                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V16 S01            |
|                                                                                                                           | 81-135     | 215/55R16 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |                                                                     |
|                                                                                                                           | 81-135     | 225/50R16 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |                                                                     |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                                             | 66-110     | 205/55R16 | K2b K3a K5d                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V16 S02 |
|                                                                                                                           | 66-110     | 215/55R16 | K1a K2b K3a K5d K8h                     |                                                                     |
|                                                                                                                           | 66-110     | 225/50R16 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                 |                                                                     |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..                                                | 110        | 205/55R16 | K3a K5d                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S02 |
|                                                                                                      | 110        | 215/55R16 | K1a K3a K5d                             |                                                                            |
|                                                                                                      | 110        | 225/50R16 | K1a K1b K2b K3a K5d                     |                                                                            |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/60R16 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F23 KOV S02                                  |
|                                                                                                      | 81-110     | 215/65R16 | G01 K1a K1b                             |                                                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/60R16 | K1c K2b                                 |                                                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/60R16 | G01 K1c K2b                             |                                                                            |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/60R16 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A56<br>F24 KOV S02                                  |
|                                                                                                      | 110, 140   | 215/65R16 | K1a K1b                                 |                                                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/60R16 | K1c K2b                                 |                                                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/60R16 | K1c K2b                                 |                                                                            |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A58 F23 KMV<br>S02                                          |
|                                                                                                      | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/55R16 | A13                                     |                                                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                                                            |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A56 F24 KMV<br>S02                                          |
|                                                                                                      | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/60R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                                            |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                              | 55-118     | 205/55R16 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 Car<br>Lim Npf V16<br>S01                           |
|                                                                                                      | 55-118     | 225/50R16 | K1c K2b K56                             |                                                                            |
|                                                                                                      | 55-147     | 205/55R16 | K1a M+S                                 |                                                                            |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13               | 63-110     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A16 A22<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                                  |
|                                                                                                      | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                            |
|                                                                                                      | 63-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                                            |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13               | 77-135     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A16 A22<br>A57 Car F24<br>Lim Npf X55<br>S01                           |
|                                                                                                      | 77-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                            |
|                                                                                                      | 77-135     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                                            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                    |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 215/55R16 | K2b K8g                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 225/50R16 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/55R16 | K2b K6g K8e                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01                |
|                                                                                                                                    | 81-140     | 215/55R16 | K2a K2b K6h K6i K8m                     |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 81-140     | 225/50R16 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m                 |                                                                         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                     | 81-110     | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V16<br>S02         |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 215/55R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 215/60R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/55R16 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |                                                                         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                     | 110        | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>NoE NoP V00<br>V16 Z16 S02 |
|                                                                                                                                    | 110        | 215/55R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 110        | 215/60R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 110        | 225/55R16 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h             |                                                                         |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                          | 103-118    | 205/55R16 | A01 K1a M+S T91                         | A12 A14 A16<br>A22 A56 Car<br>KMV S01                                   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                   | 81-135     | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A56 Car F24<br>S01                                       |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/55R16 | A12 M+S                                 |                                                                         |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A56 Car F24<br>S01                                       |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 215/55R16 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/50R16 | A01 A12 K4i K6h K6x K8i K9v M+S         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/55R16 | A01 A12 K4i K6h K6x K8i K9v M+S         |                                                                         |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                            | 85, 110    | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>F23 KMV<br>NoE<br>NoP V16 S02             |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 215/55R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 215/60R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 225/55R16 | A01 K4i K6i K6w K8h                     |                                                                         |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                     | 74-142     | 205/55R16  | A33 T91                                 | A14 A16 A22<br>A58 B03 Lim<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                 | 74-142     | 215/50R16  | A12 T90                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 74-142     | 225/50R16  | A12 R03                                 |                                                  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                           | 77-147     | 205/55R16  | M+S T91 T94                             | A12 A14 A16<br>A22 B03 Car<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                 | 77-147     | 225/50R16  | A01 K1a K1b K27 K2b K56 M+S T92         |                                                  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-147     | 215/60R16  |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 B03<br>Car Lim NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                 | 88-147     | 225/55R16  |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-147     | 225/60R16  |                                         |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*...<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 205/55R16  | A33 M+S T91 T94                         | A14 A16 A22<br>A57 S01                           |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 205/60R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 215/55R16  | A01 A12 K1b M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 215/60R16  | A01 A12 K1b M+S                         |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                         | 77-162     | 205/60R16  | A90 R09                                 | A14 A16 A22<br>A58 Cbo Flh<br>S01                |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 215/60R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 225/55R16  | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 225/60R16  | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*...<br>e1*98/14*0067*..                                                                     | 50-103     | 205/60R16C | K1b K2b R37 T00 150                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 B03<br>K34 S05            |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 215/60R16  | K1c K2b T95 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 225/55R16  | K1c K2b K42 T95 T99 150                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 225/60R16  | G01 K1c K2b K42 T02 T97 T98 150         |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*...<br>e1*98/14*0095*..                                                                     | 150        | 205/60R16C | K1b K2b M+S R09 T00 150                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 B03<br>K34 S05            |
|                                                                                                                                 | 65-111     | 205/60R16C | K1b K2b R37 T00 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 65-150     | 215/60R16  | K1c K2b T95 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 65-150     | 225/55R16  | K1c K2b K42 T95 T99 150                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 65-150     | 225/60R16  | G03 K1c K2b K42 T02 T97 T98 150         |                                                  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206, 213-214,<br>G284, 340, 461-462             | 44-81      | 205/60R16C | A11 150                                 | A14 A16 A22<br>B03 S05                           |
|                                                                                                                                 | 44-81      | 215/60R16  | A12 T94 T95 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 44-81      | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b T94 T95 T99 150         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 44-81      | 225/60R16  | A01 A12 G01 K1a K2b T02 T97 T98 150     |                                                  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                              | 50-103     | 205/60R16C | A13 R37 150                             | A14 A16 A22<br>B03 S05                           |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 215/60R16  | A12 T94 T95 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b T95 T99 150             |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 225/60R16  | A01 A12 G01 K1a K2b T02 T97 T98 150     |                                                  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066, 0120*..                                                   | 50-103     | 205/60R16C | K1b K2b R37 150                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 B03<br>K34 S05            |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 215/60R16  | K1c K2b T95 T99 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 225/55R16  | K1c K2b K42 T95 T99 150                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 50-103     | 225/60R16  | G03 K1c K2b K42 T02 T97 T98 150         |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/55R16 | K1c K2b T91 T94                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>A59 S01            |
|                                                                                                                             | 51-125     | 215/55R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/55R16 | K1c K2b T91 T94                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>A67 S01            |
|                                                                                                                             | 62-125     | 215/55R16 | K1c K2a K2b T93 T97                     |                                                  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/55R16 | K1a K2b T91 T94                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>A67 V00 V16<br>S01 |
|                                                                                                                             | 55-110     | 215/55R16 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-110     | 225/50R16 | K1c K2c T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-92      | 195/60R16 | K1a R37 T93                             |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/60R16 | K1a K2b T92 T96                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>A60 Car V16<br>S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/55R16 | K1c K2b T93 T97                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/60R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/60R16 | K1a K2b T92 T96                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>A60 Car V16<br>S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/55R16 | K1c K2b T93 T97                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/60R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                                  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/60R16 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 KMV S01                       |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/55R16 | A01 K1a M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/50R16 | A01 K1a M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/50R16 | A01 K1a M+S                             |                                                  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/55R16 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F24 S01            |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/55R16 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F23 S01            |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A22 A58 B03<br>Cbo DB8 V16<br>S01 |
|                                                                                                                             | 85-184     | 215/55R16 | A01 K2b K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 85-184     | 225/50R16 | A01 K1a K2b K46 K56                     |                                                  |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                              | 55-169     | 205/55R16 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 B03<br>V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 55-169     | 225/50R16 | K1c K2b K46 K56                         |                                                                            |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                     | 59-147     | 205/55R16 | K1c K27 K2b K44 K46                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car K56 V16<br>S01                           |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 225/50R16 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |                                                                            |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                               | 59-173     | 205/55R16 | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 V16<br>S01                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 215/50R16 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 215/55R16 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 225/50R16 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                                            |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                            | 59-118     | 205/55R16 | K1c K2b K3a K6h K8d                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 Car<br>V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 215/50R16 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 215/55R16 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 225/50R16 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                                                            |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 162   | 205/55R16 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00 V16 X55<br>S01 |
|                                                                                                                                                                              | 63 - 162   | 215/55R16 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 63 - 162   | 225/50R16 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                                            |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                                                              | 63-110     | 215/55R16 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 63-110     | 225/50R16 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |                                                                            |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 110        | 205/55R16 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F24 S01                                      |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*...;<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                            | 110        | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V16 S02 |
|                                                                                                                                                                              | 110        | 215/55R16 | K1a K2b                                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 110        | 225/50R16 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 110, 140   | 205/55R16 | K1a K2b M+S                             |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 110, 140   | 215/55R16 | K1a K2b M+S                             |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 110, 140   | 225/50R16 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S             |                                                                            |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*...;<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                            | 66-96      | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                                                              | 66-96      | 215/55R16 | K1a K2b K8h                             |                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 66-96      | 225/50R16 | K1c K2b K4i K5c K8h                     |                                                                            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                      | 110        | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>AuT F24 Flh<br>KOV V16 S02 |
|                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 | K1a K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 110        | 225/50R16 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |                                                          |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                         | 55-125     | 205/55R16 | K1a K1b K27 K2b K44                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>B03 K56 V16<br>S01         |
|                                                                                                                          | 55-125     | 225/50R16 | K1c K27 K2c K41 K44                     |                                                          |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-85      | 205/55R16 | K1a K2b K3c K8g                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F23 V16 S01                |
|                                                                                                                          | 63-85      | 215/55R16 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |                                                          |
|                                                                                                                          | 63-85      | 225/50R16 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |                                                          |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-110     | 205/55R16 | K1a K2b K3c                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>F24 V16 X55<br>S01         |
|                                                                                                                          | 63-110     | 215/55R16 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 63-110     | 225/50R16 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |                                                          |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                   | 66-147     | 205/55R16 | K1c K27 K2b K44 K46                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>K56 Sth V16<br>S01         |
|                                                                                                                          | 66-147     | 225/50R16 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |                                                          |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                     | 77 - 110   | 195/55R16 | K1a K1b K2b R37                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Sth V16 S01                |
|                                                                                                                          | 77 - 110   | 195/60R16 | K1a K1b K2b R37                         |                                                          |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 205/55R16 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |                                                          |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 215/55R16 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 225/50R16 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |                                                          |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                          | 74-142     | 205/55R16 | A13 T91                                 | A14 A16 A22<br>B03 Car Lim<br>V16 S01                    |
|                                                                                                                          | 74-142     | 215/50R16 | A12 T90                                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 74-142     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                          |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K46 K56 R37                 | A14 A16 A22<br>B03 DB8 Lim<br>V16 S01                    |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K46 K56                     |                                                          |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K46 K56                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                                          |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                            | 75-147     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K2b R37                     | A14 A16 A22<br>B03 Car DB8<br>V16 S01                    |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b K46 K56                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K46 K56                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                                          |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A14 A16 A22<br>Car Lim V16<br>VoA S01                    |
|                                                                                                                          | 77-130     | 205/55R16 | A33 R37 T91 T94                         |                                                          |
|                                                                                                                          | 77-155     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         |                                                          |
|                                                                                                                          | 77-155     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g                 |                                                          |
|                                                                                                                          | 77-155     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g                 |                                                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A14 A16 A22<br>Car KMV Lim<br>V16 VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16 | A33 R37 T91 T94                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16 | A01 A12 K4i K6g                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16 | A01 A12 K4i K6g                         |                                           |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-147     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A16 A22<br>A57 Car Lim<br>NoP VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-147     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-147     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                                     | 100-130    | 205/55R16 | A90                                     | A14 A16 A22<br>B03 V16 S01                |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..                                                                                                                | 90-162     | 205/55R16 | A13 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 B03 Cpe<br>S01         |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 85-162     | 205/60R16 | A13 T96                                 | A14 A16 A22<br>A57 S02                    |
|                                                                                                                                                               | 85-162     | 215/55R16 | A13 T93 T97                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 85-162     | 215/60R16 | A13 T95 T99                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 85-162     | 225/55R16 | A13 T94 T95 T99                         |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                               | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A57 S02                    |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A01 A13 K2b                             |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A57 KMV S02                |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                         | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A16 A22<br>A57 S02                    |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A13                                     |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 12 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 205/55R16 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Npf V16 S01 |
|                                                                                                            | 66-125     | 225/50R16 | K1c K2b                                 |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-103     | 195/60R16 | K2b R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Npf V16 S01 |
|                                                                                                            | 66-130     | 205/55R16 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                            | 66-130     | 225/50R16 | K1c K2b                                 |                                           |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/60R16 | K1a K2b K6g                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>V16 S02     |
|                                                                                                            | 81-140     | 205/65R16 | K1a K2b K6g                             |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/60R16 | K1c K2b K3c K6h                         |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/55R16 | K1c K2b K3c K6h                         |                                           |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A16 A22<br>A57 Flh S02                |
|                                                                                                            | 81-140     | 205/65R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/55R16 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/60R16 | A01 A12 K1a                             |                                           |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 205/60R16 | A33 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 Cbo S02                |
|                                                                                                            | 81-110     | 205/65R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/60R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1a M+S                         |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 225/60R16 | A01 A12 K1a M+S                         |                                           |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 13 von 21

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 14 von 21

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A22** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, mit Befestigung von außen zulässig. Für Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 210 km/h (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind auch kurze Gummiventile, die den Normen DIN (33GS-11,3) , E.T.R.T.O (V2.03-6) oder Tire and Rim (TR 412) entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 15 von 21

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 16 von 21

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 17 von 21

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 18 von 21

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R96** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/60R16, 215/55R17, 225/50R17 oder 225/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 19 von 21

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 20 von 21

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55039823** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5JX16H2 Typ MM1025-1665  
Alkatec S.r.l.

Seite 21 von 21

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 17. September 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. September 2023

Tufan

00416410.DOC