

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
Via Bastion 49/4  
I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell ESTREMA GT HLT  
Typ 01C86  
Radgröße 8,5J X 18 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 200        | 01C86 200 / L-Ø57,06            | 5/112/57,06                                           | 30                    | 675             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55360  
Herstellerzeichen O.Z RACING  
Radtyp und Ausführung 01C86 200  
Radgröße 8,5J X 18 H2  
Einpresstiefe ET 30  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             | 81710650    |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             | 81710650    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 28,3             | 81710650    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 235/55R18 | K1c K2b K3s K4i                         | A01 A12 A16<br>A21 A58 S01                           |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                         | 74-188     | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T91             | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>V18 S01                |
|                                                                                                  | 74-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         |                                                      |
|                                                                                                  | 74-188     | 245/35R18 | K1c K2c K44 K46 T88 T89 T92             |                                                      |
|                                                                                                  | 74-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03                         |                                                      |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                            | 162        | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T91             | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>Lim V18 S01            |
|                                                                                                  | 162        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         |                                                      |
|                                                                                                  | 162        | 245/35R18 | K1c K2c K44 K46 T88 T89 T92             |                                                      |
|                                                                                                  | 162        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03                         |                                                      |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                               | 96-188     | 225/40R18 | K1c K2b K44 T88 T89 T91 T92             | A01 A12 A16<br>A21 Cbo K46<br>V18 S01                |
|                                                                                                  | 96-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 T91 T93                     |                                                      |
|                                                                                                  | 96-188     | 245/35R18 | K1c K2c K44 T88 T89 T92                 |                                                      |
|                                                                                                  | 96-188     | 255/35R18 | K2c K44 R03                             |                                                      |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                               | 253        | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 M+S T92                 | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>Lim V18 S01            |
|                                                                                                  | 253        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 |                                                      |
|                                                                                                  | 253        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03                         |                                                      |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                            | 81-184     | 225/40R18 | K46 T88 T89 T91 T92                     | A01 A12 A16<br>A21 Car K1c<br>K45 Lim V18<br>X27 S01 |
|                                                                                                  | 81-184     | 235/40R18 | G40 K2b K41 K44 K46 T91 T95             |                                                      |
|                                                                                                  | 81-184     | 245/35R18 | K2c K41 K44 K46 T88 T89                 |                                                      |
|                                                                                                  | 81-184     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 T90 T94                 |                                                      |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95 135                             | A12 A16 A21<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S01            |
|                                                                                                  | 89-257     | 235/40R18 | A01 K1b K2b T91 T93 135                 |                                                      |
|                                                                                                  | 89-257     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K44 K46 K56 T93 135         |                                                      |
|                                                                                                  | 89-257     | 255/40R18 | A01 K1c K2b K41 K44 K46 K56 135         |                                                      |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                         | 120-257    | 225/50R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 R70             | A01 A12 A16<br>A21 K46 X28<br>S01                    |
|                                                                                                  | 120-257    | 235/45R18 | K42                                     |                                                      |
|                                                                                                  | 120-257    | 245/45R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K44                 |                                                      |
|                                                                                                  | 120-257    | 255/40R18 | K1c K2b K41 K42 K43 K44                 |                                                      |
|                                                                                                  | 120-257    | 255/45R18 | K1c K2b K41 K42 K43 K44                 |                                                      |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                              | 320        | 255/40R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 135             | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>X27 S01                |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                        | 191-220    | 235/40R18 | K1a K41 K44 K46 R37 T93                 | A01 A12 A16<br>A21 X27 S01                           |
|                                                                                                  | 191-220    | 245/40R18 | G01 K1a K41 K44 K46 R37                 |                                                      |
|                                                                                                  | 191-250    | 255/35R18 | K1c K41 K44 K46 R35 T94                 |                                                      |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                      | 154-257    | 235/50R18 | K1c K2b R37 135                         | A01 A12 A16<br>A21 BnK Lim<br>NBF V18 S01            |
|                                                                                                  | 154-257    | 245/45R18 | K1c K2b R37 T00 T96 135                 |                                                      |
|                                                                                                  | 154-331    | 235/50R18 | K1c K2b M+S 135                         |                                                      |
|                                                                                                  | 154-331    | 245/45R18 | K1c K2b M+S T00 T96 135                 |                                                      |
|                                                                                                  | 154-331    | 255/45R18 | K1c K2b 135                             |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/45R18 | K1c K2c K8f                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 KMV<br>R92 V18 S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R18 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen  | 88-162     | 225/45R18 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 V00 V18<br>S02         |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 | A01 K1a K2b R70                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 KMV V00<br>V18 S02     |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 | R70                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/45R18 |                                         |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>S02         |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2b 133                             |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>RQ3 S02     |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2b 133                             |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/50R18 | K1c K2b K6w                             |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/50R18 | K1c K2b K6w 134                         |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 265/45R18 | K1c K2b K6w                             |                                           |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                   | 228-270    | 225/50R18 | M+S R70                                 | A12 A16 A21<br>A56 KMV S02                |
|                                                                                                          | 228-270    | 235/45R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                          | 228-270    | 235/50R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 228-270    | 245/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 228-270    | 255/45R18 |                                         |                                           |
| Audi RS6<br>4B<br>e1*98/14*0190*..<br>e1*2001/116*0190*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 331,353    | 255/40R18 | R09 R35 Som                             | A12 A16 A21<br>Car Lim S01                |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 119        | 235/50R18 | K1c K2b K3i K5w K6w                     | A01 A12 A16<br>A21 A58 V18<br>S03         |
|                                                                                                          | 119        | 245/45R18 | K1a K2b K3i K5w K6w                     |                                           |
|                                                                                                          | 119        | 255/45R18 | K1c K2b K3i K5x K6w K7a                 |                                           |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                               | 119        | 235/50R18 | K1c K2b K3i K5w K6w                     | A01 A12 A16<br>A21 A58 V18<br>S03         |
|                                                                                                          | 119        | 245/45R18 | K1a K2b K3i K5w K6w                     |                                           |
|                                                                                                          | 119        | 255/45R18 | K1c K2b K3i K5x K6w K7a                 |                                           |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                           | 68-75      | 225/45R18 | K2b K6w                                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>S03         |
|                                                                                                          | 68-75      | 235/40R18 | K2b K3i K4i K6d K6w                     |                                           |
|                                                                                                          | 68-75      | 235/45R18 | G75 K2b K3i K4i K6d K6w                 |                                           |
|                                                                                                          | 68-75      | 245/40R18 | K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y K7b<br>K8e  |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                                | 54, 68     | 225/40R18 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>V18 X88 S03           |
|                                                                                                                          | 54, 68     | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 54, 68     | 235/40R18 | K1c K2a K2b                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 54, 68     | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5k K6g K6t             |                                                     |
|                                                                                                                          | 54, 68     | 255/35R18 | K1c K2a K2b K4i K5b K5l K6g K6t         |                                                     |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                                      | 73, 75     | 225/40R18 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m             | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 S03               |
|                                                                                                                          | 73, 75     | 235/40R18 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i K8m         |                                                     |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                 | 85-162     | 225/45R18 | K2b T95 135                             | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02                          |
|                                                                                                                          | 85-162     | 235/40R18 | K1a K2c T93 T95 135                     |                                                     |
|                                                                                                                          | 85-162     | 235/45R18 | K1a K2c T94 T98 135                     |                                                     |
|                                                                                                                          | 85-162     | 245/40R18 | K1a K2c T97 135                         |                                                     |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/45R18 | K1c K2b R37                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP<br>V18<br>S02 |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b R37                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/40R18 | K1c K2b K6v K8c R37                     |                                                     |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/40R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                     |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c R37                     |                                                     |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>KMV NoP<br>S02        |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 225/50R18 | K1c K2b R70                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                                     |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                     |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                         | 221        | 225/45R18 | K1c K2b R37                             | A01 A12 A16<br>A21 A56 BW7<br>F24 Z18 S02           |
|                                                                                                                          | 221        | 225/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 221        | 225/50R18 | K1c K2b M+S R70                         |                                                     |
|                                                                                                                          | 221        | 225/50R18 | K1c K2b R37 R70                         |                                                     |
|                                                                                                                          | 221        | 235/45R18 | K1c K2b R37                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 221        | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 221        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c R37                     |                                                     |
|                                                                                                                          | 221        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                     |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                             | 110        | 225/45R18 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP<br>V18<br>S02 |
|                                                                                                                          | 110        | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 110        | 245/40R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                     |
|                                                                                                                          | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                     |
| Seat Cupra Ateca<br>2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                             | 140        | 225/45R18 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>NoP S02               |
|                                                                                                                          | 140        | 225/50R18 | K1c K2b M+S R70                         |                                                     |
|                                                                                                                          | 140        | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                     |
|                                                                                                                          | 140        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                     |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Frontantrieb                                                       | 180,228    | 225/50R18 | K1c K2b M+S R70                         | A01 A12 A16<br>A21 A57 KMV<br>NoP Z18 S02           |
|                                                                                                                          | 180,228    | 235/45R18 | K1c M+S                                 |                                                     |
|                                                                                                                          | 180,228    | 245/45R18 | K1c K2b K6w M+S                         |                                                     |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..                                                            | 110,140    | 225/50R18 | K1c K2b M+S R70                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 KMV<br>NoP S02     |
|                                                                                                             | 110,140    | 235/45R18 | K1c M+S                                        |                                           |
|                                                                                                             | 110,140    | 245/45R18 | K1c K2b K6w                                    |                                           |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid                            | 110        | 225/50R18 | K1c K2b M+S R70                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 KMV<br>Z17 Z18 S02 |
|                                                                                                             | 110        | 235/45R18 | K1c M+S                                        |                                           |
|                                                                                                             | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6w M+S                                |                                           |
|                                                                                                             | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6w Z17 Z18                            |                                           |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                 | 75-155     | 225/40R18 | K1c K2b K3b K6g K8b T88 T89                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>Lim V18 S01 |
|                                                                                                             | 75-155     | 235/35R18 | K1c K2b K3b K6g K8b T86 T90                    |                                           |
|                                                                                                             | 75-155     | 235/40R18 | K1c K2b K3b K6g K8b                            |                                           |
|                                                                                                             | 75-155     | 245/35R18 | K1c K2b K3b K5d K6h K8l T88 T89                |                                           |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                  | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2b K6w 135                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>S02         |
|                                                                                                             | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2b K6w 133                                |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 245/50R18 | K1c K2a K2b K6w 135                            |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 265/45R18 | K1c K2a K2b K4i K5v K6y K8h 135                |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>e9*2007/46*6666*..                                           | 110-180    | 235/50R18 | K6w 135                                        | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>RQ3 S02     |
|                                                                                                             | 110-180    | 235/55R18 | K6w 133                                        |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 245/50R18 | K1a K1b K6w 135                                |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 265/45R18 | K1a K1b K4i K5v K6y K8h 135                    |                                           |
| Skoda Kodiahq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                  | 85-147     | 235/50R18 | K1a K1b K2b 135                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02                |
|                                                                                                             | 85-147     | 235/55R18 | K1a K1b K2b 133                                |                                           |
|                                                                                                             | 85-147     | 245/50R18 | K1c K2b 135                                    |                                           |
|                                                                                                             | 85-147     | 255/50R18 | K1c K2b 134                                    |                                           |
|                                                                                                             | 85-147     | 265/45R18 | K1c K2b 135                                    |                                           |
|                                                                                                             | 85-147     | 275/45R18 | K1c K2b 135                                    |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 235/50R18 | K1a K1b K2b M+S 135                            |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 235/55R18 | K1a K1b K2b M+S 133                            |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 245/50R18 | K1c K2b M+S 135                                |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 255/50R18 | K1c K2b M+S 134                                |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 265/45R18 | K1c K2b M+S 135                                |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 275/45R18 | K1c K2b M+S 135                                |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 275/45R18 | K1c K2b M+S 135                                |                                           |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 225/40R18 | K1a K1b                                        | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|                                                                                                             | 81-135     | 225/45R18 | K1a K1b                                        |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 235/40R18 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v                        |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 245/40R18 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v                        |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 255/35R18 | K1c K2b K3c K4i K5b K5v K6h K6x<br>K8i K9v     |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 255/40R18 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8i K9v |                                           |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v                | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|                                                                                                             | 110-140    | 225/45R18 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v                |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v                    |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v                    |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 255/35R18 | K1c K2c K3c K4i K5b K5v K6h K6x<br>K8r K9v     |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 255/40R18 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                    | 74-142     | 225/40R18 | K2b K46 K56 T88 T89 T91                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 K1c<br>Lim V18 S01            |
|                                                                                                                                | 74-142     | 245/35R18 | K2a K2b K44 K45 K46 K56 L02 T88<br>T89     |                                                      |
|                                                                                                                                | 74-142     | 255/35R18 | K2a K2b K44 K46 K56 R03                    |                                                      |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-191     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 T92            | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>S01                    |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/45R18 | K1b K2b K4i K6g K6i K8e                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V18 S02 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R18 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e            |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/45R18 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e            |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/40R18 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 255/40R18 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 225/45R18 | K1b K2b K4i K6g K6i K8e                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>Lim V18 S02            |
|                                                                                                                                | 115        | 235/40R18 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e            |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 235/45R18 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e            |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 245/40R18 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 255/40R18 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 225/40R18 | K1c K2c T89 T91 T92                        | A01 A12 A16<br>A21 A57 S01                           |
|                                                                                                                                | 77-125     | 225/45R18 | K1c K2c T91 T95                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 77-125     | 235/40R18 | K1c K2c T91 T93                            |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                      | 110-206    | 225/45R18 |                                            | A12 A16 A21<br>A57 Car Lim<br>MpH S02                |
|                                                                                                                                | 110-206    | 235/45R18 | A01 K1a K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/45R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/40R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/45R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                 | 235        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        | A12 A16 A21<br>A56 Car Lim<br>NoP S02                |
|                                                                                                                                | 235        | 245/45R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 235        | 255/40R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 235        | 255/45R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011    | 75-130     | 235/40R18 | K1c K2b K30                                | A01 A12 A16<br>A21 KMV S01                           |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                                | 74-142     | 225/40R18 | K44 K45 T88 T89 T91                        | A01 A12 A16<br>A21 Car K1c<br>K46 Lim V18<br>S01     |
|                                                                                                                                | 74-142     | 245/35R18 | K2c K44 K45 K56 L02 T88 T89                |                                                      |
|                                                                                                                                | 74-142     | 255/35R18 | K2c K44 K56 R03 T90                        |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                    | 202        | 225/40R18 | K1c K2b K44 K45 K46 K56 T91                | A01 A12 A16<br>A21 B11 Car<br>Lim R21 V18<br>S01         |
|                                                                                                                                                       | 202        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K45 K46 K56                    |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 202        | 255/35R18 | K2c K44 K46 K56 R03                        |                                                          |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/40R18 | K6h K6y K8h M+S T92                        | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMOV S01                   |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 225/45R18 | K6h K6y K8h                                |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 235/40R18 | K1a K1b K2b K5d K5w K6h K6y K8m<br>T91 T95 |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 245/40R18 | K1c K2b K5d K5w K6h K6y K8m                |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 255/40R18 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y K8s            |                                                          |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                          | 88-140     | 255/40R18 | K2c K4i K6g K6i K8s R03                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V18 VoA S02 |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 225/45R18 | K1c K2b K8h                                |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K6i K8m                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/45R18 | K1c K2c K4i K6i K8m                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 245/40R18 | K1c K2c K3c K4i K5d K6g K6i K8m            |                                                          |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 225/45R18 | K6w T91 T95                                | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMOV S02                   |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 235/45R18 | K6i K6y K8h                                |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 245/45R18 | K1a K6i K6y K8m                            |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 255/40R18 | K1c K5b K5v K6i K6y K8m                    |                                                          |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                             | 100-220    | 225/40R18 | K1a K2b K32 K42 K44 K46 K56 T88<br>T92     | A01 A12 A16<br>A21 S01                                   |
|                                                                                                                                                       | 100-220    | 235/40R18 | K1c K2c K32 K41 K42 K44 K45 K46<br>K56     |                                                          |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                               | 90-162     | 225/40R18 | K1a K1b K2b                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cpe<br>V18 S01                    |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 235/40R18 | K1c K2c K42                                |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 245/35R18 | K1c K2c K42 K44 K56                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 245/40R18 | K1c K2c K42 K44 K56                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 255/35R18 | K1c K2c K42 K44 K56                        |                                                          |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                             | 188-206    | 225/40R18 | K1a K1b K2b                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cpe<br>V18 S01                    |
|                                                                                                                                                       | 188-206    | 235/40R18 | K1c K2c K42                                |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 188-206    | 245/35R18 | K1c K2c K42 K44 K56                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 188-206    | 245/40R18 | K1c K2c K42 K44 K56                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 188-206    | 255/35R18 | K1c K2c K42 K44 K56                        |                                                          |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                             | 85-162     | 225/45R18 | K2b T95 135                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02                               |
|                                                                                                                                                       | 85-162     | 235/40R18 | K1a K2c T93 T95 135                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 85-162     | 235/45R18 | K1a K2c T94 T98 135                        |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 85-162     | 245/40R18 | K1a K2c T97 135                            |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 235/50R18 | K1c K2c                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02           |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | K1c K2a K2b                             |                                      |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | K1c K2c K42                             |                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 235/50R18 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 KMV S02           |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | A01 K42                                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | Z19                                     |                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 235/50R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02           |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | K1c K2b K42                             |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/50R18 | K1c K2a K2b 135                         | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>S02    |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/55R18 | K1c K2a K2b 133                         |                                      |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/50R18 | K1c K2c K6w 135                         |                                      |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 265/45R18 | K1c K2c K6w K8h 135                     |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2a K2b 135                         | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02           |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2a K2b 133                         |                                      |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/50R18 | K1c K2c K6w 135                         |                                      |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 265/45R18 | K1c K2c K6w K8h 135                     |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                | 110-180    | 235/50R18 | 135                                     | A12 A16 A21<br>A57 RQ3 S02           |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 | 133                                     |                                      |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K6w 135                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/50R18 | A01 K1c K2b K6w K8h 134                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 265/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w 135                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 275/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h 135             |                                      |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021          | 85-180     | 235/50R18 | 135                                     | A12 A16 A21<br>A57 Mph<br>RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/55R18 | 133                                     |                                      |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K6w 135                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/50R18 | A01 K1c K2b K6w K8h 134                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 265/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w 135                 |                                      |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 275/45R18 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h 135             |                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 9 von 18

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**133** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1330 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**134** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 10 von 18

**135** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummi-ventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 11 von 18

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 12 von 18

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 13 von 18

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 14 von 18

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8l** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 15 von 18

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 16 von 18

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Som** Die aufgeführte Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 17 von 18

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804524** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86  
O.Z. Spa

Seite 18 von 18

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 22. April 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 22. April 2024



Pohl

00426542.DOC