

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
Hersteller tyremotive GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** tyremotive GmbH  
ConneKT 25  
97318 Kitzingen  
QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell EMILY  
Typ EMILY 6516  
Radgröße 6.5Jx16 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung      | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring         | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 47606<br>5GA 35 | EMILY 6516 47606 / Ø74,1x60,1<br>(blau) | 5/114,3/60,1                                          | 35                    | 730             | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54000  
Herstellerzeichen itWheels  
Radtyp und Ausführung EMILY 6515 (s.o.)  
Radgröße 6.5Jx16 H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                | 26               | 49134       |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | 26               | 49134       |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                | -                | 49135       |
| S04 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                | 49135       |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                | 49133       |
| S06 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120               | -                | 49133       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BYD  
Fiat  
Lexus  
Suzuki  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| BYD Dolphin<br>EM2E, EM2E-1<br>e9*2018/858*11468*..<br>e9*KS18/858*11459*..<br>- Elektro                           | 35         | 195/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh V16<br>Z16 S06     |
|                                                                                                                    | 35         | 205/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 35         | 215/55R16 | A01 K1a K1b K2b K5w                     |                                           |
|                                                                                                                    | 35         | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2a K2b K5x                 |                                           |
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                                           | 79-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A57 Flh KMV<br>S02         |
|                                                                                                                    | 79-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 79-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 79-99,2    | 225/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 79-99,2    | 225/55R16 |                                         |                                           |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*..<br>e11*2001/116*0110*..                                               | 114-157    | 205/55R16 | K1a K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A18 B03 Car<br>Lim V16 S05 |
|                                                                                                                    | 114-157    | 225/50R16 | K1c K2c K41 K42 K45 K56                 |                                           |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-..<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 215/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S02                    |
|                                                                                                                    | 75, 95     | 225/55R16 | A01 K1c                                 |                                           |
| Suzuki Swift Sport (IV)<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..                                                               | 92         | 195/50R16 | K1a K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S02         |
|                                                                                                                    | 92         | 205/45R16 | K2b K42                                 |                                           |
| Suzuki Swift Sport (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                                                 | 100        | 195/50R16 | K1c K2b K6d K6g                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                    | 100        | 205/45R16 | K1a K1b K6d K6g                         |                                           |
|                                                                                                                    | 100        | 205/50R16 | K1c K2b K6d K6h K8e                     |                                           |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*..<br>e6*2018/858*00229*..                                 | 95, 103    | 195/50R16 | K1c K2b K4i K6b                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S04         |
|                                                                                                                    | 95, 103    | 205/45R16 | K1c K2b K4i K6b                         |                                           |
|                                                                                                                    | 95, 103    | 205/50R16 | K1c K2b K4i K6b                         |                                           |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A57 Flh KMV<br>S02         |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 225/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 225/55R16 |                                         |                                           |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 66-99,2    | 205/55R16 | A01 K1b K2b R37                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh KOV<br>S02         |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 215/55R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 225/50R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                    | 66-99,2    | 225/55R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                             | 79, 88     | 195/60R16 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>V16 S03     |
|                                                                                                                    | 79, 88     | 205/55R16 | K1c K2b K42                             |                                           |
|                                                                                                                    | 79, 88     | 205/60R16 | G03 K1c K2b K42                         |                                           |
|                                                                                                                    | 79, 88     | 215/50R16 | K1c K2b K42                             |                                           |
|                                                                                                                    | 79, 88     | 215/55R16 | K1c K2b K42                             |                                           |
|                                                                                                                    | 79, 88     | 225/50R16 | K2c K42 R03                             |                                           |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
 tyreotive GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                     | 79,82,88   | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh KMV<br>S03 |
|                                                                                                                                         | 79,82,88   | 215/55R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                         | 79,82,88   | 225/50R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                         | 79,82,88   | 225/55R16 |                                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 79,82,88   | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh KOV<br>S03 |
|                                                                                                                                         | 79,82,88   | 215/55R16 | A01 K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                         | 79,82,88   | 225/50R16 | A01 K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                         | 79,82,88   | 225/55R16 | A01 K1b K2b                             |                                   |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-<br>2016                                              | 88         | 205/60R16 | K1b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01        |
|                                                                                                                                         | 88         | 215/55R16 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                         | 88         | 225/55R16 | K1c K2b K6w                             |                                   |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-<br>2021              | 82-103     | 215/60R16 | K1b K2b K6w                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S02        |
|                                                                                                                                         | 82-103     | 225/55R16 | K1a K1b K2b K6x                         |                                   |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                                | 75-103     | 215/60R16 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01        |
|                                                                                                                                         | 75-103     | 225/55R16 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                         | 75-103     | 225/60R16 | G01 K1c K2b                             |                                   |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..;<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010 | 66-108     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A18<br>Flh V16 S05        |
|                                                                                                                                         | 66-108     | 225/50R16 | A01 K1c K27 K2b K42                     |                                   |
|                                                                                                                                         | 66-97      | 195/55R16 | R37 T87                                 |                                   |
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                  | 130        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A18<br>Flh V16 S05        |
|                                                                                                                                         | 130        | 225/50R16 | A01 K1c K27 K2b                         |                                   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 195/55R16 | A91 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S05 |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 195/60R16 | A91 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/50R16 | A01 A12 K1b K2b K6r                     |                                           |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 195/55R16 | A91 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S05 |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 195/60R16 | A91 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/50R16 | A01 A12 K1b                             |                                           |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                           | 73         | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A18<br>Flh S05                    |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 205/55R16 |                                         |                                           |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                         | 73         | 195/55R16 | A91 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S05 |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 195/60R16 | A91 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/50R16 | A01 A12 K1b                             |                                           |
| Toyota Avensis<br>T27, /-MS1<br>e11*2001/116*0331*..<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift<br>2012+2015                                                                                | 82-112     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A18 Car<br>Lim V16 Y61<br>S05         |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 215/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 215/60R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 225/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 235/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                                                                                       | 85,110     | 205/60R16 | A01 K1a                                 | A12 A14 A18<br>S05                        |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 215/55R16 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 225/55R16 | A01 K1c K2b K42                         |                                           |
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*..<br>e6*2001/116*0085*..                                                                                                                               | 112, 137   | 215/60R16 | K42 K56                                 | A01 A12 A14<br>A18 S05                    |
| Toyota C-HR (I)<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..                                                              | 72,85      | 215/65R16 | A91                                     | A14 A18 A58<br>B03 MHy S05                |
|                                                                                                                                                                                             | 72,85      | 225/60R16 | A01 A12 K1c K6w                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 72,85      | 235/60R16 | A01 A12 K1c K2b K6b K6x                 |                                           |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                                                         | 66-97      | 195/55R16 | R37 T87                                 | A12 A14 A18<br>Sth V16 S05            |
|                                                                                                                                                                   | 66-97      | 205/55R16 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 66-97      | 215/50R16 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 66-97      | 225/50R16 | A01 K1c K27 K2b K42                     |                                       |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..;<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)                                              | 66, 73, 97 | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A18 A58<br>F23 KOV Lim<br>V16 S05 |
|                                                                                                                                                                   | 66, 73, 97 | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 66, 73, 97 | 205/55R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 66, 73, 97 | 225/50R16 | A01 A12 K2b K6r                         |                                       |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                                                                 | 81-130     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A18 V16<br>Ver S05                |
|                                                                                                                                                                   | 81-130     | 215/50R16 | A01 A12 K42                             |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 81-130     | 215/55R16 | A01 A12 K42                             |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 81-130     | 225/50R16 | A01 A12 K42 K56                         |                                       |
| Toyota Previa<br>R3<br>e6*98/14*0069*..<br>e6*2001/116*0069*..                                                                                                    | 85-115     | 215/55R16 | R37 T95 Z15                             | A12 A14 A18<br>S05                    |
|                                                                                                                                                                   | 85-115     | 215/60R16 | R09 T94 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 85-115     | 215/60R16 | A01 G03 T94 T95                         |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 85-115     | 225/55R16 | T94 T95                                 |                                       |
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a), -<br>/TMG<br>e11*2007/46*0157*..<br>e11*2001/116*0264*..<br>e13*2007/46*1956*..<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73         | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>Car Z16 S05            |
|                                                                                                                                                                   | 73         | 215/55R16 |                                         |                                       |
| Toyota RAV4 (II)<br>A2<br>e6*98/14*0070*..<br>e6*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                           | 85-110     | 215/70R16 |                                         | A14 A18 A30<br>B03 KOV S05            |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                           | 100-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A18 A57<br>B03 KMV S05            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/65R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/70R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                          | 100-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A18 A57<br>B03 KOV S05            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/65R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/70R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota Verso<br>AR2, -N, -MS1<br>e11*2001/116*0350*..;<br>e11*2007/46*0117*..;<br>e11*2007/46*0234*..<br>- incl. Modell 2013 | 82-108     | 205/60R16 | A91 T92                                 | A14 A18 Ver<br>S05                    |
|                                                                                                                              | 82-108     | 215/55R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                              | 82-108     | 215/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                              | 82-108     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..;<br>e13*2018/858*00156*.                              | 68, 92     | 205/65R16 | A91                                     | A14 A18 A58<br>F23 Flh NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 215/60R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 225/55R16 | A01 A12 K1c                             |                                       |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 225/60R16 | A01 A12 K1c                             |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>AWD<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..;<br>e13*2018/858*00156*.                       | 68         | 205/65R16 | A91                                     | A14 A18 A56<br>F24 Flh NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                                                              | 68         | 215/60R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                              | 68         | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                                              | 68         | 225/60R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 7 von 12

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 8 von 12

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 9 von 12

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 10 von 12

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
 tyreotive GmbH

Seite 11 von 12

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55073921** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ EMILY 6516  
tyremotive GmbH

Seite 12 von 12

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 6. Mai 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 6. Mai 2024



Wagner

00427285.DOC JR-BW