

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
Via Bastion 49/4  
I-36061 Bassano del Grappa (VI)  
QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Leggera HLT  
Typ 01970  
Radgröße 9 J x 20 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 200        | 01970200 / L-Ø 57,06            | 5/112/57,06                                        | 35                      | 700               | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50975  
Herstellerzeichen O.Z.  
Radtyp und Ausführung 01970 200  
Radgröße 9 J x 20 H2  
Einpresstiefe ET 35  
Herkunftsmerkmal Made in Italy  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 120                  | 36,5                | 81710249    |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 120                  | 38                  | 81710541    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 140                  | 38                  | 81710541    |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 140                  | 36,5                | 81710249    |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 125                  | 38                  | 81710541    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich                                                     | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                              | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Always U5                                                                                         | 55, 60                                                         | 235/45R20                                                                  | K3s                                                                                                                                                                  | A01 A12 A16                               |
| MAS861, -/WVTA                                                                                    | 55, 60                                                         | 245/40R20                                                                  | K1a K1b K3s                                                                                                                                                          | A21 A58 V20                               |
| e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*..                               | 55, 60                                                         | 255/40R20                                                                  | K2b R03                                                                                                                                                              | S02                                       |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..,<br>e1*2001/116*0151*..                                         | 74-162                                                         | 235/30R20                                                                  | K1c K2b K44 K46 R70 T88                                                                                                                                              | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>S01         |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                             | 162                                                            | 235/30R20                                                                  | K1c K2b K44 K46 T88                                                                                                                                                  | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>Lim R21 S01 |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..                               | 96-162                                                         | 235/30R20                                                                  | K1c K2b K44 K46 R70 T88                                                                                                                                              | A01 A12 A16<br>A21 Cbo S01                |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-188<br>89-213<br>89-257                                     | 245/30R20<br>255/30R20<br>265/30R20                                        | K1c K2b K44 K46 K56 T90<br>K1c K2b K41 K44 K46 K56 T92<br>G76 K1c K2c K41 K43 K44 K46<br>K56 T94                                                                     | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                         | 120-257<br>120-257<br>120-257<br>120-257                       | 245/35R20<br>255/35R20<br>265/30R20<br>275/30R20                           | K1a K1b K2b K41 K44 T95<br>K1c K2b K41 K43 K44 T93 T97<br>K1c K2b K41 K44<br>K1c K2c K41 K43 K44 T93 T97                                                             | A01 A12 A16<br>A21 K42 K46<br>X28 S01     |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                              | 320                                                            | 275/30R20                                                                  | K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56<br>T97                                                                                                                                   | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>X27 S01     |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                                      | 154-257<br>154-257<br>154-257<br>154-331<br>154-331<br>154-331 | 245/35R20<br>245/40R20<br>245/40R20<br>255/35R20<br>265/35R20<br>275/35R20 | K1a K2b R37 T91 T95 140<br>G01 K1a K2b K41 R37 T95 T99<br>137<br>K1a K2b K41 R37 T95 T99 X72<br>137<br>K1c K2b T93 T97 140<br>K1c K2b T95 T99 139<br>K1c K2b K41 138 | A01 A12 A16<br>A21 Lim NBF<br>V20 S01     |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen         | 81-110<br>81-110<br>81-110                                     | 225/35R20<br>235/35R20<br>255/30R20                                        | K1c K2b K8f<br>K1c K2c K8f<br>K2c K8o R03                                                                                                                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 KMV<br>R92 V20 S04 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A16 A21<br>A57 S03                |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 | A01 K1a K2b T90                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1a K2b K6v T92                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 | A01 K1a K2b K6v                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A16 A21<br>A57 KMV S03            |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 | T90                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K6v T92                             |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 | A01 K6v                                 |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 235/40R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>S03     |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 Mph RQ3<br>S03     |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                                        | 228-270    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A16 A21<br>A56 KMV S03            |
|                                                                                                          | 228-270    | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 228-270    | 255/35R20 | A01 K6v                                 |                                       |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                                  | 294        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A56 S03                |
|                                                                                                          | 294        | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                          | 294        | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                                        | 294        | 235/30R20 | K1c K2c K6h K6i K8m R21                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 Lim<br>S01     |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                              | 118-200    | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                          | 118-200    | 255/30R20 | K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56             |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018              | 132-169    | 245/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                          | 132-169    | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                 |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 245/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|                                                                                              | 180        | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                    |                                           |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                          | 250, 265   | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Cbo<br>Cpe S01     |
|                                                                                              | 250, 265   | 255/30R20 | K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56                |                                           |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Cbo<br>Cpe S01     |
|                                                                                              | 210-235    | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                    |                                           |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 119        | 225/40R20 |                                            | A12 A16 A21<br>A58 S05                    |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                            |                                           |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K3i K5w                            |                                           |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a                |                                           |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                           | 119        | 225/40R20 |                                            | A12 A16 A21<br>A58 S05                    |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                            |                                           |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K3i K5w                            |                                           |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a                |                                           |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro               | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T90                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>S05         |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                    | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K5k K6g T90                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>X88 S05     |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                 | 68         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>V20 Z18 S05 |
|                                                                                              | 68         | 245/30R20 | K1c K2a K2b T90                            |                                           |
|                                                                                              | 68         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5b K5k K6g<br>K6t T92     |                                           |
|                                                                                              | 68         | 265/30R20 | K1c K2c K4i K5b K5i K5l K6h K6j<br>K6t T94 |                                           |
| MG4 Electric Trophy E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                        | 90         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>V20 Z18 S05 |
|                                                                                              | 90         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5b K5k K6g<br>K6t T92     |                                           |
|                                                                                              | 90         | 265/30R20 | K1c K2c K4i K5b K5i K5l K6h K6j<br>K6t T94 |                                           |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                             | 152        | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                            | A01 A12 A16<br>A21 A56 Flh<br>S05         |
|                                                                                              | 152        | 255/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5b K5k K6g<br>K6t T92     |                                           |
|                                                                                              | 152        | 265/30R20 | K1c K2c K4i K5b K5i K5l K6h K6j<br>K6t T94 |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/35R20 | K1a K1b M+S                             | A01 A12 A16<br>A21 A57 NoP<br>S04 |
|                                                                                                   | 110,140    | 225/40R20 | K1a K1b M+S                             |                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/35R20 | K1a K1b K6w M+S                         |                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 NoP<br>S04 |
|                                                                                                   | 110        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/35R20 | K1a K1b M+S R37 T90                     | A01 A12 A16<br>A21 A58 S04        |
|                                                                                                   | 110        | 225/40R20 | K1a K1b M+S R37                         |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 235/35R20 | K1a K1b K6w M+S R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 S04        |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 110, 130   | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/35R20 | K1a K1b M+S R37 T90                     | A01 A12 A16<br>A21 A57 NoP<br>S04 |
|                                                                                                   | 180,228    | 225/40R20 | K1a K1b M+S R37                         |                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/35R20 | K1a K1b K6w M+S R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 NoP<br>S04 |
|                                                                                                   | 195        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 195        | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/35R20 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A16<br>A21 A56 NoP<br>S04 |
|                                                                                                   | 245        | 255/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 245        | 265/30R20 | K1c K2c K3s K5x K6y K8i                 |                                   |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                            | 287        | 245/35R20 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A56 KMV S04        |
|                                                                                                   | 287        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                   |
|                                                                                                   | 287        | 265/30R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8e             |                                   |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                      | 110, 150   | 235/45R20 | AS9                                     | A16 A21 A57<br>NoE NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/40R20 | AS9                                     |                                   |
|                                                                                                   | 110, 150   | 255/40R20 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                   | 110, 150   | 265/40R20 | A01 A12 K2b R03                         |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                | 110, 130   | 235/45R20 | AS9 R37                                        | A16 A21 A58<br>V20 S04                    |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 235/45R20 | AS9 M+S                                        |                                           |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/40R20 | AS9 R37                                        |                                           |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/40R20 | AS9 M+S                                        |                                           |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 255/40R20 | A12                                            |                                           |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 265/40R20 | A01 A12 K2b R03                                |                                           |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Frontantrieb                                                        | 195        | 235/45R20 | AS9 M+S                                        | A16 A21 A56<br>NoE NoP S04                |
|                                                                                                                          | 195        | 245/40R20 | AS9 M+S                                        |                                           |
|                                                                                                                          | 195        | 255/40R20 | A12                                            |                                           |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/35R20 | K1c K2b R37 T90                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP S04 |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/35R20 | K1c K2b M+S T90                                |                                           |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                            |                                           |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>KMV NoP S04 |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                        |                                           |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..<br>- Frontantrieb                                                       | 221        | 225/35R20 | K1c K2b R37 T90                                | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>S04         |
|                                                                                                                          | 221        | 225/35R20 | K1c K2b M+S T90                                |                                           |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                            |                                           |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R20 | K1c K2b R37 T88 T92                            |                                           |
|                                                                                                                          | 221        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                | 110        | 225/35R20 | K1c K2b M+S T90                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP S04 |
|                                                                                                                          | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
|                                                                                                                          | 110        | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                            |                                           |
|                                                                                                                          | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                | 140        | 225/35R20 | K1c K2b M+S T90                                | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>NoP S04     |
|                                                                                                                          | 140        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                            |                                           |
|                                                                                                                          | 140        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                                |                                           |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                      | 221        | 225/35R20 | M+S T90                                        | A12 A16 A21<br>A56 F24 KMV<br>Z20 S04     |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R20 | A01 K1a K2b M+S T88 T92                        |                                           |
|                                                                                                                          | 221        | 245/35R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                            |                                           |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- Frontantrieb                                                       | 81-135     | 225/35R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8m | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S01 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- Frontantrieb                                                       | 81-92      | 225/35R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8m | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 KMV S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/40R20 | K1a K1b T96 139                                        | A01 A12 A16<br>A21 A57 Mph<br>S04                        |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | K1a K1b T00 T96 134                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | K1c K6w T95 T99 137                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b K6w 136                                        |                                                          |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                            | 110-180    | 235/40R20 | T96 139                                                | A12 A16 A21<br>A57 Mph RQ3<br>S04                        |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | 134                                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | A01 K6w T95 T99 137                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | A01 K6w 136                                            |                                                          |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                           | 85-180     | 235/40R20 | T96 139                                                | A12 A16 A21<br>A57 S04                                   |
|                                                                                                          | 85-180     | 235/45R20 | 134                                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99 137                                            |                                                          |
|                                                                                                          | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1a K2b 136                                        |                                                          |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                           | 110-195    | 235/45R20 | 134                                                    | A12 A16 A21<br>A57 NoP S04                               |
|                                                                                                          | 110-195    | 245/40R20 | 137                                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110-195    | 255/40R20 | A01 K1a K2b 136                                        |                                                          |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                | 110        | 235/45R20 | 134                                                    | A12 A16 A21<br>A58 S04                                   |
|                                                                                                          | 110        | 245/40R20 | 137                                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 255/40R20 | A01 K1a K2b 136                                        |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 245/30R20 | K1c K3s K4i K6g K6w K8e K9v<br>T89                     | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                    |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 245/30R20 | K1c K2c K3s K4i K6h K6x K8r<br>K9v T90                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                    |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- ohne FR-Line                                   | 85, 110    | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m         | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V20 S04 |
|                                                                                                          | 85, 110    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m R70 T88 |                                                          |
|                                                                                                          | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5x K6i K6x K7b K8m     |                                                          |
|                                                                                                          | 85, 110    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K6y K8s R03                                |                                                          |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- ohne FR-Line                            | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m R70 T88 | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S04     |
|                                                                                                          | 110, 147   | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m T90     |                                                          |
|                                                                                                          | 110, 147   | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5x K6i K6x K7b K8m T90 |                                                          |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                            | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V20 S04     |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 225/35R20 | K1b K2b K4i K6g K6i K8e T90                        |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R20 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T88 T92         |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90         |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T88 T92 |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110        | 265/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03                            | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V20 S04 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 225/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T90                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T88 T92                        |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90             |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 255/30R20 | K1c K2c K3f K4g K4i K5f K5i K6i<br>K8m T88 T92     |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/35R20 | K1c R02 T90                                        | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>KOV Lim V20<br>S04         |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T92                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110        | 255/30R20 | K1c K2c K3f K4g K4i K5f K5i K6i<br>K8m T92         |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110        | 265/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T94                        |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 225/35R20 | K1b K2b K4i K6g K6i K8e T90                        | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>Lim V20 S04                |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/35R20 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T92             |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90         |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T92     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                            |                                                          |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                       | 110-206    | 245/30R20 | K1a K2b T90                                        | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim MpH S04                |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/35R20 | K1a K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/30R20 | K1c K2b K5b K8d T88 T92                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 255/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 265/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T94                            |                                                          |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 235        | 245/30R20 | K1a K2b T90                                        | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>Lim NoP S04                |
|                                                                                                                                 | 235        | 245/35R20 | K1a K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/30R20 | K1c K2b K5b K8d T88 T92                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 235        | 255/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 235        | 265/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T94                            |                                                          |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                    | 85-191     | 235/30R20 | K1c K2c K41 K44 K46 K56 R70<br>T88                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>S01                        |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                                                          | 90, 110    | 265/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03                        | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 225/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T90                        | A21 A57 Car                               |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 235/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T88 T92                    | KOV NoP V00                               |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90         | V20 S04                                   |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 255/30R20 | K1c K2c K3f K4g K4i K5f K5i K6i<br>K8m T88 T92 |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/35R20 | K1c R02 T90                                    | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/35R20 | K1c K2b K4h K4i K8h T92                        | A21 A58 Car                               |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 255/30R20 | K1c K2c K3f K4g K4i K5f K5i K6i<br>K8m T92     | KOV V20 S04                               |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 265/30R20 | K2c K4g K4i K6i K8m R03 T94                    |                                           |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A16<br>A21 Lim R21<br>S01         |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A16<br>A21 Car R21<br>S01         |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i<br>K8e R70 T88     | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i<br>K8e R70 T88     | A01 A12 A16<br>A21 Car KMV<br>Lim VoA S01 |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/35R20 | K6h K6w K8h T90                                | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h<br>K6y K8m T90     | A21 A56 Car<br>KMV S01                    |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                  | 88-140     | 225/35R20 | Car K1c K2b K8h T90                     | A01 A12 A16<br>A21 A57 NoP<br>V00 V20 VoA<br>S04 |
|                                                                                                                                               | 88-140     | 245/30R20 | Car K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>T90      |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-140     | 265/30R20 | Car K2c K4i K6g K6i K8s Lim<br>R03 T94  |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 225/35R20 | K1c K2b K8h Lim T90                     |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R20 | Car K1c K2b K8h Lim T88 T92             |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m Lim<br>T90      |                                                  |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 110-206    | 245/35R20 | K6i K6y K8h T91 T95                     | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S04            |
|                                                                                                                                               | 110-206    | 255/30R20 | K1a K5v K6i K6y K8m T92                 |                                                  |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                   | 177        | 245/35R20 | A59 K1a T95 140                         | A01 A12 A16<br>A21 Lim V20<br>S01                |
|                                                                                                                                               | 177-246    | 255/35R20 | K1c K2b NoD T97 140                     |                                                  |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-162     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K42 R70 T88                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cpe<br>S01                |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 245/30R20 | G01 K1c K2c K42 K44 K56 T90             |                                                  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K42 R70 T88                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cpe<br>S01                |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K42 K44 K56 T90             |                                                  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 S04                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 265/35R20 | K1c K2c K42                             |                                                  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 KMV S04                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | A01 K42                                 |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | Z19                                     |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 265/35R20 | A01 K42                                 |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805814 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)                                                                         | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 S04        |
| 5N                                                                                    | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b K42                             |                                   |
| e1*2001/116*                                                                          | 81-155     | 265/35R20 | K1c K2b K42                             |                                   |
| 0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                        |            |           |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II)                                                                        | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A16 A21<br>A57 MpH S04        |
| 5N                                                                                    | 85-180     | 235/45R20 | 134                                     |                                   |
| e1*2001/116*                                                                          | 85-180     | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
| 0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021    | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1c K2b 136                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace                                                               | 110-180    | 235/40R20 | T96 139                                 | A12 A16 A21<br>A57 S04            |
| 5N                                                                                    | 110-180    | 235/45R20 | 134                                     |                                   |
| e1*2001/116*                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b 137                     |                                   |
| 0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b 136                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line                                                        | 110-180    | 235/40R20 | T96 139                                 | A12 A16 A21<br>A57 RQ3 S04        |
| 5N                                                                                    | 110-180    | 235/45R20 | 134                                     |                                   |
| e1*2001/116*                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | 137                                     |                                   |
| 0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 110-180    | 255/40R20 | 136                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) R                                                                      | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A56 S04            |
| 5N                                                                                    | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
| e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                   | 235        | 255/40R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line                                                                 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A16 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S04 |
| 5N                                                                                    | 85-180     | 235/45R20 | 134                                     |                                   |
| e1*2001/116*                                                                          | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                   |
| 0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 255/40R20 | 136                                     |                                   |
| VW Tiguan (III)                                                                       | 96-150     | 235/45R20 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 NoP S04        |
| CT                                                                                    | 96-150     | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                   |
| e1*2018/858*00302*..                                                                  | 96-150     | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV                                                                  | 110, 130   | 235/45R20 | 134                                     | A12 A16 A21<br>A58 S04            |
| CT                                                                                    | 110, 130   | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                   |
| e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                              | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1c 136                             |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line                                                                | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A57 NoP RQ3<br>S04 |
| CT                                                                                    | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
| e1*2018/858*00302*..                                                                  | 96-195     | 255/40R20 |                                         |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 12 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (III) R-Line                            | 110, 130   | 235/45R20 | M+S 134                                 | A12 A16 A21              |
| PHEV                                              | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     | A58 RQ3 S04              |
| CT                                                | 110, 130   | 255/40R20 | 136                                     |                          |
| e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid          |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 13 von 21

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**134** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**136** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**137** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**139** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 14 von 21

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G76** Ist die Reifengröße 255/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 15 von 21

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 16 von 21

- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 17 von 21

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 18 von 21

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 19 von 21

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 20 von 21

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805814** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ 01970  
O.Z. Spa

Seite 21 von 21

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 6. Mai 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2014.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprogenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 6. Mai 2025



Pohl

00446769.DOCX