**Auftraggeber**
O.Z. Spa
Via Bastion 49/4
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Modell HYPER XT HLT
Typ 01A87
Radgröße 9Jx21 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 01A87 207 / XL-Ø57,06 | 5/112/57,06 | 32 | 950 | 2310 |

**Kennzeichnungen**

| | |
|---|---|
| KBA-Nummer | 52871 |
| Herstellerzeichen | OZ RACING |
| Radtyp und Ausführung | 01A87 207 |
| Radgröße | 9Jx21 H2 |
| Einpresstiefe | ET 32 |
| Herkunftsmerkmal | MADE IN ITALY |
| Herstelldatum | Monat und Jahr |

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Schraube M14x1,5 | Kugel D=24mm | 120 | 36,5 | 81710261 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | Kugel D=24mm | 140 | 38 | 81710542 |
| S03 | Schraube M14x1,5 | Kugel D=24mm | 140 | 36,5 | 81710261 |
| S04 | Schraube M14x1,5 (2-tlg, mitgeliefert) | Kugel D=24mm | 120 | 38,15 | 81710630 |
| S05 | Schraube M14x1,5 | Kugel D=24mm | 125 | 38 | 81710542 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller
Audi
Ford
MG (Saic)
Seat
Skoda
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

§22 52871*12

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*.. | 155-206 | 265/30R21 | T96 | A01 A12 A14 A21 BnK K1c K2b Lim NBF S01 |
| | 240 | 265/30R21 | A59 T96 | |
| | 257-331 | 265/30R21 | T96 | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 245/30R21 | K1a K2b K6v T91 | A01 A12 A14 A21 A57 S02 |
| | 88-162 | 255/30R21 | K1c K2b K6w | |
| | 88-162 | 265/30R21 | K1c K2b K6w | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 88-162 | 245/30R21 | K6v T91 | A01 A12 A14 A21 A57 KMV S02 |
| | 88-162 | 255/30R21 | K6w | |
| | 88-162 | 265/30R21 | K6w | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*.. | 110-180 | 245/35R21 | K1c K2b T96 | A01 A12 A14 A21 A57 MpH S02 |
| | 110-180 | 255/35R21 | K1c K2b K6w | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110-180 | 245/35R21 | T96 | A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S02 |
| | 110-180 | 255/35R21 | A01 K1c K2b K6w | |
| | 110-180 | 265/30R21 | A01 K1c K2b K6w | |
| | 110-180 | 265/35R21 | A01 K1c K2b K5v K6w | |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro | 70-89 | 235/45R21 | K1a R02 | A01 A12 A14 A21 A57 V21 S04 |
| | 70-89 | 245/40R21 | K1c K5a R02 | |
| | 70-89 | 255/40R21 | K1c K5a K5w T02 | |
| | 70-89 | 275/35R21 | K2c K4i K6w R03 | |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-.. | 228-270 | 245/30R21 | K6v T91 | A01 A12 A14 A21 A56 KMV S02 |
| | 228-270 | 255/30R21 | K6w | |
| | 228-270 | 265/30R21 | K6w | |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*.. | 294 | 245/35R21 | M+S T96 | A12 A14 A21 A56 P38 S02 |
| | 294 | 255/35R21 | A01 K1c K2b K6w | |
| | 294 | 265/30R21 | A01 K1c K2b K6w | |
| | 294 | 265/35R21 | A01 K1c K2b K5v K6w | |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro | 70-109 | 235/45R21 | R02 | A12 A14 A21 A57 V21 Vn2 S04 |
| | 70-109 | 245/40R21 | R02 | |
| | 70-109 | 255/40R21 | R03 T02 | |
| | 70-109 | 265/40R21 | R03 | |
| | 70-109 | 275/35R21 | R03 T03 T99 | |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro | 70-109 | 235/45R21 | R02 | A12 A14 A21 A57 Car V21 Vn2 S04 |
| | 70-109 | 245/40R21 | R02 | |
| | 70-109 | 255/40R21 | R03 T02 | |
| | 70-109 | 265/40R21 | R03 | |
| | 70-109 | 275/35R21 | R03 T03 T99 | |

§22 52871*12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid | 119 | 245/30R21 | K1a K2b K3i K5x K6w K7a T91 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S05 |
| | 119 | 255/30R21 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a K8x T93 | |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*.. | 119 | 245/30R21 | K1a K2b K3i K5x K6w K7a T91 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S05 |
| | 119 | 255/30R21 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a K8x T93 | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 110,140 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S03 |
| | 110,140 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024 | 110 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e | A01 A12 A14<br>A21 A58 NoP<br>S03 |
| | 110 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e T87 T91 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S03 |
| | 110 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e T91 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S03 |
| | 110, 130 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 180,228 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e T91 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S03 |
| | 180,228 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024 | 195 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e T91 | A01 A12 A14<br>A21 A58 NoP<br>S03 |
| | 195 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024 | 245 | 245/30R21 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e T91 | A01 A12 A14<br>A21 A56 NoP<br>S03 |
| | 245 | 255/30R21 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e | |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 287 | 255/30R21 | K1a K1b K2b K3s K6w K8e | A01 A12 A14<br>A21 A56 KMV<br>S03 |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll Serienbereifung | 77, 89 | 255/40R21 | K1c T02 | A01 A12 A14<br>A21 A57 RC1<br>S04 |
| | 77, 89 | 265/40R21 | K1c K2b K3s K3v | |
| | 77, 89 | 275/35R21 | K1c K2c K6w K8h | |

§22 52871*12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 110, 150 | 245/35R21 | T96 | A12 A14 A21 A57 NoE NoP V21 S03 |
| | 110, 150 | 255/35R21 | | |
| | 110, 150 | 265/30R21 | A01 K1a K1b K2b T96 | |
| | 110, 150 | 265/35R21 | A01 K1a K1b K2b K3s K3v | |
| | 110, 150 | 275/30R21 | A01 K2c K8x R03 | |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 245/35R21 | R37 T96 | A12 A14 A21 A58 V21 S03 |
| | 110, 130 | 245/35R21 | M+S T96 | |
| | 110, 130 | 255/35R21 | | |
| | 110, 130 | 265/30R21 | A01 K1a K1b K2b T96 | |
| | 110, 130 | 265/35R21 | A01 K1a K1b K2b K3s K3v | |
| | 110, 130 | 275/30R21 | A01 K2c K8x R03 | |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 195 | 245/35R21 | M+S T96 | A12 A14 A21 A56 NoE NoP S03 |
| | 195 | 255/35R21 | | |
| | 195 | 265/30R21 | A01 K1a K1b K2b T96 | |
| | 195 | 265/35R21 | A01 K1a K1b K2b K3s K3v | |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line | 110-180 | 245/35R21 | K1c K2b K6w T96 | A01 A12 A14 A21 A57 MpH S03 |
| | 110-180 | 255/35R21 | K1c K2a K2b K5v K6w T98 | |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*.. | 110-180 | 245/35R21 | K6w T96 | A01 A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S03 |
| | 110-180 | 255/35R21 | K5v K6w T98 | |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-.. | 70 | 235/45R21 | | A12 A14 A21 A58 Flh V21 S04 |
| | 70 | 245/40R21 | A01 K1a T00 | |
| | 70 | 255/40R21 | A01 K1a K2b | |
| | 70 | 265/40R21 | A01 K1c K2b K3i K5a K5w | |
| | 70 | 275/35R21 | A01 K1c K2b K3i K5a K5x | |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro | 89 (210) | 235/45R21 | R02 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V21 S04 |
| | 89 (210) | 245/40R21 | K1a R02 T00 | |
| | 89 (210) | 255/40R21 | K1a K2b | |
| | 89 (210) | 265/40R21 | K1c K2b K3i K5a K5w | |
| | 89 (210) | 275/35R21 | K1c K2b K3i K5a K5x | |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70 | 235/45R21 | T01 | A12 A14 A21 A58 V21 S04 |
| | 70 | 245/40R21 | A01 K1a T00 | |
| | 70 | 255/40R21 | A01 K1c K2b T02 | |
| | 70 | 275/35R21 | A01 K2b R03 | |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89 | 235/45R21 | R02 T01 | A01 A12 A14 A21 A57 V21 S04 |
| | 70-89 | 245/40R21 | K1a R02 T00 | |
| | 70-89 | 255/40R21 | K1c K2b T02 | |
| | 70-89 | 275/35R21 | K2b R03 | |

§22 52871*12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé | 77 | 235/45R21 | R02 T01 | A01 A12 A14 A21 A56 V21 S04 |
| | 77 | 245/40R21 | K1a R02 T00 | |
| | 77 | 255/40R21 | K1c K2b T02 | |
| | 77 | 275/35R21 | K2b R03 | |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout | 85-180 | 245/35R21 | K1a K2b T96 | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 85-180 | 255/35R21 | K1a K1b K2b T98 | |
| | 85-180 | 265/30R21 | K1c K2b T92 T96 | |
| | 85-180 | 265/35R21 | K1c K2b K5v K6v | |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS | 110-195 | 245/35R21 | K1c K2b K4i K6w T96 | A01 A12 A14 A21 A57 NoP S03 |
| | 110-195 | 255/35R21 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e T98 | |
| | 110-195 | 265/35R21 | K1c K2b K3i K4i K5x K6y K8i | |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 245/35R21 | K1c K2b K4i K6w T96 | A01 A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 110 | 255/35R21 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e T98 | |
| | 110 | 265/35R21 | K1c K2b K3i K4i K5x K6y K8i | |
| VW Arteon -/Shooting Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 245/30R21 | K1c K2b K5b K8d T91 | A01 A12 A14 A21 A57 Car Lim MpH S03 |
| | 110-206 | 255/30R21 | K1c K2c K5b K7d K8m T93 | |
| VW Arteon R -/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 235 | 245/30R21 | K1c K2b K5b K8d T91 | A01 A12 A14 A21 A56 Car Lim NoP S03 |
| | 235 | 255/30R21 | K1c K2c K5b K7d K8m T93 | |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70-89 | 235/45R21 | K1a K1b R02 T01 | A01 A12 A14 A21 A57 Car V21 S04 |
| | 70-89 | 245/40R21 | K1c K3i R02 T00 | |
| | 70-89 | 255/40R21 | K1c K2b K3i K5w T02 | |
| | 70-89 | 275/35R21 | K2c K4i K6w K8h R03 | |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70 | 235/45R21 | K1a K1b T01 | A01 A12 A14 A21 A58 Car V21 S04 |
| | 70 | 245/40R21 | K1c K2b K3i T00 | |
| | 70 | 255/40R21 | K1c K2b K3i K5w T02 | |
| | 70 | 275/35R21 | K2c K4i K6w K8h R03 | |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70-89 | 235/45R21 | K1a K1b R02 T01 | A01 A12 A14 A21 A57 V21 S04 |
| | 70-89 | 245/40R21 | K1c K3i R02 T00 | |
| | 70-89 | 255/40R21 | K1c K2b K3i K5w T02 | |
| | 70-89 | 275/35R21 | K2c K4i K6w K8h R03 | |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro | 89 | 245/35R21 | K1c R02 T96 | A01 A12 A14 A21 A57 Car Lim V21 S04 |
| | 89 | 255/35R21 | K1c K2b K3b T98 | |
| | 89 | 275/30R21 | K2c R03 T98 | |
| | 89, 90 | 265/35R21 | K1c K2c K3b T01 | |

§22 52871*12

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206 | 255/30R21 | K1c K3s K5b K5x K6i K6y K8m T93 | A01 A12 A14 A21 A56 Car KMV S03 |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01 | 81-155 | 255/30R21 | K1c K2c K42 | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-155 | 255/30R21 | A01 K42 | A12 A14 A21 A57 KMV S03 |
| | 81-155 | 255/30R21 | Z19 | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155 | 255/30R21 | K1c K2c K42 | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 245/35R21 | K1c K2b T96 | A01 A12 A14 A21 A57 MpH S03 |
| | 85-180 | 255/35R21 | K1c K2a K2b K6w | |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 245/35R21 | K1c K2b T96 | A01 A12 A14 A21 A57 S03 |
| | 110-180 | 255/35R21 | K1c K2a K2b K6w T98 | |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 245/35R21 | T96 | A12 A14 A21 A57 RQ3 S03 |
| | 110-180 | 255/35R21 | A01 K6w T98 | |
| | 110-180 | 265/30R21 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h T96 | |
| | 110-180 | 265/35R21 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8h | |

§22 52871*12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021 | 235 | 245/35R21 | M+S | A12 A14 A21<br>A56 S03 |
| | 235 | 255/35R21 | A01 K6w | |
| | 235 | 265/30R21 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h | |
| | 235 | 265/35R21 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8h | |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 245/35R21 | T96 | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S03 |
| | 85-180 | 255/35R21 | A01 K6w | |
| | 85-180 | 265/30R21 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h T96 | |
| | 85-180 | 265/35R21 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8h | |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-150 | 245/35R21 | K1c K2b T96 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S03 |
| | 96-150 | 255/35R21 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8h | |
| | 96-150 | 265/35R21 | K1c K2c K3i K4i K5x K6y K8h | |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 245/35R21 | K1c K2b T96 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S03 |
| | 110, 130 | 255/35R21 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8h | |
| | 110, 130 | 265/35R21 | K1c K2c K3i K4i K5x K6y K8h | |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-195 | 245/35R21 | K1a M+S T96 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>RQ3 S03 |
| | 96-195 | 255/35R21 | K1c K3i K4i K5v K6w K8h | |
| | 96-195 | 265/35R21 | K1c K3i K4i K5x K6y K8h | |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 245/35R21 | K1a M+S T96 | A01 A12 A14<br>A21 A58 RQ3<br>S03 |
| | 110, 130 | 255/35R21 | K1c K3i K4i K5v K6w K8h | |
| | 110, 130 | 265/35R21 | K1c K3i K4i K5x K6y K8h | |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

§22 52871*12

| Fahrzeughöchst-geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%) Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
|---|---|---|---|
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

§22 52871*12

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

§22 52871*12

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

§22 52871*12

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

§22 52871*12

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung.

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

§22 52871*12

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V21** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 235/40R21 | 265/35R21 |
| Nr. 2 | 235/45R21 | 255/40R21, 265/40R21 |
| Nr. 3 | 245/30R21 | 295/25R21 |
| Nr. 4 | 245/35R21 | 275/30R21, 285/30R21 |
| Nr. 5 | 245/40R21 | 275/35R21, 285/35R21 |
| Nr. 6 | 245/45R21 | 275/40R21 |
| Nr. 7 | 255/30R21 | 295/25R21, 305/25R21 |
| Nr. 8 | 255/35R21 | 285/30R21, 295/30R21 |
| Nr. 9 | 255/40R21 | 285/35R21 |
| Nr. 10 | 255/45R21 | 275/40R21, 285/40R21, 295/40R21 |
| Nr. 11 | 255/50R21 | 285/45R21 |
| Nr. 12 | 265/35R21 | 295/30R21, 305/30R21, 315/30R21 |
| Nr. 13 | 265/40R21 | 295/35R21, 305/35R21 |
| Nr. 14 | 265/45R21 | 295/40R21 |
| Nr. 15 | 275/35R21 | 315/30R21, 325/30R21 |
| Nr. 16 | 275/40R21 | 305/35R21, 315/35R21 |
| Nr. 17 | 275/45R21 | 315/40R21 |
| Nr. 18 | 275/50R21 | 315/45R21 |
| Nr. 19 | 285/35R21 | 325/30R21 |
| Nr. 20 | 285/40R21 | 315/35R21 |
| Nr. 21 | 285/45R21 | 315/40R21, 325/40R21 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 27. Juni 2025 in Lambsheim statt.

§22 52871*12

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 27. Juni 2025

Pohl

00450113.DOCX

§22 52871*12