

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 19

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RALLY LEGEND  
 Typ 01E02  
 Radgröße 9JX20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 201        | 01E02 201 / L-Ø57,06            | 5/112/57,06                                        | 30                      | 1150              | 2450                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100642  
 Herstellerzeichen OZ  
 Radtyp und Ausführung 01E02 201  
 Radgröße 9JX20 H2  
 Einpresstiefe ET 30  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 120                  | 28,3                | 81710650    |
| S02 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 140                  | 28,3                | 81710650    |
| S03 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 125                  | 28,3                | 81710650    |
| S04 | Schraube M14x1,5 (2-tlg,<br>mitgeliefert) | Kegel 60° | 120                  | 30                  | 81710649    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Always  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 2 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 235/45R20 | K1a K1b K3s                             | A01 A12 A14              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 245/40R20 | K1c K2b K3s K4i                         | A21 A58 V20              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 255/40R20 | K2b K4i K6c K6w R03                     | S01                      |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A6 -/Avant                                   | 89-188     | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T90             | A01 A12 A14              |
| 4F, 4F1                                           | 89-213     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K43 K44 K46 K56<br>T92      | A21 Car Lim              |
| e1*2001/116*0254*..;                              | 89-257     | 265/30R20 | G76 K1c K2c K41 K43 K44 K46<br>K56 T94  | NBF X27 S01              |
| e1*2001/116*0276*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1080*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A6 Allroad                                   | 120-257    | 245/35R20 | K1c K2b K43 T95                         | A01 A12 A14              |
| 4F, 4F1                                           | 120-257    | 255/35R20 | K1c K2b K43 T93 T97                     | A21 K41 K42              |
| e1*2001/116*0254*..;                              | 120-257    | 265/30R20 | K1c K2c K43 T94                         | K44 K46 X28              |
| e13*2007/46*1080*..                               |            |           |                                         | S01                      |
| Audi A8                                           | 154-257    | 245/35R20 | K1c K2b R37 T91 T95                     | A01 A12 A14              |
| 4E                                                | 154-257    | 245/40R20 | G01 K1c K2b K41 R37 T95 T99             | A21 Lim NBF              |
| e1*2001/116*0198*..;                              | 154-257    | 245/40R20 | K1c K2b K41 R37 T95 T99 X72             | V20 S01                  |
| e1*2001/116*0246*..                               | 154-331    | 255/35R20 | K1c K2b T93 T97                         |                          |
|                                                   | 154-331    | 265/35R20 | K1c K2b K41 T95 T99                     |                          |
|                                                   | 154-331    | 275/35R20 | K1c K2b K41 K44 K46                     |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A21              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 235/35R20 | A01 K1a K2b T92                         | A57 S02                  |
| e1*2007/46*0591*..;                               | 88-162     | 245/30R20 | A01 K1a K2b K6v T90                     |                          |
| e13*2007/46*1163*..                               | 88-162     | 245/35R20 | A01 K1a K2b K6v                         |                          |
|                                                   | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6w T92                     |                          |
|                                                   | 88-162     | 255/35R20 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
|                                                   | 88-162     | 265/30R20 | A01 K1c K2c K6w                         |                          |
|                                                   | 88-162     | 265/35R20 | A01 K1c K2c K6w                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A21              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     | A57 KMV S02              |
| e1*2007/46*0591*..;                               | 88-162     | 245/30R20 | A01 K6v T90                             |                          |
| e13*2007/46*1163*..                               | 88-162     | 245/35R20 | A01 K6v                                 |                          |
| - mit Radhaus-                                    | 88-162     | 255/30R20 | A01 K6w T92                             |                          |
| Verbreiterungen                                   | 88-162     | 255/35R20 | A01 K6w                                 |                          |
|                                                   | 88-162     | 265/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                          |
|                                                   | 88-162     | 265/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                          |
| Audi Q3, -/Sportback (II)                         | 110-180    | 235/40R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
| F3                                                | 110-180    | 235/45R20 | K1c K2b                                 | A21 A57 MpH              |
| e1*2007/46*1900*..                                | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b                                 | S02                      |
|                                                   | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b K6w                             |                          |
| Audi Q3, -/Sportback (II)                         | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A14 A21              |
| F3                                                | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A57 MpH RQ3              |
| e1*2007/46*1900*..                                | 110-180    | 245/40R20 |                                         | S02                      |
| - mit Radhaus-                                    | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
| Verbreiterungen                                   | 110-180    | 265/35R20 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
|                                                   | 110-180    | 265/40R20 | A01 K1c K2b K5v K6w                     |                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 3 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro          | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02 R70                                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 V20<br>S04         |
|                                                                                | 70-89      | 245/45R20 | K1c R02                                        |                                           |
|                                                                                | 70-89      | 255/45R20 | K1c K5a                                        |                                           |
|                                                                                | 70-89      | 275/40R20 | K2c K4i K6w R03                                |                                           |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                              | 228-270    | 235/35R20 | T92                                            | A12 A14 A21<br>A56 K MV S02               |
|                                                                                | 228-270    | 245/35R20 | A01 K6v                                        |                                           |
|                                                                                | 228-270    | 255/35R20 | A01 K6w                                        |                                           |
|                                                                                | 228-270    | 265/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w                            |                                           |
|                                                                                | 228-270    | 265/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w                            |                                           |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                        | 294        | 235/45R20 | M+S                                            | A12 A14 A21<br>A56 S02                    |
|                                                                                | 294        | 245/40R20 | M+S                                            |                                           |
|                                                                                | 294        | 255/40R20 | A01 K1c K2b K6w                                |                                           |
|                                                                                | 294        | 265/35R20 | A01 K1c K2b K6w                                |                                           |
|                                                                                | 294        | 265/40R20 | A01 K1c K2b K5v K6w                            |                                           |
| Audi RS4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                         | 309        | 255/30R20 | T92                                            | A12 A14 A21<br>BnK Car Cbo<br>Lim R21 S01 |
| Audi RS6<br>4F<br>e1*2001/116*0276*..                                          | 426        | 265/35R20 |                                                | A12 A14 A21<br>Car Lim R21<br>S01         |
|                                                                                | 426        | 275/35R20 | A01 K1c K27 K2c K30 K41 K44<br>K46             |                                           |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                         | 70-109     | 245/45R20 | K1c R02                                        | A01 A12 A14<br>A21 A57 V20<br>Vn2 S04     |
|                                                                                | 70-109     | 275/40R20 | R03                                            |                                           |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                      | 70-109     | 245/45R20 | K1c R02                                        | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>V20 Vn2 S04 |
|                                                                                | 70-109     | 275/40R20 | R03                                            |                                           |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid       | 119        | 225/40R20 | K1a                                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 S03                |
|                                                                                | 119        | 235/40R20 | K1a K3i K5w                                    |                                           |
|                                                                                | 119        | 245/35R20 | K1a K2b K3i K5w K6w                            |                                           |
|                                                                                | 119        | 255/35R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a<br>K8x             |                                           |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                          | 119        | 225/40R20 | K1a                                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 S03                |
|                                                                                | 119        | 235/40R20 | K1a K3i K5w                                    |                                           |
|                                                                                | 119        | 245/35R20 | K1a K2b K3i K5w K6w                            |                                           |
|                                                                                | 119        | 255/35R20 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a<br>K8x             |                                           |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75      | 225/35R20 | G75 K2b K3i K4i K5w K6d K6x<br>T90             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S03         |
|                                                                                | 68-75      | 245/30R20 | K1b K2b K3i K3w K4i K5x K6d<br>K6y K7b K8e T90 |                                           |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                      | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K4i K5b K5i K6g<br>K6t T90         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>X88 S03     |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 4 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/35R20 | K1c K2b K6w M+S                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S02 |
|                                                                                                   | 110,140    | 225/40R20 | K1c K2b K6w M+S                         |                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/35R20 | K1c K2b K6w M+S                         |                                   |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 NoP<br>S02 |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/35R20 | K1c K2b K6w M+S R37 T90                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S02        |
|                                                                                                   | 110        | 225/40R20 | K1c K2b K6w M+S R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K6w M+S R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 110        | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S02        |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/35R20 | K1c K2b K6w M+S R37 T90                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S02 |
|                                                                                                   | 180,228    | 225/40R20 | K1c K2b K6w M+S R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/35R20 | K1c K2b K6w M+S R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                   |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 NoP<br>S02 |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/35R20 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 NoP<br>S02 |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                            | 287        | 245/35R20 | K1a K1b K2b K6w M+S                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 KMV<br>S02 |
|                                                                                                   | 287        | 255/35R20 | K1a K1b K2b K3s K6w K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 287        | 265/30R20 | K1c K2c K3i K3s K5a K5v K6g<br>K6y K8i  |                                   |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung  | 77, 89     | 255/45R20 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 RC1<br>S04 |
|                                                                                                   | 77, 89     | 265/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung     | 89         | 245/45R20 | K1c R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 V20<br>S04 |
|                                                                                                   | 89         | 255/45R20 | K1c                                     |                                   |
|                                                                                                   | 89         | 275/40R20 | K2c K6w K8h R03                         |                                   |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 5 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                           | 110, 150   | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 NoE NoP<br>V20 S02 |
|                                                                                                        | 110, 150   | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                        | 110, 150   | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                        | 110, 150   | 265/35R20 | A01 K1c K2c K8x                         |                                       |
|                                                                                                        | 110, 150   | 265/40R20 | A01 K1c K2c K3s K3v K8x                 |                                       |
|                                                                                                        | 110, 150   | 275/35R20 | A01 K2c K8x R03                         |                                       |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 110, 130   | 235/45R20 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 V20 S02            |
|                                                                                                        | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                        | 110, 130   | 245/40R20 | R37                                     |                                       |
|                                                                                                        | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                        | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                        | 110, 130   | 265/35R20 | A01 K1c K2c K8x                         |                                       |
|                                                                                                        | 110, 130   | 265/40R20 | A01 K1c K2c K3s K3v K8x                 |                                       |
|                                                                                                        | 110, 130   | 275/35R20 | A01 K2c K8x R03                         |                                       |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                        | 195        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 NoE NoP<br>S02     |
|                                                                                                        | 195        | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                        | 195        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                        | 195        | 265/35R20 | A01 K1c K2c K8x                         |                                       |
|                                                                                                        | 195        | 265/40R20 | A01 K1c K2c K3s K3v K8x                 |                                       |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                             | 110-180    | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 MpH<br>S02     |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/45R20 | K1c K2b T00 T96                         |                                       |
|                                                                                                        | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b K6w T95 T99                     |                                       |
|                                                                                                        | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2a K2b K4i K5v K6y K8h             |                                       |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02     |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                        | 110-180    | 245/40R20 | A01 K6w T95 T99                         |                                       |
|                                                                                                        | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K4i K5v K6y K8h             |                                       |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                     | 70         | 245/45R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V20 S04 |
|                                                                                                        | 70         | 255/45R20 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                        | 70         | 265/45R20 | K1c K2b K3i K5a K5w                     |                                       |
|                                                                                                        | 70         | 275/40R20 | K1c K2b K3i K5a K5x                     |                                       |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                             | 89 (210)   | 245/45R20 | K1a R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V20 S04 |
|                                                                                                        | 89 (210)   | 255/45R20 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                        | 89 (210)   | 265/45R20 | K1c K2b K3i K5a K5w                     |                                       |
|                                                                                                        | 89 (210)   | 275/40R20 | K1c K2b K3i K5a K5x                     |                                       |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                        | 77         | 245/45R20 | K1a R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>V20 S04 |
|                                                                                                        | 77         | 255/45R20 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                        | 77         | 265/45R20 | K1c K2b K3i K5a K5w                     |                                       |
|                                                                                                        | 77         | 275/40R20 | K1c K2b K3i K5a K5x                     |                                       |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70         | 245/45R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 V20<br>S04     |
|                                                                                                        | 70         | 255/45R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                        | 70         | 275/40R20 | K2c R03                                 |                                       |
|                                                                                                        |            |           |                                         |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 6 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025                       | 70-89      | 245/45R20 | K1a R02                                                | A01 A12 A14<br>A21 A57 V20<br>S04         |
|                                                                                                                                | 70-89      | 255/45R20 | K1c K2b                                                |                                           |
|                                                                                                                                | 70-89      | 275/40R20 | K2c R03                                                |                                           |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                                       | 77         | 245/45R20 | K1a R02                                                | A01 A12 A14<br>A21 A56 V20<br>S04         |
|                                                                                                                                | 77         | 255/45R20 | K1c K2b                                                |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 275/40R20 | K2c R03                                                |                                           |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                  | 85-180     | 235/40R20 | K1a K2b T96                                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02                |
|                                                                                                                                | 85-180     | 235/45R20 | K1a K2b                                                |                                           |
|                                                                                                                                | 85-180     | 245/40R20 | K1a K2b T95 T99                                        |                                           |
|                                                                                                                                | 85-180     | 255/40R20 | K1c K2b                                                |                                           |
|                                                                                                                                | 85-180     | 265/35R20 | K1c K2b T95 T99                                        |                                           |
|                                                                                                                                | 85-180     | 265/40R20 | K1c K2b K5v                                            |                                           |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                  | 110-195    | 235/45R20 |                                                        | A12 A14 A21<br>A57 NoP S02                |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/40R20 | A01 K1c K2b K4i K6w                                    |                                           |
|                                                                                                                                | 110-195    | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w<br>K8e                     |                                           |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 235/45R20 |                                                        | A12 A14 A21<br>A58 S02                    |
|                                                                                                                                | 110        | 245/40R20 | A01 K1c K2b K4i K6w                                    |                                           |
|                                                                                                                                | 110        | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w<br>K8e                     |                                           |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                  | 81-135     | 245/30R20 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v<br>K6h K6x K8i K9v T89     | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|                                                                                                                                | 81-135     | 255/30R20 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5x<br>K6h K6x K7a K8i K9v T92 |                                           |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 245/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v<br>K6h K6x K8r K9v T90     | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|                                                                                                                                | 110-140    | 255/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5x<br>K6h K6x K7a K8r K9v     |                                           |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/35R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90             | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP S02 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T88 T92         |                                           |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T90         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 7 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 115        | 225/35R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim S02     |
|                                                                                                                                                    | 115        | 235/35R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T92     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 115        | 245/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T90 |                                           |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>-                                                                                     | 110-206    | 245/30R20 | K1c K2b K5b K8d T90                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim MpH S02 |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                |                                           |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 255/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T88 T92                    |                                           |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 255/35R20 | K1c K2c K5b K7d K8m                            |                                           |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 265/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T94                        |                                           |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>-                                                                                 | 235        | 245/30R20 | K1c K2b K5b K8d T90                            | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>Lim NoP S02 |
|                                                                                                                                                    | 235        | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                                |                                           |
|                                                                                                                                                    | 235        | 255/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T88 T92                    |                                           |
|                                                                                                                                                    | 235        | 255/35R20 | K1c K2c K5b K7d K8m                            |                                           |
|                                                                                                                                                    | 235        | 265/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T94                        |                                           |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                                       | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02 R70                                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>V20 S04     |
|                                                                                                                                                    | 70-89      | 245/45R20 | K1c R02                                        |                                           |
|                                                                                                                                                    | 70-89      | 255/45R20 | K1c K2b K3i                                    |                                           |
|                                                                                                                                                    | 70-89      | 275/40R20 | K2c K4i K6w K8h R03                            |                                           |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                                            | 70         | 235/50R20 | K1c K2b R70                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V20 S04     |
|                                                                                                                                                    | 70         | 245/45R20 | K1c K2b                                        |                                           |
|                                                                                                                                                    | 70         | 255/45R20 | K1c K2b K3i                                    |                                           |
|                                                                                                                                                    | 70         | 275/40R20 | K2c K4i K6w K8h R03                            |                                           |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                                       | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02 R70                                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 V20<br>S04         |
|                                                                                                                                                    | 70-89      | 245/45R20 | K1c R02                                        |                                           |
|                                                                                                                                                    | 70-89      | 255/45R20 | K1c K2b K3i                                    |                                           |
|                                                                                                                                                    | 70-89      | 275/40R20 | K2c K4i K6w K8h R03                            |                                           |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro                                                                | 89, 90     | 235/45R20 | K1c R02                                        | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim V20 S04 |
|                                                                                                                                                    | 89, 90     | 245/40R20 | K1c R02                                        |                                           |
|                                                                                                                                                    | 89, 90     | 255/40R20 | K1c K2c K3b T01                                |                                           |
|                                                                                                                                                    | 89, 90     | 265/40R20 | K2c R03                                        |                                           |
|                                                                                                                                                    | 89, 90     | 275/35R20 | K2c R03 T02 T98                                |                                           |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h<br>K6y K8m T90     | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01     |
|                                                                                                                                                    | 103-155    | 245/30R20 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y<br>K8s T90         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 8 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 110-206    | 245/35R20 | K1a K3s K5v K6i K6y K8m T91<br>T95      | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S02 |
|                                                                                                                                               | 110-206    | 255/30R20 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m<br>T92      |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-206    | 255/35R20 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m             |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-206    | 265/30R20 | K1c K3s K5b K5x K6i K6y K8s<br>T94      |                                       |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                   | 165-331    | 245/40R20 | K1c K2b R91 T95 T99                     | A01 A12 A14<br>A21 Lim V20<br>S01     |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 245/40R20 | G01 K1c K2b T95 T99                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 275/35R20 | K1c K2b K41 K46 T02 T98                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 177        | 245/35R20 | A59 K1c K2b T95                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 177-246    | 255/35R20 | K1c K2b K41 NoD T97                     |                                       |
| VW Phaeton V10<br>3D<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>- V10-Diesel                                                               | 230        | 275/35R20 | K1c K2b K41 K46 T02                     | A01 A12 A14<br>A21 Lim S01            |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-150    | 235/45R20 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 255/40R20 | K1c K2b K5v                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 265/40R20 | K1c K2b K3i K5x                         |                                       |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 235/45R20 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 S02            |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K2b K5v                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 265/40R20 | K1c K2b K3i K5x                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2c K42                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 | A01 K42                                 | A12 A14 A21<br>A57 KMV S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/35R20 | Z19                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | A01 K42                                 |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 9 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021           | 85-180     | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 MpH<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/40R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/40R20 | K1c K2c K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 265/35R20 | K1c K2c K6w K8h                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 265/40R20 | K1c K2c K5v K6w K8h                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                 | 110-180    | 235/40R20 | K1c K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02        |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2c K6w                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 265/35R20 | K1c K2c K6w K8h                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 265/40R20 | K1c K2c K5v K6w K8h                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A21<br>A57 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/40R20 | A01 K6w                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 265/35R20 | A01 K1a K1b K2b K4i K5v K6y K8m         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8h             |                                   |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                        | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 S02            |
|                                                                                                                                      | 235        | 245/40R20 | A01 K6w M+S                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 235        | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 235        | 265/35R20 | A01 K1a K1b K2b K4i K5v K6y K8m         |                                   |
|                                                                                                                                      | 235        | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8h             |                                   |
|                                                                                                                                      |            |           |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/40R20 | A01 K6w                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 265/35R20 | A01 K1a K1b K2b K4i K5v K6y K8m         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5v K6w K8h             |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 235/45R20 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 255/40R20 | K1c K2b K3i K5v K6w                     |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 235/45R20 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 S02        |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K2b K3i K5v K6w                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A57 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/40R20 | A01 K1a M+S                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/40R20 | A01 K1c K3i K5v K6w                     |                                   |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
 O.Z. Spa

Seite 10 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (III) R-Line                            | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A21              |
| PHEV                                              | 110, 130   | 245/40R20 | A01 K1a M+S                             | A58 RQ3 S02              |
| CT                                                | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1c K3i K5v K6w                     |                          |
| e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid          |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 11 von 19

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 12 von 19

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G76** Ist die Reifengröße 255/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 13 von 19

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 14 von 19

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55807025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 15 von 19

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 16 von 19

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 17 von 19

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
 O.Z. Spa

Seite 18 von 19

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 17 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 18 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 19 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 20 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 21 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 22 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 23 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 24 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 25 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 26 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 27 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55807025 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9JX20 H2 Typ 01E02  
O.Z. Spa

Seite 19 von 19

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 15. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 19 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 15. September 2025



Pohl

00455311.DOCX