

**Gutachten 366-0360-17-LORD  
zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 1 von 16

**Fahrzeughersteller** : **AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, Nissan International S. A., RENAULT**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung            | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>(mm) | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>(kg) | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>(mm) | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                       | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                        |                            |                              |                                |                                 |
| 5114338661 /<br>47206 | 5GA 38                 | Ø74,1 - Ø66,1                 | 66,1                   | Kunststoff                 | 660                          | 2150                           | 04/17                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller** : **AUTOMOBILES DACIA S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; Serienbefestigungsmittel; CAP IT-WHEELS 60mm;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN, SANDERO, DUSTER, LODGY, DOKKER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW    | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 63-92 | 215/65R16 98 | 11A; 245           | Duster; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P  |
|             |                                           |       | 225/60R16 98 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                         |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 66-92 | 215/65R16 98 |                    | Duster; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P |
|             |                                           |       | 225/60R16 98 |                    |                                                                                                         |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller** : **NISSAN, Nissan International S. A.**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : J11 (Produktion RUSSLAND)

Zubehör : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; Serienbefestigungsmittel; CAP IT-WHEELS 60mm;

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : ZE0; C13; J10; F15; T30; T31; P12

Zubehör : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; Serienbefestigungsmittel; CAP IT-WHEELS 60mm;

**Gutachten 366-0360-17-LORD  
zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 2 von 16

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : J11; (Produktion UNITED KINGDOM)

Zubehör : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; Serienbefestigungsmittel; CAP  
IT-WHEELS 60mm;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 108 Nm für Typ : P12; T30; T31; ZE0  
113 Nm für Typ : C13; J10; J11  
118 Nm für Typ : F15  
130 Nm für Typ : F15

Verkaufsbezeichnung: **JUKE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                         |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F15         | e11*2007/46*0132*.. | 140 - 157 | 205/60R16 92 | 12K                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U; 83N                                  |
|             |                     |           | 205/65R16 95 | 12A                |                                                                                                                                  |
|             |                     |           | 215/55R16 93 | 12A                |                                                                                                                                  |
|             |                     |           | 215/60R16 95 | 12A                |                                                                                                                                  |
|             |                     |           | 225/55R16 95 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                  |
|             |                     |           | 225/60R16 98 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                  |
| F15         | e11*2007/46*0132*.. | 69 - 147  | 205/60R16    | 51G                | Schrägheck; 4-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 76U; 83N |
|             |                     |           | 215/55R16 93 |                    |                                                                                                                                  |
|             |                     |           | 225/55R16 95 |                    |                                                                                                                                  |
|             |                     | 81 - 147  | 215/60R16 95 |                    |                                                                                                                                  |
|             |                     |           | 225/60R16 98 |                    |                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN LEAF, NISSAN LEAF 24 kWh, NISSAN LEAF 30 kWh**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                        |
|-------------|---------------------|----|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ZE0         | e11*2007/46*0230*.. | 80 | 205/55R16 91V | 12T; 51G           | Elektro-Fz 80kW;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN PRIMERA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                           |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P12         | e11*98/14*0183*.. | 80 - 103 | 205/60R16    | 51G                | Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12K; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
| P12         | e11*98/14*0183*.. | 80 - 103 | 205/60R16    | 51G                | Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12T; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
| P12         | e11*98/14*0183*.. | 80 - 103 | 205/55R16 90 |                    | Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12K; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
|             |                   |          | 205/60R16    | 51G                |                                                                                                                    |
|             |                   |          | 215/55R16 93 |                    |                                                                                                                    |
|             |                   |          | 225/50R16 92 |                    |                                                                                                                    |
|             |                   |          | 225/55R16 95 |                    |                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyremotive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 3 von 16

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN Qashqai**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J11         | e11*2007/46*0963*.. | 81 - 96  | 215/65R16                    | 51G                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P         |
| J11         | e11*2007/46*0963*.. | 81 - 120 | 215/65R16 98<br>225/60R16 98 | 12O<br>12O         | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN QASHQAI, QASHQAI + 2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J10         | e11*2001/116*0295*.. | 76 - 110 | 215/65R16<br>225/60R16 98 | 12T; 51G<br>12A    | Nissan Qashqai kurz;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U; 83N                                                                   |
| J10         | e11*2001/116*0295*.. | 76 - 110 | 215/65R16                 | 12T; 51G           | Nissan Qashqai kurz;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U; 83N                                                                   |
| J10         | e11*2001/116*0295*.. | 76 - 110 | 215/65R16                 | 12T; 51G           | Nissan Qashqai kurz;<br>Nissan Qashqai +2<br>(lang); Nicht 7-<br>Sitzer Allradantrieb;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U; 83N |
| J10         | e11*2001/116*0295*.. | 76 - 110 | 215/65R16<br>225/60R16 98 | 12T; 51G<br>12A    | Nissan Qashqai kurz;<br>Nissan Qashqai +2<br>(lang); Nicht 7-<br>Sitzer Allradantrieb;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U; 83N |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 4 von 16

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN X-TRAIL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T30         | e1*98/14*0166*..    | 84 - 121  | 215/65R16     | 51G                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12T; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P           |
|             |                     |           | 225/60R16 98  |                    |                                                                                                      |
| T31         | e1*2001/116*0432*.. | 104 - 127 | 215/65R16 98  |                    | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P; 76U |
|             |                     |           | 225/60R16 98  |                    |                                                                                                      |
|             |                     |           | 235/60R16 100 |                    |                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **PULSAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13         | e9*2007/46*3086*.. | 81 - 140 | 195/60R16    | 12M; 51G                   | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76U |
|             |                    |          | 205/55R16 91 | 12M                        |                                                                                           |
|             |                    |          | 215/50R16 90 | 11A; 12A; 246              |                                                                                           |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 12A; 246              |                                                                                           |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 12A; 246; 248;<br>26P |                                                                                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT**

|                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsteile                  | : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : RFD; RFE                                                                                                              |
| Zubehör                            | : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; B12 M12x1,5 26mm; CAP IT-WHEELS 60mm;                                                                                                                      |
| Befestigungsteile                  | : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : JZ; Z; RFB                                                                                                            |
| Zubehör                            | : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; Serienbefestigungsmittel; CAP IT-WHEELS 60mm;                                                                                                              |
| Befestigungsteile                  | : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : T                                                                                                                     |
| Zubehör                            | : Zentrierring: FZ24 Ø74,1 - Ø66,2; Serienbefestigungsmittel; CAP IT-WHEELS 60mm;                                                                                                              |
| Anzugsmoment der Befestigungsteile | : 110 Nm für Typ : RFE<br>130 Nm für Typ : JZ erhöhtes Anzugsmoment; RFB; RFD; Z erhöhtes Anzugsmoment<br>155 Nm für Typ : T erhöhtes Anzugsmoment<br>170 Nm für Typ : T erhöhtes Anzugsmoment |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 5 von 16

Verkaufsbezeichnung: **KADJAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFE         | e2*2007/46*0475*.. | 81 - 120 | 215/65R16 98 | 12O                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|             |                    |          | 225/60R16 98 | 12N                |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **LAGUNA, LATITUDE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| T           | e2*2001/116*0363*..                        | 81 - 110 | 205/55R16 91  |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                |
|             |                                            |          | 205/60R16 92  |                    | 155 Nm; erhöhtes                                                                        |
|             |                                            | 81 - 127 | 215/55R16 93  |                    | Anzugsmoment 170<br>Nm;                                                                 |
|             |                                            |          | 215/60R16 95  | 54F                | Latitude (Stufenheck);                                                                  |
|             |                                            |          | 225/50R16 92  | 57T                | Frontantrieb;                                                                           |
|             |                                            |          | 225/55R16 95  |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                                     |
| T           | e2*2001/116*0363*..,<br>e2*2007/46*0012*.. | 81 - 103 | 195/60R16     | 51G                | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 740; 76U                        |
|             |                                            |          | 205/55R16 91W | 51J                | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                |
|             |                                            |          | 205/60R16     | 51G                | 155 Nm; erhöhtes                                                                        |
|             |                                            |          | 215/55R16 93  |                    | Anzugsmoment 170<br>Nm;                                                                 |
|             |                                            |          | 215/60R16     | 51G                | Kombi; Schrägheck;                                                                      |
|             |                                            |          | 225/50R16 92W | 11A; 24M           | Frontantrieb;                                                                           |
|             |                                            |          | 225/55R16 95  | 11A; 24M; 54F      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 740; 76T; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **Megane**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                      |
|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RFB         | e2*2007/46*0546*.. | 66 - 97 | 195/55R16 91 |                            | Kombi;                                                                        |
|             |                    |         | 205/55R16 91 | 11A; 26N; 26P              | Schräghecklimousine;                                                          |
|             |                    |         | 215/50R16 90 | 11A; 26N; 26P              | Frontantrieb;                                                                 |
|             |                    |         | 225/50R16 92 | 11A; 248; 26B; 26J;<br>27H | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76U |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 6 von 16

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE SCENIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JZ          | e2*2001/116*0379*.., | 63 - 103 | 205/60R16 92 | 11A; 22I           | erhöhtes Anzugsmoment<br>130 Nm; Scenic; Grand Scenic; kurzer Radstand; langer Radstand; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 740; 76U |
|             | e2*2007/46*0011*..   |          | 215/55R16 93 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                                                       |
|             |                      |          | 215/60R16 95 | 11A; 22I           |                                                                                                                                                                                       |
| JZ          | e2*2001/116*0379*..  | 81 - 97  | 205/60R16    | 11A; 27I; 51G      | erhöhtes Anzugsmoment<br>130 Nm; Frontantrieb; J-Cross; X-Mod; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 740; 76U                                         |
|             |                      |          | 215/55R16 93 | 11A; 27I           |                                                                                                                                                                                       |
|             |                      |          | 215/60R16    | 11A; 27I; 51G      |                                                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE, FLUENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                       |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Z           | e2*2001/116*0373*.. | 63 -103 | 195/55R16 87 | 51J                | erhöhtes Anzugsmoment                                                          |
|             | e2*2007/46*0010*..  |         | 195/60R16 89 | 51J                | 130 Nm; Schrägheck; 4-türig; Frontantrieb;                                     |
|             |                     |         | 205/55R16 91 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                            |
|             |                     |         | 215/55R16 93 |                    | 12A; 51A; 71C; 71K;                                                            |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 24M; 57T      | 721; 725; 73C; 74D; 74P; 740; 76U                                              |
| Z           | e2*2001/116*0373*.. | 78 -103 | 205/50R16 91 |                    | erhöhtes Anzugsmoment                                                          |
|             |                     |         | 205/55R16 91 |                    | 130 Nm; Cabrio;                                                                |
|             |                     |         | 215/55R16 93 |                    | Frontantrieb;                                                                  |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 57T                | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 740; 76U |
| Z           | e2*2001/116*0373*.. | 63 -103 | 195/55R16 87 | 51J                | erhöhtes Anzugsmoment                                                          |
|             |                     |         | 195/60R16 89 | 51J                | 130 Nm; Coupe; 2-türig; Frontantrieb;                                          |
|             |                     |         | 205/55R16 91 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                            |
|             |                     |         | 215/55R16 93 |                    | 12A; 51A; 71C; 71K;                                                            |
|             |                     |         | 225/50R16 92 | 11A; 24M; 57T      | 721; 725; 73C; 74D; 74P; 740; 76U                                              |

**Gutachten 366-0360-17-LORD  
zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 7 von 16

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE, FLUENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z           | e2*2001/116*0373*..<br>e2*2007/46*0010*.. | 63 - 103 | 195/55R16 87 | 51J                | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>130 Nm; Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 740; 76U                            |
|             |                                           |          | 195/60R16 89 | 51J                |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 205/55R16 91 | 11A; 22M           |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 215/55R16 93 | 11A; 22M           |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 225/50R16 92 | 11A; 22M; 248; 57T |                                                                                                                                                                              |
| Z           | e2*2001/116*0373*..<br>e2*2007/46*0010*.. | 63 - 103 | 205/55R16 91 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>130 Nm; Fluence<br>(Stufenheck); 4-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 740; 76U |
|             |                                           |          | 205/60R16 92 |                    |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 215/55R16 93 |                    |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 215/60R16 95 |                    |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 225/50R16 92 | 11A; 248; 57T      |                                                                                                                                                                              |
|             |                                           |          | 225/55R16 95 | 11A; 248           |                                                                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **Talisman**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                       |
|-------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFD         | e11*2007/46*2969*.. | 81 - 96 | 215/60R16 90  | 12Q                | Kombi; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76U |
|             |                     |         | 215/65R16 90  | 12A                |                                                                                                                |
|             |                     |         | 225/55R16 95  | 12R                |                                                                                                                |
|             |                     |         | 225/60R16 98  | 12A                |                                                                                                                |
|             |                     |         | 235/55R16 98  | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                |
|             |                     |         | 235/60R16 100 | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;



gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter



- Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der

EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.  
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R16    |
| Hinterachse: | 225/50R16    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.

**Gutachten 366-0360-17-LORD  
zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyremotive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 11 von 16

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 83N) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320mm an der Vorderachse zulässig.

### Nacharbeitsprofile Fahrzeug

#### Fahrzeug:

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: F15  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0132\*..  
Handelsbez.: JUKE

Variante(n):

#### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 350  | VA    |

#### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 400  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 13 von 16

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: C13  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3086\*..  
Handelsbez.: PULSAR

Variante(n): Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 330  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 320  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 270  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 14 von 16

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: RFB  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0546\*..  
Handelsbez.: Megane

Variante(n): Frontantrieb, nicht Allradlenkung

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 260  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 210  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 290    | y = 260  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 260  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 270    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 270    | y = 330  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 15 von 16

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: JZ  
Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0379\*..  
Handelsbez.: MEGANE SCENIC

Variante(n): J-Cross, X-Mod

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 300               | y = 335  | VA    |
| 26B      | x = 350               | y = 385  | VA    |
| 27I      | x = 350               | y = 325  | HA    |
| 27B      | x = 400               | y = 375  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 385  | 10                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 375  | 10                   | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 375  | 10                   | HA    |
| 26N      | x = 350    | y = 385  | 10                   | VA    |



**Gutachten 366-0360-17-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51581**

**ANLAGE: 10**

Hersteller: tyre motive GmbH

Radtyp: ALICE 6516

Stand: 13.10.2017



Seite: 16 von 16

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: RFD  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*2969\*..  
Handelsbez.: Talisman

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Limousine, nicht Allradlenkung

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 220  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 290    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 270  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 320  | 27                   | HA    |