



FITMENT LIST 758 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
758 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	215/45R18	ANT + POST	A12 A58 B02 Car Lim R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	215/45R18	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R18	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/40R18	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R18	ANT + POST	A12 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/40R18	ANT + POST	A12 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	215/45R18	ANT + POST	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/40R18	ANT + POST	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/45R18	ANT + POST	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	235/40R18	POST.	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	245/40R18	POST.	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/60R18	ANT + POST	A12 A57 B02 R37 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/55R18	ANT + POST	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/60R18	ANT + POST	A12 A57 B02 V18



FITMENT LIST 758 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
758 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/50R18	POST.	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/55R18	POST.	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/50R18	ANT + POST	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/50R18	ANT + POST	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/45R18	ANT + POST	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/50R18	ANT + POST	A12 A57
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/50R18	ANT + POST	A12 A57
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/45R18	ANT + POST	A12 A57
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT + POST	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT + POST	A12 A56
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT + POST	A12 Car
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12 Car
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT + POST	A12 Car



FITMENT LIST 758 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
758 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/60R18	ANT + POST	A12 A56 KMV
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	255/55R18	ANT + POST	A12 A56 KMV
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/50R18	ANT + POST	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R18	ANT + POST	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	235/50R18	ANT + POST	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/45R18	ANT + POST	A12 A57
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R18	ANT + POST	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R18	ANT + POST	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/50R18	ANT + POST	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT + POST	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	255/45R18	ANT + POST	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R18	ANT + POST	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R18	ANT + POST	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/50R18	ANT + POST	A12 A56



FITMENT LIST 758 - 8 J x 18 H2

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)		ASSE	PRESCRIZIONI
						PNEUMATICI			
			CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO	
			758 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°	
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT + POST	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	255/45R18	ANT + POST	A12 A56
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT + POST	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT + POST	A12 Flh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12 Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT + POST	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT + POST	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT + POST	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT + POST	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12 Car
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT + POST	A12 R37
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT + POST	A12



FITMENT LIST 758 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
758 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	ANT + POST	A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT + POST	A12 A58 Car Cbo KOV Lim R37



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B70	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Asse anteriore	Asse posteriore
--	----------------	-----------------

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Nr. 16 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VL8 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18

Nr. 3 245/35R18 265/35R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).

W20 La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno di 320x30 mm sull'asse anteriore.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore