



FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO					
759 B	5x110	32	65,1	Senza anello	Conico 60°					
COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/40R19	ANT + POST	A12 A58 B02 Car Lim	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/40R19	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/35R19	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/40R19	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe	
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	245/35R19	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-132	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/35R19	ANT + POST	A12 A57 Lim V19	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/40R19	ANT + POST	A12 A57 Lim V19	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim V19	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/50R19	ANT + POST	A12 A57 B02 V19	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/55R19	ANT + POST	A12 A57 B02 V19	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/45R19	ANT + POST	A12 A57 B02 V19	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/50R19	POST.	A12 A57 B02 V19	
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/45R19	ANT + POST	A12 A58	
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/45R19	ANT + POST	A12 A58	
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/40R19	ANT + POST	A12 A58	



FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
759 B	5x110	32	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/45R19	ANT +	A12 A57 POST
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/45R19	ANT +	A12 A57 POST
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/40R19	ANT +	A12 A57 POST
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/40R19	ANT +	A12 A58 POST
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/35R19	ANT +	A12 A58 POST
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R19	ANT +	A12 A58 POST
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/40R19	ANT +	A12 A56 POST
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/35R19	ANT +	A12 A56 POST
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R19	ANT +	A12 A56 POST
Jeep	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/40R19	ANT +	A12 A57 POST



FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
										759 B	5x110	32	65,1	Senza anello	Conico 60°
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/45R19	ANT + POST	A12 A57						
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R19	ANT + POST	A12 A58						
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R19	ANT + POST	A12 A58						
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/40R19	ANT + POST	A12 A58						
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R19	ANT + POST	A12 A58						
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R19	ANT + POST	A12 A56						
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R19	ANT + POST	A12 A56						
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/40R19	ANT + POST	A12 A56						
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R19	ANT + POST	A12 A56						
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	70, 74	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/35R19	ANT + POST	A12						
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT + POST	A12						
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-155	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT + POST	A12 Flh						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-155	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT + POST	A12 Flh Lim						
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-155	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT + POST	A12 Car						



FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
759 B	5x110	32	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT + POST	A12
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	74-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/35R19	ANT + POST	A12



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A59	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per le versioni di veicoli con carrozzeria estesa.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B6K	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 6 pistoncini sull'asse anteriore.
B70	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno in materiale ceramico.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LM4	L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.
ML7	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
P38	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
Pe8	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V19	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
Nr. 1	215/35R19 245/30R19, 255/30R19
Nr. 2	225/35R19 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 3	225/40R19 245/35R19, 255/35R19
Nr. 4	225/45R19 245/40R19, 255/40R19
Nr. 5	225/55R19 275/45R19
Nr. 6	235/35R19 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 7	235/40R19 265/35R19, 275/35R19
Nr. 8	235/45R19 255/40R19
Nr. 9	235/50R19 255/45R19, 265/45R19



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Nr. 10	235/55R19 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 11	245/30R19 305/25R19
Nr. 12	245/35R19 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 13	245/40R19 275/35R19, 285/35R19
Nr. 14	245/45R19 275/40R19
Nr. 15	245/50R19 275/45R19
Nr. 16	255/30R19 305/25R19, 315/25R19
Nr. 17	255/35R19 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 18	255/40R19 285/35R19, 295/35R19
Nr. 19	255/45R19 285/40R19
Nr. 20	255/50R19 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 21	255/55R19 275/50R19
Nr. 22	265/30R19 305/25R19, 315/25R19
Nr. 23	265/35R19 295/30R19, 305/30R19
Nr. 24	265/40R19 295/35R19
Nr. 25	265/45R19 295/40R19
Nr. 26	265/50R19 295/45R19
Nr. 27	275/30R19 315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VL9 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Nr. 1	225/35R19 245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 2	235/35R19 245/35R19, 255/35R19, 285/30R19
Nr. 3	255/30R19 255/35R19
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore