



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 B29 Car Lim R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim R37
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim R37
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim R37



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 B02 B03
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 B02 B03
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 B02 B03
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car R37
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	255/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Jeep	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	265/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Bensi 1/1.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Bensi 1/1.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-114	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim M+S
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh M+S
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 M+S
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 R37
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim M+S
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim M+S



FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R922 C	5x110	30	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B01	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 360 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B91	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 312 mm sull'asse anteriore.
BS4	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 306 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria compact (3 porte).
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE																										
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.																										
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.																										
NfS	Questa combinazione di ruote e pneumatici non è consentita sulle versioni del veicolo con il pacchetto di equipaggiamento sportivo (sospensioni sportive Bilstein).																										
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).																										
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.																										
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.																										
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.																										
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.																										
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:																										
	<table border="1"><thead><tr><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr></thead><tbody><tr><td>No. 01 195/40R17</td><td>215/35R17</td></tr><tr><td>No. 02 195/45R17</td><td>215/40R17</td></tr><tr><td>No. 03 205/40R17</td><td>225/35R17</td></tr><tr><td>No. 04 205/45R17</td><td>235/40R17</td></tr><tr><td>No. 05 205/50R17</td><td>225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>No. 06 205/55R17</td><td>225/50R17</td></tr><tr><td>No. 07 215/40R17</td><td>245/35R17</td></tr><tr><td>No. 08 215/45R17</td><td>235/40R17, 245/40R17</td></tr><tr><td>No. 09 215/50R17</td><td>235/45R17, 245/45R17, 275/40R17</td></tr><tr><td>No. 10 215/55R17</td><td>235/50R17</td></tr><tr><td>No. 11 225/45R17</td><td>245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>No. 12 225/50R17</td><td>245/45R17, 255/45R17</td></tr></tbody></table>	Asse anteriore	Asse posteriore	No. 01 195/40R17	215/35R17	No. 02 195/45R17	215/40R17	No. 03 205/40R17	225/35R17	No. 04 205/45R17	235/40R17	No. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17	No. 06 205/55R17	225/50R17	No. 07 215/40R17	245/35R17	No. 08 215/45R17	235/40R17, 245/40R17	No. 09 215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17	No. 10 215/55R17	235/50R17	No. 11 225/45R17	245/40R17, 255/40R17	No. 12 225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Asse anteriore	Asse posteriore																										
No. 01 195/40R17	215/35R17																										
No. 02 195/45R17	215/40R17																										
No. 03 205/40R17	225/35R17																										
No. 04 205/45R17	235/40R17																										
No. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17																										
No. 06 205/55R17	225/50R17																										
No. 07 215/40R17	245/35R17																										
No. 08 215/45R17	235/40R17, 245/40R17																										
No. 09 215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17																										
No. 10 215/55R17	235/50R17																										
No. 11 225/45R17	245/40R17, 255/40R17																										
No. 12 225/50R17	245/45R17, 255/45R17																										



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

No. 13 225/55R17 245/50R17, 255/50R17

No. 14 235/45R17 255/40R17, 265/40R17

No. 15 235/50R17 255/45R17

No. 16 235/55R17 255/50R17

No. 17 235/60R17 255/55R17

No. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17

No. 19 255/45R17 285/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

V7e Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 01 205/45R17 225/45R17, 245/40R17

Nr. 02 215/40R17 235/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Ver L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.

VL7 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 01 225/45R17 245/45R17, 275/40R17

Nr. 02 235/45R17 245/45R17, 275/40R17

Nr. 03 245/40R17 265/40R17

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

VoA Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
VRZ	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: Asse anteriore Asse posteriore No. 01 215/45R17 205/45R17 Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore