



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car Lim R37
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo Cpe



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	235/40R18	POST.	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	125	245/40R18	POST.	A12 A57 Lim V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57 B02 R37 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/50R18	POST.	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/55R18	POST.	A12 A57 B02 V18
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	117-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car V18
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car V18
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/35R18	POST.	A12 Car V18
Fiat	Fiat Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/40R18	POST.	A12 Car V18
Jeep	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Flh R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 R37



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 D	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Cbo KOV Lim



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 360 mm sull'asse anteriore.
B54	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni di veicoli con freno a tamburo sull'asse posteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BS4	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 306 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	Non ammesso per veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
V18.1	Asse anteriore Asse posteriore
V18.2	Nr. 1 205/45R18 225/40R18
V18.3	Nr. 2 215/35R18 245/30R18, 255/30R18
V18.4	Nr. 3 215/40R18 245/35R18
V18.5	Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18
V18.6	Nr. 5 225/35R18 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
V18.7	Nr. 6 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
V18.8	Nr. 7 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
V18.9	Nr. 8 225/50R18 245/45R18
V18.10	Nr. 9 235/40R18 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
V18.11	Nr. 10 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
V18.12	Nr. 11 235/50R18 255/45R18, 285/40R18
V18.13	Nr. 12 245/35R18 255/35R18, 265/35R18
V18.14	Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
V18.15	Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
V18.16	Nr. 15 245/50R18 275/45R18
V18.17	Nr. 16 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
V18.18	Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
V18.19	Nr. 18 255/50R18 285/45R18
V18.20	Nr. 19 255/55R18 285/50R18
V18.21	Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
V18.22	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
VL8.1	Asse anteriore Asse posteriore
VL8.2	Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
VL8.3	Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
VL8.4	Nr. 3 245/35R18 265/35R18
VL8.5	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore