



FITMENT LIST 746 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
746 D03	5x100	42	72,3	Ø72,2/Ø54,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	1+2	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R18	1+2	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus CT 200h	A10(a)	e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*..	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	1+2	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*.	81-120	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	1+2	A12 Car Flh Sth
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*.	81-120	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R18	1+2	A12 Car Flh Sth
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*.	81-120	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	1+2	A12 Car Flh Sth
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	205/40R18	1+2	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	1+2	A12 A58 Flh



FITMENT LIST 746 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
746 D03	5x100	42	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	1+2	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R18	1+2	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru BRZ (Z)	ZC, GC/GF	e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R18	1+2	A12 A58 Cpe
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*.	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	215/45R18	1+2	A12
Subaru	Subaru Forester (II)	SG, SGS, SGG	e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*.	90-169	Dado M12x1,25 CH19	90	225/45R18	1+2	A12
Subaru	Subaru Forester (III)	SH, SHS, SHLPG	e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*...; e24*2007/46*0007*..	104-169	Dado M12x1,25 CH19	100	225/45R18	1+2	A12 Car
Subaru	Subaru Forester (III)	SH, SHS, SHLPG	e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*...; e24*2007/46*0007*..	104-169	Dado M12x1,25 CH19	100	235/45R18	1+2	A12 Car
Subaru	Subaru Forester (IV)	SJ, SH	e13*2007/46*1305*... e13*2001/116*0982*09... (Ausf. SJ)	108-177	Dado M12x1,25 CH19	120	225/50R18	1+2	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Impreza (III) XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	Dado M12x1,25 CH19	100	215/40R18	1+2	A12 Flh KMV
Subaru	Subaru Impreza (III) XV	G3	e1*2001/116*0438*..	110	Dado M12x1,25 CH19	100	225/40R18	1+2	A12 Flh KMV
Subaru	Subaru Impreza (V)	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	1+2	A12 A56 MHy
Subaru	Subaru Impreza (V)	G5	e13*2007/46*1648*..	84-115	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R18	1+2	A12 A56 MHy
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	1+2	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	215/45R18	1+2	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R18	1+2	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Legacy (V)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	120	225/45R18	1+2	A12 A56 Car Lim NfS
Subaru	Subaru Outback (IV)	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*..	110-191	Dado M12x1,25 CH19	120	225/50R18	1+2	A12 A56 Car
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	215/40R18	1+2	A12 A58 Cpe
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R18	1+2	A12 A58 Cpe
Toyota	Toyota GT86 (Z)	ZN, GC/GF	e13*2007/46*1287*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016	147	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R18	1+2	A12 A58 Cpe



FITMENT LIST 746 - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
746 D03	5x100	42	72,3	Ø72,2/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A1 Citycarver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/45R18	1+2	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 Citycarver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/40R18	1+2	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 Citycarver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	225/45R18	1+2	A12 A58 Flh KMV
Audi	Audi A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R18	1+2	A12 A58 Flh KOV
Audi	Audi A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/40R18	1+2	A12 A58 Flh KOV
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	215/45R18	1+2	A12 A58
Seat	Seat Ibiza	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	205/40R18	1+2	A12 A58 Flh
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*...; e8*2007/46*0321*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R18	1+2	A12 A58 B56 Lim
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e11*2007/46*0249*...; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R18	1+2	A12 A58 B56 Lim
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20; e8*2007/46*0320*..	55-92	Bullone M14x1,50 L28 CH17	120	215/35R18	1+2	A12 A58 B56 Flh



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
Mhy	Ammesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Nfs	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su modelli di veicolo con il pacchetto sportivo.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1	205/45R18	225/40R18
Nr. 2	215/35R18	245/30R18, 255/30R18
Nr. 3	215/40R18	245/35R18
Nr. 4	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 5	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 6	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 7	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 8	225/50R18	245/45R18
Nr. 9	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 10	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 11	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 12	245/35R18	255/35R18, 265/35R18
Nr. 13	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15	245/50R18	275/45R18
Nr. 16	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 17	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 18	255/50R18	285/45R18
Nr. 19	255/55R18	285/50R18
Nr. 20	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

VL8 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18

Nr. 3 245/35R18 265/35R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

W20 Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

1 Montabilità solo su asse anteriore

2 Montabilità solo su asse posteriore

1+2 Montabilità su asse anteriore e posteriore