



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,50 CH19	220	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,50 CH19	220	255/50R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,50 CH19	220	275/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh M+S
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,50 CH19	130	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-149	Dado M14x1,50 CH19	170	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,50 CH19	135	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024	88-140	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III) PHEV	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024	112	Dado M12x1,50 CH19	135	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/30R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	255/30R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-..- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in
Via Bensi 1/1.
pag. 3 di 135

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	81, 92	Dado M12x1,50 CH19	140	245/30R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	255/30R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car V00
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Ford	Ford Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	118, 147	Dado M12x1,50 CH19	135	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23	74-176	Dado M14x1,50 CH19	170	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-...; e13*2007/46*2374*...- da MY 2016	88-177	Dado M14x1,50 CH19	220	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Ford	Ford S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-...; e13*2007/46*2374*...- da MY 2016	88-177	Dado M14x1,50 CH19	220	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Ford	Ford S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-...; e13*2007/46*2374*...- da MY 2016	88-177	Dado M14x1,50 CH19	220	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...; e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,50 CH19	125	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,50 CH19	125	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	Dado M12x1,50 CH19	125	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 Lim



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	Dado M12x1,50 CH19	125	255/35R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	Dado M12x1,50 CH19	125	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,50 CH19	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,50 CH19	125	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,50 CH19	125	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,50 CH19	125	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 B02
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	Dado M14x1,50 CH19	140	235/55R19	ANT. +POS T.	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,50 CH19	140	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe Y85
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,50 CH19	140	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe Y85

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Bensi 1/1.

pag. 6 di 135

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,50 CH19	140	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Cbo Cpe Y85
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-147	Dado M14x1,50 CH19	135	225/55R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,50 CH19	135	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Lynk&Co	Lynk & Co 01	GX6	e9*2018/858*11032*..- Hybrid	105	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B65
Lynk&Co	Lynk & Co 01	GX6	e9*2018/858*11032*..- Hybrid	105	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B65
Lynk&Co	Lynk & Co 01	GX6	e9*2018/858*11032*..- Hybrid	105	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 B65
Smart	Smart #1	HX11	e1*2018/858*00227*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	180	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Smart	Smart #3	HC11	e1*2018/858*00349*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	180	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Smart	Smart #3	HC11	e1*2018/858*00349*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	180	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,50 CH19	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo EX30	2	e9*2018/858*11478*..- Elektro	75, 116	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 V00
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-180	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 V00
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 V00



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh V00



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh V00
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-180	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 Car V00
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone M14x1,50 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 Car KMV



FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
748 A	5x108	43	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...; e2*2001/116*0369*..	100-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Cpe R37
Peugeot	Peugeot 407 Coupé	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*...; e2*2001/116*0369*..	100-177	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Peugeot	Peugeot 407, 407SW	6*...*; 6*****; 6	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*...; e2*2001/116*0369*...; e3*2007/46*0062*..	80-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*...; e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KMV
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car KMV



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B6K	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 6 pistoncini sull'asse anteriore.
B70	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B77	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno in ceramica.
BS4	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 306 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LM4	L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V19	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
Nr. 1	215/35R19 245/30R19, 255/30R19
Nr. 2	225/35R19 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 3	225/40R19 245/35R19, 255/35R19
Nr. 4	225/45R19 245/40R19, 255/40R19
Nr. 5	225/55R19 275/45R19
Nr. 6	235/35R19 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 7	235/40R19 265/35R19, 275/35R19
Nr. 8	235/45R19 255/40R19
Nr. 9	235/50R19 255/45R19, 265/45R19
Nr. 10	235/55R19 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 11	245/30R19 305/25R19



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 12 245/35R19 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19
	Nr. 13 245/40R19 275/35R19, 285/35R19
	Nr. 14 245/45R19 275/40R19
	Nr. 15 245/50R19 275/45R19
	Nr. 16 255/30R19 305/25R19, 315/25R19
	Nr. 17 255/35R19 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
	Nr. 18 255/40R19 285/35R19, 295/35R19
	Nr. 19 255/45R19 285/40R19
	Nr. 20 255/50R19 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19
	Nr. 21 255/55R19 275/50R19
	Nr. 22 265/30R19 305/25R19, 315/25R19
	Nr. 23 265/35R19 295/30R19, 305/30R19
	Nr. 24 265/40R19 295/35R19
	Nr. 25 265/45R19 295/40R19
	Nr. 26 265/50R19 295/45R19
	Nr. 27 275/30R19 315/25R19
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL9	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 1 225/35R19 245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19
	Nr. 2 235/35R19 245/35R19, 255/35R19, 285/30R19



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Nr. 3 255/30R19 255/35R19	
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
X36	La ruota speciale è consentita solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore