



FITMENT LIST 764 - 8,5 J x 20 H2

Omologazione: NADT116

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
764 C	5x112	35	79,6	Ø79,5/Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (III) R-Line	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT.+ POST.	A12 A57 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (III) R-Line	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT.+ POST.	A12 A57 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (III) R-Line	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT.+ POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (III) R-Line PHEV	CT	e1*2018/858*00302*..- Plug-in Hybrid	110, 130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	235/45R20	ANT.+ POST.	A12 A58 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (III) R-Line PHEV	CT	e1*2018/858*00302*..- Plug-in Hybrid	110, 130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	245/40R20	ANT.+ POST.	A12 A58 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (III) R-Line PHEV	CT	e1*2018/858*00302*..- Plug-in Hybrid	110, 130	Bullone M14x1,50 L28 CH17	140	255/40R20	ANT.+ POST.	A12 A58



FITMENT LIST 764 - 8,5 J x 20 H2

Omologazione: NADT116

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
764 C	5x112	35	79,6	Ø79,5/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (VIN: W..217..)	270-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.+ POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-.. (VIN: W..217..)	270-345	Bullone M14x1,50 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.+ POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230 (VIN: WDB230..)	170-285	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.+ POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..; e1*98/14*0169*19-23 Serie 231 (VIN: W..231..)	225-335	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.+ POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230 (VIN: WDB230..)	368, 380	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.+ POST.	A12
Mini/BMW	Mini Countryman	UMX	e1*2018/858*00370*..	100-150	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	225/40R20	ANT.+ POST.	A12 A57
Mini/BMW	Mini Countryman	UMX	e1*2018/858*00370*..	100-150	Bullone M14x1,25 L27 CH17	140	235/40R20	ANT.+ POST.	A12 A57



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno in materiale ceramico.
BW7	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria cabriolet o roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.
P35	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
P38	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V20	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore	Asse posteriore
----------------	-----------------

Nr. 01 225/35R20	255/30R20, 265/30R20
Nr. 02 235/30R20	265/25R20, 275/25R20, 285/25R20
Nr. 03 235/35R20	265/30R20, 275/30R20
Nr. 04 235/45R20	255/40R20, 265/40R20
Nr. 05 235/50R20	255/45R20, 265/45R20, 295/40R20
Nr. 06 235/55R20	285/45R20
Nr. 07 245/30R20	255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20
Nr. 08 245/35R20	265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20
Nr. 09 245/40R20	275/35R20, 285/35R20
Nr. 10 245/45R20	275/40R20, 285/40R20
Nr. 11 255/30R20	295/25R20, 305/25R20
Nr. 12 255/35R20	285/30R20, 295/30R20
Nr. 13 255/40R20	285/35R20, 295/35R20
Nr. 14 255/45R20	285/40R20
Nr. 15 255/50R20	285/45R20
Nr. 16 255/55R20	295/45R20



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 17 265/30R20 305/25R20, 325/25R20
	Nr. 18 265/35R20 295/30R20, 305/30R20
	Nr. 19 265/40R20 295/35R20, 305/35R20
	Nr. 20 265/45R20 295/40R20
	Nr. 21 265/50R20 295/45R20
	Nr. 22 275/35R20 305/30R20
	Nr. 23 275/40R20 305/35R20, 315/35R20
	Nr. 24 275/45R20 305/40R20
	Nr. 25 285/35R20 335/30R20
	Nr. 26 285/40R20 325/35R20
	Nr. 27 295/35R20 335/30R20, 345/30R20
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
X93	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Y63	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT.+POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore