WIN PRO 6,5x15 4x100 ET45 1.0.0 (ref. ID Ruota A38 612 PCD100 FITMENT LIST 612 rev. 00 NADF282 del 15/12/2015)

Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Potenza	Anello	ID Parti di Fissaggio	Coppia [Nm]	Note	Pneumatico_1	Pneumatico_2	Pneumatico_3	Pneumatico_4
BMW MINI	MINI	MINI	e1*2001/116*0231*..	55-85	Ø72,2/Ø56,1	CM 14/25	140	76Q;51G;56G;	175/65R15			
BMW MINI	MINI	MINI R50	e1*98/14*0168*.. e1*2001/116*0231*..	55-85	Ø72,2/Ø56,1	CR 12/50	100	76Q;51G;56G;	175/65R15			
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a) XP9F(a)	e11*2001/116*0248*.. e11*2001/116*0249*..	51-74	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	FWD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	
FIAT	PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-57	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;51G;56G;	175/65R15			
FIAT	PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15	185/65R15	195/55R15	195/60R15
FIAT	PUNTO	199	e3*2007/46*0009*.. e3*2007/46*0010*.. e3*2001/116*0286*..	48-57	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;51G;56G;	175/65R15			
FIAT	PUNTO	199	e3*2007/46*0009*.. e3*2007/46*0010*.. e3*2001/116*0286*..	48-99	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15	185/65R15	195/55R15	195/60R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-57	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;51G;56G;	175/65R15			
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15	185/65R15	195/55R15	195/60R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*.. e3*2007/46*0010*.. e3*2001/116*0286*..	48-57	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;51G;56G;	175/65R15			
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*.. e3*2007/46*0010*.. e3*2001/116*0286*..	48-99	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15	185/65R15	195/55R15	195/60R15
HONDA	CIVIC	EG2	e6*93/81*0017*..	118	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	110		185/55R15			
HONDA	CIVIC	EH6	e6*93/81*0016*..	92	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	110		185/55R15			
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	108	76Q;FWD;4DR;	185/60R15			
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	108	76Q;FWD;4DR;56G;	175/65R15			
HONDA	JAZZ	GG3 GG5 GG1 GG2 GG6 GE6	e6*2001/116*0127*.. e6*2007/46*0015*.. e6*2007/46*0011*.. e6*2007/46*0016*.. e6*2007/46*0010*.. e6*2001/116*0125*.. e6*2007/46*0013*.. e6*2001/116*0128*.. e6*2007/46*0014*.. e6*2001/116*0131*.. e6*2001/116*0132*.. e6*2001/116*0126*..	66-73	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	108	76Q;FWD;5DR;	185/55R15	185/60R15	195/55R15	195/60R15
HONDA	JAZZ	GG3 GG5 GG1 GG2 GG6 GE6	e6*2001/116*0127*.. e6*2007/46*0015*.. e6*2007/46*0011*.. e6*2007/46*0016*.. e6*2007/46*0010*.. e6*2001/116*0125*.. e6*2007/46*0013*.. e6*2001/116*0128*.. e6*2007/46*0014*.. e6*2001/116*0131*.. e6*2001/116*0132*.. e6*2001/116*0126*..	66-73	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	108	76Q;FWD;5DR;56G;	175/65R15			
HONDA	JAZZ HYBRID	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	108	76Q;FWD;5DR;	185/55R15	185/60R15		
HONDA	JAZZ HYBRID	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	108	76Q;FWD;5DR;56G;	175/65R15			
HYUNDAI	i10	IA	e11*2007/46*1008*..	49-64	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	100	FWD;	195/45R15	205/45R15		
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-74	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	107	76Q;	185/65R15			
HYUNDAI	i20	PB PBT	e11*2001/116*0333*.. e11*2007/46*0129*..	55-94	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	107	76Q;FWD;4DR;2DR;	185/60R15	195/55R15		
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	110		185/55R15	185/60R15	195/55R15	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	110	76Q;FWD;	185/60R15	185/65R15		
MAZDA	323	BJ BJD	e1*97/27*0094*.. e1*98/14*0181*.. e1*98/14*0094*..	52-96	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	110	76Q;	195/55R15			
MAZDA	323	BJ BJD	e1*97/27*0094*.. e1*98/14*0181*.. e1*98/14*0094*..	52-96	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	110	76Q;No Diesel 74kW;	195/50R15			
MAZDA	MAZDA 2	DE 1 DEE DE	e13*2001/116*0254*.. e13*2007/46*1070*.. e13*2001/116*0255*..	50-76	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/50	110	76Q;FWD;	185/55R15	195/50R15	205/45R15	205/50R15
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15 M+S	185/65R15 M+S		
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15	185/65R15		
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	195/55R15	195/60R15	195/65R15	205/55R15
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	205/60R15			
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	85	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15 M+S	185/65R15 M+S		
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	185/60R15	185/65R15		
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	195/55R15	195/60R15	195/65R15	205/55R15
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	76Q;	205/60R15			
OPEL	AGILA	GMIA H-B	e4*2001/116*0135*.. e50*2001/116*0010*..	48-69	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	110	FWD;	185/55R15	185/60R15		
OPEL	ASTRA-G CABRIO	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110	51G;	185/65R15 M+S			
OPEL	ASTRA-G COUPE	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	Ø72,2/Ø56,6	CR 12/50	110		195/60R15			
OPEL	KARL	D-A	e4*2007/46*0957*..	55	Ø72,2/Ø56,6	DN 12/50	140	76Q;	195/45R15			

WIN PRO 6,5x15 4x100 ET45 1.0.0 (ref. ID Ruota A38 612 PCD100 FITMENT LIST 612 rev. 00 NADF282 del 15/12/2015)

Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Potenza	Anello	ID Parti di Fissaggio	Coppia [Nm]	Note	Pneumatico_1	Pneumatico_2	Pneumatico_3	Pneumatico_4
ROVER	STREETWISE	RF F	e11*93/81*0016*..	62-86	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	110	76Q;	205/55R15			
ROVER	STREETWISE	RF F	e11*93/81*0016*..	62-86	Ø72,2/Ø56,1	DN 12/50	110	76Q;51G;	195/60R15			
SUZUKI	SPLASH	EX	e4*2001/116*0130*..	48-69	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	85	FWD;	185/55R15	185/60R15		
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*00-01	68	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	85	4WD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*00-01	67-75	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	85	FWD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	205/50R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*00-01	67-75	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	85	FWD;	205/55R15			
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*02-..	68	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	85	4WD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*02-..	67-75	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	85	FWD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	205/50R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	e4*2001/116*0102*02-..	67-75	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	85	FWD;	205/55R15			
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*00-03	51-75	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	85	FWD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	205/50R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*00-03	51-75	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	85	FWD;	205/55R15			
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*04-..	51-75	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	85	FWD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	205/50R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*04-..	51-75	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	85	FWD;	205/55R15			
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*.. e4*2007/46*0155*..	55-69	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	100	76Q;FWD;	185/55R15	185/60R15	195/55R15	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*.. e4*2007/46*0155*..	55-69	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	100	76Q;FWD;56G;	175/60R15	175/65R15		
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*.. e4*2007/46*0155*..	55-69	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	100	76Q;FWD;	185/55R15	185/60R15	195/55R15	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*.. e4*2007/46*0155*..	55-69	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	100	76Q;FWD;56G;	175/60R15	175/65R15		
SUZUKI	SWIFT HATCHBACK	NZ FZ	e4*2007/46*0198*.. e4*2007/46*0294*.. e4*2007/46*0155*..	66-69	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	100	76Q;4WD;	185/55R15	185/60R15	195/55R15	
SUZUKI	SWIFT HATCHBACK	NZ FZ	e4*2007/46*0198*.. e4*2007/46*0294*.. e4*2007/46*0155*..	66-69	Ø72,2/Ø54,1	CR 12/50	100	76Q;4WD;56G;	175/60R15	175/65R15		
SUZUKI	SWIFT HATCHBACK	NZ FZ	e4*2007/46*0198*.. e4*2007/46*0294*.. e4*2007/46*0155*..	66-69	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	100	76Q;4WD;	185/55R15	185/60R15	195/55R15	
SUZUKI	SWIFT HATCHBACK	NZ FZ	e4*2007/46*0198*.. e4*2007/46*0294*.. e4*2007/46*0155*..	66-69	Ø72,2/Ø54,1	DN 12/25	100	76Q;4WD;56G;	175/60R15	175/65R15		
TOYOTA	COROLLA	E12J E12T E12U	e11*2001/116*0180*.. e11*98/14*0180*.. e11*2001/116*0181*.. e11*98/14*0179*.. e11*98/14*0181*.. e11*2001/116*0179*..	66-141	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	76Q;51G;	195/60R15			
TOYOTA	COROLLA VERSO	E12J1	e11*98/14*0178*..	66-99	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	51G;	195/60R15			
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	FWD;	185/60R15			
TOYOTA	IQ	AJ1(a)	e6*2001/116*0119*..	50-66	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	FWD;56G;	175/65R15			
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	76Q;FWD;	185/55R15			
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	76Q;FWD;56G;	175/60R15	175/65R15		
TOYOTA	YARIS	XP9(a) XP9F(a)	e11*2001/116*0248*.. e11*2001/116*0249*..	51-74	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	FWD;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	76Q;FWD;	185/55R15			
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	76Q;FWD;56G;	175/60R15	175/65R15		
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	Ø72,2/Ø54,1	DT 12/50	103	76U;	185/60R15	195/50R15	195/55R15	

Questa Lista Applicazioni è da considerarsi come allegato al Certificato di Conformità del sistema ruota rilasciato dal costruttore del sistema. Il presente allegato dovrà quindi essere reso disponibile al cliente finale unitamente al Certificato di Conformità del sistema ruota ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione rilasciata dall'installatore del sistema.
In caso non sia necessario un aggiornamento della carta di circolazione, tale allegato dovrà essere conservato a bordo veicolo unitamente al Certificato di Conformità ed alla Dichiarazione di Corretta Installazione.
Per una corretta installazione si invita a consultare le note generali e specifiche riportate in calce al documento.

WIN PRO 6,5x15 4x100 ET45 1.0.0 (ref. ID Ruota A38 612 PCD100 FITMENT LIST 612 rev. 00 NADF282 del 15/12/2015)

Costruttore	Modello	Tipo	Omologazione EU	Range Potenza	Anello	ID Parti di Fissaggio	Coppia [Nm]	Note	Pneumatico_1	Pneumatico_2	Pneumatico_3	Pneumatico_4

AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO:

NOTE GENERALI:

* Utilizzare solo le parti di fissaggio fornite dal produttore della ruota tenendo conto della misura della filettatura e della lunghezza del gambo indicate nella Fitment List.
* Utilizzare solo gli anelli di centraggio descritti nella perizia tecnica.
* Per assicurare il corretto fissaggio delle ruote è necessario procedere come segue:
    1. Avvitare a mano gli elementi di fissaggio in maniera uniforme;
    2. Proseguire con avvitamento incrociato delle viti;
    3. Fissare alla coppia di serraggio prescritta (da rilevare dal libretto di istruzioni del veicolo o in omologa) con veicolo a terra;
    4. Ricontrollare la coppia di serraggio degli elementi di fissaggio dopo 50 km;
    5. Ricontrollare una seconda volta la coppia di serraggio dopo 200 km.
* Utilizzare esclusivamente pneumatici senza camera d'aria (Tubeless).
* Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non omologate dal costruttore del veicolo.
* Per vetture omologate per velocità superiore a 210 km/h sono ammesse solo valvole a vite in metallo.
* Utilizzare valvole in gomma o di metallo conformi alle norme (DIN, ETRTO o Tire and Rim) ed adatte ad un foro valvola del diametro nominale di 11.3 mm. La valvola non può sporgere dal bordo del cerchione.
* Nel caso sia presente di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensore applicato sulla ruota, lo stesso dovrà essere installato anche sul presente cerchio verificandone poi il corretto funzionamento.
* Per l'equilibratura delle ruote speciali applicare i pesi adesivi all'interno del canale del cerchio lato pinze freno. Verificare che sia rispettata la distanza minima richiesta tra i pesi e l'impianto frenante (2 mm).
* Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta dal costruttore della vettura.
* Nel caso sia necessario montare la ruota di scorta, deve essere utilizzata a velocità moderata e per percorrenze limitate, utilizzando inoltre le parti di fissaggio di serie. Per versioni di vettura con trazione integrale sono ammessi solo pneumatici con la stessa circonferenza di rotolamento.
* Dove non specificato, per applicazioni su veicoli a trazione integrale non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
* E' possibile che la bulloneria aftermarket richieda una chiave diversa da quella fornita dal costruttore del veicolo. Dotarsi di chiave apposita per poter intervenire in caso di emergenza sul kit di bulloneria aftermarket (Nota HEX).
* Non è permesso apportare modifiche al telaio, alla carrozzeria, al gruppo freni, sospensioni o altre parti meccaniche del veicolo. Questo può avvenire solo in seguito a rilascio di nullaosta da parte del costruttore del veicolo.
* Qualora venga utilizzata una misura di pneumatico riportata in questo certificato che non sia già menzionata nel libretto di circolazione di questa versione di vettura, è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione tramite visita e collaudo in Motorizzazione.
* Gli indici di carico e di velocità degli pneumatici scelti devono essere almeno uguali a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo, ad eccezione degli pneumatici con profilo M+S per i quali si fa riferimento alla normativa di riferimento.
* Tutti gli pneumatici installati sulla vettura devono avere la stessa struttura e quelli sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo.
* E' consentita l'installazione esclusivamente di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO o CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi regolamenti ECE/ONU.
* Per una corretta installazione del sistema ruota, si raccomanda all'installatore di rispettare le note e prescrizioni presenti in questo documento oltre alle indicazioni di montaggio fornite da MOMO.
* Si raccomanda all'installatore la verifica sulla vettura della corretta installazione e funzionalità del sistema ruota prima di riconsegnare il veicolo.
* La Lista Applicazioni qui riportata fa riferimento ai dati tecnici dei veicoli a disposizione al momento della stesura del documento.

NOTE SPECIFICHE:

2DR) Per vettura versione 2 porte.
4DR) Per vettura versione 4 porte.
4WD) Per versione veicolo a Trazione integrale.
51G) L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è ammessa solo se lo pneumatico è riportato nel certificato di conformità del veicolo.
56G) Necessaria una conferma da parte del produttore dello pneumatico relativa alla possibilità di montaggio della misura di pneumatico su questo cerchio. Si raccomanda di allegare il certificato d'idoneità al libretto della vettura.
5DR) Per vettura versione 5 porte.
76Q) L'utilizzo di questa misura di pneumatico è ammessa solo su versioni di vetture allestite di serie con cerchi di minimo 16 pollici.
76U) L'utilizzo di questa misura di cerchio non è consentita su versioni di vettura che sono equipaggiate di serie con cerchi da minimo 17 pollici.
FWD) Per versione veicolo a Trazione anteriore.